SLV

EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE® '21

SLV Lighting Catalogue

BIG WHITE®

Gedruckt oder digital – bei uns haben Sie die Wahl.

SLV.COM – LICHT ONLINE ERLEBEN

Auf unserer Online-Plattform finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und mehr. Ein Filter macht die Suche einfach möglich. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools wie FastCalc by DIAL unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung. Immer am Puls der Zeit, mit zahlreichen News aus der Welt des Lichts und beim Shop Usability Award 2019 ausgezeichnet. Besuchen Sie **slv.com**

DER DIGITALE BIG WHITE® – IHR FLEXIBLER BEGLEITER

Mit unserem digitalen Blätterkatalog haben Sie ein Werkzeug an der Hand, das Ihren Kundenbesuch effizienter denn je macht: Sie bringen nicht nur ein digitales Abbild unseres Hauptkatalogs mit, sondern erhalten durch weitere Services einen schnellen Einblick in genau die Produkte von SLV, die Sie sehen wollen.

SLV EXPERIENCE LIGHT APP: AUCH VIRTUELL ECHTE INSPIRATION ERLEBEN.

Schon vorher wissen, wie SLV Leuchten beim Kunden wirken.
Mit unserer Augmented Reality App SLV EXPERIENCE LIGHT finden Sie immer die perfekte Leuchte – direkt vor Ort, drinnen oder draußen. Dank der einfachen Bedienung ist sie gerade für Elektroinstallateure und Lichtplaner ein wichtiges Beratungsinstrument. Denn wo die Vorstellungskraft des Kunden aufhört, fangen die Möglichkeiten der App erst an: Präsentieren Sie virtuell, wie unsere Leuchten am zukünftigen Einsatzort wirken.

SLV EXPERIENCE LIGHT
App gratis downloaden.
Laden Sie sich die kostenlose Augmented Reality App gleich im Apple App Store oder im Google Play Store auf Ihr Smartphone oder Tablet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – EXPERIENCE LIGHT!

SLV ist eine Marke, die ihre Strahlkraft seit 1979 immer wieder neu zu entfalten weiß: Wie der symbolische **Polarstern** im Markenlogo leuchtet sie heute weit über die Grenzen des deutschen Ursprungs hinaus.

3500+

MEHR ALS 3500 ARTIKEL IM BIG WHITE 2021

Licht ist unglaublich vielseitig und beeinflusst all unsere Lebensbereiche. Genauso vielseitig sind die Möglichkeiten mit SLV, Beleuchtung und damit Licht zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.

Was Experience Light bedeutet.
Experience Light bedeutet, ein rundum gelungenes Erlebnis zu schaffen. Durch perfekt passende Lichtlösungen für verschiedenste Innen- und Außenbereiche, unterschiedlichste Anforderungen und Anwendungsgebiete. Durch exzellenten Service, eine schnelle Lieferung und einfache Installation. Und durch starke Markenqualität, die auch noch zu fairen Preisen verfügbar ist.



Schnelle und zuverlässige Lieferung

Preis und Leistung im perfekten Einklang

5 Jahre Garantie*

German Engineering

98 % Warenverfügbarkeit

Die eigene Entwicklung in Deutschland, eine langfristige Denke und rigorose Qualitätssicherung bilden die Basis für ausgezeichnete Qualität. Auf die Marke SLV ist Verlass – auch in besonders herausfordernden Zeiten. Mit einer konstanten Warenverfügbarkeit von 98 % werden alle Kunden zuverlässig und schnell aus dem eigenen Logistikzentrum in Deutschland bedient.

* Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter slv.com → Service → Downloads → Garantiebedingungen.

NEW

100+

MEHR ALS 100 NEUE PRODUKTE IM BIG WHITE 2021

Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Lösungen zu erarbeiten ist das, was SLV antreibt. Ob es darum geht, neue Technologien und Standards anzupassen oder Geräte intelligent zu vernetzen und zu steuern – zukunftssichere Beleuchtungslösungen stehen bei SLV stets im Fokus.

DALI ZIGBEE

Geprüfte Qualität.
Einen maßgeblichen Beitrag zur Qualitätssicherung und Verbesserung leisten SLV-Testlabors, die am deutschen SLV Hauptsitz in Übach-Palenberg (Nordrhein-Westfalen) und im asiatischen Shanghai angesiedelt sind.



Ausgezeichnetes Design.
Industriedesigner aus der ganzen Welt entwickeln Leuchten für die Marke SLV.
Für Design, das besondere Erlebnisse schafft und auch noch renommierte Preise gewinnt.



BENDO

MALU

ESKINA

Starke Partner.
Erfolg ist auch immer das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit. Gut, dass sich SLV auf gewachsene Partnerschaften innerhalb und außerhalb der Lichtbranche verlassen kann.

GRÜNES LICHT
FÜR NACHHALTIGKEIT

Unser Verständnis von Nachhaltigkeit ist durch ressourcenschonendes Handeln und ökologische Innovationen geprägt. Über alle Kernprozesse hinweg. Mit Produkten, die besser für die Umwelt und unseren Planeten sind.



Produkte mit recycelten Sekundärrohstoffen.

Um Ressourcen zu schonen, ersetzen wir Primärrohstoffe durch Sekundärrohstoffe. So sind unsere neuen SAMRINA-, RUBA- und SIMA-Produkte ein erster wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Produktpalette. Schon jetzt enthalten diese Leuchten einen Anteil aus recycelten Kunststoffen und sind leuchtende Beispiele dafür, wie man Qualität und Lebensdauer möglichst nachhaltig vereinen kann.

Überhaupt stehen das Vermeiden, Vermindern, Wiederverwenden und Recyceln bei SLV im Fokus: Wir gestalten Produkte und Verpackungen umweltgerecht, reduzieren versteckte Abfälle, verringern Emissionen und optimieren Logistikprozesse. Heute schon und für die Zukunft mehr denn je entwickeln wir Lichttechnik mit Fokus auf Nachhaltigkeit – für die Umwelt, mehr Klimaschutz und ganz im Sinne von uns allen.

LED INSIDE

Energieeffiziente LED-Beleuchtung.

Hohe Effizienz, lange Lebensdauer, umweltschonende Entsorgung: Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln sparen LEDs bis zu 90 % Energie ein. Glasklar, dass SLV die stromsparende Technik für seine Leuchten nutzt.

Weniger Verpackunsgmüll.

Recyceltes Papier statt Styropor, weniger Gesamtvolumen und Kartonagen statt Plastik: In Sachen Verpackung arbeiten wir gezielt auf eine etablierte Kreislaufwirtschaft hin. Und möchten so auch die durch den Transport indirekt verursachten Emissionen und damit unseren CO_2-Fußabdruck weiter minimieren.



Reparieren statt entsorgen.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, dass sich über 80 % unserer Leuchten durch fachlich geschulte Hände reparieren lassen. Das schont Rohstoffe, verringert Abfälle und macht unsere Kunden umso glücklicher.

SAMRINA, RUBA und SIMA – Leuchtende Beispiele für nachhaltige Qualität.

SAMRINA
Art.-Nr.
1004757

RUBA
Art.-Nr.
1005090

SIMA
Art.-Nr.
1005087

SIMA
Art.-Nr.
1005085

NEW NUMINOS

NEW OCULUS



NEW NUMINOS

NEW OVALISK





NUMINOS 010 - 065

N

Leuchtensystem ..... 010 - 025
Downlights ..... 026 - 041
Spotlights ..... 042 - 065

INDOOR 066 - 557

Tisch- und Standleuchten ..... 066 - 089
Pendelleuchten ..... 090 - 185
Wandleuchten ..... 186 - 277
Deckenleuchten ..... 278 - 325
Wand- und Deckenleuchten ..... 326 - 375

Einbauleuchten ..... 376 - 463

Hochvolt-Stromschiene 3Phasen ..... 464 - 505
Hochvolt-Stromschiene 1Phasen ..... 506 - 529
Hochvolt-Stromschiene Easytec® II ..... 530 - 539
Niedervolt-Seilsystem und Vitrinenschiene ..... 540 - 557

OUTDOOR 558 - 765

Mobile Leuchten und Standleuchten ..... 558 - 613
Strahler ..... 614 - 637
Wand- und Deckenleuchten ..... 638 - 723

Wandeinbauleuchten ..... 724 - 733
Deckeneinbauleuchten ..... 734 - 743
Bodeneinbauleuchten ..... 744 - 765

PROFILLÖSUNGEN 766 - 787

LED-STRIPS UND LICHTBALKEN 788 - 805

LED-Strips ..... 788 - 803
Lichtbalken ..... 804 - 805

CONNECTED LIGHTING 806 - 823

DALI – Licht professionell vernetzen ..... 806 - 813
ZIGBEE® 3.0 – Das smarte Funkprotokoll ..... 814 - 821
SLV BLUETOOTH® CONTROL ..... 822 - 823

ZUBEHÖR 824 - 843

A+

Zubehör ..... 824 - 843

LEUCHTMITTEL 844 - 857

Leuchtmittel ..... 844 - 857

LEUCHTENFAMILIEN UND INDEX 858 - 898

0-9 A-Z

Die SLV Leuchtenfamilien ..... 858 - 875
Numerisch ..... 876 - 887
Alphabetisch ..... 888 - 893

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) ohne MwSt.

VERFÜGBAR!
AB NOVEMBER 2020

NUMINOS.
EIN LEUCHTENSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

FÜR JEDEN FALL
DIE PASSENDE
LICHTLÖSUNG.

DAS FREI KONFIGURIERBARE LEUCHTENSYSTEM, DAS JEDES AMBIENTE INS BESTE LICHT RÜCKT.

Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINOS ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.

NUMINOS.

HOCHLEISTUNGS LED MODUL MIT
BRILLANTER FARBWIEDERGABE

BREITE AUSWAHL AN DOWNLIGHTS
UND SPOTS FÜR EIN HARMONISCHES
DESIGNKONZEPT.

MEHR FREIHEIT MIT SYSTEM.

WAS SIE AUCH VORHABEN – DAS NUMINOS LEUCHTENSYSTEM SCHAFFT RAUM FÜR IDEEN.

Das NUMINOS Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg:

- **für Büroräume**
- **Shops & Boutiquen**
- **Hotellerie & Gastronomie**
- **Museen**
- **Zuhause**
- **und vieles mehr**

Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Und je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS Leuchtensystem.



Licht inszenieren, ohne zu dominieren.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003553
NUMINOS XL
DL
Art.-Nr.
1003985

Highlights, die nach unten strahlen.

NUMINOS S, CL
Art.-Nr.
1004139

Frei für alle Dimensionen.

NUMINOS L, 3Ph.
Art.-Nr.
1004554

Perfekt zum Pendeln, in der Höhe variabel.

NUMINOS L, PD
Art.-Nr.
1004530

EINZIGARTIGE VIELFALT, GEMEINSAME HIGHLIGHTS.

Wählen Sie zwischen:

- Downlight oder Spotlight
- Größen und Durchmessern
- Gehäusefarben (Schwarz/Weiß)
- Reflektorvarianten
- Schwenkbaren und starren Versionen
- Leistungsklassen

Die verschiedenen Varianten verfügen über:

- Hochleistungs LED Modul mit den Lichtfarben 2700K/3000K/4000K
- Farbqualität CRI>90
- Blendungsbewertung UGR mind. <22

DOWNLIGHTS

In sieben Varianten (68-75mm bis 176-186mm) mit Hochleistungs LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) und Blendungsbewertungen (UGR 16, 19, 22) erhältlich.

Wählbare Reflektoren mit Halbstreuwinkeln von 20°, 40° oder 55°.

Verschiedene Effektfilter (gefrostet/prismatisch/elliptisch/ Wabe) als Zubehör verfügbar.

Dekoring als sichtbarer Abschluss in Weiß, Schwarz oder Chrom wählbar.

NUMINOS Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante (4x fix und 3x dreh- und schwenkbar) erhältlich.

S **M** **L** **XL**

Zubehör mit System: Ihren optionalen Treiber (On/Off, Phasendimmung, DALI) und passende Diffusoren können Sie über die Farbkodierung ganz einfach hinzufügen.

Treiber und Diffusoren für das SLV NUMINOS Downlight System finden Sie auf den Seiten 40-41.

EIN LEUCHTENSYSTEM, DURCHDACHT BIS INS DETAIL.

Dank der breiten Auswahl an Modulen gibt es für jede Anforderung die passende Lösung. Fix konfiguriert. Schnell und sicher installiert.



SPOTLIGHTS

In drei Gehäusegrößen (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) mit Hochleistungs LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) verfügbar.

Durch den verbauten LED-Treiber (Phasendimmung, DALI) sind alle Spotlights für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Wählbare Linsen mit Halbstreu-winkeln von 24°, 36° oder 60°.

NUMINOS Spotlights sind als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, Pendelleuchte und als Spot für 3-Phasen Schienen-systeme erhältlich.

Easy to install.

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. So bietet der Anschluss via Mon-tageplatte, Schienensystem, Schnellkupplung, Federbügel und mit farbkodierten Treibern für Downlights einen entscheidenden Vorteil: Sie sparen Zeit Aufwand und damit auch Kosten.

EIN LEUCHTENSYSTEM. FÜR ALLE FÄLLE.

Für Erfolg unter allen Bedingungen braucht es Teamplayer, die mit individuellen Stärken glänzen. Entdecken Sie, für welche Einsätze sich NUMINOS Leuchten besonders gut eignen.

Downlights.
Unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt: Die Downlights des NUMINOS Leuchtensystems sind in in gewerblichen und privaten Räumen variabel einsetzbar.

In Meetingräumen für mehr Konzentration aufs Wesentliche.

NUMINOS S
DL
Art.-Nr.
1003798

Für die elegante Ausleuchtung von Wohnbereichen.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003593

Um Highlights das gewisse Extra zu verleihen.

NUMINOS M
DL
Art.-Nr.
1003809

Wenn Licht das Wohlbefinden unterstützen soll.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003620

Beleuchtung individuell gestalten.
Durch die große Auswahl an Reflektoren eignet sich das NUMINOS Leuchtensystem für die Akzentbeleuchtung wie auch zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, Fluren und Büros.

Um Arbeitsflächen sicher auszuleuchten.

NUMINOS S
DL
Art.-Nr.
1003795



Für die perfekte Inszenierung von Objekten.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003603



Um Kantinen mit Licht zu strukturieren.

NUMINOS S
DL
Art.-Nr.
1003810



Für mehr Fokus auf tragende Architektur.

NUMINOS
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003618

Für eine flexible Ausleuchtung in alle Raumdimensionen.

NUMINOS S
3 Ph., PHASE
Art.-Nr.
1004083

Wenn Licht struktur-gebender Möblierung folgen soll.

NUMINOS S
CL, PHASE
Art.-Nr.
1004135

Spotlights.
In Shops und Boutiquen, aber auch in Restaurants, Bars, Museen, Studios, Praxen – in jedem Raum kommt es auf gekonnt gesetzte Akzente an. Spotlights sind sowohl für die Ausleuchtung größerer Flächen, als auch für die punktuelle Beleuchtung einsetzbar.

Um ein appetitanregendes Ambiente zu erschaffen.

NUMINOS L
PD, DALI
Art.-Nr.
1004435

Für mehr Gemütlichkeit zu Hause.

NUMINOS M
PD, PHASE
Art.-Nr.
1004154

Für gute Erkennbarkeit von Beschaffenheiten.

NUMINOS L
3 Ph., PHASE
Art.-Nr.
1004287

Für Akzentuierung auf künstlerisch höchstem Niveau.

NUMINOS L
CL, PHASE
Art.-Nr.
1004207

Um Büroräume eindrucksvoll zu strukturieren.

NUMINOS M
CL, DALI
Art.-Nr.
1004519

Flexibilität in allen Facetten.
Ob atmosphärisches Raumlicht oder effektvolle Akzentbeleuchtung – mit den passenden Spotlights ist alles möglich. Gerade die dreh- und schwenkbaren Varianten wie auch die Schienenspots des NUMINOS Leuchtensystems erfüllen höchste Ansprüche an die Flexibilität.

SYSTEMATISCH ZUM ZIEL.

Mit dem NUMINOS Online Konfigurator.

So einfach funktioniert der Konfigurator:
Die erste Frage lautet: Downlight oder Spotlight? Anschließend wählen Sie zwischen vorkonfigurierten und weiter anpassbaren Anwendungsszenarien oder der freien Konfiguration.

Falls Sie bei der Auswahl der Attribute noch unsicher sind, kein Problem: Zu jeder gewählten Konfiguration bieten wir Ihnen passende Erklärungen an.

Hier gelangen Sie zum NUMINOS Konfigurator:

www.numinos.SLV.com

Nur drei Schritte und Sie sind am Ziel:

1. **TECHNISCHE KONFIGURATION**
2. **OPTISCHE KONFIGURATION**
3. **VISUELLE DARSTELLUNG & ABSCHLUSS**

Hier und jetzt zum Ziel – konfigurieren Sie Ihre Leuchte mit dem BIG WHITE®.

Stellen Sie Ihre Wunschleuchten auf den nächsten Seiten zusammen.
Die folgenden Produktübersichten bringen Sie ebenso leicht zum Ziel: Blättern Sie zum gewünschten Leuchtentyp, folgen Sie den Spalten von links nach rechts und treffen Sie dabei Ihre individuelle Auswahl. Am Ende steht die passende Artikelnummer zur direkten Bestellung bereit.



STEP 1
SPOTLIGHT ODER DOWNLIGHT?

Wählen Sie den passenden Leuchtentyp für Ihre Anforderung aus. Der Durchmesser (Downlights) bzw. die Gehäusegröße (Spotlights) sind dabei an die Systemleistung gekoppelt.

STEP 2
TECHNISCHE KONFIGURATION & DESIGN AUSWÄHLEN

Spalte für Spalte wählen Sie optische und technische Attribute wie Gehäuse- oder Dekoringfarben, die Farbtemperatur, Halbstreuwinkel und mehr aus.

STEP 3
PRODUKT

Verschaffen Sie sich noch einen opti-schen Eindruck Ihrer fertig konfigurierten Leuchte, um sie gleich mit der passenden Artikelnummer zu bestellen.

NOCH ETWAS UNKLAR?

Scanne mich für ein Video, das anschaulich zeigt, wie einfach NUMINOS Leuchten zu konfigurieren sind.

Zusätzlich zu den bekannten Katalog Icons finden Sie in diesem Kapitel folgende Icons:

UGR	**Blendungsbewertung**
	Farbtemperatur
	Halbstreuwinkel
lm	**Lumen**
	Steuerung

NUMINOS S

DL

S

Produktangaben:

250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm



Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß



chrom

			UGR	ART.-NR.	
	670lm	20°	18	**1003769**	
2700K	670lm	40°	19	**1003772**	
	670lm	55°	21	**1003775**	
	690lm	20°	18	**1003793**	
3000K	690lm	40°	18	**1003796**	
	690lm	55°	20	**1003799**	
	730lm	20°	18	**1003817**	
4000K	730lm	40°	19	**1003820**	
	730lm	55°	21	**1003823**	
	720lm	20°	19	**1003770**	
2700K	720lm	40°	18	**1003773**	
	720lm	55°	20	**1003776**	
	730lm	20°	18	**1003794**	
3000K	730lm	40°	18	**1003797**	
	730lm	55°	20	**1003800**	
	790lm	20°	19	**1003818**	
4000K	790lm	40°	18	**1003821**	
	790lm	55°	20	**1003824**	
	690lm	20°	16	**1003771**	
2700K	690lm	40°	16	**1003774**	
	690lm	55°	19	**1003777**	
	700lm	20°	16	**1003795**	
3000K	700lm	40°	16	**1003798**	
	700lm	55°	18	**1003801**	
	750lm	20°	16	**1003819**	
4000K	750lm	40°	16	**1003822**	
	750lm	55°	19	**1003825**	
	670lm	20°	18	**1003781**	
2700K	670lm	40°	19	**1003784**	
	670lm	55°	21	**1003787**	
	690lm	20°	18	**1003805**	
3000K	690lm	40°	18	**1003808**	
	690lm	55°	20	**1003811**	
	730lm	20°	18	**1003829**	
4000K	730lm	40°	19	**1003832**	
	730lm	55°	21	**1003835**	
	720lm	20°	19	**1003782**	
2700K	720lm	40°	18	**1003785**	
	720lm	55°	20	**1003788**	
	730lm	20°	18	**1003806**	
3000K	730lm	40°	18	**1003809**	
	730lm	55°	20	**1003812**	
	790lm	20°	19	**1003830**	
4000K	790lm	40°	18	**1003833**	
	790lm	55°	20	**1003836**	
	690lm	20°	16	**1003783**	
2700K	690lm	40°	16	**1003786**	
	690lm	55°	19	**1003789**	
	700lm	20°	16	**1003807**	
3000K	700lm	40°	16	**1003810**	
	700lm	55°	18	**1003813**	
	750lm	20°	16	**1003831**	
4000K	750lm	40°	16	**1003834**	
	750lm	55°	19	**1003837**	

NUMINOS M

DL

M

Produktangaben:

500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 9 cm T: 7,5 cm



Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß



chrom

			UGR	ART.-NR.	
2700K	1460lm	20°	19	**1003841**	
	1460lm	40°	20	**1003844**	
	1460lm	55°	21	**1003847**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003865**	
	1500lm	40°	20	**1003868**	
	1500lm	55°	21	**1003871**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003889**	
	1600lm	40°	20	**1003892**	
	1600lm	55°	21	**1003895**	
2700K	1600lm	20°	20	**1003842**	
	1600lm	40°	19	**1003845**	
	1600lm	55°	20	**1003848**	
3000K	1600lm	20°	20	**1003866**	
	1600lm	40°	20	**1003869**	
	1600lm	55°	21	**1003872**	
4000K	1750lm	20°	20	**1003890**	
	1750lm	40°	20	**1003893**	
	1750lm	55°	21	**1003896**	
2700K	1550lm	20°	17	**1003843**	
	1550lm	40°	17	**1003846**	
	1550lm	55°	18	**1003849**	
3000K	1550lm	20°	17	**1003867**	
	1550lm	40°	17	**1003870**	
	1550lm	55°	19	**1003873**	
4000K	1660lm	20°	17	**1003891**	
	1660lm	40°	17	**1003894**	
	1660lm	55°	19	**1003897**	
2700K	1460lm	20°	19	**1003853**	
	1460lm	40°	20	**1003856**	
	1460lm	55°	21	**1003859**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003877**	
	1500lm	40°	20	**1003880**	
	1500lm	55°	21	**1003883**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003901**	
	1600lm	40°	20	**1003904**	
	1600lm	55°	21	**1003907**	
2700K	1600lm	20°	20	**1003854**	
	1600lm	40°	19	**1003857**	
	1600lm	55°	20	**1003860**	
3000K	1600lm	20°	20	**1003878**	
	1600lm	40°	20	**1003881**	
	1600lm	55°	21	**1003884**	
4000K	1750lm	20°	20	**1003902**	
	1750lm	40°	20	**1003905**	
	1750lm	55°	21	**1003908**	
2700K	1550lm	20°	17	**1003855**	
	1550lm	40°	17	**1003858**	
	1550lm	55°	18	**1003861**	
3000K	1550lm	20°	17	**1003879**	
	1550lm	40°	17	**1003882**	
	1550lm	55°	19	**1003885**	
4000K	1660lm	20°	17	**1003903**	
	1660lm	40°	17	**1003906**	
	1660lm	55°	19	**1003909**	

NUMINOS L

DL

L

Produktangaben:

700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 11,7 cm T: 9 cm

10 50000 0,2



Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß



chrom

			UGR	ART.-NR.	
	2150lm	20°	20	**1003913**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003916**	
	2150lm	55°	22	**1003919**	
	2150lm	20°	20	**1003937**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003940**	
	2150lm	55°	23	**1003943**	
	2350lm	20°	20	**1003961**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003964**	
	2350lm	55°	23	**1003967**	
	2250lm	20°	18	**1003914**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003917**	
	2250lm	55°	20	**1003920**	
	2300lm	20°	18	**1003938**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003941**	
	2300lm	55°	20	**1003944**	
	2450lm	20°	18	**1003962**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003965**	
	2450lm	55°	20	**1003968**	
	2150lm	20°	17	**1003915**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003918**	
	2150lm	55°	19	**1003921**	
	2200lm	20°	17	**1003939**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003942**	
	2200lm	55°	19	**1003945**	
	2350lm	20°	17	**1003963**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003966**	
	2350lm	55°	19	**1003969**	
	2150lm	20°	20	**1003925**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003928**	
	2150lm	55°	22	**1003931**	
	2150lm	20°	20	**1003949**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003952**	
	2150lm	55°	23	**1003955**	
	2350lm	20°	20	**1003973**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003976**	
	2350lm	55°	23	**1003979**	
	2250lm	20°	18	**1003926**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003929**	
	2250lm	55°	20	**1003932**	
	2300lm	20°	18	**1003950**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003953**	
	2300lm	55°	20	**1003956**	
	2450lm	20°	18	**1003974**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003977**	
	2450lm	55°	20	**1003980**	
	2150lm	20°	17	**1003927**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003930**	
	2150lm	55°	19	**1003933**	
	2200lm	20°	17	**1003951**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003954**	
	2200lm	55°	19	**1003957**	
	2350lm	20°	17	**1003975**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003978**	
	2350lm	55°	19	**1003981**	

NUMINOS XL

DL

XL

Produktangaben:

1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm

10 50000 0,2



Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß



chrom

			UGR	ART.-NR.	
	3300lm	20°	21	**1003985**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003988**	
	3300lm	55°	22	**1003991**	
	3300lm	20°	21	**1004009**	
3000K	3300lm	40°	21	**1004012**	
	3300lm	55°	22	**1004015**	
	3600lm	20°	21	**1004033**	
4000K	3600lm	40°	21	**1004036**	
	3600lm	55°	23	**1004039**	
	3500lm	20°	18	**1003986**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003989**	
	3500lm	55°	19	**1003992**	
	3550lm	20°	18	**1004010**	
3000K	3550lm	40°	18	**1004013**	
	3550lm	55°	19	**1004016**	
	3800lm	20°	18	**1004034**	
4000K	3800lm	40°	18	**1004037**	
	3800lm	55°	19	**1004040**	
	3400lm	20°	17	**1003987**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003990**	
	3400lm	55°	19	**1003993**	
	3500lm	20°	17	**1004011**	
3000K	3500lm	40°	18	**1004014**	
	3500lm	55°	19	**1004017**	
	3750lm	20°	18	**1004035**	
4000K	3750lm	40°	18	**1004038**	
	3750lm	55°	19	**1004041**	
	3300lm	20°	21	**1003997**	
2700K	3300lm	40°	21	**1004000**	
	3300lm	55°	22	**1004003**	
	3300lm	20°	21	**1004021**	
3000K	3300lm	40°	21	**1004024**	
	3300lm	55°	22	**1004027**	
	3600lm	20°	21	**1004045**	
4000K	3600lm	40°	21	**1004048**	
	3600lm	55°	23	**1004051**	
	3500lm	20°	18	**1003998**	
2700K	3500lm	40°	18	**1004001**	
	3500lm	55°	19	**1004004**	
	3550lm	20°	18	**1004022**	
3000K	3550lm	40°	18	**1004025**	
	3550lm	55°	19	**1004028**	
	3800lm	20°	18	**1004046**	
4000K	3800lm	40°	18	**1004049**	
	3800lm	55°	19	**1004052**	
	3400lm	20°	17	**1003999**	
2700K	3400lm	40°	18	**1004002**	
	3400lm	55°	19	**1004005**	
	3500lm	20°	17	**1004023**	
3000K	3500lm	40°	18	**1004026**	
	3500lm	55°	19	**1004029**	
	3750lm	20°	18	**1004047**	
4000K	3750lm	40°	18	**1004050**	
	3750lm	55°	19	**1004053**	

NUMINOS MOVE M

DL

M

Produktangaben:

500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 12 cm T: 10 cm



Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß



chrom

			UGR	ART.-NR.	
	1460lm	20°	19	**1003553**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003556**	
	1460lm	55°	21	**1003559**	
	1500lm	20°	19	**1003577**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003580**	
	1500lm	55°	21	**1003583**	
	1600lm	20°	19	**1003601**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003604**	
	1600lm	55°	21	**1003607**	
	1600lm	20°	20	**1003554**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003557**	
	1600lm	55°	20	**1003560**	
	1600lm	20°	20	**1003578**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003581**	
	1600lm	55°	21	**1003584**	
	1750lm	20°	20	**1003602**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003605**	
	1750lm	55°	21	**1003608**	
	1550lm	20°	17	**1003555**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003558**	
	1550lm	55°	18	**1003561**	
	1550lm	20°	17	**1003579**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003582**	
	1550lm	55°	19	**1003585**	
	1660lm	20°	17	**1003603**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003606**	
	1660lm	55°	19	**1003609**	
	1460lm	20°	19	**1003565**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003568**	
	1460lm	55°	21	**1003571**	
	1500lm	20°	19	**1003589**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003592**	
	1500lm	55°	21	**1003595**	
	1600lm	20°	19	**1003613**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003616**	
	1600lm	55°	21	**1003619**	
	1600lm	20°	20	**1003566**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003569**	
	1600lm	55°	20	**1003572**	
	1600lm	20°	20	**1003590**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003593**	
	1600lm	55°	21	**1003596**	
	1750lm	20°	20	**1003614**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003617**	
	1750lm	55°	21	**1003620**	
	1550lm	20°	17	**1003567**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003570**	
	1550lm	55°	18	**1003573**	
	1550lm	20°	17	**1003591**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003594**	
	1550lm	55°	19	**1003597**	
	1660lm	20°	17	**1003615**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003618**	
	1660lm	55°	19	**1003621**	

NUMINOS MOVE L

DL

L

Produktangaben:

750mA
Leistungsaufnahme: 25,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 14,5 cm T: 10,5 cm



Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß



chrom

			UGR	ART.-NR.	
	2150lm	20°	20	**1003625**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003628**	
	2150lm	55°	22	**1003631**	
	2150lm	20°	20	**1003649**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003652**	
	2150lm	55°	23	**1003655**	
	2350lm	20°	20	**1003673**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003676**	
	2350lm	55°	23	**1003679**	
	2250lm	20°	18	**1003626**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003629**	
	2250lm	55°	20	**1003632**	
	2300lm	20°	18	**1003650**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003653**	
	2300lm	55°	20	**1003656**	
	2450lm	20°	18	**1003674**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003677**	
	2450lm	55°	20	**1003680**	
	2150lm	20°	17	**1003627**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003630**	
	2150lm	55°	19	**1003633**	
	2200lm	20°	17	**1003651**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003654**	
	2200lm	55°	19	**1003657**	
	2350lm	20°	17	**1003675**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003678**	
	2350lm	55°	19	**1003681**	
	2150lm	20°	20	**1003637**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003640**	
	2150lm	55°	22	**1003643**	
	2150lm	20°	20	**1003661**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003664**	
	2150lm	55°	23	**1003667**	
	2350lm	20°	20	**1003685**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003688**	
	2350lm	55°	23	**1003691**	
	2250lm	20°	18	**1003638**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003641**	
	2250lm	55°	20	**1003644**	
	2300lm	20°	18	**1003662**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003665**	
	2300lm	55°	20	**1003668**	
	2450lm	20°	18	**1003686**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003689**	
	2450lm	55°	20	**1003692**	
	2150lm	20°	17	**1003639**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003642**	
	2150lm	55°	19	**1003645**	
	2200lm	20°	17	**1003663**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003666**	
	2200lm	55°	19	**1003669**	
	2350lm	20°	17	**1003687**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003690**	
	2350lm	55°	19	**1003693**	

NUMINOS MOVE XL

DL

XL

Produktangaben:

1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 17,5 cm T: 13 cm



Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß



chrom

			UGR	ART.-NR.	
	3300lm	20°	21	**1003697**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003700**	
	3300lm	55°	22	**1003703**	
	3300lm	20°	21	**1003721**	
3000K	3300lm	40°	21	**1003724**	
	3300lm	55°	22	**1003727**	
	3600lm	20°	21	**1003745**	
4000K	3600lm	40°	21	**1003748**	
	3600lm	55°	23	**1003751**	
	3500lm	20°	18	**1003698**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003701**	
	3500lm	55°	19	**1003704**	
	3550lm	20°	18	**1003722**	
3000K	3550lm	40°	18	**1003725**	
	3550lm	55°	19	**1003728**	
	3800lm	20°	18	**1003746**	
4000K	3800lm	40°	18	**1003749**	
	3800lm	55°	19	**1003752**	
	3400lm	20°	17	**1003699**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003702**	
	3400lm	55°	19	**1003705**	
	3500lm	20°	17	**1003723**	
3000K	3500lm	40°	18	**1003726**	
	3500lm	55°	19	**1003729**	
	3750lm	20°	18	**1003747**	
4000K	3750lm	40°	18	**1003750**	
	3750lm	55°	19	**1003753**	
	3300lm	20°	21	**1003709**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003712**	
	3300lm	55°	22	**1003715**	
	3300lm	20°	21	**1003733**	
3000K	3300lm	40°	21	**1003736**	
	3300lm	55°	22	**1003739**	
	3600lm	20°	21	**1003757**	
4000K	3600lm	40°	21	**1003760**	
	3600lm	55°	23	**1003763**	
	3500lm	20°	18	**1003710**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003713**	
	3500lm	55°	19	**1003716**	
	3550lm	20°	18	**1003734**	
3000K	3550lm	40°	18	**1003737**	
	3550lm	55°	19	**1003740**	
	3800lm	20°	18	**1003758**	
4000K	3800lm	40°	18	**1003761**	
	3800lm	55°	19	**1003764**	
	3400lm	20°	17	**1003711**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003714**	
	3400lm	55°	19	**1003717**	
	3500lm	20°	17	**1003735**	
3000K	3500lm	40°	18	**1003738**	
	3500lm	55°	19	**1003741**	
	3750lm	20°	18	**1003759**	
4000K	3750lm	40°	18	**1003762**	
	3750lm	55°	19	**1003765**	

Zubehör

Perfekte Treiberzuordnung

						
	LED Treiber 250mA, 10W	**LED Treiber 250mA, 10W, PHASE**	**LED Treiber 250mA, 20W, DALI**	**LED Treiber 700mA, 30W**	**LED Treiber 500mA, 30W, PHASE**	**LED Treiber 500mA, 40W, DALI**
	S	**S**	**S**	**M**	**M**	**M**
						
	250mA	**250mA**	**250/350/500/700mA**	**500/600/700mA**	**500mA**	**250/350/500/700mA**
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	26-40V	30-42V	6-60V	30-42V	42-60V	6-58V
Ausgangsstrom	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1	1
Leistung von	6,5W	7,5W	1,5W	15W	21W	1,5W
Leistung bis	10W	10W	15W	29,5W	30W	40,6W
Umgebungstemp. min.	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-25°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmbar	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Länge	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Breite	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Höhe	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Gewicht	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Art. Nr.	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1004064**	**1004054**	**1004069**

	S				**M**			
Spannung prim.	SL153 elliptisch	SL154 prismatisch	SL155 gefrostet	SL305 Wabe	SL153A elliptisch	SL154A prismatisch	SL155A gefrostet	SL306 Wabe
Art. Nr.	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**

	LED Treiber 1050mA, 40W	**LED Treiber 700mA, 30W, PHASE**	**LED Treiber 700mA, 40W, DALI**	**LED Treiber 1050mA, 40W**	**LED Treiber 1000mA, 40W, PHASE**	**LED Treiber 1050mA, 50W, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700mA	**700mA**	**700mA**	**800/900/1050mA**	**1000mA**	**1050mA**
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	28~40V	6-58V
Ausgangsstrom	500/600/700mA	700mA	250/350/500/700mA	800/900/1050mA	1000mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1	1
Leistung von	15W	21W	1,5W	24W	28W	4,2W
Leistung bis	29,5W	29,4W	40,6W	44W	40W	50W
Umgebungstemp. min.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmbar	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Länge	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Breite	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Höhe	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Gewicht	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Art. Nr.	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**

	L				**XL**			
Spannung prim.	SL153B elliptisch	SL154B prismatisch	SL155B gefrostet	SL307 Wabe	SL153C elliptisch	SL154C prismatisch	SL155C gefrostet	SL308 Wabe
Art. Nr.	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**

NUMINOS S

3Ph.

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

				ART.-NR.	
C	2700K	985lm	24°	**1004074**	
		985lm	36°	**1004075**	
		980lm	60°	**1004076**	
	3000K	1020lm	24°	**1004082**	
		1020lm	36°	**1004083**	
		1020lm	60°	**1004084**	
	4000K	1100lm	24°	**1004090**	
		1100lm	36°	**1004091**	
		1100lm	60°	**1004092**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004362**	
		985lm	36°	**1004363**	
		980lm	60°	**1004364**	
	3000K	1020lm	24°	**1004370**	
		1020lm	36°	**1004371**	
		1020lm	60°	**1004372**	
	4000K	1100lm	24°	**1004378**	
		1100lm	36°	**1004379**	
		1100lm	60°	**1004380**	
C	2700K	980lm	24°	**1004078**	
		985lm	36°	**1004079**	
		980lm	60°	**1004080**	
	3000K	1020lm	24°	**1004086**	
		1020lm	36°	**1004087**	
		1020lm	60°	**1004088**	
	4000K	1090lm	24°	**1004094**	
		1100lm	36°	**1004095**	
		1090lm	60°	**1004096**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004366**	
		985lm	36°	**1004367**	
		980lm	60°	**1004368**	
	3000K	1020lm	24°	**1004374**	
		1020lm	36°	**1004375**	
		1020lm	60°	**1004376**	
	4000K	1100lm	24°	**1004382**	
		1100lm	36°	**1004383**	
		1100lm	60°	**1004384**	

NUMINOS M

3Ph.

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

		lm		ART.-NR.	
C	2700K	1925lm	24°	**1004170**	
		1935lm	36°	**1004171**	
		1885lm	60°	**1004172**	
	3000K	1955lm	24°	**1004178**	
		1970lm	36°	**1004179**	
		1880lm	60°	**1004180**	
	4000K	2125lm	24°	**1004186**	
		2120lm	36°	**1004187**	
		2060lm	60°	**1004188**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004458**	
		1935lm	36°	**1004459**	
		1885lm	60°	**1004460**	
	3000K	1930lm	24°	**1004466**	
		1970lm	36°	**1004467**	
		1880lm	60°	**1004468**	
	4000K	2125lm	24°	**1004474**	
		2120lm	36°	**1004475**	
		2060lm	60°	**1004476**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004174**	
		1935lm	36°	**1004175**	
		1870lm	60°	**1004176**	
	3000K	1955lm	24°	**1004182**	
		1970lm	36°	**1004183**	
		1870lm	60°	**1004184**	
	4000K	2125lm	24°	**1004190**	
		2120lm	36°	**1004191**	
		2060lm	60°	**1004192**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004462**	
		1935lm	36°	**1004463**	
		1885lm	60°	**1004464**	
	3000K	1955lm	24°	**1004470**	
		1970lm	36°	**1004471**	
		1880lm	60°	**1004472**	
	4000K	2125lm	24°	**1004478**	
		2120lm	36°	**1004479**	
		2060lm	60°	**1004480**	

NUMINOS L

3Ph.

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

				ART.-NR.	
C	2700K	2440lm	24°	**1004266**	
		2400lm	36°	**1004267**	
		2475lm	60°	**1004268**	
	3000K	2430lm	24°	**1004274**	
		2340lm	36°	**1004275**	
		2400lm	60°	**1004276**	
	4000K	2675lm	24°	**1004282**	
		2620lm	36°	**1004283**	
		2715lm	60°	**1004284**	
DALI	2700K	2430lm	24°	**1004554**	
		2400lm	36°	**1004555**	
		2475lm	60°	**1004556**	
	3000K	2430lm	24°	**1004562**	
		2340lm	36°	**1004563**	
		2400lm	60°	**1004564**	
	4000K	2675lm	24°	**1004570**	
		2620lm	36°	**1004571**	
		2715lm	60°	**1004572**	
C	2700K	2430lm	24°	**1004270**	
		2400lm	36°	**1004271**	
		2475lm	60°	**1004272**	
	3000K	2430lm	24°	**1004278**	
		2340lm	36°	**1004279**	
		2400lm	60°	**1004280**	
	4000K	2675lm	24°	**1004286**	
		2620lm	36°	**1004287**	
		2715lm	60°	**1004288**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004558**	
		2400lm	36°	**1004559**	
		2475lm	60°	**1004560**	
	3000K	2430lm	24°	**1004566**	
		2340lm	36°	**1004567**	
		2400lm	60°	**1004568**	
	4000K	2675lm	24°	**1004574**	
		2620lm	36°	**1004575**	
		2715lm	60°	**1004576**	

NUMINOS S

CW

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

				ART.-NR.	
C	2700K	985lm	24°	**1004098**	
		985lm	36°	**1004099**	
		980lm	60°	**1004100**	
	3000K	1020lm	24°	**1004106**	
		1020lm	36°	**1004107**	
		1020lm	60°	**1004108**	
	4000K	1100lm	24°	**1004114**	
		1100lm	36°	**1004115**	
		1100lm	60°	**1004116**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004386**	
		980lm	36°	**1004387**	
		980lm	60°	**1004388**	
	3000K	1020lm	24°	**1004394**	
		1020lm	36°	**1004395**	
		1020lm	60°	**1004396**	
	4000K	1090lm	24°	**1004402**	
		1100lm	36°	**1004403**	
		1100lm	60°	**1004404**	
C	2700K	985lm	24°	**1004102**	
		985lm	36°	**1004103**	
		980lm	60°	**1004104**	
	3000K	1020lm	24°	**1004110**	
		1020lm	36°	**1004111**	
		1020lm	60°	**1004112**	
	4000K	1100lm	24°	**1004118**	
		1100lm	36°	**1004119**	
		1090lm	60°	**1004120**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004390**	
		985lm	36°	**1004391**	
		980lm	60°	**1004392**	
	3000K	1020lm	24°	**1004398**	
		1020lm	36°	**1004399**	
		1020lm	60°	**1004400**	
	4000K	1090lm	24°	**1004406**	
		1100lm	36°	**1004407**	
		1100lm	60°	**1004408**	

NUMINOS M

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

		lm		ART.-NR.	
C	2700K	1925lm	24°	**1004194**	
		1935lm	36°	**1004195**	
		1870lm	60°	**1004196**	
	3000K	1955lm	24°	**1004202**	
		1950lm	36°	**1004203**	
		1870lm	60°	**1004204**	
	4000K	2125lm	24°	**1004210**	
		2120lm	36°	**1004211**	
		2060lm	60°	**1004212**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004482**	
		1935lm	36°	**1004483**	
		1885lm	60°	**1004484**	
	3000K	1955lm	24°	**1004490**	
		1950lm	36°	**1004491**	
		1880lm	60°	**1004492**	
	4000K	2125lm	24°	**1004498**	
		2120lm	36°	**1004499**	
		2060lm	60°	**1004500**	
C	2700K	1930lm	24°	**1004198**	
		1930lm	36°	**1004199**	
		1885lm	60°	**1004200**	
	3000K	1955lm	24°	**1004206**	
		1970lm	36°	**1004207**	
		1880lm	60°	**1004208**	
	4000K	2125lm	24°	**1004214**	
		2120lm	36°	**1004215**	
		2060lm	60°	**1004216**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004486**	
		1935lm	36°	**1004487**	
		1885lm	60°	**1004488**	
	3000K	1930lm	24°	**1004494**	
		1970lm	36°	**1004495**	
		1880lm	60°	**1004496**	
	4000K	2120lm	24°	**1004502**	
		2120lm	36°	**1004503**	
		2060lm	60°	**1004504**	

NUMINOS L

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

		lm		ART.-NR.	
C	2700K	2440lm	24°	**1004290**	
		2400lm	36°	**1004291**	
		2475lm	60°	**1004292**	
	3000K	2430lm	24°	**1004298**	
		2340lm	36°	**1004299**	
		2400lm	60°	**1004300**	
	4000K	2675lm	24°	**1004306**	
		2620lm	36°	**1004307**	
		2715lm	60°	**1004308**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004578**	
		2400lm	36°	**1004579**	
		2475lm	60°	**1004580**	
	3000K	2430lm	24°	**1004586**	
		2340lm	36°	**1004587**	
		2400lm	60°	**1004588**	
	4000K	2675lm	24°	**1004594**	
		2620lm	36°	**1004595**	
		2715lm	60°	**1004596**	
C	2700K	2430lm	24°	**1004294**	
		2400lm	36°	**1004295**	
		2475lm	60°	**1004296**	
	3000K	2430lm	24°	**1004302**	
		2340lm	36°	**1004303**	
		2400lm	60°	**1004304**	
	4000K	2675lm	24°	**1004310**	
		2620lm	36°	**1004311**	
		2720lm	60°	**1004312**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004582**	
		2400lm	36°	**1004583**	
		2475lm	60°	**1004584**	
	3000K	2430lm	24°	**1004590**	
		2340lm	36°	**1004591**	
		2400lm	60°	**1004592**	
	4000K	2675lm	24°	**1004598**	
		2620lm	36°	**1004599**	
		2715lm	60°	**1004600**	

NUMINOS S

CL

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Kunststoff

50000





schwarz



weiß

				ART.-NR.	
C	2700K	985lm	24°	**1004122**	
		985lm	36°	**1004123**	
		980lm	60°	**1004124**	
	3000K	1020lm	24°	**1004130**	
		1020lm	36°	**1004131**	
		1020lm	60°	**1004132**	
	4000K	1100lm	24°	**1004138**	
		1100lm	36°	**1004139**	
		1100lm	60°	**1004140**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004410**	
		985lm	36°	**1004411**	
		980lm	60°	**1004412**	
	3000K	1020lm	24°	**1004418**	
		1020lm	36°	**1004419**	
		1010lm	60°	**1004420**	
	4000K	1100lm	24°	**1004426**	
		1100lm	36°	**1004427**	
		1100lm	60°	**1004428**	
C	2700K	980lm	24°	**1004126**	
		985lm	36°	**1004127**	
		980lm	60°	**1004128**	
	3000K	1010lm	24°	**1004134**	
		1020lm	36°	**1004135**	
		2620lm	60°	**1004136**	
	4000K	1100lm	24°	**1004142**	
		1100lm	36°	**1004143**	
		1090lm	60°	**1004144**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004414**	
		980lm	36°	**1004415**	
		980lm	60°	**1004416**	
	3000K	1010lm	24°	**1004422**	
		1020lm	36°	**1004423**	
		1020lm	60°	**1004424**	
	4000K	1100lm	24°	**1004430**	
		1100lm	36°	**1004431**	
		1100lm	60°	**1004432**	

NUMINOS M

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

				ART.-NR.	
C	2700K	1925lm	24°	**1004218**	
		1930lm	36°	**1004219**	
		1870lm	60°	**1004220**	
	3000K	1950lm	24°	**1004226**	
		1970lm	36°	**1004227**	
		1880lm	60°	**1004228**	
	4000K	2125lm	24°	**1004234**	
		2120lm	36°	**1004235**	
		2060lm	60°	**1004236**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004506**	
		1935lm	36°	**1004507**	
		1885lm	60°	**1004508**	
	3000K	1930lm	24°	**1004514**	
		1970lm	36°	**1004515**	
		1870lm	60°	**1004516**	
	4000K	2125lm	24°	**1004522**	
		2120lm	36°	**1004523**	
		2060lm	60°	**1004524**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004222**	
		1935lm	36°	**1004223**	
		1885lm	60°	**1004224**	
	3000K	1955lm	24°	**1004230**	
		1950lm	36°	**1004231**	
		1870lm	60°	**1004232**	
	4000K	2125lm	24°	**1004238**	
		2120lm	36°	**1004239**	
		2060lm	60°	**1004240**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004510**	
		1935lm	36°	**1004511**	
		1885lm	60°	**1004512**	
	3000K	1950lm	24°	**1004518**	
		1950lm	36°	**1004519**	
		1880lm	60°	**1004520**	
	4000K	2125lm	24°	**1004526**	
		2120lm	36°	**1004527**	
		2060lm	60°	**1004528**	

NUMINOS L

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Kunststoff





schwarz



weiß

				ART.-NR.	
C	2700K	2440lm	24°	**1004314**	
		2400lm	36°	**1004315**	
		2475lm	60°	**1004316**	
	3000K	2430lm	24°	**1004322**	
		2340lm	36°	**1004323**	
		2400lm	60°	**1004324**	
	4000K	2675lm	24°	**1004330**	
		2620lm	36°	**1004331**	
		2715lm	60°	**1004332**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004602**	
		2400lm	36°	**1004603**	
		2475lm	60°	**1004604**	
	3000K	2430lm	24°	**1004610**	
		2340lm	36°	**1004611**	
		2400lm	60°	**1004612**	
	4000K	2675lm	24°	**1004618**	
		2620lm	36°	**1004619**	
		2715lm	60°	**1004620**	
C	2700K	2440lm	24°	**1004318**	
		2400lm	36°	**1004319**	
		2475lm	60°	**1004320**	
	3000K	2430lm	24°	**1004326**	
		2340lm	36°	**1004327**	
		2400lm	60°	**1004328**	
	4000K	2670lm	24°	**1004334**	
		2620lm	36°	**1004335**	
		2715lm	60°	**1004336**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004606**	
		2400lm	36°	**1004607**	
		2475lm	60°	**1004608**	
	3000K	2430lm	24°	**1004614**	
		2340lm	36°	**1004615**	
		2400lm	60°	**1004616**	
	4000K	2675lm	24°	**1004622**	
		2620lm	36°	**1004623**	
		2715lm	60°	**1004624**	

NUMINOS S

PD

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Kunststoff

50000





schwarz



weiß

		lm		ART.-NR.	
C	2700K	980lm	24°	**1004146**	
		985lm	36°	**1004147**	
		980lm	60°	**1004148**	
	3000K	1020lm	24°	**1004154**	
		1020lm	36°	**1004155**	
		1020lm	60°	**1004156**	
	4000K	1100lm	24°	**1004162**	
		1100lm	36°	**1004163**	
		1100lm	60°	**1004164**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004434**	
		985lm	36°	**1004435**	
		980lm	60°	**1004436**	
	3000K	1020lm	24°	**1004442**	
		1020lm	36°	**1004443**	
		1020lm	60°	**1004444**	
	4000K	1100lm	24°	**1004450**	
		1100lm	36°	**1004451**	
		1100lm	60°	**1004452**	
C	2700K	985lm	24°	**1004150**	
		985lm	36°	**1004151**	
		980lm	60°	**1004152**	
	3000K	1020lm	24°	**1004158**	
		1020lm	36°	**1004159**	
		1020lm	60°	**1004160**	
	4000K	1100lm	24°	**1004166**	
		1100lm	36°	**1004167**	
		1100lm	60°	**1004168**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004438**	
		985lm	36°	**1004439**	
		980lm	60°	**1004440**	
	3000K	1020lm	24°	**1004446**	
		1020lm	36°	**1004447**	
		1020lm	60°	**1004448**	
	4000K	1100lm	24°	**1004454**	
		1100lm	36°	**1004455**	
		1100lm	60°	**1004456**	

NUMINOS M

PD

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Kunststoff

50000





schwarz



weiß

		lm		ART.-NR.	
C	2700K	1925lm	24°	**1004242**	
		1935lm	36°	**1004243**	
		1885lm	60°	**1004244**	
	3000K	1955lm	24°	**1004250**	
		1970lm	36°	**1004251**	
		1870lm	60°	**1004252**	
	4000K	2125lm	24°	**1004258**	
		2120lm	36°	**1004259**	
		2060lm	60°	**1004260**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004530**	
		1935lm	36°	**1004531**	
		1885lm	60°	**1004532**	
	3000K	1955lm	24°	**1004538**	
		1970lm	36°	**1004539**	
		1880lm	60°	**1004540**	
	4000K	2125lm	24°	**1004546**	
		2120lm	36°	**1004547**	
		2060lm	60°	**1004548**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004246**	
		1935lm	36°	**1004247**	
		1885lm	60°	**1004248**	
	3000K	1955lm	24°	**1004254**	
		1950lm	36°	**1004255**	
		1880lm	60°	**1004256**	
	4000K	2125lm	24°	**1004262**	
		2120lm	36°	**1004263**	
		2060lm	60°	**1004264**	
DALI	2700K	1930lm	24°	**1004534**	
		1935lm	36°	**1004535**	
		1885lm	60°	**1004536**	
	3000K	1955lm	24°	**1004542**	
		1970lm	36°	**1004543**	
		1870lm	60°	**1004544**	
	4000K	2125lm	24°	**1004550**	
		2120lm	36°	**1004551**	
		2060lm	60°	**1004552**	

NUMINOS L

PD

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz| 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Kunststoff

50000





schwarz



weiß

				ART.-NR.	
C	2700K	2440lm	24°	**1004338**	
		2400lm	36°	**1004339**	
		2475lm	60°	**1004340**	
	3000K	2430lm	24°	**1004346**	
		2340lm	36°	**1004347**	
		2400lm	60°	**1004348**	
	4000K	2670lm	24°	**1004354**	
		2620lm	36°	**1004355**	
		2715lm	60°	**1004356**	
DALI	2700K	2430lm	24°	**1004626**	
		2400lm	36°	**1004627**	
		2475lm	60°	**1004628**	
	3000K	2430lm	24°	**1004634**	
		2340lm	36°	**1004635**	
		2400lm	60°	**1004636**	
	4000K	2675lm	24°	**1004642**	
		2620lm	36°	**1004643**	
		2715lm	60°	**1004644**	
C	2700K	2440lm	24°	**1004342**	
		2400lm	36°	**1004343**	
		2475lm	60°	**1004344**	
	3000K	2430lm	24°	**1004350**	
		2340lm	36°	**1004351**	
		2400lm	60°	**1004352**	
	4000K	2670lm	24°	**1004358**	
		2620lm	36°	**1004359**	
		2720lm	60°	**1004360**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004630**	
		2400lm	36°	**1004631**	
		2475lm	60°	**1004632**	
	3000K	2430lm	24°	**1004638**	
		2340lm	36°	**1004639**	
		2400lm	60°	**1004640**	
	4000K	2675lm	24°	**1004646**	
		2620lm	36°	**1004647**	
		2715lm	60°	**1004648**	

ZEITLOSE KLASSIKER

PASSENDE TISCH- UND STANDLEUCHTEN FÜR JEDEN RAUM.

Die Klassiker unter den Leuchten: Unsere Tisch- und Standleuchten fügen sich dank ihres schlichten und schlanken Designs in jedes Interieur ein und macht so im Büro, Wohnraum oder Ladengeschäft einfach immer eine gute Figur.

1000763 + 1000764 79 + 81

1002146 85

TISCH- UND STANDLEUCHTEN

70
71
FOLLOWER 72
72
75
78
78
79
79
79
80
 80
81
81
81
 82
83
84
84
 85
86
86
 87
 88
89

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

FITU
TL, E27

SOCKET INSIDE

- Schalter an der Netzanschlussleitung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Eurostecker und Schalter

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W
2700K 440lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003092

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003085

Leuchtmittelangaben

max. 10W

Variante	Art. Nr.
E27 ■ schwarz	**1001676**
E27 □ weiß	**1001677**
E27 ▫ aluminium	**1001678**





TONILA
TL



- Mobile kabellose Leuchte
- Durch den Taster in 3 Stufen dimmbar
- Komfortables Laden per USB

Produktangaben

Batteriebetrieb
Systemleistung: 1,6W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: Switch

Maßzeichnung



Hinweis

Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt.
Für MINI-USB Ladekabel

Variante	Art. Nr.
90lm | 2700K | CRI>80 weiß / aluminium	1002582
90lm | 2700K | CRI>80 schwarz / messing	1002583

MAGANDA
TL



- 3-fach optische Vergrößerung
- 3 Lichtfarben wählbar
- Berührungssensitiver Taster

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systemleistung: 4,8W
Material: Stahl / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Variante	Art. Nr.
45/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI>90	
chrom	1004970

VINCELLI D
TL

- Schlankes Design
- Leuchtenkorpus aus echtem Bambus

Produktangaben

220-240V ~50Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Bambus / Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Steckernetzteil

Variante	Art. Nr.
500lm | 2700K | CRI>80	
anthrazit / braun	1002068



1004970 72

1002068 73

146111 75

DESIGNED BY
Johannes Tomm



BRENDA
TL, Wireless charging

LED INSIDE

FR

reddot award 2018 winner

- Dimmbar in drei Stufen mittels Taster
- Ladefläche zum kabellosen Aufladen von Smartphones
- USB Anschluss

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Hinweis

Nachtlich separat schaltbar
Eurostecker

Variante	Art. Nr.
Indirekt: 460lm | 3000K | CRI>80 Nachtlicht: 50lm | 3000K | CRI>80	
weiß / aluminium	**146111**

SLV FENDA. MIX & MATCH.





1003032 + 155582 79 + 80



1003029 + 156122 79 + 81

1003030 + 156141 78 + 80

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar
- Schalter an der Netzanschlussleitung

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis
Eurostecker und Schalter

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben
max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 matt weiß	**1003030**
E27 matt schwarz	**155780**
E27 gebürstet nickel	**155785**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar
- Fußschalter an der Netzanschlussleitung

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis
Eurostecker und Schalter

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben
max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 matt weiß	**1003031**
E27 matt schwarz	**155790**
E27 gebürstet nickel	**155795**





FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar
- Schalter an der Netzanschlussleitung

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis
Eurostecker

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

Leuchtmittelangaben
max. 40W

Variante	Art. Nr.
E27	
matt weiß	**1003032**
E27	
matt schwarz	**155540**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar
- Schalter am Leuchtenkopf

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis
Eurostecker

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben
max. 40W

Variante	Art. Nr.
E27	
matt weiß	**1003033**
E27	
matt schwarz	**155490**
E27	
chrom	**155492**

FENDA BOW BASIS
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar
- Fußschalter an der Netzanschlussleitung

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Hinweis
max. zulässiges Schirmgewicht 900 g
Eurostecker und Schalter

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben
max. 25W
L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
matt weiß	**1003028**
E27	
matt schwarz	**1003029**
E27	
chrom	**1000763**

FENDA
Ø 15 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 40W

Variante	Art. Nr.
weiß	156141
beige	156143
schwarz / kupfer	156152

FENDA
Ø 30 cm, rund



- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W



Variante	Art. Nr.
weiß	155582
beige	155583
schwarz / kupfer	155592







FENDA
Ø 45 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W



Zubehörempfehlung

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 156100

Variante	Art. Nr.
weiß	**156111**
beige	**156113**
schwarz / kupfer	**156122**

FENDA
Ø 70 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W



Variante	Art. Nr.
weiß	**1000579**
schwarz / kupfer	**1000580**

FENDA
Ø 40 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Polymethylacrylat (PMMA)

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W

Variante	Art. Nr.
glänzend weiß	**1000764**

KARPO
TL

- Premium LED mit CRI>90
- Taster am Leuchtenkopf
- Durch den Taster in 3 Stufen dimmbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>90	
matt weiß	**1001460**
330lm | 3000K | CRI>90	
matt schwarz	**1001461**



KARPO
FL

LED INSIDE



- Premium LED mit CRI>90
- Taster am Leuchtenkopf
- Durch den Taster in 3 Stufen dimmbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>90	
matt weiß	**1001462**
330lm | 3000K | CRI>90	
matt schwarz	**1001463**

PHELIA
TL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Schalter am Leuchtenkopf
- Kopf 90° schwenkbar
- Leuchtenschirm innen weiß lackiert

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Schutzkontaktstecker und Schalter

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003101

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 10,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
matt schwarz / chrom	**146000**

PHELIA
FL, E27

SOCKET INSIDE

- Schalter am Leuchtenkopf
- Kopf 90° schwenkbar
- Leuchtenschirm innen weiß lackiert

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Schutzkontaktstecker und Schalter

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003100

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben

max. 23W
Ø: 5,3 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
matt schwarz / chrom	**146010**









FITU
FL, E27

SOCKET INSIDE

- Fußschalter an der Netzanschlussleitung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Eurostecker und Schalter

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003100

LED E27 7W
2700K 440lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003092

Leuchtmittelangaben

max. 24W

Variante	Art. Nr.
E27 matt weiß	**1002145**
E27 matt schwarz	**1002146**
E27 matt gold	**1002150**

MECANICA PLUS
TL

- Dimmfunktion & Color Tuning

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Hinweis

Steckernetzteil

Variante	Art. Nr.
450lm | 2700-6500K | CRI>80	
■ matt schwarz	1002404

MECANICA PLUS
FL

- Dimmfunktion & Color Tuning

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Hinweis

Steckernetzteil

Variante	Art. Nr.
450lm | 2700-6500K | CRI>80	
■ matt schwarz	1002405



LIGHT PIPE 60/90/140

Pole, PHASE

LED INSIDE

- Für innen und außen geeignet

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C, L

C, L | IP 55 | LED | 20000 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchte wird ohne Montageplatte geliefert
Montageplatte indoor mit Fußschalter an der Netzanschlussleitung
Montageplatte outdoor ohne Schalter, mit IP44 Schutzkontaktstecker

Zubehörempfehlung

Erdspiess
Art. Nr. 234430

Montageplatte outdoor
Art. Nr. 234431

Montageplatte indoor
Art. Nr. 234441

Variante	Art. Nr.
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 60 cm | 1,5 kg	
weiß	**234401**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,71 kg	
weiß	**234411**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 140 cm | 2,06 kg	
weiß	**234421**

WORKLIGHT
FL

• Direktes und indirektes Licht



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Hinweis

Schalter am Leuchtenschaft
Schutzkontaktstecker

Variante	Art. Nr.
Direkt: 1850lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1850lm | 3000K | CRI>80 matt weiß	**157901**
Direkt: 1850lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1850lm | 3000K | CRI>80 matt anthrazit	**157905**
Direkt: 1850lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1850lm | 4000K | CRI>80 matt weiß	**1003520**
Direkt: 1850lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1850lm | 4000K | CRI>80 matt anthrazit	**1003521**

WORKLIGHT PLUS
FL

LED INSIDE

- Intelligente Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- Direktes und indirektes Licht

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Hinweis

Schalter am Leuchtenschaft
Schutzkontaktstecker

Variante	Art. Nr.
Direkt: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 3000K | CRI>80 matt weiß	**1002847**
Direkt: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 3000K | CRI>80 matt anthrazit	**1002848**
Direkt: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 4000K | CRI>80 matt weiß	**1003523**
Direkt: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 4000K | CRI>80 matt anthrazit	**1003524**

DA BLEIBEN BLICKE HÄNGEN.

PENDELLEUCHTEN SETZEN AKZENTE.

Geben Sie jedem Raum eine individuelle Note: Mit Pendelleuchten tauchen Sie ausgewählte Bereiche in atmosphärisches Licht und setzen, dank verschiedenster Stilrichtungen, optische Highlights. Ob in Restaurants, Cafés, Bars oder zuhause – die Leuchten schaffen Orte der Gemütlichkeit und setzen geschmackvolle Statements.



1004766 159



PENDELLEUCHTEN

94

95

96

97

102

102

102

104

105

105

105

106

107

108

108

111

111

111

113

113

114

115

115

115

116

116

116

117

118

118

119

119

120

120

121

122

122

123

124

124



Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 2,5 m langes Kabel
- Frei kombinierbar mit Fitu Deckenrosetten und unserem Zubehör

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel
Offenes Kabelende

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003096

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 ■ schwarz	**132650**
E27 □ weiß	**132651**
E27 ■ gold	**1002167**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 5 m langes Kabel
- Frei kombinierbar mit Fitu Deckenrosetten und unserem Zubehör

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel
Offenes Kabelende

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 ■ schwarz	**132690**
E27 □ weiß	**132691**
E27 ■ gold	**1002168**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 2,5 m langes Kabel
- Frei kombinierbar mit Fitu Deckenrosetten und unserem Zubehör
- Extra langer Leuchtenkörper

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel
Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003098

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 ■ schwarz	**1002159**
E27 □ weiß	**1002160**
E27 gebürstet aluminium	**1002161**
E27 gold	**1002162**



FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 5 m langes Kabel
- Frei kombinierbar mit Fitu Deckenrosetten und unserem Zubehör

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel
Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 schwarz	**1002558**
E27 weiß	**1002562**
E27 gebürstet aluminium	**1002563**
E27 gold	**1002564**

ZUBEHÖR FITU MIX & MATCH

Fitu 1er Deckenrosette

16A max.
Stahl
Ø: 8,5 cm H: 3,9 cm
inkl. Zugentlastung
Gewicht: 0,14 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	132600
weiß	132601
chrom	132605
gold	1002163

Einbaurosette mit Anschlußbox

16A max.
Stahl / Polyamid 66 (PA 66)
Ø: 8,5 cm H: 3,3 cm
inkl. Zugentlastung
Gewicht: 0,1 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
matt schwarz	1004674
matt weiß	1004675
chrom	1004676

1-Phasen Leuchtenadapter

230V ~50Hz, 6A max.
Kunststoff PC
Max. mechanische Belastung 2 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143120
weiß	143121
silbergrau	143124

Fitu 3er Deckenrosette

16A max.
Stahl
Ø: 22 cm H: 5,4 cm
inkl. Zugentlastung
Gewicht: 0,5 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	132610
weiß	132611
chrom	132615
gold	1002164

Fitu 3er Deckenrosette

Stahl
Gewicht: 1,08 kg
L: 60 cm B: 8,5 cm H: 5 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	1001818
weiß	1001819
gold	1002264

3-Phasen Leuchtenadapter

230V ~50Hz, 10A max.
Kunststoff
Gewicht: 0,07 kg
Max. mechanische Belastung 5 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145990
weiß	1001542
silbergrau	145994

Fitu 5er Deckenrosette

16A max.
Stahl
Ø: 33 cm H: 6 cm
inkl. Zugentlastung
Gewicht: 1,25 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	132620
weiß	132621
chrom	132625
gold	1002165

Fitu 5er Deckenrosette

16A max.
Stahl
Gewicht: 2,06 kg
L: 120 cm B: 8,5 cm H: 5 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	1001820
weiß	1001821
gold	1002265

Kabelklemme

16A max.
Stahl
Gewicht: 0,01 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	132680
weiß	132681

Deckenrosette

16A max.
Stahl
Ø: 9 cm H: 2,6 cm
inkl. Zugentlastung
Gewicht: 0,15 kg
1Stk.

Variante	Art. Nr.
matt schwarz	1004744
matt weiß	1004745
matt chrom	1004746

Deckenhaken

Stahl
Gewicht: 0,04 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	132670
weiß	132671



1002162 + 1002165 98 + 96

SLV FENDA. MIX & MATCH.

132660 + 1000580 102 + 105

132661 + 1000773 102

132660 + 1000580 102 + 105

FENDA
PD, E27

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl / Kunststoff

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz	**132660**
E27	
weiß	**132661**
E27	
chrom	**132662**

FENDA
Glasschirm

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Glas

Maßzeichnung



Hinweis

max. 40W
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Variante	Art. Nr.
braun klar	**1000773**
weiß	**1002217**

FENDA
Ø 40 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Polymethylacrylat (PMMA)

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W

Variante	Art. Nr.
glänzend weiß	**1000764**



132660 + 1002217 102

132661 + 1000764 102

FENDA
Ø 15 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 40W



Variante	Art. Nr.
weiß	156141
beige	156143
schwarz / kupfer	156152



FENDA
Ø 30 cm, rund



- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W
Acrylglasabdeckung (155570), um den Schirm einseitig zu schließen als Zubehör erhältlich.



Zubehörempfehlung

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 155570

Variante	Art. Nr.
weiß	155582
beige	155583
schwarz / kupfer	155592

FENDA
Ø 45 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W
Acrylglasabdeckung (156100), um den Schirm einseitig zu schließen als Zubehör erhältlich.



Zubehörempfehlung

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 156100

Variante	Art. Nr.
weiß	156111
beige	156113
schwarz / kupfer	156122

FENDA
Ø 70 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W
Acrylglasabdeckung (1000957), um den Schirm einseitig zu schließen als Zubehör erhältlich.



Zubehörempfehlung

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 1000957

Variante	Art. Nr.
weiß	1000579
schwarz / kupfer	1000580

PLASTRA 25
PD, rund, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 8,2W 120°
3000K 600lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550073

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550074

Leuchtmittelangaben

max. 11W TCR-TSE

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
matt weiß	**1002047**





OCULUS
PD, single, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	**1004672**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
□ matt weiß	**1004673**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

SOCKET INSIDE

- Der optionale Dekoring für das Leuchtmittel in der passenden Farbe verringert den Abstand zwischen Gehäuse und Leuchtmittel

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Hinweis
Textilkabel

Zubehörempfehlung
Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151040

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151041

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151049

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 6W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 schwarz / chrom	133490
GU10 | QPAR51 weiß / chrom	133491

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis
Textilkabel

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 weiß / chrom	133481
GU10 | QPAR111 chrom	133482
GU10 | QPAR111 kupfer	133489



133481 108


1001943 111

1001941 111

VINCELLI D
PD, PHASE

- Schlankes Design
- Leuchtenkorpus aus echtem Bambus

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Bambus / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400lm | 2700K | CRI>80	
anthrazit / braun	**156268** ▼

AROSA
PD, 1,25m, PHASE

- Geradliniges Design
- Direktes und indirektes Licht

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80	
matt schwarz	**1001940**
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**1001941**
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80	
aluminium	**1001942**

AROSA
PD, 2m, PHASE



- Geradliniges Design
- Direktes und indirektes Licht

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 65W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80	
matt schwarz	**1001943**
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**1001944**
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80	
aluminium	**1001945**


155970 113


155970 113



AVENTO 30
PD



- Strukturierte Innenbeschichtung in Goldfarbe

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Variante	Art. Nr.
660lm | 3000K | CRI>80	
matt schwarz / gold	**155960**

AVENTO 110
PD



- Strukturierte Innenbeschichtung in Goldfarbe

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI>80	
matt schwarz / gold	**155970**

PHELIA 10
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Individuelle Leuchtenkopfform
- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003085

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 23W

Variante	Art. Nr.
E27 schwarz / gold	**1002951**
E27 schwarz / weiß	**133330**
E27 weiß	**1002139**



PHELIA 20
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Individuelle Leuchtenkopfform
- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 23W

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz / gold	**1002948**
E27	
schwarz / weiß	**133300**
E27	
weiß	**1002136**

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Individuelle Leuchtenkopfform
- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003098

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

Leuchtmittelangaben

max. 23W

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz / gold	**1002949**
E27	
schwarz / weiß	**133310**
E27	
weiß	**1002137**

PHELIA 30
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Individuelle Leuchtenkopfform
- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

Leuchtmittelangaben

max. 23W

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz / gold	**1002950**
E27	
schwarz / weiß	**133320**
E27	
weiß	**1002138**

BATO 35
PD, PHASE

LED INSIDE

- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Variante	Art. Nr.
1300lm | 2700K | CRI>80	
matt schwarz / matt messing	**1001351**
1300lm | 2700K | CRI>80	
matt schwarz	**1000436**
1500lm | 2500K | CRI>80	
matt messing	**1000441**

BATO 35
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003098

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003085

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27	
matt schwarz / matt messing	**1001266**
E27	
matt schwarz	**1000434**
E27	
matt messing	**1000439**

BATO 45
PD, PHASE

LED INSIDE

- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Variante	Art. Nr.
1450lm | 2700K | CRI>80	
matt schwarz / matt messing	**1001350**
1450lm | 2700K | CRI>80	
matt schwarz	**1000435**
1900lm | 2500K | CRI>80	
matt messing	**1000440**

BATO 45
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003096

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003099

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 matt schwarz / matt messing	**1001265**
E27 matt schwarz	**1000433**
E27 matt messing	**1000438**



FORCHINI 50
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Jede Leuchte ein Unikat
- Textilkabel in Gehäusefarbe

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: GFK

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

Leuchtmittelangaben
max. 40W
L: 20 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 schwarz / silber	**155520**
E27 schwarz / gold	**155530**
E27 weiß / gold	**155531**

FORCHINI 70
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Jede Leuchte ein Unikat
- Textilkabel in Gehäusefarbe

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003099

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001038

Leuchtmittelangaben
max. 40W
L: 20 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 schwarz / gold	**1001701**



FORCHINI M 40
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Doppelwandige Konstruktion mit innenliegendem Reflektor
- Textilkabel in Gehäusefarbe

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003098

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003085

Leuchtmittelangaben

max. 40W
L: 15,2 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz / gold	**155910**
E27	
weiß / gold	**155911**

FORCHINI M 50
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Doppelwandige Konstruktion mit innenliegendem Reflektor
- Textilkabel in Gehäusefarbe

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003099

LED E27 7W 180°
2700K 630lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001357

Leuchtmittelangaben

max. 40W
L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz / gold	**155930**
E27	
weiß / gold	**155931**

PARA CONE 20
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar
- Vielfältige Farb- und Größenauswahl

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel
schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27	
glänzend weiß	**133001**
E27	
matt aluminium	**133005**
E27	
matt kupfer	**133009**
E27	
glänzend schwarz / gold	**133050**

PARA CONE 30
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar
- Vielfältige Farb- und Größenauswahl

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Textilkabel
schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27	
glänzend weiß	**133011**
E27	
matt aluminium	**133015**
E27	
matt kupfer	**133019**
E27	
glänzend schwarz / gold	**133060**

MALANG
CW

- Integrierbar in das SLV VALETO® System und andere ZigBee® Systeme
- Panel separat steuerbar von warm- bis kaltweiß und dimmbar
- Ring separat steuerbar in RGBW-Farben und dimmbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411].
Ring (RGBW) und Panel (2700-6500K) sind separat steuerbar. Zigbee 3.0

Zubehörempfehlung

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Fernbedienung CCT/RGBW
Art. Nr. 1002994

Variante	Art. Nr.
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80	
weiß	**1002858**

SPHERA 45
PD, PHASE

LED INSIDE

- Schlanker Leuchtenkörper
- Oberfläche hochglanzlackiert

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
800lm | 2700K | CRI>80	
glänzend weiß	**133341**

SPHERA 75
PD, PHASE

LED INSIDE

- Schlanker Leuchtenkörper
- Oberfläche hochglanzlackiert

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1200lm | 2700K | CRI>80	
glänzend weiß	**133351**





ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Hochwertiges, satiniertes Glas
- 2,5 m langes Kabel

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 max. 10W

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 matt schwarz	**1002939**
GU10 | QPAR51 matt weiß	**1002937**
GU10 | QPAR51 matt grau	**1002938**

PLASTRA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

1 150

Maßzeichnung


Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 7W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
matt weiß	**148042**

ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

0,75 150

Maßzeichnung


Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005083

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
schwarz	**151850**
GU10 | QPAR51	
weiß	**151851**
GU10 | QPAR51	
matt gold	**151853**
GU10 | QPAR51	
silbergrau	**151854**







ENOLA
PD, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 schwarz	**149388**
E27 weiß	**149381**
E27 matt gold	**149387**
E27 silbergrau	**149385**

HELIA 30
PD

- Premium LED mit CRI>90
- Schlanker, extra langer Leuchtenkörper
- Rosette zum Deckeneinbau

Produktangaben

500mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium
Einbaumaße: Einbau-Ø: 6,8 cm T: 3 cm



Maßzeichnung



Hinweis

LED Treiber exkl.
Materialstärke Einbaufläche: max. 12 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091

LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
500lm | 3000K | CRI>90 ■ schwarz	**158400**
550lm | 3000K | CRI>90 □ weiß	**158401**
550lm | 3000K | CRI>90 matt gold	**1002170**

HELIA 40
PD

- Premium LED mit CRI>90
- Langer Leuchtenkörper
- Rosette zum Deckeneinbau

Produktangaben

500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium
Einbaumaße: Einbau-Ø: 6,8 cm T: 3 cm



Maßzeichnung



Hinweis

LED Treiber exkl.
Materialstärke Einbaufläche: max. 12 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091

LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>90 ■ schwarz	**158410**
720lm | 3000K | CRI>90 □ weiß	**158411**
720lm | 3000K | CRI>90 matt gold	**1002169**



HELIA 40

Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30

Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
500lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**152360**
550lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**152361**
550lm | 3000K | CRI>90	
▨ matt gold	**1002172**

HELIA 40
PD, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**152370**
720lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**152371**
720lm | 3000K | CRI>90	
▨ matt gold	**1002171**

HELIA AMBIENT 35 PD



Produktangaben

500mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium / Acryl
Einbaumaße: Einbau-Ø: 6,8 cm T: 3 cm

Maßzeichnung



Hinweis

Deckeneinbau-Rosette mit offenem Kabelende.
Treiber exkl.
Materialstärke Einbaufläche: max. 12 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091

LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.	
425lm | 3000K | CRI>90		
■ matt schwarz	**1003435**	

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE

NEW VARIANT

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
425lm | 3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	1003436

ANELA
PD, PHASE

- Premium LED mit CRI>90
- Blendreduzierung
- Farbige Reflektoren als Zubehör erhältlich

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Hinweis

Reflektor exkl.
Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm
Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm
Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm
Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

Zubehörempfehlung

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000809

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000810

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000811

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000812

Variante	Art. Nr.
200-620lm | 3000K | CRI>90	
schwarz	**1000813**
200-620lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1000814**





Reflektor 28° – wechseln Sie bei dieser Leuchte den Reflektor aus und erhalten durch die verschiedenen Farben (gold, grau, schwarz und weiß) eine neue Lichtwirkung.

LISENNE
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Basaltstein & Rauchglas
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

Leuchtmittelangaben

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
grau / verspiegelt braun	**155714**

TONGA®
PD, E14

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
weiß / silber	**133444**

QUADRASS
PD, E27

NEW

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

Leuchtmittelangaben

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß / chrom	**1003432**

1003006 135

PANTILO 28

PD, E27

SOCKET INSIDE

- Verchromter hochwertiger Glasschirm
- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001038

Leuchtmittelangaben

max. 15W

Variante	Art. Nr.
E27	
chrom	**1003006**
E27	
kupfer	**1003007**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE

- Verchromter hochwertiger Glasschirm
- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl

1,2 250

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003100



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Variante	Art. Nr.
E27	
chrom	**1003443**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE

- Verchromter hochwertiger Glasschirm
- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl

2,8 150

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001038

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001035

Variante	Art. Nr.
E27	
chrom	**1003444**



SUN / BIG SUN
PD, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Glas

170

Maßzeichnung



Hinweis
Offenes Kabelende
Kombinierbar mit dem Zubehör Fitu Mix & Match auf Seite 98

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben
max. 60W
Ø: 7 cm max. L: 17 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg weiß / chrom	**1002045**
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg weiß / chrom	**1002046**

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

SOCKET INSIDE



- Höhe einstellbar

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

200

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben
max. 24W
Ø: Art. Nr. 165390 7 cm max.
Ø: Art. Nr. 165410 9,5 cm max.
Ø: Art. Nr. 165400 9,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg weiß / silbergrau	**165390**
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg weiß / silbergrau	**165410**
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg weiß / silbergrau	**165400**

SOPRANA
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Höhe einstellbar
- Acrylglasabdeckung an der Unterseite des Schirms

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil / Acryl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

3x max. 60W
L: 16,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 weiß	**155462**
E27 beige	**155463**

ACCANTO
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Acrylabdeckung an der Unterseite des Schirms
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil
Produktmaße: L: 80 cm B: 30 cm H: 20 cm

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

3x max. 40W
L: 13 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 schwarz / chrom	**1002946**
E27 weiß / chrom	**1002947**

TRIADEM
PD, E27

SOCKET INSIDE



- Höhe einstellbar

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben

3x max. 60W
L: 14 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 schwarz / chrom	**155870**
E27 weiß / chrom	**155871**

MEDO LEUCHTENSERIE.
PENDEL- ODER DECKENLEUCHTE.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Dimmbar	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE	
Beispiel			
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	
Größe-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	
Lichtstärke	1200lm	2125lm	
UGR	25	25	
Dimmbar	C, L	C, L	
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO 60 CL, quadratisch, 1-10V	MEDO 60 CL, quadratisch, DALI
Beispiel		
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	B | L: 60 cm	B | L: 60 cm
Lichtstärke	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Dimmbar	1-10V	DALI
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



	MEDO RING 60 PD, 1-10V	MEDO RING 90 PD, 1-10V	MEDO RING 60 PD, DALI
Beispiel			
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Lichtstärke	2000lm	3945lm	2000lm
UGR	–	–	22
Dimmbar	1-10V	1-10V	DALI
Abhängeset	nicht nötig, (inkl.) – reine Pendelleuchte	nicht nötig, (inkl.) – reine Pendelleuchte	nicht nötig, (inkl.) – reine Pendelleuchte

MEDO LEUCHTENSERIE.
PENDEL- ODER DECKENLEUCHTE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	C	C	C	C
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	DALI	DALI	DALI	DALI
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Ambient Effekt – Diese MEDO Varianten verfügen über einen homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben.

Farbtemperatur – Bei dieser MEDO Variante können Sie die Farbtemperatur selber wählen. Durch den Schalter auf der Rückseite kann zwischen 3000K und 4000K gewählt werden.

MEDO 30
CL, PHASE

- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**	
□ Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**	
■ Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**	
□ Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**	
■ Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**	
■ Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**	

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**135020**
1200lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**135021**
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**135024**

MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE

- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**	
□ Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**	
■ Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**	
□ Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**	
■ Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**	
■ Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**	

Variante	Art. Nr.
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**135070**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**135071**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**135074**

MEDO 30
CL, 1-10V

- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
□ 1-10V Dimming	
Art. Nr. 470505	
□ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1000855**
1000lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1000856**
1000lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1000857**

MEDO 40
CL, 1-10V

- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
□ 1-10V Dimming	
Art. Nr. 470505	
□ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1000864**
2000lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1000865**
2000lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1000866**

MEDO 60
CL, 1-10V

- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
□ 1-10V Dimming	
Art. Nr. 470505	
□ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
3500lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**135120**
3500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**135121**
3500lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**135124**

MEDO 90
CL, 1-10V

LED INSIDE



- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

□ 1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

□ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**135170**
11000lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**135171**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**135174**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE



- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001877**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ weiß	**1001881**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grau	**1001882**



MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80	
schwarz	**1001883**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001884**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80	
grau	**1001885**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80	
schwarz	**1001886**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001887**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80	
grau	**1001888**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80	
schwarz	**1001878**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001879**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80	
grau	**1001880**

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali

1,53 UGR 25 25000 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 schwarz	1001889
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 weiß	1001893
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 grau	1001894

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali

2,2 UGR 25 25000 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 schwarz	1001895
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 weiß	1001896
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 grau	1001897

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali

5,15 UGR 25 25000 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 schwarz	1001898
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 weiß	1001900
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 grau	1001899

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

- Mit Ambient Effekt
- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar
- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001890**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ weiß	**1001891**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grau	**1001892**

MEDO 60
CL, quadratisch, 1-10V

- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: 1-10V

1-10V | 5,8 | UGR 22 | LED | 25000 | 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
3300lm | 3000K | CRI>80 schwarz	**1000725**
3300lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1000726**
3300lm | 3000K | CRI>80 grau	**1000727**



MEDO 60

CL, quadratisch, DALI

- Durch das additional erhältliche Zubehör zur Pendelleuchte umrüstbar

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
3300lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1002882**

MEDO RING 60
PD,1-10V

LED INSIDE

- Höhe einstellbar

Produktangaben

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**133840**
2095lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**133841**

MEDO RING 90
PD,1-10V

LED INSIDE

- Höhe einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systemleistung: 58W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
3945lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**133850**
4185lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**133851**

MEDO RING 60
PD, DALI

- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1002890**
2095lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002891**


1002913 157


1002912 157

ONE TRIPLE
PD, DALI

- Höhe einstellbar
- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
Systemleistung: 65W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali

4,15 150

30000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1002913**
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ matt weiß	**1002914**

ONE 60
PD, DALI

- Höhe einstellbar
- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali

1,8 150

30000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1002909**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ matt weiß	**1002910**

ONE 80
PD, DALI

- Höhe einstellbar
- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali

2 150

30000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1002911**
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ matt weiß	**1002912**

ONE 60
PD, PHASE, up/down

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 ■ matt schwarz	**1004759**
Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 □ matt weiß	**1004760**

ONE 60
PD, DALI, up/down

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 ■ matt schwarz	**1004761**
Up: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 □ matt weiß	**1004762**

ONE 80
PD, DALI, up/down

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90 ■ matt schwarz	**1004763**
Up: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90 □ matt weiß	**1004764**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 matt schwarz	1004765
Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 matt weiß	1004766

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

DALI

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 matt schwarz	1004767
Up: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 matt weiß	1004768



PANEL 60
PD, 1-10V

LED INSIDE

• Höhe einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1001344**
3350lm | 4000K | CRI>80 weiß	**1001345**
3150lm | 3000K | CRI>80 grau	**1001347**
3350lm | 4000K | CRI>80 grau	**1001348**

PANEL 60
PD, rund, DALI

- Höhe einstellbar

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1003044**
3350lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**1003045**
3150lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1003046**
3350lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1003047**

1003051 163

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, 1-10V

- Höhe einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**158723**
3550lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**158724**
3100lm | 3000K | CRI>80	
grau	**158733**
3550lm | 4000K | CRI>80	
grau	**158734**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V



- Höhe einstellbar
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatz tauglich

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
3750lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1001447**
3800lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**1001448**
3750lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1001647**
3800lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1001648**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

- Höhe einstellbar
- UGR<19
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3750lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1003048**
3800lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**1003049**
3750lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1003050**
3800lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1003051**

HANG UP 120
PD, PHASE

- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 41W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Rosette exkl.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Deckenrosette **Art. Nr. 210060**	
□ Deckenrosette **Art. Nr. 210061**	
■ Deckenrosette **Art. Nr. 210064**	

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**160900**
4000lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**160901**
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**160904**

NOYA
PD, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	**1003530**
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90	
□ matt weiß	**1003532**

LEUCHTEN HIGHLIGHTS.
UNSER PERFEKTES LICHT FÜR IHREN ARBEITSPLATZ.



GLENOS® 1m | 2m | 168

Q-LINE® PD, single | 169

Q-LINE® PD, DALI single | 169

1001403 168

GLENOS
PD, 1m, 1-10V

- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

☐ 1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
2850lm | 3000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1001400**
2850lm | 3000K | CRI>80	
☐ matt weiß	**1001401**
3300lm | 4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1001403**
3300lm | 4000K | CRI>80	
☐ matt weiß	**1001404**

GLENOS
PD, 2m, 1-10V

- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 85W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

☐ 1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
5700lm | 3000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1001406**
5700lm | 3000K | CRI>80	
☐ matt weiß	**1001407**
6600lm | 4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1001409**
6600lm | 4000K | CRI>80	
☐ matt weiß	**1001410**









Q-LINE®
PD, single

INSIDE

- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 45,8W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3700lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001306**
3700lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001307**
3700lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1001308▼**

Q-LINE®
PD, DALI, single

INSIDE

DALI



- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA-1050mA
Systemleistung: 47W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: Dali, Switch



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3700lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001309**
3700lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001310**
3700lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1001312▼**

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2100lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**1000927**
2100lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1000926**
2100lm | 3000K | CRI>90	
■ grau	**1000928▼**
2300lm | 4000K | CRI>90	
■ schwarz	**1000933**
2300lm | 4000K | CRI>90	
□ weiß	**1000932**
2300lm | 4000K | CRI>90	
■ grau	**1000934▼**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 85W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
4200lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**1000930**
4200lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1000929**
4200lm | 3000K | CRI>90	
■ grau	**1000931▼**
4600lm | 4000K | CRI>90	
■ schwarz	**1000936**
4600lm | 4000K | CRI>90	
□ weiß	**1000935**
4600lm | 4000K | CRI>90	
■ grau	**1000937▼**

1000930 170

1000935 170

OPEN GRILL
PD, Single, drehbar

LED INSIDE

- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3160lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001297**
2500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**157671**

OPEN GRILL
PD, Double, drehbar

LED INSIDE



- Höhe einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
4500lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001295**
4500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001296**



AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, PHASE

LED INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben

2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ■ schwarz	**159140**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 □ weiß	**159141**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 grau / transparent	**159144**

AIXLIGHT®
PD, R2, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

2,3 200

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1001921

Leuchtmittelangaben
2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**159210**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**159211**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

3,9 200

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Leuchtmittelangaben
4x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**159230**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**159231**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

3,3 200

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003095

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1001920

Leuchtmittelangaben
4x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**159220**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**159221**


159220 174

WORKLIGHT
PD, DALI



- Höhe einstellbar
- Direktes und indirektes Licht

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 49W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung





Variante	Art. Nr.
Direkt: 3700lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1002838**
Direkt: 3700lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**1002839**
Direkt: 3700lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 4000K | CRI>80 weiß	**1003525**
Direkt: 3700lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1800lm | 4000K | CRI>80 anthrazit	**1003526**

WORKLIGHT PLUS
PD, Switch

LED INSIDE



- Intelligente Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik
- Direktes und indirektes Licht

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Direkt: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1920lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1002849**
Direkt: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 1920lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**1002850**
Direkt: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1920lm | 4000K | CRI>80 weiß	**1003527**
Direkt: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indirekt: 1920lm | 4000K | CRI>80 anthrazit	**1003528**

SUPROS 78
PD

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**133120**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
□ weiß	**133121**



SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003275**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003276**
2850lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003277**
2850lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003278**

SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003279**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003280**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003281**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003282**

1002059 181

1002057 181

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 15W 350°
2700K 1300lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1003097

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Leuchtmittelangaben

max. 150W

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz	**1002053**
E27	
weiß	**1002054**
E27	
grau	**1002055**

PARA DOME
Schirm

Produktangaben

Material: Aluminium
Produktmaße: Ø: 30,8 cm H: 20,6 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1002056**
weiß	**1002057**
grau	**1002058**

PARA DOME
Schirm

Produktangaben

Material: Polycarbonat (PC)
Produktmaße: Ø: 31,5 cm H: 20,5 cm

Variante	Art. Nr.
transparent	**1002059**

PARA 380
PD, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

1,1 150

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003085

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 160W HME-SB

Variante	Art. Nr.
E27 | HME-SB ■ schwarz	**165359**
E27 | HME-SB ■ grau	**165350**
E27 | HME-SB ■ glänzend rot	**165356**
E27 | HME-SB ■ aluminium	**165358**



PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE



• Weit geöffneter Leuchtenschirm

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 15W 350°
2700K 1300lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1003097

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Leuchtmittelangaben

max. 150W

Variante	Art. Nr.
E27	
■ anthrazit	**165100**

PARA MULTI
PD, DLMI

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Stahl / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2040lm | 4000K | CRI>80	
■ grau	**165221**
1940lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**165222**

PARA FLAC
PD/CL

LED INSIDE

• Hohe Lichtausbeute: >100lm/W

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 2400mA
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Hinweis

Produkt wird ohne Kette geliefert und kann mit handelsüblichen Ketten abgehangen werden
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Reflektor
Art. Nr. 1000918

□ Refraktor
Art. Nr. 1001691

□ Refraktor Abdeckung
Art. Nr. 1001692

Variante	Art. Nr.
12800lm | 4000K | CRI>80 | 104W	
■ matt schwarz	**1000827**
19200lm | 4000K | CRI>80 | 150W	
■ matt schwarz	**1000828**

1003107 + 1001691 + 1001692 **185**

PARA FLAC
PD/CL, DALI

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Systemleistung: 104W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Hinweis

Produkt wird ohne Kette geliefert und kann mit handelsüblichen Ketten abgehangen werden
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Reflektor
Art. Nr. 1000918

□ Refraktor
Art. Nr. 1001691

□ Refraktor Abdeckung
Art. Nr. 1001692

Variante	Art. Nr.
12800lm | 4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1003107**

ÜBERRASCHEND WANDELBAR.

WANDLEUCHTEN BRINGEN INDIVIDUELLE LICHTSPOTS.

Ein Blickfang für die Wand – ein echtes Highlight für den Raum: Wandleuchten sind eine ideale Möglichkeit, um platzsparend Lichtspots zu setzen. Und bei der großen Auswahl an Designs und Farben ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.


1004733 211

WANDLEUCHTEN

190 190 191 191 NEW 192 NEW 192 NEW 193 NEW 193

194 194 NEW 196 197 198 199 199 199

200 NEW 200 NEW 201 NEW 201 202 202 204 205

205 206 206 207 207 NEW 208 209 210

210 NEW 211 212 212 213 213 214 214

215 215 216 NEW 217 NEW 217 2018 218 219

219 220 220 220 222 223 223 223



Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

PLASTRA
WL, rund



- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systemleistung: 7,4W
Material: Gips / Stahl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**148091**

PLASTRA
WL, quadratisch



- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systemleistung: 11W
Material: Gips / Stahl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**148019**



BATO 35
CW, PHASE

LED INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
850lm | 2700K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1000743**
1050lm | 2500K | CRI>80	
■ matt messing	**1000745**

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003098

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003085

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27	
■ matt schwarz	**1000746**
E27	
■ matt messing	**1000748**

MANA BASE
WL, rund, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

- Beleuchtete Basis für runde Schirme der MANA Serie
- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
800/820lm | 2700/3000K | CRI>90	
anthrazit	1004657

MANA BASE
Rund

NEW

- Unbeleuchtete Basis für runde MANA Schirme

Produktangaben

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
anthrazit	1004969

1004657 + 1004663 192 + 193

MANA 40
Schirm, rund

NEW

- Filzbespannung kann zur Dämpfung des Raumschalls beitragen

Produktangaben

Material: Filz / Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
matt beige	1004660
matt grau	1004661

MANA 60
Schirm, rund

NEW



- Filzbespannung kann zur Dämpfung des Raumschalls beitragen

Produktangaben

Material: Filz / Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
matt beige	1004662
matt grau	1004663

ONE 40
WL, DALI

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1002915**
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ matt weiß	**1002917**

ONE 60
WL, DALI

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60H | 600mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Dali

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1002918**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ matt weiß	**1002919**


1002915 194

1002919 195

FITU CUBE
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

1004739 196

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

IP 20 0,51

Maßzeichnung



Hinweis

Leuchte darf nur mit Leuchtmittel nach oben montiert werden

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003096

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003100

Leuchtmittelangaben

max. 20W LED E27
Ø: 12,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 ■ matt schwarz	**1004738**
E27 □ matt weiß	**1004739**



155752 197

155752 197

LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Basaltstein & Rauchglas

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

2,8

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

Leuchtmittelangaben

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
grau / verspiegelt braun	**155752**

ANDREAS
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE





Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung





Leuchtmittelempfehlung

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Art. Nr. 1002135

Leuchtmittelangaben

max. 80W

Variante	Art. Nr.
R7s 118mm ■ schwarz	**1002927**
R7s 118mm □ weiß	**1002925**
R7s 118mm ■ grau	**1002926**

DENA 30
WL, E14

SOCKET INSIDE



Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

0,73

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

2x max. 40W C35
Ø: 5 cm max. L: 9,6 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
weiß / aluminium	**147529**

PURISA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Hochwertiges satiniertes Glas

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

0,98

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 40W
Ø: 8 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**1002993**

BASKET
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

1,14

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 5,2 cm max. L: 15,2 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**151591**

FITU
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

0,81

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

Leuchtmittelangaben

max. 24W

Variante	Art. Nr.
E27 weiß	**1002147**
E27 schwarz	**1002148**
E27 gold	**1002149**

FITU
Wandhalter

NEW



• Wandhalter für FITU Pendelleuchten

Produktangaben

Material: Stahl

IP 20 0,47

Maßzeichnung



Hinweis

FITU Pendelleuchten finden Sie im aktuellen BIG WHITE ab Seite 94

Variante	Art. Nr.
matt schwarz	**1004682**
matt weiß	**1004683**



QUADRASS SPOT
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- Lichtquellen separat schaltbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Material: Stahl / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | Spot: 200lm | 3000K | CRI>80	
matt schwarz / weiß	**1003428**
E27 | Spot: 200lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß / weiß	**1003429**

QUADRASS
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
matt schwarz / weiß	**1003430**
E27	
matt weiß / weiß	**1003431**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 40W
Ø: 5 cm max. L: 20 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**1001272**

FENDA
Halbschirm



Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 40W

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1001273**
schwarz / kupfer	**1001274**
weiß	**1001275**
beige	**1001276**

1001272 + 1001273 202

MANA
WL, Basis, PHASE

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C

0,38 30000

Maßzeichnung





Variante	Art. Nr.
320lm | 2000-3000K | CRI>90	
weiß	1000613

MANA
Schirm

Maßzeichnung



Hinweis

passend nur zu 1000613

Variante	Art. Nr.
Holz | 0,11 kg	
grau / braun	**1000616**
Aluminium | 0,29 kg	
weiß	**1000618**
Aluminium | 0,29 kg	
aluminium	**1000619**

MANA
Schirm

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

Material: Gips / Stahl

0,65

Maßzeichnung



Hinweis

passend nur zu 1000613

Variante	Art. Nr.
matt weiß	**1000824**

MANA
WL, Basis, PHASE

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
700lm | 2000-3000K | CRI>90	
weiß	**1000614**

MANA
WL, Basis

- Premium LED mit CRI>90
- Mit verstellbarem Leselicht, Lichtquellen separat schaltbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 320mA/500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Indirekt: 490lm | 3000K | CRI>90 Spot: 80lm | 3000K | CRI>90	
weiß / chrom	**1000615**

1000614 + 1000621 206 + 207



1000615 + 1000624 206 + 207

MANA
Schirm

MANA
Schirm

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

Material: Gips / Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

passend nur zu 1000614/1000615

Maßzeichnung



Hinweis

passend nur zu 1000614/1000615

Variante	Art. Nr.
Holz | 0,16 kg	
grau / braun	**1000621**
Aluminium | 0,39 kg	
weiß	**1000623**
Aluminium | 0,39 kg	
aluminium	**1000624**

Variante	Art. Nr.
matt weiß	**1000825**

PLASTRA
WL, halbrund

NEW

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

IP 20 1,5

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Art. Nr. 1002135

Variante	Art. Nr.	
R7s 118mm | QT-DE12		
matt weiß	**1004732**	

PLASTRA
WL, rechteckig, QT-DE12

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

1,6

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Art. Nr. 1002135

Leuchtmittelangaben

max. 20W

Variante	Art. Nr.
R7s 118mm matt weiß	**1002238**

SOLID CUBE
WL, QT14

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Beton

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Leuchtmittelangaben
max. 25W QT14

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14	
grau	**1000910**
G9 | QT14	
schwarz	**1000911**

PLASTRA
WL, Cube, QT14

SOCKET INSIDE



- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Leuchtmittelangaben
max. 42W QT14

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14	
matt weiß	**148018**



1004733 **211**

PLASTRA
WL, cubes

NEW

SOCKET INSIDE



- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

IP 20 1,36

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. **560302**

Leuchtmittelangaben

2x 15W QT14
optional: LED G9

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14	
matt weiß	**1004733**

LOGS IN
WL, PHASE

INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

C,L 0,51 LED 30000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
290lm | 2000-3000K | CRI>90	
schwarz / gold	**1000638**
490lm | 2000-3000K | CRI>90	
weiß	**1000639**
490lm | 2000-3000K | CRI>90	
aluminium / weiß	**1000640**

LOGS IN
WL

INSIDE



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,9W
Material: Aluminium

0,47 LED 30000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
390lm | 3000K | CRI>90	
schwarz / gold	**151320**
440lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**151321**
440lm | 3000K | CRI>90	
aluminium / weiß	**151325**



LOGS IN L
WL, PHASE

INSIDE



- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1100lm | 2000-3000K | CRI>90	
schwarz / gold	**1002928**
1500lm | 2000-3000K | CRI>90	
weiß	**1002929**
1500lm | 2000-3000K | CRI>90	
aluminium / weiß	**1002930**

LOGS IN L
WL, PHASE

INSIDE



- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1100lm | 3000K | CRI>90	
schwarz / gold	**1002842**
1400lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1002844**
1400lm | 3000K | CRI>90	
aluminium / weiß	**1002843**

QUAD UP/DOWN 12
WL

LED INSIDE

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 6,8W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,6 | 30000 | 60° | 60°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
175lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232471**
140lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232475**

QUAD UP/DOWN 15
WL

LED INSIDE

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,97 | 30000 | 110° | 110°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 290lm | 3000K | CRI>80 Down: 290lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232441**
Up: 260lm | 3000K | CRI>80 Down: 260lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232445**





PLASTRA SLOT
WL, E14

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

0,81

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

max. 40W C35

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
matt weiß	**148010**

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

1,49

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

2x max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
matt weiß	**148015**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

1000330 + 1000327 216

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1000327**
GU10 | QPAR51 grau	**1000328**
GU10 | QPAR51 matt aluminium	**1000329**
GU10 | QPAR51 anthrazit	**1000330**





DIRETO 60
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 Down: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 matt schwarz	**1004740** NEW
Up: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 Down: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 matt weiß	**1004741** NEW

DIRETO 90
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT



- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 Down: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 matt schwarz	**1004742** NEW
Up: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 Down: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 matt weiß	**1004743** NEW

CHROMBO
WL, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9,7W
Material: Stahl / Glas
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1003316**
480lm | 3000K | CRI>80	
matt grau	**1003317**

TANI
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Art. Nr. 1002135

Leuchtmittelangaben

max. 200W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
R7s 118mm | QT-DE12	
matt aluminium	**147566**



WL 149
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 560332

Leuchtmittelangaben

max. 60W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
R7s 78mm | QT-DE12	
weiß	**149471**
R7s 78mm | QT-DE12	
chrom	**149472**

WL 149
WL

LED INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 16W
Material: Stahl / Glas

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1060lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**149511**
1060lm | 3000K | CRI>80	
chrom	**149512**

SEDO 7
WL



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1020lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1002962**
1020lm | 3000K | CRI>80	
aluminium	**1002964**

SEDO 14
WL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151781**
1300lm | 3000K | CRI>80	
aluminium	**151786**

SEDO 21
WL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151791**
2500lm | 3000K | CRI>80	
aluminium	**151796**


1002964 220

151796 220

ASSO 70
WL



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 7,6W
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
350lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151311**
350lm | 3000K | CRI>80	
aluminium / weiß	**151315**

ASSO 300
WL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151271**
700lm | 3000K | CRI>80	
aluminium / weiß	**151275**

ASSO 300
WL, PHASE

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm
- Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1040lm | 2000-3000K | CRI>90	
weiß	**1000634**
1040lm | 2000-3000K | CRI>90	
aluminium / weiß	**1000635**

ASSO
WL, PHASE

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm
- Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
530lm | 2000-3000K | CRI>90	
weiß	**1000636**
530lm | 2000-3000K | CRI>90	
aluminium / weiß	**1000637**

OSSA 180
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 560332

Leuchtmittelangaben

max. 100W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
R7s 78mm | QT-DE12 ■ schwarz	**151450**
R7s 78mm | QT-DE12 □ weiß	**151451**
R7s 78mm | QT-DE12 ▨ aluminium	**151456**

OSSA 300
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Art. Nr. 1002135

Leuchtmittelangaben

max. 120W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
R7s 118mm | QT-DE12 ■ schwarz	**151410**
R7s 118mm | QT-DE12 □ weiß	**151411**
R7s 118mm | QT-DE12 ▨ aluminium	**151416**



ARLINA 60/130
WL

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Material: Aluminium / Glas
Produktmaße: B: 6,8 cm H: 6 cm



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400lm | 3000K | CRI>80 20W | L: 67 cm | 2,2 kg aluminium	**1002239**
2400lm | 3000K | CRI>80 28W | L: 128 cm | 3,9 kg aluminium	**1002240**

NEW FLAT
WL, RGB-W



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 11,3W
Material: Aluminium / Acryl

IP 20 | 3,5 | 25000 | 110°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80) matt weiß	1003022
Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80) matt aluminium	1003023

148062 227

PLASTRA
WL, curve, PHASE

LED INSIDE

- Hochvolt LED
- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 19W
Material: Gips / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 520lm | 3000K | CRI>80 Down: 520lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	148062

CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE



- Die unterschiedlichen Leuchteninnenfarben führen zu Unterschiedlichen Lichtfarben

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
200lm | 2700K | CRI>80	
schwarz / gold	**151710**
390lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151711**

CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM



- Premium LED mit CRI>90
- Die unterschiedlichen Leuchteninnenfarben führen zu Unterschiedlichen Lichtfarben

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
500lm | 1700-2700K | CRI>90	
schwarz / gold	**151740**
900lm | 2000-3000K | CRI>90	
weiß	**151741**



LED SAIL
WL

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 85lm | 3000K | CRI>80 Down: 85lm | 3000K | CRI>80	
■ glänzend schwarz	**151610**
Up: 120lm | 3000K | CRI>80 Down: 120lm | 3000K | CRI>80	
□ glänzend weiß	**151611**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

0,76

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Leuchtmittelangaben

max. 42W QT14

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14	
matt weiß	**148016**



PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

2x max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
matt weiß	**148060**

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Zierring
Art. Nr. 151840

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51
L: 8,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**151800**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**151801**
GU10 | QPAR51 gold	**151803**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**151804**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Hochwertiges, satiniertes Glas

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1005083

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben

2x max. 10W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**1002933**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**1002931**
GU10 | QPAR51 grau	**1002932**





OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 Down: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 ■ matt schwarz	**1004670**
Up: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 Down: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 □ matt weiß	**1004671**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,9

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

LED GU10 7,3W 13°
2700K 660lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1000939

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
gebürstet aluminium	**1000333**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,2

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
gebürstet aluminium	**1000334**



SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
Up: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° Down: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° ■ schwarz	**116340**
Up: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° Down: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° □ weiß	**116341**

PLASTRA 101
WL, E14

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

1,25

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

Leuchtmittelangaben

max. 40W C35
Ø: 4,5 cm max. L: 11 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
matt weiß	**148013**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

1,58

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 560332

Leuchtmittelangaben

max. 100W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
R7s 78mm | QT-DE12	
matt weiß	**148012**

DELWA
WL



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 30000 100°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1000340**
910lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1000342**

148013 236

1000340 236

148012 236

QUAD FRAME 14
WL



- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.	
130/165lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt weiß	**1003467**	

QUAD FRAME 19
WL



- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.	
540/640lm | 2700/3000K | CRI>90		
matt weiß	**1003468**	









QUAD
WL

LED INSIDE

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,6W
Material: Aluminium / Glas



IP 44 | 0,25 | 30000 | 90°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
100lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**232461**
80lm | 3000K | CRI>80	
matt anthrazit	**232465**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,63 | 30000 | 110°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
290lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**232431**
260lm | 3000K | CRI>80	
matt anthrazit	**232435**

PEMA®
WL

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,7W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,3 30000

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr.
125lm | 3000K | CRI>80 weiß	231010
125lm | 3000K | CRI>80 grau	231012
125lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	231015

SHELL 15
WL, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1000422**

SHELL 30
WL, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
5600lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1000423**

LENITO
WL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2450lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1002920**
2540lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002921**

MERADO FLOOD
WL, PHASE

LED INSIDE





- Asymmetrische Lichtverteilung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3000lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001469**
3000lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**1001468**
3200lm | 4000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001473**
3200lm | 4000K | CRI>80 □ weiß	**1001472**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar

1001450 + 156113 244 + 105

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl

0,53

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 40W
L: 12 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 ■ schwarz	**1001450**
E27 ■ chrom	**1001449**



FENDA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar
- Dreh- und schwenkbare Wandleuchte
- Schalter an der Rosette

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben

max. 40W

Variante	Art. Nr.
E27	
matt schwarz	**1003034**
E27	
matt weiß	**1003035**

FENDA
Ø 20cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1001451**
schwarz / kupfer	**1001452**
weiß	**1001453**
beige	**1001454**

KENKUA SPOT
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

- Hochwertiges satiniertes Glas
- Verstellbares Leselicht
- Lichtquellen an der Rosette separat schaltbar

Produktangaben
100-277V ~50/60Hz | 700mA
Material: Stahl / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

Leuchtmittelangaben
max. 40W

Variante	Art. Nr.
E27 Spot: 200lm | 3000K | CRI>80 chrom / weiß	**1002855**

KENKUA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Hochwertiges satiniertes Glas

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Leuchtmittelangaben
max. 40W

Variante	Art. Nr.
E27 chrom / weiß	**1002856**

ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Textil



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben
max. 24W
L: 17,3 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 Spot: 100lm | 3000K | CRI>80 schwarz	**155670**
E27 Spot: 100lm | 3000K | CRI>80 weiß	**155673**



ACCANTO
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

0,68

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 40W

Variante	Art. Nr.
E27 ■ schwarz	**1002942**
E27 □ weiß	**1002943**

COUPA FLEX
WL

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

- Lichtquellen separat schaltbar
- Schalter an der Rosette



Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,8W
Material: Stahl / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 1003102

LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Leuchtmittelangaben

max. 40W QT14
L: 9 cm max.

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14 Spot: 125lm | 3000K | CRI>80	
chrom / weiß	**149452**





COUPA
WL, QT14

SOCKET INSIDE



- Hochwertiges, satiniertes Glas

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 1003102

LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Leuchtmittelangaben

max. 42W QT14
L: 9 cm max.

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14	
chrom / weiß	**1002859**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

NEW

LED INSIDE

- Der Leuchtenkopf haftet magnetisch an der Leuchtenbasis

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,2W
Material: Stahl / Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung







Variante	Art. Nr.
350lm | 3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	1004706
430lm | 3000K | CRI>90	
□ matt weiß	1004707



STIX
WL

LED INSIDE



- Dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf
- Schalter an der Rosette

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
185lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	1000324▼
185lm | 3000K | CRI80 ■ grau	1000326▼

PHELIA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Schalter am Leuchtenkopf
- Leuchtenschirme innen weiß lackiert

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 10,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	148540

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Schalter an der Rosette

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Zierring
Art. Nr. 151840

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
L: 6 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**1000729**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**1000730**
GU10 | QPAR51 ■ gold	**1000731**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**1000732**





KARPO 30
CW, single

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Schalter an der Rosette

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**152340**
380lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**152341**
360lm | 3000K | CRI>90	
▨ gold	**1002173**

KARPO
WL

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- 3-Step-Touch Dimmer an der Basis
- Zwei USB Anschlüsse (1,5A max belastbar)

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,6W
Material: Aluminium
Dimmbar: Switch



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
390lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1002140**

SOMNILA SPOT
WL, links

NEW

LED INSIDE

- Praktische Ablage für Smartphones
- USB Ladefunktion
- Lichtquellen getrennt schaltbar
- Direktes und indirektes Licht

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indirekt: 370lm | 3000K | CRI>90 matt schwarz	1003455
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indirekt: 646lm | 3000K | CRI>90 matt weiß	1003457

SOMNILA SPOT
WL, rechts

NEW

LED INSIDE

- Praktische Ablage für Smartphones
- USB Ladefunktion
- Lichtquellen getrennt schaltbar
- Direktes und indirektes Licht

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indirekt: 370lm | 3000K | CRI>90 matt schwarz	1003456
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indirekt: 646lm | 3000K | CRI>90 matt weiß	1003458







SOMNILA FLEX
WL, links

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- Praktische Ablage für Smartphones
- USB Ladefunktion
- Lichtquellen getrennt schaltbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium / Textil

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

40W
L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 matt weiß	**1003459**

SOMNILA FLEX
WL, rechts

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- Praktische Ablage für Smartphones
- USB Ladefunktion
- Lichtquellen getrennt schaltbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium / Textil

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Leuchtmittelangaben

40W
L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 matt weiß	**1003460**



PIPOFLEX
WL

LED INSIDE

- Schalter an der Rosette

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 266mA
Systemleistung: 4,6W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
200lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**146700**
200lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**146701**
200lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**146704**





DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

SOCKET INSIDE

- Schalter an der Rosette

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

0,42

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151040

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151041

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151049

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
schwarz	**1002608**
GU10 | QPAR51	
weiß	**1002607**
GU10 | QPAR51	
chrom	**146692**

DIO FLEX PLATE
WL

• Schalter an der Rosette

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 1,9W
Material: Aluminium

IP 20 | 0,54 | 30000 | 45°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
82lm | 2700K | CRI>80	
weiß	**1002117**
82lm | 2700K | CRI>80	
chrom	**1002116**
82lm | 2700K | CRI>80	
schwarz	**1002430**
82lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1002118**
82lm | 3000K | CRI>80	
chrom	**146682**
82lm | 3000K | CRI>80	
schwarz	**1002431**
82lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**1002119**
82lm | 4000K | CRI>80	
chrom	**146680**
82lm | 4000K | CRI>80	
schwarz	**1002432**



IVED GOOSE
WL, Rosette

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 2,2W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
80lm | 3000K | CRI>80	
grau	146512

MAGANDA
WL

- 3-fach optische Vergrößerung
- 3 Lichtfarben wählbar
- Berührungssensitiver Taster

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4,8W
Material: Stahl / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
45/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI>90	
chrom / weiß	1004971

TRUKKO
WL, rechteckig

- Eine besondere Oberflächenbeschichtung verhindert das Beschlagen des Spiegels
- Touch-Control

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / Kunststoff
Dimmbar: Switch

Switch | IP 44 | 6,5 | 50000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1080/1290/1250lm | 3000/4000/6500K | CRI>90	
silber	**1004730**

TRUKKO
WL, rund



- Eine besondere Oberflächenbeschichtung verhindert das Beschlagen des Spiegels
- Touch-Control

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / Kunststoff
Dimmbar: Switch

Switch | IP 44 | 3,9 | 50000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1270/1260/1260lm | 3000/4000/6500K | CRI>90	
silber	**1004731**

TRUKKO 60/90
WL



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Material: Stahl / Kunststoff

IP 44 | LED | 15000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
450lm | 8,8W | 3000K | CRI>80	
H: 60 cm | 0,75 kg	
chrom/weiß	**149762**
710lm | 11,4W | 3000K | CRI>80	
H: 90 cm | 0,8 kg	
chrom/weiß	**149772**

MARYLIN 40/60/90
WL



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 44 | 35000 | 120°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
800lm | 10W | 3000K | CRI>80 L: 40 cm | 0,85 kg chrom / weiß	**1002190**
1200lm | 15W | 3000K | CRI>80 L: 60 cm | 1,12 kg chrom / weiß	**1002191**
1700lm | 21W | 3000K | CRI>80 L: 90 cm | 1,64 kg chrom / weiß	**1002192**

DEVIN
WL, Double, PHASE

- Elegante Aluminium-Glas Kombination

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Stahl / Glas
Dimmbar: C, L

IP 44 | 1,02 | 35000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
890lm | 3000K | CRI>80 chrom / weiß	**151553**



WL 106
E14

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,66

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

max. 40W
Ø: 3,6 cm max. L: 11 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14	
chrom	**1002228**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,12

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

2x max. 40W
Ø: 3,6 cm max. L: 11 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14	
chrom	**1002229**





MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 21 0,4

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 1003102

LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Leuchtmittelangaben

2x max. 25W QT14

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14	
chrom	**151282**

DORISA 30

LED INSIDE

- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Systemleistung: 5,2W
Material: Aluminium / Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Klemmbereich: 0-6 mm

Variante	Art. Nr.
280lm | 4000K | CRI>80 chrom	**1000777**
280lm | 4000K | CRI>80 matt grau	**1000778**

DORISA 50

LED INSIDE

- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Systemleistung: 6,6W
Material: Aluminium / Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Klemmbereich: 0-6 mm

Variante	Art. Nr.
370lm | 4000K | CRI>80 chrom	**1000780**
370lm | 4000K | CRI>80 matt grau	**1000781**



BADLEUCHTEN HIGHLIGHTS.
UNSER PERFEKTES LICHT IM BAD.

GLENOS® 60 | 219

L-LINE 60 | 220

L-LINE 120 | 220

Q-LINE® | 221





GLENOS® 60

LED INSIDE





Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**146800**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**146801**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**146804**

L-LINE 60

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
820lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1001299**
820lm | 3000K | CRI>80	
matt silber	**1001300**
820lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1001301**

L-LINE 120

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 18,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1650lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1001303**
1650lm | 3000K | CRI>80	
matt silber	**1001304**
1650lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1001305**



Q-LINE®
WL

LED INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1000668**
3800lm | 3000K | CRI>80 schwarz	**1000669**
3800lm | 3000K | CRI>80 grau	**1000670**

1002066 271



1002067 271



1002961 271

VINCELLI D
WL, PHASE



- Schlankes Design
- Leuchtenkorpus aus echtem Bambus

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Bambus / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
500lm | 2700K | CRI>80	
anthrazit / braun	**1002066**

VINCELLI D
WL, PHASE

- Schlankes Design
- Leuchtenkorpus aus echtem Bambus

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Bambus / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
500lm | 2700K | CRI>80	
anthrazit / braun	**1002067**

RETRATO
WL, PHASE

- Dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
730lm | 3000K | CRI>90	
weiß / chrom	**1002960**
730lm | 3000K | CRI>90	
chrom	**1002961**

FILI, KLEMME
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Messing

Maßzeichnung



Hinweis

Klemmbereich max. 8 cm

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau	**146452**



DISPLAY ADL 50
QPAR51

SOCKET INSIDE

- Dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Messing

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151041

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151049

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
weiß	**1002860**
GU10 | QPAR51	
chrom	**146332**

SPOT DISPLAY
E27

SOCKET INSIDE

- Schalter an der Netzanschlußleitung
- Robust

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzkontaktstecker
Klemmbereich: 10-60 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560473

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003100

Leuchtmittelangaben

max. 18,5W

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz	**1002985**
E27	
weiß	**1002986**
E27	
grau	**1002987**

1000734 275
1000746 + 1000748 191





ANELA
Display

INSIDE

- Schalter an der Netzanschlussleitung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Eurostecker
Klemmbereich: 7-50 mm

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1000733**
750lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1000734**
750lm | 4000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001009**
750lm | 4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001010**

LENITO
WL

INSIDE

- Einfache Installation durch Schraubklemme mit Flügelmutter

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Hinweis

Schutzkontaktstecker und Schalter
Klemmbereich: 10-45 mm

Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001464**
2350lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001465**

MALO DISPLAY
WL

LED INSIDE

- Einfache Installation durch Schraubklemme mit Flügelmutter

Produktangaben
230V ~50Hz
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis
Eurostecker und Schalter
Klemmbereich: 15-55 mm

Variante	Art. Nr.
1600lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1001857**
1600lm | 4000K | CRI>80	
weiß / chrom	**1001858**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

SOCKET INSIDE

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Einfache Installation durch Schraubklemme mit Flügelmutter

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis
Schutzkontaktstecker und Schalter
Klemmbereich: 15-55 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Art. Nr. 1002135

Leuchtmittelangaben
max. 300W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
R7s 118mm | QT-DE12	
grau / chrom	**146472**





DISPLAY

FOLLOWER

LED INSIDE

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / ABS



Maßzeichnung



Hinweis

Eurostecker
Klemmbereich: 5-55 mm

Variante	Art. Nr.
1350lm | 4000K | CRI>80	
silbergrau	**1003492**
1150lm | 3000K | CRI>80	
silbergrau	**1003493**

ALLES GUTE KOMMT VON OBEN.

DECKENLEUCHTEN FÜR FLEXIBLE BELEUCHTUNG.

Deckenleuchten sind das Herzstück jeder Raumbeleuchtung. Mit ihrer Strahlkraft bringen sie eine warme Atmosphäre in jeden Raum. Angepasst an das Raumkonzept, können Sie die Leuchten individuell ausrichten und so auch von ganz oben beeindruckende Lichtakzente setzen.

1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

148004 322

DECKENLEUCHTEN

282

283

283

283

284

285

285

286

286

288

288

288

289

289

294

295

296

296

296

297

298

299

299

299

300

300

300

301

302

303

304

305

305

305

306

307

308

308

308

311

311

312

312

313

313

314

NEW

315

315

315

316

316

317

317

319

319

319

321

321

321

322

323

323

324

324

325

FOLLOWER

325

FOLLOWER

325

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

SLV FENDA.
MIX & MATCH.



FENDA
Deckenrosette, E27

SOCKET INSIDE

- Durch Auswahl der Leuchtenschirme individuell gestaltbar

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl

0,3

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001038

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27 ■ schwarz	**155550**
E27 □ weiß	**155551**
E27 ▨ chrom	**155552**

FENDA
Ø 30 cm, rund



- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W
Acrylglasabdeckung (155570), um den Schirm einseitig zu schließen als Zubehör erhältlich.

Zubehörempfehlung

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 155570

Variante	Art. Nr.
weiß	155582
beige	155583
schwarz / kupfer	155592

FENDA
Ø 45 cm, rund

- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W
Acrylglasabdeckung (156100), um den Schirm einseitig zu schließen als Zubehör erhältlich.

Zubehörempfehlung

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 156100

Variante	Art. Nr.
weiß	156111
beige	156113
schwarz / kupfer	156122

FENDA
Ø 70 cm, rund



- Durch Auswahl einer geeigneten Leuchtenbasis individuell gestaltbar

Produktangaben

Material: Textil / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

max. 60W
Acrylglasabdeckung (1000957), um den Schirm einseitig zu schließen als Zubehör erhältlich.



Zubehörempfehlung

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 1000957

Variante	Art. Nr.
weiß	1000579
schwarz / kupfer	1000580

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE

- Acrylabdeckung an der Unterseite des Schirms

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

2x max. 40W

Variante	Art. Nr.
E27	
■ schwarz	**1002944**
E27	
□ weiß	**1002945**

TENORA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Textil

Maßzeichnung



Hinweis
Rosette: Ø 12 cm

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben
3x max. 23W
L: 14,8 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
■ schwarz	**156050**
E27	
□ weiß	**156051**

SOPRANA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Textil

Maßzeichnung



Hinweis
Rosette: Ø 15 cm

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

Leuchtmittelangaben
3x max. 60W
L: 20 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
□ weiß	**155372**
E27	
■ beige	**155373**

BATO 45
CW, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

1,65

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003098

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003085

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27	
■ matt schwarz	**1000443**
E27	
■ matt messing	**1000445**

BATO 45
CW, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C

1,8 30000

100°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1450lm | 2700K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1000437**
1900lm | 2500K | CRI>80	
■ matt messing	**1000442**



1000442 286

PLASTRA
CL, PHASE

LED INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Gips / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
990lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**148005**

PLASTRA 105
CL, E27

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. L: 14 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
matt weiß	**148001**

PLASTRA 104
CL, E27

SOCKET INSIDE



- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. L: 14 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
matt weiß	**148002**

FERA 25
CL, DALI

LED INSIDE

CCT

DALI

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19,5W
Material: Polycarbonat (PC) / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt schwarz	**1002968**
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ matt weiß	**1002967**

FERA 25
CL

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001939**
2000lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**161461**
2000lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**161464**

MEDO LEUCHTENSERIE.
DECKEN- ODER PENDELLEUCHTE.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Dimmbar	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Beispiel		
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Lichtstärke	1200lm	2125lm
UGR	25	25
Dimmbar	C, L	C, L
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 60 CL, quadratisch, 1-10V	MEDO 60 CL, quadratisch, DALI
Beispiel		
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	B | L: 60 cm	B | L: 60 cm
Lichtstärke	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Dimmbar	1-10V	DALI
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

MEDO LEUCHTENSERIE.
DECKEN- ODER PENDELLEUCHTE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	C	C	C	C
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	DALI	DALI	DALI	DALI
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



Ambient Effekt – Diese MEDO Varianten verfügen über einen homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben.

Farbtemperatur – Bei dieser MEDO Variante können Sie die Farbtemperatur selber wählen. Durch den Schalter auf der Rückseite kann zwischen 3000K und 4000K gewählt werden.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C, L

C,L | 1,02 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>80 schwarz	135020
1200lm | 3000K | CRI>80 weiß	135021
1200lm | 3000K | CRI>80 grau	135024

MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**135070**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**135071**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**135074**

MEDO 30
CL, 1-10V

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V

1-10V | UGR | LED | 1,6 | 25 | 25000 | 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI>80	
schwarz	**1000855**
1000lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1000856**
1000lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1000857**

MEDO 40
CL, 1-10V

LED INSIDE

Produktangaben

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V

1-10V | UGR | LED | 1,75 | 25 | 25000 | 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
schwarz	**1000864**
2000lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1000865**
2000lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1000866**

MEDO 60
CL, 1-10V

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V

1-10V | UGR | LED | 5,5 | 22 | 20000 | 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
3500lm | 3000K | CRI>80	
schwarz	**135120**
3500lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**135121**
3500lm | 3000K | CRI>80	
grau	**135124**



MEDO 90
CL, 1-10V

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: 1-10V

1-10V | | | 10,4 | | UGR 25 | LED

20000 | 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**135170**
11000lm | 3000K | CRI>80 weiß	**135171**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**135174**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001877**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ weiß	**1001881**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grau	**1001882**

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 schwarz	1001883
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 weiß	1001884
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 grau	1001885

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 schwarz	1001886
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 weiß	1001887
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 grau	1001888

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 schwarz	1001878
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 weiß	1001879
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 grau	1001880

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
□ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001889**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001893**
Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 20lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ grau	**1001894**

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
□ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001895**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001896**
Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 50lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ grau	**1001897**

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI



- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
□ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001898**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001900**
Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 120lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ grau	**1001899**







MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m	
Art. Nr. 135254	
□ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m	
Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001890**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ weiß	**1001891**
Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Up: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grau	**1001892**

MEDO 60
CL, quadratisch

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: 1-10V

1-10V | 5,8 | UGR 22 | LED | 25000 | 105°

Maßzeichnung



Hinweis

Abhängeset exkl.

Zubehörempfehlung

- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135250
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135251
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135254
- 1-10V Dimming
  Art. Nr. 470505
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001950
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001951
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
3300lm | 3000K | CRI>80 schwarz	**1000725**
3300lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1000726**
3300lm | 3000K | CRI>80 grau	**1000727**



MEDO 60
CL, quadratisch, DALI

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: Dali

5,8 22



25000 105°

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
3300lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1002882**

PANEL 60
CL, rund, PHASE

LED INSIDE

- Aufbau oder Teileinbau des Panels möglich

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: Einbau-Ø: 20 cm T: 7 cm
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI>80	
weiß	1000783
3350lm | 4000K | CRI>80	
weiß	1000784
3150lm | 3000K | CRI>80	
grau	1000785
3350lm | 4000K | CRI>80	
grau	1000786





PANEL 60
CL, rund, DALI

- Aufbau oder Teileinbau des Panels möglich

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: Einbau-Ø: 20 cm T: 7 cm
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1003040**
3350lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**1003041**
3150lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1003042**
3350lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1003043**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE



- UGR<19
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1001505**
3400lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**1001506**
3100lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1001508**
3400lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1001509**

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI



- UGR<19
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1003052**
3400lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**1003053**
3100lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1003054**
3400lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1003055**

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE

• Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2100lm | 3000K | CRI>90 weiß	**1000685**
2100lm | 3000K | CRI>90 schwarz	**1000686**
2100lm | 3000K | CRI>90 grau	**1000687**▼
2300lm | 4000K | CRI>90 weiß	**1000688**
2300lm | 4000K | CRI>90 schwarz	**1000689**
2300lm | 4000K | CRI>90 grau	**1000690**▼

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 85W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
4200lm | 3000K | CRI>90 weiß	**1000691**
4200lm | 3000K | CRI>90 schwarz	**1000692**
4200lm | 3000K | CRI>90 grau	**1000693▼**
4600lm | 4000K | CRI>90 weiß	**1000694**
4600lm | 4000K | CRI>90 schwarz	**1000695**
4600lm | 4000K | CRI>90 grau	**1000696▼**

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE



Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben
max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**1002051**

ROTOBALL 40
CL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1002828

Leuchtmittelangaben
max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**1002052**

MALANG
CL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben
2x max. 60W
Ø: 5,5 cm max. L: 13,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**146942**


1002051 308
1002052 308


146942 308

117321 311

DESIGNED BY
David Morgan

"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."

OCCULDAS 13
DL, Indirekt, PHASE

LED INSIDE

- Blendfreies indirektes Licht

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
810lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**117351**

OCCULDAS 23
DL, Indirekt, PHASE

LED INSIDE

- Blendfreies indirektes Licht

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1500lm | 3000K | CRI>80	
matt weiß	**117321**

ASTINA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Hochwertiges, satiniertes Glas

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
max. 10W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 matt weiß	**1002934**
GU10 | QPAR51 matt grau	**1002935**
GU10 | QPAR51 matt schwarz	**1002936**

NAGY 75
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern und mehr

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Gips

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 10W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 matt weiß	**1002965**





1000808 + 1000811 313

151810 313

Reflektor 28° – wechseln Sie bei dieser Leuchte den Reflektor aus und erhalten durch die verschiedenen Farben (gold, grau, schwarz und weiß) eine andere Lichtwirkung.

ENOLA B
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Zierring
Art. Nr. 151840

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005082

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51
L: 8,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**151810**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**151811**
GU10 | QPAR51 ■ gold	**151813**
GU10 | QPAR51 ■ grau / schwarz	**151814**

ANELA
CL, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Blendreduziert
- Farbige Reflektoren als Zubehör erhältlich

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Hinweis

Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm
Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm
Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm
Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

Zubehörempfehlung

▒ Reflektor 28°
Art. Nr. 1000809

▒ Reflektor 28°
Art. Nr. 1000810

■ Reflektor 28°
Art. Nr. 1000811

□ Reflektor 28°
Art. Nr. 1000812

Variante	Art. Nr.
200-620lm | 3000K | CRI>90 ■ schwarz	**1000807**
200-620lm | 3000K | CRI>90 □ weiß	**1000808**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,8

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 7,9W 25°
2700K 730lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 560702

LED GU10 7W 25°
3000K 730lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001570

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
gebürstet aluminium	**1000332**

OCULUS
CL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C

C | IP | IP 20 | 0,57 | LED | 25000 | 100°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	**1004666**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
□ matt weiß	**1004667**

ENOLA C
CL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm
- Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C

C | 0,63 | LED | 30000 | 35°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
900lm | 2000-3000K | CRI>90	
□ weiß	**1000631**

ENOLA C
CL

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Glas

0,5 | LED | 40000 | 35°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**152101**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE



Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

0,28

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Leuchtmittelangaben
max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
weiß	**151511**
GU10 | QPAR51	
grau / schwarz	**151514**
GU10 | QPAR51	
schwarz	**1002216**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Komplette Leuchte drehbar

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

0,78 350° 180°

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
weiß	**151531**
GU10 | QPAR51	
grau / schwarz	**151534**
GU10 | QPAR51	
schwarz	**1002215**





TEC KALU
CL, double, PHASE

LED INSIDE

- Durch das optionale Abhängeset zur Pendelleuchte umfunktionierbar
- Spots 360° drehbar und 120° schwenkbar
- Gesamte Leuchte 360° drehbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 1001435

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 1001436

Variante	Art. Nr.
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
■ schwarz	**1001431**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
◪ weiß / schwarz	**1001432**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**1001423**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
◪ weiß / schwarz	**1001424**

TEC KALU
CL, quad, PHASE

LED INSIDE

- Durch das optionale Abhängeset zur Pendelleuchte umfunktionierbar
- Spots 360° drehbar und 120° schwenkbar
- Gesamte Leuchte 360° drehbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 60W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 1001435

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 1001436

Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
■ schwarz	**1001433**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
◪ weiß / schwarz	**1001434**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**1001425**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
◪ weiß / schwarz	**1001426**


1002010 319


1002013 319

TRILEDO
CL, single, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

Leuchtmittelangaben
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**1002010**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**1002011**
GU10 | QPAR51	
▒ gebürstet aluminium	**1002012**

TRILEDO
CL, single, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE





Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**1002013**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**1002015**
GU10 | QPAR51	
▒ gebürstet aluminium	**1002004**

TRILEDO
CL, double, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben
2x max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**1002005**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**1002006**



113931 321

1002008 321

TRILEDO
CL, single, rund

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,1W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
670lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**113931**
670lm | 3000K | CRI>80	
matt schwarz	**113930**

TRILEDO
CL, single, quadratisch

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,1W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
670lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**113941**
670lm | 3000K | CRI>80	
matt schwarz	**113940**

TRILEDO
CL, double, quadratisch

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1100lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1002008**
1100lm | 3000K | CRI>80	
schwarz	**1002003**

PLASTRA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Individuell gestaltbar mit Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

1

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
matt weiß	**148004**

KARDAMOD
CL, quadratisch, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

1,58

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**117100**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**117101**

KARDAMOD
CL, quadratisch, double, QPAR111

SOCKET INSIDE



Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

2,88

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003095

Leuchtmittelangaben
2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**117110**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**117111**

KARDAMOD
CL, rund, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1001920

LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1001921

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**117160**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**117161**

KARDAMOD
CL, rund, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

LED GU10 13W 140°
4000K 1000lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003088

Leuchtmittelangaben
2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**117180**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**117181**

SUPROS 78
CL, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**116330**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
□ weiß	**116331**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER
LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**1003289**
2600lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1003290**
2700lm | 4000K | CRI>90	
■ schwarz	**1003287**
2700lm | 4000K | CRI>90	
□ weiß	**1003288**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER
LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3380lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**1003283**
3380lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1003284**
3520lm | 4000K | CRI>90	
■ schwarz	**1003285**
3520lm | 4000K | CRI>90	
□ weiß	**1003286**

FÜR STRAHLENDE AUFTRITTE.

WAND- UND DECKENLEUCHTEN KOMBINIEREN.

Während Deckenleuchten in Sachen Licht den Ton angeben, setzen Wandleuchten individuelle Akzente. Für eine ganzheitliche Lichtlösung ist darum eine Kombination aus beidem ideal – und die bietet so viele Variationsmöglichkeiten, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

1005085 362

240000 372

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

330

330

NEW

331

332

333

334

334

335

336

337

337

338

339

339

341

341

341

343

343

343

345

345

345

345

347

347

347

347

349

349

349

349

350

350

350

350

352

352

352

353

356

356

356

357

357

357

358

358

358

359

359

360

360

361

FOLLOWER

362

FOLLOWER

362

FOLLOWER

363

FOLLOWER

363

365

365

366

366

366

367

367

367

369

369

370

370

371

372

373

375

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

SPOT 79
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**132020**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**132021**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**132024**

INDA
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005083

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**147550**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**147551**
GU10 | QPAR51 □ aluminium	**147559**



OCULUS
CW, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	**1004664**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
□ matt weiß	**1004665**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Komplette Leuchte drehbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**151531**
GU10 | QPAR51 grau / schwarz	**151534**
GU10 | QPAR51 schwarz	**1002215**

FITU
CW, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm
10,5kWh/1000h
Art. Nr. 1003093

Leuchtmittelangaben

max. 60W

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**1002584**
E27	
schwarz	**1002585**

KARPO 30
CW, single

LED INSIDE



- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9,5W
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**152330**
530lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**152331**

KARPO 30
CW, single, PHASE

LED INSIDE



- Premium LED mit CRI>90
- Dimmbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
580lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**1001495**
600lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1001496**



TOTHEE
CW, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1250lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1000426**
1250lm | 3000K | CRI>80 ◪ weiß / schwarz	**1000427**

BILAS
CW, single, PHASE

LED INSIDE



• Hochvolt LED

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1000lm | 2700K | CRI>80	
■ matt schwarz	**156420**
1000lm | 2700K | CRI>80	
□ matt weiß	**156421**





ENOLA B
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis
Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

Zubehörempfehlung
■ Zierring
Art. Nr. 151840

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
L: 6,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**152010**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**152011**
GU10 | QPAR51 ■ gold	**152013**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis
Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

Zubehörempfehlung
■ Zierring
Art. Nr. 151840

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51
L: 6,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**152020**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**152021**
GU10 | QPAR51 ■ gold	**152023**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

Zubehörempfehlung

■ Zierring
Art. Nr. 151840

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51
L: 8 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	151830
GU10 | QPAR51 □ weiß	151831



HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
620lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**156500**
620lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**156501**

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**156510**
1200lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**156511**

147414 341

ASTO TUBE
CW, QPAR51

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 50W
Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

ASTO TUBE
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg	
☐ weiß	**147411**

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,7 kg	
☐ weiß	**147412**

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

3x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg	
☐ weiß	**147414**

1002974 343

NOBLO
CW, PHASE

- Dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



NOBLO
CW, single, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg	
■ schwarz	**1002969**
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg	
□ weiß	**1002970**
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg	
■ silbergrau	**1002971**

NOBLO
CW, double, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg	
■ schwarz	**1002973**
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg	
□ weiß	**1002974**
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg	
■ silbergrau	**1002975**

NOBLO
CW, triple, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg	
■ schwarz	**1002976**
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg	
□ weiß	**1002977**
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg	
■ silbergrau	**1002978**

1000892 345

1000887 345

AVO
CW, QPAR51

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972



AVO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ schwarz	**1000886**
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg □ weiß	**1000887**
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ silbergrau	**1000888**

AVO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ schwarz	**1000889**
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg □ weiß	**1000890**
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ silbergrau	**1000891**

AVO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

3x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ schwarz	**1000892**
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg □ weiß	**1000893**
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ silbergrau	**1000894**

AVO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

4x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ schwarz	**1000895**
GU10 | QPAR51 | 1 kg □ weiß	**1000896**
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ silbergrau	**1000897**

147443 347
147316 304

ASTO
QPAR51

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

ASTO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg aluminium	**147441**

ASTO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg aluminium	**147442**

ASTO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg aluminium	**147443**

ASTO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg aluminium	**147444**

1002030 349

PURI
CW, QPAR51

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

PURI
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg ■ schwarz	**147360**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg □ weiß	**147361**

PURI
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg ■ schwarz	**147370**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg □ weiß	**147371**

PURI
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

3x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg ■ schwarz	**147380**
GU10 | QPAR51 0,98 kg □ weiß	**147381**

PURI
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

4x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg ■ schwarz	**1002029**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg □ matt weiß	**1002030**

KALU
CW, QPAR111

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP 20 350° 90°

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

KALU CW QPAR111
ersetzt
KALU CW QR111

Hier vergleichen
und Vorteile entdecken

KALU
CW, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ■ schwarz	**1000702**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg □ weiß	**147301**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ▫ aluminium	**147306**

KALU
CW, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ■ schwarz	**1000703**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg □ weiß	**147311**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ▫ aluminium	**147316**

KALU
CW, triple, QPAR111

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

3x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ■ schwarz	**1000704**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg □ weiß	**147321**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ▫ aluminium	**147326**

KALU
CW, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

4x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ■ schwarz	**1002023**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg □ weiß	**1002024**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ▫ aluminium	**1002025**


1002024 350

1000702 350

KALU
CW, PHASE

- Leuchteneinheit 340° dreh- und 120° schwenkbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



KALU
CW, single, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg	
■ schwarz	**1000127**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg	
◪ weiß / schwarz	**1000128**

KALU
CW, double, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg	
■ schwarz	**1000129**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg	
◪ weiß / schwarz	**1000130**

KALU
CW, triple, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg	
■ schwarz	**1000131**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg	
◪ weiß / schwarz	**1000132**

KALU
CW, quad, PHASE

LED INSIDE

- Leuchteneinheit 340° dreh- und 120° schwenkbar
- Premium LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 60W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg schwarz	**1000135**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg weiß / schwarz	**1000136**

LIPSY® LEUCHTENSERIE.
FARBE NACH IHREM WUNSCH.

	LIPSY® 30 Connected	LIPSY® 40 Connected	LIPSY® 50 Connected
Beispiel			
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Sensor	–	–	–
Größe	Ø: 28 cm	Ø: 39 cm	Ø: 49,6 cm
Farbtemperatur	3000K	3000K	3000K
Lichtfarbe	1400lm	1700lm	2800lm
Steuerung | Dimmbar	ZIGBEE Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]	ZIGBEE Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]	ZIGBEE Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	–	
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Farbtemperatur	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Bei dieser LIPSY® Variante** können Sie die Farbtemperatur wählen/schalten!
Lichtfarbe	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Steuerung | Dimmbar	–	–	–	

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	–	
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Farbtemperatur	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Bei dieser LIPSY® Variante** können Sie die Farbtemperatur wählen/schalten!
Lichtfarbe	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Steuerung | Dimmbar	–	–	–	

	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Beispiel			
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	
Größe	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Farbtemperatur	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Bei dieser LIPSY® Variante** können Sie die Farbtemperatur wählen!
Lichtfarbe	1800/2000lm	2200/2400lm	
Steuerung | Dimmbar	DALI	DALI	

LIPSY®
CW, Connected

- Integrierbar in das Connected System

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 14,5W/17W/31,5W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

IP 20 50000 120°

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

LIPSY® 30
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400lm | 3000K | CRI>80 | 0,4 kg	
weiß	**1002132**

LIPSY® 40
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1700lm | 3000K | CRI>80 | 0,77 kg	
weiß	**1002133**

LIPSY® 50
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2800lm | 3000K | CRI>80 | 1,36 kg	
weiß	**1002134**

LIPSY®
CW, Dome

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W/18W/21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 44 | LED | 30000 | 110°





LIPSY® 30
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg	
weiß	**1002020**

LIPSY® 40
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg	
weiß	**1002021**

LIPSY® 50
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg	
weiß	**1002022**

LIPSY®
CW, Drum

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar





Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W/18W/21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 44 30000 120°

LIPSY® 30
CW, Drum

LED INSIDE CCT

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg	
weiß	**1002075**

LIPSY® 40
CW, Drum

LED INSIDE CCT

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg	
weiß	**1002076**

LIPSY® 50
CW, Drum

LED INSIDE CCT

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg	
weiß	**1002077**

LIPSY®
CW, Drum, DALI

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W/21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Dali



IP 44 30000

120°



LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

LED INSIDE
CCT
DALI

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg weiß	**1002940**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

LED INSIDE
CCT
DALI

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg weiß	**1002941**

MARONA
CW, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Systemleistung: 15W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>80	
chrom	**155152**
1200lm | 3000K | CRI>80	
grau	**155156**

MELAN
CW, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 7 cm max. L: 16 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
aluminium	**155236**

GLASSA
CW, quadratisch, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: satiniertes Glas/Stahl



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

2x max. 60W
Ø: 4,8 cm max. L: 14,8 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
chrom	**155180**

SIMA
CW, rund, PHASE

- Flache, robuste Bauform
- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage
- Enthält recyceltes Material

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI>90 weiß	**1005085**

SIMA
CW, rund, Sensor

- Flache, robuste Bauform
- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage
- Bewegungsmelder mit MR (Microwellen-) Technik im Leuchtengehäuse integriert
- Enthält recyceltes Material

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI>90 weiß	**1005086**





1005088 363

SIMA
CW, quadratisch, PHASE

FOLLOWER
LED INSIDE

- Flache, robuste Bauform
- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage
- Enthält recyceltes Material

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI>90 weiß	1005087

SIMA
CW, quadratisch, Sensor

FOLLOWER
LED INSIDE
MR

- Flache, robuste Bauform
- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage
- Bewegungsmelder mit MR (Microwellen-) Technik im Leuchtengehäuse integriert
- Enthält recyceltes Material

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI>90 weiß	1005088

1001316 365

IMPERVA 120
CW

LED INSIDE

- Hohe IP-Schutzart
- Besonders widerstandsfähiges Leuchtengehäuse

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 40W
Material: Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

Kette und Kabel exkl.

Variante	Art. Nr.
4200lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1001314**
4600lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1001315**

IMPERVA 150
CW

LED INSIDE

- Hohe IP-Schutzart
- Besonders widerstandsfähiges Leuchtengehäuse

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 55W
Material: Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

Kette und Kabel exkl.

Variante	Art. Nr.
6600lm | 3000K | CRI>80	
grau	**1001316**
7100lm | 4000K | CRI>80	
grau	**1001317**

SENSER
CW, quadratisch, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium
Dimmbar: C

IP 20

50000

110°

SENSER 12
CW, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,27 kg	
weiß	**1003017**
440lm | 4000K | CRI90 | 8,5W | 0,27 kg	
weiß	**1004703**

SENSER 18
CW, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,39 kg	
weiß	**1003018**
880lm | 4000K | CRI90 | 13W | 0,39 kg	
weiß	**1004704**

SENSER 24
CW, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,5 kg	
weiß	**1003019**
1200lm | 4000K | CRI90 | 15W | 0,5 kg	
weiß	**1004705**

SENSER
CW, rund, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium
Dimmbar: C

IP 20

50000

110°

SENSER 12
CW, rund, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,23 kg	
weiß	**1003014**
470lm | 4000K | CRI90 | 8,5W | 0,23 kg	
weiß	**1004700**

SENSER 18
CW, rund, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,34 kg	
weiß	**1003015**
990lm | 4000K | CRI90 | 13W | 0,34 kg	
weiß	**1004701**

SENSER 24
CW, rund, PHASE

LED INSIDE

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,47 kg	
weiß	**1003016**
1300lm | 4000K | CRI90 | 15W | 0,47 kg	
weiß	**1004702**



BENA Video

bit.ly/slv-bena

BENA 120
CW

LED INSIDE

- Einfache Installation

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3200lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**631337**
3400lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**631347**

BENA 150
CW

LED INSIDE



- Einfache Installation

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 38W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
4400lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**631339**
4600lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**631349**

SIGHT 60
CW

LED INSIDE



- Schalter am Leuchtengehäuse

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001283**
1490lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**1001284**
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**1001285**

SIGHT 115
CW

LED INSIDE





Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 37,3W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001286**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**1001287**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**1001288**



LONG GRILL
CW

LED INSIDE

- Leuchteneinheit 270° schwenkbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1600lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001020**
1600lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**1001019**

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- 24 m Erkennungsweite
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar – als Deckenanbau- oder Wandanbauvariante
- Flache Notbeleuchtung mit effizienter LED-Technologie
- 4-teiliges Piktogrammset zum Einlegen beigelegt

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 3,5W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

Erkennungsweite 24 m. 3 Rettungswegzeichen (rechts/links/runter) und 1 weiße Folie beigelegt. Notbeleuchtung mit eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest. Notbetriebszeit 3 Std. Leuchtdichte >15cd/ m². Betriebsart: Dauerschaltung/Bereitschaft

Zubehörempfehlung

Akkumulator 3,6V | 900mA
Art. Nr. 240020

Piktogrammfolien, Set
Art. Nr. 240007

Variante	Art. Nr.
32lm | 6000K | CRI>70	
weiß	240000

Piktogrammfolien

Polypropylen (PP)
B: 24 cm H: 13,1 cm

5-teiliges Piktogrammset zum Einlegen (links schräg hoch/ links schräg runter/ rechts schräg hoch/ rechts schräg runter/ nach oben).
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
grün	240007





P-LIGHT
CW

LED INSIDE

Piktogrammfolien

Polypropylen (PP)
B: 30 cm H: 16,1 cm

5-teiliges Piktogrammset zum Einlegen (links schräg hoch/ links schräg runter/ rechts schräg hoch/ rechts schräg runter / nach oben).
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
grün	240008

- 30 m Erkennungsweite
- Geprüft nach DIN EN 60598-2-22
- Flexibel einsetzbar – als Deckenanbau- oder Wandanbauvariante
- Sehr geringe Wartungskosten durch effiziente LED-Technologie
- 4-teiliges Piktogrammset zum Einlegen beigelegt
- Einfache Montage

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

Erkennungsweite 30 m. 3 Rettungswegzeichen (rechts/links/runter) und 1 weiße Folie beigelegt. Notbeleuchtung mit eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest. Notbetriebszeit 3 Std. Leuchtdichte >15cd/ m². Betriebsart: Dauerschaltung/Bereitschaft

Zubehörempfehlung

Akkumulator 3,6V | 1000mA
Art. Nr. 240021

Piktogrammfolien, Set
Art. Nr. 240008

Variante	Art. Nr.
32lm | 6000K | CRI>70	
weiß	240002

240000 372
EXIT

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- 30 m Erkennungsweite
- IP 65 Leuchte mit effizienter LED-Technologie
- Geprüft nach DIN EN 60598-2-22
- Flexible einsetzbar – als Deckenanbau- oder Wandanbauvariante
- Einfache Montage

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: Polycarbonat (PC)

Piktogrammfolien

Polypropylen (PP)
B: 35,3 cm H: 16,5 cm

2-teiliges Piktogrammset zum Einlegen (rechts schräg hoch/ rechts schräg runter)
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
grün	240010

Piktogrammfolien

Polypropylen (PP)
B: 35,3 cm H: 16,5 cm

3-teiliges Piktogrammset zum Einlegen (oben, unten, rechts)
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
grün	240009

Maßzeichnung



Hinweis

Erkennungsweite 30 m. Verwendung als Notbeleuchtung. Auto Test Funktion, Ni-Mh Akku 2x 3,6V 1.0Ah inklusiv. Notbetrieb über Akku 2 Std. Rettungswegzeichen optional erhältlich und als Nothinweisleuchte verwendbar.

Zubehörempfehlung

Akkumulator 3,6V | 1000mA, 2 Stk.
Art. Nr. 240022

Piktogrammfolien, Set
Art. Nr. 240009

Piktogrammfolien, Set
Art. Nr. 240010

Variante	Art. Nr.
100lm | 6000K | CRI>70	
weiß	240004

TIEF VERWURZELT.

EINBAULEUCHTEN BEEINDRUCKEN MIT STRAHLKRAFT.

Ob gerichtet oder breitstrahlend, statisch oder schwenkbar: Einbauleuchten sind das Kernelement vieler Beleuchtungskonzepte und eine gute Alternative zu freihängenden Leuchten. Denn: Sie passen sich jedem Ambiente an und gewähren dabei viel Einrichtungsfreiraum.


113171 414

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

INNOVATION UND ENTWICKLUNG

„German engineering“

Kunden-und Produktfeedback

Hohe Innovationskraft

Neueste Design- und Technologie-Trends

HERSTELLUNG

Qualifizierte Lieferanten

Strikte Einhaltung der Regularien

Langfristige Zusammenarbeit

QUALITÄTSSICHERUNG

2

Hochmoderne Labore

Umfassende Sicherheits- und Performance-Tests

Mehrstufige Produkt-freigabe-Standards

Sie möchten mehr zum Thema Qualität erfahren? Jetzt das Video anschauen: bit.ly/slv-quality



EINBAULEUCHTEN

382

383

383

383

385

385

385

386

386

386

388

388

389

390

390

391

391

392

393

393

394

395

396

397

397

397

399

399

399

400

400

401

402

402

403

403

404

405

406

407

407

408

408

409

409

411

411

413

413

413

414

415

415

416

416

416

420

420

421

421

422

422

423

423

424

425

425

425

426

426

427

427

428

428

429

429

430

430

431

432

433

433

433

434

434

434

435

435


1003308 443

436

436

436

437

437

438

438

439

440

441

FOLLOWER

442

FOLLOWER

443

NEW

445

446

446

446

447

448

448

448

449

449

449

451

451

451

452

453

453

454

455

455

455

456

456

456

457

458

459

460

461

461

461

463

463

463

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844





NOTAPO
WL

LED INSIDE

Produktangaben

700mA | 2,2W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 700mA | 3W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464200

Einbaurahmen
Art. Nr. 1002981

Variante	Art. Nr.
6lm | 3000K | CRI>90 | H:10,5 cm | 0,07 kg	
weiß	**1002979**
6lm | 3000K | CRI>90 | H:18 cm | 0,1 kg	
weiß	**1002980**

DOWNUNDER PUR 80
EL

LED INSIDE

Produktangaben

350mA | 3,6W
Material: Aluminium / Stahl

0,11 30000

Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten
ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.
MP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140

LED Treiber 350mA | 15W
Art. Nr. 1002803

Einbaurahmen
Art. Nr. 151960

Variante	Art. Nr.
180lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151950**

DOWNUNDER PUR 120
EL

LED INSIDE

Produktangaben

350mA | 3,6W
Material: Aluminium / Stahl

0,14 30000

Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten
ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 15W
Art. Nr. 1002803

LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109

Einbaurahmen
Art. Nr. 151961

Variante	Art. Nr.
160lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151951**

DOWNUNDER PUR 150
EL

LED INSIDE

Produktangaben

500mA | 5,2W
Material: Aluminium / Stahl

0,27 30000

Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten
ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091

Einbaurahmen
Art. Nr. 151962

Variante	Art. Nr.
230lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**151952**

1000575 385



111292 385

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9

SOCKET INSIDE

Produktangaben

12V ~50/60Hz
Material: Aluminium

0,15

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-25 mm max.
Maßzeichung links mit Einbaudose

Zubehörempfehlung

Transformator 12V AC | 60VA
Art. Nr. 461060

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Leuchtmittelangaben

max. 20W QT9

Variante	Art. Nr.
G4 | QT9	
weiß	**112771**
G4 | QT9	
grau	**112772**

FRAME CURVE
EL, HV

LED INSIDE

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium

0,26 30000 250

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm

Zubehörempfehlung

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Variante	Art. Nr.
100lm | 2700K | CRI>80	
weiß	**1000574**
100lm | 2700K | CRI>80	
grau	**1000575**

FRAME CURVE
EL

LED INSIDE

Produktangaben

350mA | 1W
Material: Aluminium

0,11 30000

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm max.
Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 3W
Art. Nr. 464107

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850

Variante	Art. Nr.
60lm | 4000K | CRI>80	
grau	**111290**
60lm | 3000K | CRI>80	
grau	**111292**
60lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**113290**
60lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**113292**

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SOCKET INSIDE

Produktangaben
12V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

0,15

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 10-25 mm max.
Transformator exkl.

Zubehörempfehlung
Transformator 12V AC | 60VA
Art. Nr. 461060

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Leuchtmittelangaben
max. 20W QT9

Variante	Art. Nr.
G4 | QT9	
weiß	**112731**
G4 | QT9	
grau	**112732**

FRAME BASIC
EL, HV

LED INSIDE

Produktangaben
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium

0,26 30000 250

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm

Zubehörempfehlung
Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Variante	Art. Nr.
140lm | 2700K | CRI>80	
weiß	**1000576**
140lm | 2700K | CRI>80	
grau	**1000577**

FRAME BASIC
EL

LED INSIDE

- Einsatz von Dias und Folien möglich

Produktangaben
350mA | 1W
Material: Aluminium / Glas

0,23 30000

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm max.
Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Zubehörempfehlung
LED Treiber 350mA | 3W
Art. Nr. 464107

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850

Variante	Art. Nr.
45lm | 4000K | CRI>80	
grau	**111260**
40lm | 3000K | CRI>80	
grau	**111262**
45lm | 4000K | CRI>80	
weiß	**113260**
40lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**113262**



1000577 386

MOBALA
EL

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systemleistung: 1,3W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Einbaudose
Art. Nr. 1002983

■ Einbaurahmen
Art. Nr. 1002984

Variante	Art. Nr.
14lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002982**

WORO
EL

LED INSIDE

• Einbau in Standard-Schalterdose möglich

Produktangaben

350mA | 1,1W
Material: Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

□ LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109

Variante	Art. Nr.
50lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002922**

1002982 388

QUAD FRAME 9
WL

NEW

LED INSIDE



Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium / Aluminium
Einbaumaße: B: 8 cm L: 7,2 cm T: 6,5 cm

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm

Zubehörempfehlung

■ Einbaudose
Art. Nr. 112781

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Variante	Art. Nr.
65lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1003466**

BEDSIDE
EL, links

- „Dip-it“ – Schalten durch Ausschwenken
- Mit blauem Orientierungslicht im ausgeschalteten Zustand
- Ausführungs links

Produktangaben

700mA | 3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet.
Betrieb nur mit 3W Treiber (464200).
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 700mA | 3W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464200

Einbaudose
Art. Nr. 146260

Variante	Art. Nr.
110lm | 3000K | CRI>80 silbergrau	**146242** ▼

BEDSIDE
EL, rechts

- „Dip-it“ – Schalten durch Ausschwenken
- Mit blauem Orientierungslicht im ausgeschalteten Zustand
- Ausführungs rechts

Produktangaben

700mA | 3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet.
Betrieb nur mit 3W Treiber (464200).
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 700mA | 3W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464200

Einbaudose
Art. Nr. 146260

Variante	Art. Nr.
110lm | 3000K | CRI>80 silbergrau	**146252** ▼











KARPO 30
EL

INSIDE

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

500mA | 7,5W
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**152380**
470lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**152381**

HELIA
EL

INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Geringe Einbautiefe

Produktangaben

500mA | 9W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**156530**
800lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**156531**

LIGHTPOINT
EL

SOCKET INSIDE

Produktangaben

350mA | 1W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

■ Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850

□ LED Treiber 350mA | 3W
Art. Nr. 464107

Variante	Art. Nr.
100lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001156**
100lm | 3000K | CRI>80	
▨ chrom	**1001155**





DEKLED
EL

LED INSIDE



Produktangaben

350mA | 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 320mA | 3W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464108

Variante	Art. Nr.
60lm | 4000K | CRI>80 silbergrau	**112240**
60lm | 3000K | CRI>80 silbergrau	**112242**

DL 126
EL

LED INSIDE

Produktangaben

12V DC | 2,8W
Material: Aluminium / Kunststoff



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

LED Netzteil12V DC | 12W
Art. Nr. 470507

Variante	Art. Nr.
160lm | 3000K | CRI>80 weiß	**112221**
160lm | 3000K | CRI>80 chrom	**112222**
160lm | 3000K | CRI>80 silbergrau	**112225**
160lm | 2700K | CRI>80 weiß	**112161**
160lm | 2700K | CRI>80 chrom	**112162**
160lm | 2700K | CRI>80 silbergrau	**112165**

PLASTRA
EL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Deckenbündige Montage möglich
- Individuell gestaltbar mir Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

0,5

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
matt weiß	**148070**

148071 395

PLASTRA
EL, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Deckenbündige Montage möglich
- Individuell gestaltbar mir Farben, Stickern & mehr

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

0,6

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
matt weiß	**148071**

PIKA
EL, rund, QPAR51, starr

SOCKET INSIDE

- 3-Pole Loop-In/Loop-Out (zur Durchverdahtung)

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

0,12 10

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 13 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1000714**
GU10 | QPAR51 chrom	**1000715**
GU10 | QPAR51 messing	**1000716**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1000717**



PIKA
EL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

- 3-Pole Loop-In/Loop-Out (zur Durchverdahtung)
- Leuchteneinheit 30° Schwenkbar

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1000718**
GU10 | QPAR51 chrom	**1000719**
GU10 | QPAR51 messing	**1000720**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1000721**

PIKA
EL, quadratisch, QPAR51, starr

SOCKET INSIDE

- 3-Pole Loop-In/Loop-Out (zur Durchverdahtung)

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 13 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1002204**
GU10 | QPAR51 chrom	**1002205**
GU10 | QPAR51 messing	**1002206**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1002207**

PIKA
EL, quadratisch, QPAR51, schwenkbar

SOCKET INSIDE

- 3-Pole Loop-In/Loop-Out (zur Durchverdahtung)
- Leuchteneinheit 30° Schwenkbar

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1002208**
GU10 | QPAR51 chrom	**1002209**
GU10 | QPAR51 messing	**1002210**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1002211**


1003036 399

161301 399

1003039 399

CONTONE®
EL, rund/quadratisch, verstellbar, PHASE



- Premium LED mit CRI>90
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.
890lm | 2000K-3000K | CRI>90	
weiß	**161271**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90	
weiß	**161281**

CONTONE®
EL, rund/quadratisch, starr, PHASE



- Premium LED mit CRI>90
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.
890lm | 2000K-3000K | CRI>90	
weiß	**161291**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90	
weiß	**161301**

DINGILO
EL, rund, verstellbar



- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium / Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.
330lm | 2700K | CRI>90	
schwarz	**1003036**
330lm | 2700K | CRI>90	
weiß	**1003037**
330lm | 3000K | CRI>90	
schwarz	**1003038**
330lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1003039**

H-LIGHT
EL, rund, PHASE

- Enge rotationssymmetrische Lichtverteilung zur akzentuierten Ausleuchtung
- Erzeugung von konturierten Lichtkegeln auf vertikalen Flächen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.



Variante	Art. Nr.
265lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**114480**
265lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**114481**

H-LIGHT
EL, oval, PHASE

- Enge asymmetrische Lichtverteilung zur akzentuierten Ausleuchtung
- Erzeugung von konturierten Lichtkegeln auf vertikalen Flächen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.
395lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**114490**
395lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**114491**











H-LIGHT
EL, PHASE

LED INSIDE

- Enge rotationssymmetrische Lichtverteilung zur akzentuierten Ausleuchtung
- Erzeugung von konturierten Lichtkegeln auf vertikalen Flächen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.



Variante	Art. Nr.
540lm | 2700K | CRI>80 ■ schwarz	**114500**
540lm | 2700K | CRI>80 □ weiß	**114501**

DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 0,17 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1001165**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001166**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1001167**
GU10 | QPAR51 chrom gebürstet	**1001168**

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 0,19 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1001169**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001170**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1001171**
GU10 | QPAR51 chrom gebürstet	**1001172**



VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Hohe IP Schutzart
- Widerstandsfähiges Gehäuse

Produktangaben
230V~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 20/65 | 0,2 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben
max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**1001930**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**1001931**

VARU
EL

LED INSIDE

- Hohe IP Schutzart
- Widerstandsfähiges Gehäuse
- Blendreduzierung durch rückversetzte LED

Produktangaben
350mA | 5W
Material: Aluminium / Glas

IP 20/65 | 0,18 | LED | 36000 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Zubehörempfehlung

□ LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109

Variante	Art. Nr.
400lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**1001932**
400lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**1001933**

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE

- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21
- IP 65 Leuchte mit effizienter LED-Technologie

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.





Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001015**
400lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**1001016**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001017**
400lm | 4000K | CRI>80 □ weiß	**1001018**



P-LIGHT
EL

LED INSIDE

- Geprüft nach DIN EN 60598-2-22
- Deckeneinbauvariante mit effizienter LED-Technologie

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

Als Notbeleuchtung einsetzbar. Auto Test Funktion, Ni-Mh Akku 2x 3,6V 1.5Ah inklusiv. Notbetrieb über Akku 3 Std. Halbstreuwinkel 90°, Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

Akkumulator 7,2V | 1000mA
Art. Nr. 240024

Variante	Art. Nr.
120lm | 6000K | CRI>70	
weiß	**240006**

AKALO D83
EL, PHASE

- Durch den rückwärtigen Schalter kann die Lichtfarbe eingestellt werden.

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80	
weiß	**1001264**

PATTA-F
EL, rund, PHASE

LED INSIDE

- Hohe IP-Schutzart (vollflächiges Schutzglas)

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114440**
860lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114441**

PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE

LED INSIDE



- Hohe IP-Schutzart (vollflächiges Schutzglas)

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114450**
860lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114451**

PATTA-I
EL, rund, PHASE

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

IP 20/65 0,22

30000 38°

Maßzeichnung



Hinweis

Produkte werden mit Clipfedern geliefert.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
■ schwarz	**1002098**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
□ weiß	**1002099**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
▨ aluminium	**1002100**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

IP 20/65 0,23

30000 38°

Maßzeichnung



Hinweis

Produkte werden mit Clipfedern geliefert.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI95	
■ schwarz	**1002101**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
□ weiß	**1002102**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
▨ aluminium	**1002103**







PATTA-I
EL, rund, PHASE

LED INSIDE

- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**114420**
910lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**114421**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ aluminium	**114426**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**114430**
910lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**114431**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ aluminium	**114436**


117311 411


117331 411

117331 411



117331 **411**

OCCULDAS 23
EL, Indirekt, PHASE

LED INSIDE

- Blendfreies indirektes Licht
- Besonders flacher Rahmen und geringe Einbautiefe

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm max.

Variante	Art. Nr.
1500lm | 3000K | CRI>80 matt weiß	**117311**

OCCULDAS 14
EL, Indirekt, PHASE

LED INSIDE

- Blendfreies indirektes Licht
- Besonders flacher Rahmen und geringe Einbautiefe

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 1-20 mm max.

Variante	Art. Nr.
810lm | 3000K | CRI>80 matt weiß	**117331**


113160 413


113160 413

113151 413

HORN-O
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Schmaler Einbaukragen
- Schutzglas für IP21-Anwendungen

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

IP 21 0,2

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 25mm max.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113160**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113161**

HORN-T
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Schmaler Einbaukragen

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

0,2

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 25mm max.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113140**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113141**

HORN-A
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Asymmetrischer Lichtaustritt
- Schutzglas für IP21 Anwendungen

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

IP 21 0,24

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113150**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113151**

HORN-T
EL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Schmaler Einbaukragen

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl

0,5

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**113170**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**113171**









HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Schmaler Einbaukragen

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**112910**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**112911**

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Schmaler Einbaukragen

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113110**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113111**

HORN MINI
EL

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben
350mA | 1,2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung


Hinweis
Treiber exkl.
AMP Stecker inkl.
Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe

Zubehörempfehlung
LED Treiber 350mA | 15W
Art. Nr. 464031

Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850

Variante	Art. Nr.
70lm | 3000K | CRI>90 weiß	**1000914**
70lm | 3000K | CRI>90 schwarz	**1000915**
70lm | 3000K | CRI>90 schwarz / gold	**1000917**

HORN MEDI
EL

Produktangaben
350mA | 5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung


Hinweis
Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung
LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140

Variante	Art. Nr.
350lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1001924**
230lm | 3000K | CRI>80 schwarz	**1001925**
275lm | 3000K | CRI>80 schwarz / gold	**1001927**

HORN MAGNA
EL

Produktangaben
500mA | 7,7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung


Hinweis
Treiber exkl.
Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung
Blendschutz
Art. Nr. 1002596

LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091

Variante	Art. Nr.
470lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1002591**
415lm | 3000K | CRI>80 schwarz	**1002592**
400lm | 3000K | CRI>80 schwarz / gold	**1002594**

1001924 416



1001925 416



1002594 416

NEW TRIA LEUCHTENSERIE.
EINBAULEUCHTEN.

Konventionelle NEW TRIA	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Beispiel				
Form	○ □	○ □	○ □	○ □
Leuchtmittel	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51
Lumen	–	–	–	–
Color	–	–	–	–
Dimmbar	–	–	–	–
Variante	Clipfedern/Blattfedern	Clipfedern	Blattfedern	Clipfedern
IP	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Beispiel				
Form	○ □	○ □	○ □	○ □
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Lumen	143lm	300lm	800lm-890lm	440lm
Color	3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	1800K-3000K
Dimmbar	–	–	C, L	C, L
Variante	Clipfedern	Clipfedern	Clipfedern	Clipfedern/Blattfedern
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR111	SOCKET INSIDE QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Clipfedern	Blattfedern	Clipfedern
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645lm-700lm	1160lm-1250lm	1010lm-1120lm	2210lm-2500lm
	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
	–	–	C, L	1-10V
	Clipfedern	Clipfedern	Clipfedern	Clipfedern
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
Single, rund, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Produkte werden mit Clipfedern geliefert.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**1001980**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**1001981**
GU10 | QPAR51 ▨ aluminium	**1001982**

NEW TRIA 68
Single, quadratisch, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE



Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Produkte werden mit Clipfedern geliefert.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**1001994**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**1001995**
GU10 | QPAR51 ▨ aluminium	**1001996**









NEW TRIA 78 XL
Single, rund, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Breiter Rand

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 18 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113440**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113441**
GU10 | QPAR51	
▨ aluminium	**113446**

NEW TRIA 78 XL
Single, quadratisch, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Breiter Rand

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 18 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113450**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113451**
GU10 | QPAR51	
▨ aluminium	**113456**

NEW TRIA 78
Single, rund, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**111710**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**111711**
GU10 | QPAR51	
▨ aluminium	**111716**

NEW TRIA 78
Single, quadratisch, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**111720**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**111721**
GU10 | QPAR51	
▨ aluminium	**111726**







NEW TRIA 78
Single, rund, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113490**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113510**
GU10 | QPAR51	
▨ aluminium	**111360**

NEW TRIA 78
Single, quadratisch, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 18 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**113491**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**113511**
GU10 | QPAR51	
▨ aluminium	**111361**

NEW TRIA 155
Double, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE





Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**113492**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**113512**
GU10 | QPAR51 ▫ aluminium	**111362**

NEW TRIA 150
Single, rund, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz	**113550**
GU10 | QPAR111 □ weiß	**113540**
GU10 | QPAR111 ▨ aluminium	**111380**

NEW TRIA 150
Single, quadratisch, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Blattfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz	**113830**
GU10 | QPAR111 □ weiß	**113541**
GU10 | QPAR111 ▨ aluminium	**111381**

NEW TRIA 300
Double, CS, QPAR111

SOCKET INSIDE



Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis
Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 9,5W 40°
2200-6700K 800lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001923

Leuchtmittelangaben
2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz	**113840**
GU10 | QPAR111 □ weiß	**113841**
GU10 | QPAR111 ▨ aluminium	**111382**

NEW TRIA 45
Single, rund, CS

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
143lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**113970**
143lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**113971**
143lm | 3000K | CRI>80 ▨ aluminium	**113976**

NEW TRIA 45
Single, quadratisch, CS

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
143lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**114400**
143lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**114401**
143lm | 3000K | CRI>80 ▨ aluminium	**114406**







NEW TRIA 68
Single, rund, CS

LED INSIDE

- Premium LED
- Einbautiefe <40 mm
- Komfortabler Deckenausschnitt für Standard-Bohrkrone

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
300lm | 2700K | CRI80	
■ matt schwarz	**1003058**
300lm | 2700K | CRI80	
□ matt weiß	**1003059**
300lm | 2700K | CRI80	
▒ gebürstet aluminium	**1003060**
300lm | 3000K | CRI80	
■ matt schwarz	**1003057**
300lm | 3000K | CRI80	
□ matt weiß	**113951**
300lm | 3000K | CRI80	
▒ gebürstet aluminium	**113956**

NEW TRIA 68
Single, quadratisch, CS

LED INSIDE

- Premium LED
- Einbautiefe <40 mm
- Komfortabler Deckenausschnitt für Standard-Bohrkrone

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
300lm | 2700K | CRI80	
■ matt schwarz	**1003062**
300lm | 2700K | CRI80	
□ matt weiß	**1003063**
300lm | 2700K | CRI80	
▒ gebürstet aluminium	**1003064**
300lm | 3000K | CRI80	
■ matt schwarz	**1003061**
300lm | 3000K | CRI80	
□ matt weiß	**113961**
300lm | 3000K | CRI80	
▒ gebürstet aluminium	**113966**

NEW TRIA 68
EL, single, rund, CS, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
800lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**1003065**
800lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**1003066**
800lm | 2700K | CRI>80	
▨ aluminium	**1003067**
890lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114380**
890lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114381**
890lm | 3000K | CRI>80	
▨ gebürstet aluminium	**114386**

NEW TRIA 68
Single, quadratisch, CS, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
800lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**1003068**
800lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**1003069**
800lm | 2700K | CRI>80	
▨ aluminium	**1003070**
890lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114390**
890lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114391**
890lm | 3000K | CRI>80	
▨ gebürstet aluminium	**114396**



NEW TRIA 68
Single, rund, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Einbauhöhe <40mm

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
■ schwarz	**1001978**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
□ weiß	**1001989**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
▨ gebürstet aluminium	**1001990**

NEW TRIA 68
Single, quadratisch, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Einbauhöhe <40mm

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
■ schwarz	**1001991**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
□ weiß	**1001992**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
▨ gebürstet aluminium	**1001993**

NEW TRIA 77
Single, rund, CS

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
645lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**113870**
645lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**113871**
645lm | 2700K | CRI>80	
▨ aluminium	**113876**
700lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**113900**
700lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**113901**
700lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**113906**

NEW TRIA 77
Single, quadratisch, CS

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
645lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**113880**
645lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**113881**
645lm | 2700K | CRI>80	
▨ aluminium	**113886**
700lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**113910**
700lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**113911**
700lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**113916**





NEW TRIA 155
Double, CS

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.
1160lm | 2700K | CRI>80 ■ schwarz	**113890**
1160lm | 2700K | CRI>80 □ weiß	**113891**
1160lm | 2700K | CRI>80 ▫ aluminium	**113896**
1250lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**113920**
1250lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**113921**
1250lm | 3000K | CRI>80 ▫ aluminium	**113926**



NEW TRIA 110
Single, rund, CS, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
1010lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**114220**
1030lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**114221**
1100lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114230**
1120lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114231**

NEW TRIA 110
Single, quadratisch, CS, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
1010lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**114240**
1030lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**114241**
1100lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114250**
1120lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114251**

NEW TRIA 150
Single, rund, CS, 1-10V

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
2210lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**114260**
2275lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**114261**
2425lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114270**
2500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114271**

NEW TRIA 150
Single, quadratisch, CS, 1-10V

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
2210lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**114280**
2275lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**114281**
2425lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114290**
2500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114291**

KADUX
EL, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

0,35

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**115510**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**115511**
GU10 | QPAR51 ▨ aluminium	**115516**

KADUX
EL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

0,55

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**115520**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**115521**
GU10 | QPAR51 ▨ aluminium	**115526**

KADUX
EL, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

0,75

Maßzeichnung


Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
3x max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**115530**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**115531**
GU10 | QPAR51 ▨ aluminium	**115536**

KADUX
EL, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz	**115540**
GU10 | QPAR111 □ weiß	**115541**
GU10 | QPAR111 ▨ aluminium	**115546**

KADUX
EL, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 7W 25°
3000K 730lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001570

Leuchtmittelangaben

2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz	**115550**
GU10 | QPAR111 □ weiß	**115551**
GU10 | QPAR111 ▨ aluminium	**115556**

KADUX
EL, single, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**115700**
650lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**115701**
650lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**115706**

KADUX
EL, double, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.
1290lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**115710**
1290lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**115711**
1290lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**115716**

KADUX
EL, triple, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.
1920lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**115720**
1920lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**115721**
1920lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**115726**

KADUX
EL, single, 1-10V

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
2425lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**115730**
2500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**115731**
2500lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**115736**

KADUX
EL, double, 1-10V

LED INSIDE



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
5200lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**115740**
5300lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**115741**
5300lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**115746**

AIXLIGHT® PRO 50
LED Modul

LED INSIDE

Produktangaben

350mA | 13,3W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Treiber exkl.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 15W
Art. Nr. 1002803

Variante	Art. Nr.
1150lm | 3000K | CRI>80	
weiß / schwarz	**1002598**
1150lm | 3000K | CRI>80	
grau / schwarz	**1002599**
1185lm | 4000K | CRI>80	
weiß / schwarz	**1002600**
1185lm | 4000K | CRI>80	
grau / schwarz	**1002601**

AIXLIGHT® PRO 50
QPAR51 Modul

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005083

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau / schwarz	**115414**



AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS

Stahl
L: 10,2 cm B: 10,2 cm T: 10,5 cm
Gewicht: 0,77 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	**115351**

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS

Stahl
L: 18,8 cm B: 10,2 cm T: 10,5 cm
Gewicht: 1,09 kg
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	**115352**



AIXLIGHT® PRO
EL, QPAR111 Modul

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003095

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
matt weiß	**115011**
GU10 | QPAR111	
grau / schwarz	**115014**

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS

Stahl
L: 15,5 cm B: 15,5 cm T: 18,5 cm
Gewicht: 2,15 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	**115151**

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

Stahl
L: 31,5 cm B: 15,5 cm T: 18,5 cm
Gewicht: 3,5 kg
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	**115152**

SUPROS 78
EL, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**116310**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
□ weiß	**116311**





SUPROS 78
EL, Move, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>80 | 60° ■ schwarz	**116320**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60° □ weiß	**116321**

SUPROS
DL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Material: Aluminium

IP 20 | 0,9 | 50000 | 60°

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W schwarz	**1003299**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W weiß	**1003300**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W schwarz	**1003303**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W weiß	**1003304**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W schwarz	**1003301**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W weiß	**1003302**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W schwarz	**1003305**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W weiß	**1003306**

SUPROS
DL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W ■ schwarz	**1003307**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W □ weiß	**1003308**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W ■ schwarz	**1003311**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W □ weiß	**1003312**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W ■ schwarz	**1003309**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W □ weiß	**1003310**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W ■ schwarz	**1003313**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W □ weiß	**1003314**

1004668 445
HIËRE | VAN VENLO

OCULUS
CL, Move, PHASE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10,5W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 7-20 mm

Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	**1004668**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90	
□ matt weiß	**1004669**

GIMBLE IN 68
EL

- Premium LED mit CRI>90
- Dreh- und schwenkbarer Lichtaustritt

Produktangaben

350mA | 6W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1002879**
560lm | 4000K | CRI>90	
weiß	**1002885**

GIMBLE IN 100
EL

- Premium LED mit CRI>90
- Dreh- und schwenkbarer Lichtaustritt

Produktangaben

350mA | 13W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 15W
Art. Nr. 464031

Variante	Art. Nr.
990lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1002880**
1140lm | 4000K | CRI>90	
weiß	**1002886**

GIMBLE IN 150
EL

- Premium LED mit CRI>90
- Dreh- und schwenkbarer Lichtaustritt

Produktangaben

700mA | 25,5W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
2300lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1002888**
2490lm | 4000K | CRI>90	
weiß	**1002889**

GIMBLE IN 175
EL

- Premium LED mit CRI>90
- Dreh- und schwenkbarer Lichtaustritt



Produktangaben

1000mA/1050mA | 38W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm

Zubehörempfehlung

LED Treiber 1000mA | 40W | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001115

LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

Variante	Art. Nr.
3340lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1002881**
3550lm | 4000K | CRI>90	
weiß	**1002887**

SENSER
EL, rund

• Geringe Einbautiefe

Produktangaben

Material: Aluminium

IP 20 | 48000 | IK02

Hinweis

Treiber exkl.

SENSER 12
EL, rund

LED INSIDE

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

LED Treiber 200mA | 5 - 8,4W
Art. Nr. 1003254

Variante	Art. Nr.
470lm | 3000K | CRI>80 200mA | 6W | 0,1 kg weiß	**1003008**
470lm | 4000K | CRI>90 200mA | 6W | 0,1 kg weiß	**1004694**

SENSER 18
EL, rund

LED INSIDE

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140

Variante	Art. Nr.
950lm | 3000K | CRI>80 350mA | 9,7W | 0,18 kg weiß	**1003009**
950lm | 4000K | CRI>90 350mA | 9,7W | 0,18 kg weiß	**1004695**

SENSER 24
EL, rund

LED INSIDE

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>80 500mA | 12,5W | 0,29 kg weiß	**1003010**
1200lm | 4000K | CRI>90 500mA | 12,5W | 0,29 kg weiß	**1004696**

SENSER
EL, quadratisch

- Geringe Einbautiefe

Produktangaben

Material: Aluminium

IP 20 | 48000 | IK02

Hinweis

Treiber exkl.

SENSER 12
EL, quadratisch

LED INSIDE

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

LED Treiber 200mA | 5 - 8,4W
Art. Nr. 1003254

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI>80 200mA | 6W | 0,12 kg weiß	**1003011**
440lm | 4000K | CRI>90 200mA | 6W | 0,12 kg weiß	**1004697**

SENSER 18
EL, quadratisch

LED INSIDE

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140

Variante	Art. Nr.
820lm | 3000K | CRI>80 350mA | 9,7W | 0,22 kg weiß	**1003012**
820lm | 4000K | CRI>90 350mA | 9,7W | 0,22 kg weiß	**1004698**

SENSER 24
EL, quadratisch

LED INSIDE

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI>80 500mA | 12,5W | 0,36 kg weiß	**1003013**
1200lm | 4000K | CRI>90 500mA | 12,5W | 0,36 kg weiß	**1004699**

112682 451

112702 451

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.	
880lm | 3000K | CRI>80		
weiß	**112682**	

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.	
1800lm | 3000K | CRI>80		
weiß	**112692**	

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Variante	Art. Nr.	
2360lm | 3000K | CRI>80		
weiß	**112702**	

ALAMEA
EL

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Großer Schwenkbereich

Produktangaben

1000mA | 36W
Material: Aluminium/Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

Zubehörempfehlung

■ LED Treiber 1000mA | 40W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464170

□ LED Treiber 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V dimmbar
Art. Nr. 464032

□ LED Treiber 1000mA | 40W | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001115

Variante	Art. Nr.
3600lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**1000792**
3800lm | 4000K | CRI>90	
□ weiß	**1000794**



ANINDA 60
EL

LED INSIDE

Produktangaben
700mA | 16W
Material: Aluminium / Acryl

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

Zubehörempfehlung

☐ LED Treiber 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V dimmbar
Art. Nr. 464032

☐ LED Treiber 25W | 700mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001133

☐ LED Treiber 20W | 700mA
Art. Nr. 1001136

Variante	Art. Nr.
1040lm | 3000K | CRI>80 ☐ weiß	**1000387**

ANINDA 120
EL

LED INSIDE

Produktangaben
700mA | 16W
Material: Aluminium / Acryl

Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

Zubehörempfehlung

☐ LED Treiber 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V dimmbar
Art. Nr. 464032

☐ LED Treiber 35W | 700mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001132

■ LED Treiber 700mA | 40W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464168

Variante	Art. Nr.
2230lm | 3000K | CRI>80 ☐ weiß	**1000390**

MEDO 30
EL, FRAMELESS

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

350mA | 14W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 13 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 45 mm
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 20W | 350mA | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002420

LED Treiber 20W | 350mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002423

LED Treiber 20W | 350mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002232

Variante	Art. Nr.
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001901**



MEDO 40
EL, FRAMELESS

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

700mA | 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 13 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 45 mm
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

■ LED Treiber 700mA | 40W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464168

□ LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001902**

MEDO 60
EL, FRAMELESS

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

1000mA/1050mA | 36W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 16 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 45 mm
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

■ LED Treiber 60W | 1000mA | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002422

□ LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

□ LED Treiber 1000mA | 40W | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001115

Variante	Art. Nr.
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001903**

MEDO 90
EL, FRAMELESS



- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

1000mA/1050mA | 2x36W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 21 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 45 mm
Es werden 2 LED-Treiber benötigt.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

■ LED Treiber 60W | 1000mA | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002422

□ LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

□ LED Treiber 1000mA | 40W | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001115

Variante	Art. Nr.
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001904**

MEDO 30
EL, FRAME

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

350mA | 14W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 13 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 10-35 mm
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 20W | 350mA | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002420

LED Treiber 20W | 350mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002423

LED Treiber 20W | 350mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002232

Variante	Art. Nr.
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001905**

MEDO 40
EL, FRAME

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

700mA | 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 13 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 10-35 mm
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 700mA | 40W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464168

LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001906**

MEDO 60
EL, FRAME

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

1000mA/1050mA | 36W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 16 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 10-35 mm
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 60W | 1000mA | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002422

LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

LED Treiber 1000mA | 40W | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001115

Variante	Art. Nr.
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001907**

MEDO 90
EL, FRAME

- Farbtemperatur (3000K/4000K) über Schalter einstellbar

Produktangaben

1000mA/1050mA | 2x36W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Einbaumaße: T: 21 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Materialstärke Einbaufläche: 10-35 mm
Es werden 2 LED-Treiber benötigt.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 60W | 1000mA | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002422

LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

LED Treiber 1000mA | 40W | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1001115

Variante	Art. Nr.
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001908**

CONNECTED LED PANEL
595x595mm, UGR<19

- Integrierbar in das VALETO® System

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

Maßzeichnung



Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

Variante	Art. Nr.	
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
weiß	**1001250**	

CONNECTED LED PANEL
620x620mm, UGR<19

- Integrierbar in das VALETO® System

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

Variante	Art. Nr.
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80	
weiß	**1001251**



LED PANEL
620x620mm

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- UGR<19

Produktangaben

1050mA | 35W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)
Einbaumaße: T: 5 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 1050mA | 40W Phasenabschnitt dimmbar
Art. Nr. 464804

LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

Variante	Art. Nr.
4000lm | 4000K | CRI>90	
weiß	**1003074**

LED PANEL
620x620mm

- Premium LED mit CRI>90
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- UGR<19

Produktangaben

1050mA | 35W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)
Einbaumaße: T: 5 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 1050mA | 40W Phasenabschnitt dimmbar
Art. Nr. 464804

LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1003073**

LED PANEL
600x600mm

- Premium LED mit CRI>90
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- UGR<19

Produktangaben

1050mA | 35W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)
Einbaumaße: T: 5 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 1050mA | 40W Phasenabschnitt dimmbar
Art. Nr. 464804

LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI>90	
weiß	**1003083**
4000lm | 4000K | CRI>90	
weiß	**1003084**

LED PANEL
300x120mm



- Premium LED mit CRI>90
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- UGR<19
- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

900mA | 31W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)
Einbaumaße: T: 5 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

Variante	Art. Nr.
3600lm | 3000/4000K | CRI>90	
weiß	**1003075**

1003076 463

PAVANO
300x1200mm

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- UGR<19

Produktangaben

700mA | 25W
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: T: 5 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

☐ LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
3300lm | 3000K | CRI>90	
☐ weiß	**1003080**
3550lm | 4000K | CRI>90	
☐ weiß	**1003081**

PAVANO
600x600mm

LED INSIDE



- Premium LED mit CRI>90
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- UGR<19

Produktangaben

700mA | 25W
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: T: 5 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

☐ LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
3300lm | 3000K | CRI>90	
☐ weiß	**1003076**
3550lm | 4000K | CRI>90	
☐ weiß	**1003077**

PAVANO
620x620mm

LED INSIDE

- Premium LED mit CRI>90
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- UGR<19

Produktangaben

700mA | 25W
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: T: 5 cm

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

☐ LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
3300lm | 3000K | CRI>90	
☐ weiß	**1003078**
3550lm | 4000K | CRI>90	
☐ weiß	**1003079**

PROFESSIONELL AUFGESTELLT.

3-PHASEN-HOCHVOLT-STROMSCHIENEN FÜR NEUE LICHTAKZENTE.

Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind darum besonders für Shops und Messestände ideal. Sie ermöglichen eine perfekte Ausleuchtung und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht.

1004772 473

1004690 471



HOCHVOLT-STROMSCHIENE 3PHASEN

Passende Einbau- und Aufbauschienen sowie Zubehör finden Sie auf den Seiten 474-477 und 501-505

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

3PHASEN STROMSCHIENEN-KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit Leuchten/Adaptern von:

SLV

Schienen und Schienenkomponenten

Anwendung	SLV	Global/Nordic	Eutrac®
			
ohne DALI	✓	✓	★
mit DALI	✓	✓	✗

Kompatibel mit Schienen und Schienenkomponenten von:

SLV

Leuchten und Adaptern

Anwendung	SLV S-Track	Global/Nordic	Eutrac®
			
ohne DALI	✓	✓	✓
mit DALI	✓	✓	✓ ★★

★ Vorbehaltlich vorheriger Prüfung mittels Mustern der Leuchte und der Schiene
★★ Jedoch ohne DALI Funktionalität

Angaben ohne Gewähr.
Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Kompatibilität beziehen sich nur auf Schienen/Leuchten.
Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.

	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	★	★	★	★	★
	✗	✗	✗	✗	✗

	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗

STRUCTEC
3Ph., DALI

• Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI97 ■ matt schwarz	1003024
2500lm | 3000K | CRI97 □ matt weiß	1003025
2600lm | 4000K | CRI97 ■ matt schwarz	1003026
2600lm | 4000K | CRI97 □ matt weiß	1003027



SIGHT MOVE
3Ph., DALI

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2700lm | 3000K | CRI>90 matt schwarz	**1004690**
2700lm | 3000K | CRI>90 matt weiß	**1004691**
3100lm | 4000K | CRI>90 matt schwarz	**1004692**
3100lm | 4000K | CRI>90 matt weiß	**1004693**

SIGHT TRACK
3Ph., DALI

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Acryl
Dimmbar: Dali

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1002661**
3100lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002662**



ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15,2W
Material: Aluminium
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI90 matt schwarz	**1004769**
650lm | 3000K | CRI90 matt weiß	**1004770**
670lm | 4000K | CRI90 matt schwarz	**1004771**
670lm | 4000K | CRI90 matt weiß	**1004772**

PLANUNGSHILFE S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI









S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI



S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 1m

S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 1m

Bemessungsspannung	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß
Länge	100 cm	100 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg
Art. Nr.	**1004937**	**1004938**

S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI





S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 2m

S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 2m

Bemessungsspannung	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß
Länge	200 cm	200 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	1,84 kg	1,84 kg
Art. Nr.	**1002631**	**1002632**



S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 3m

S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 3m

Bemessungsspannung	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß
Länge	300 cm	300 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	2,76 kg	2,76 kg
Art. Nr.	**1002633**	**1002634**



S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 4m

S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 4m

Bemessungsspannung	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß
Länge	400 cm	400 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	3,61 kg	3,61 kg
Art. Nr.	**1002635**	**1002636**

ZUBEHÖR S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI

Einspeiser, DALI, Erde rechts

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,06 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1002638
□ weiß	1002640

Einspeiser, DALI, Erde links

10A max.
Polycarbonat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,06 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1002637
□ weiß	1002639

Mini-Verbinder, DALI

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 10,6 cm B: 2,5 cm H: 2,8 cm
Gewicht: 0,04 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1002641
□ weiß	1002642

Längsverbinder, DALI

10A max.
Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,13 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1002643
□ weiß	1002644

Flexverbinder, DALI

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 28,5 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,18 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1002645
□ weiß	1002646

L-Verbinder, DALI, Erde innen

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,13 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1002647
□ weiß	1002649

ZUBEHÖR S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI

L-Verbinder, DALI, Erde außen

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,13 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002648
weiß	1002650

Pendelclip, DALI

Stahl
L: 4 cm B: 3,4 cm H: 1,25 cm
Gewicht: 0,02 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002657
weiß	1002658

Leuchtenadapter, mechanisch

Aluminium / Kunststoff
L: 6,6 cm B: 6,6 cm H: 3,1 cm
Gewicht: 0,14 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	175210
weiß	1001395

T-Verbinder, DALI, Erde außen, links

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,2 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002651
weiß	1002653

Adapter, DALI

10A max.
Polycarbonat (PC)
L: 11,3 cm B: 5,5 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,062 kg
Max. 5 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002660
weiß	1002659

Mini-Verbinder, Isolation

Kunststoff
L: 6,8 cm B: 3,1 cm H: 2,6 cm
Gewicht: 0,02 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	175080
weiß	1001382

T-Verbinder, DALI, Erde außen, rechts

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,2 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002652
weiß	1002654

Deckenabhängung

Edelstahl / Messing
L: 500 cm
Gewicht: 0,2 kg
Max. 10 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
nickel	1002845

Stoßstellenverbinder

Aluminium
L: 18,2 cm B: 3,3 cm H: 2,1 cm
Gewicht: 0,08 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	175180
weiß	1001392

T-Verbinder II, DALI, Erde innen, links

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,2 kg

Variante	Art. Nr.
matt schwarz	1004943
matt weiß	1004944

Adapter mit Haken

Kunststoff / Stahl
Ø: 2,6 cm H: 5,2 cm
Gewicht: 0,01 kg
Max. 10 kg.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	175190
weiß	1001393

Abdeckung, DALI, 2m

Polycarbonat (PC)
L: 200 cm B: 2,2 cm H: 0,75 cm
Gewicht: 0,08 kg

Variante	Art. Nr.
matt schwarz	1004939
matt weiß	1004940

T-Verbinder II, DALI, Erde innen, rechts

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,2 kg

Variante	Art. Nr.
matt schwarz	1004941
matt weiß	1004942

Pendelabhängung

Aluminium / Kunststoff
L: 100 cm B: 6 cm H: 4 cm
Gewicht: 0,2 kg
Max. 10 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	175160
weiß	1001390

Deckenrosette, DALI

16A max.
Polycarbonat (PC)
Ø: 14,32 cm H: 3,56 cm
Gewicht: 0,174 kg
Deckenrosette zur Aufnahme von Leuchten mit verbautem 3Phasen Hochvolt-Schienen Adapter.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1004684
weiß	1004685

X-Verbinder, DALI

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 20,3 cm H: 3,3 cm
Gewicht: 0,27 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002655
weiß	1002656

Endkappe

Kunststoff
L: 3,5 cm B: 3,3 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,01 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	175060
weiß	1001380

SPOT TRACK
3Ph., E27

SOCKET INSIDE

- Stabiles Gelenk

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 180°
2700K 630lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001357

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560473

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR20
optional: QPAR30

Variante	Art. Nr.
E27 | QPAR20	
■ schwarz	**152200**
E27 | QPAR20	
□ weiß	**152201**

AVO TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50/60Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**152640**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**152641**



ALTRA DICE TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005083

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**152320**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**152321**

LIGHT EYE® 150 TRACK
3Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

0,63 350° 90°

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003095

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz / chrom	**1000707**
GU10 | QPAR111	
■ weiß / chrom	**1000708**

PARA CONE 14
3Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

0,4 300° 80°

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001918

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003101

Leuchtmittelangaben
max. 25W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ glänzend schwarz	**1002876**
GU10 | QPAR111	
▢ glänzend weiß	**1002877**
GU10 | QPAR111	
■ kupfer	**1002878**





LENITO TRACK
3Ph.

- Hohe Effizienz
- Breite, homogene Ausleuchtung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2450lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001467**
2500lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001466**

MERADO FLOOD TRACK
3Ph., PHASE

- Asymmetrische Lichtverteilung
- Zur gleichmäßigen Ausleuchtung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3000lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001471**
3000lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001470**
3200lm | 4000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001475**
3200lm | 4000K | CRI>80	
□ weiß	**1001474**

HELIA 50 TRACK
3Ph.

LED INSIDE

• Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
750lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**152960**
750lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**152961**

NOBLO SPOT
3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
620lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**1001865**
620lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**1001866**
620lm | 2700K | CRI>80	
■ grau	**1001867**



ENOLA C TRACK
3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°	
■ schwarz	**152420**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°	
□ weiß	**152421**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°	
■ schwarz	**152430**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°	
□ weiß	**152431**

SIGHT TRACK
3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Acryl

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001289**
3100lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001290**
3100lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1001292**

PURI
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE





Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

Dekoring für QPAR51 inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 11 cm max. L: 7,8 cm max.
optional: QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**153560**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**153561**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**153564**

PURI TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
max. 10W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**1001871**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**1001872**

BIMA
3Ph., single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**152240**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**152241**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**152242**

BIMA
3Ph., double, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Die Leuchtenköpfe sind gegenläufig schwenkbar

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**152230**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**152231**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**152232**

TEC KALU TRACK
3Ph., double, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
■ schwarz	**1001427**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
◪ weiß / schwarz	**1001428**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**1001419**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
◪ weiß / schwarz	**1001420**

TEC KALU TRACK
3Ph., quad, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 60W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
■ schwarz	**1001429**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
◪ weiß / schwarz	**1001430**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**1001421**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
◪ weiß / schwarz	**1001422**

EURO CUBE
3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28,5W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**152750**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**152751**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ grau	**152754**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°	
■ schwarz	**152760**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°	
□ weiß	**152761**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°	
■ grau	**152764**

EURO CUBE
3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28,5W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**152780**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**152781**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ grau	**152784**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°	
■ schwarz	**152790**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°	
□ weiß	**152791**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°	
■ grau	**152794**

SUPROS 78 TRACK
3Ph., PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Abschatter
Art. Nr. 1000677

Abschatter
Art. Nr. 1000678

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
schwarz	**152660**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
weiß	**152661**



SUPROS TRACK 3Ph.

LED INSIDE

FOLLOWER

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Weitere Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich

Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003291**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003292**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003293**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003294**

SUPROS TRACK 3Ph.

LED INSIDE

FOLLOWER

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Weitere Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich

Zubehörempfehlung

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003295**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003296**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ schwarz	**1003297**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
□ weiß	**1003298**

STRUCTEC 3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°	
■ matt schwarz	**1000980**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°	
□ matt weiß	**1000981**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ matt schwarz	**1000983**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ matt weiß	**1000984**

STRUCTEC 3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°	
■ matt schwarz	**1000986**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°	
□ matt weiß	**1000987**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ matt schwarz	**1000989**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
□ matt weiß	**1000990**

STRUCTEC
3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°	
■ matt schwarz	**1000992**
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°	
□ matt weiß	**1000993**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ matt schwarz	**1000995**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ matt weiß	**1000996**

STRUCTEC
3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°	
■ matt schwarz	**1000998**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°	
□ matt weiß	**1000999**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
■ matt schwarz	**1001001**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°	
□ matt weiß	**1001002**

STRUCTEC ZOOM
3Ph.

LED INSIDE

- Einstellbar von 25° bis 60°
- Moderne Lichtlösung für vielfältige Beleuchtungskonzepte

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3000lm | 3000K | CRI>90	
■ matt schwarz	**1000656**
3000lm | 3000K | CRI>90	
□ matt weiß	**1000657**
3000lm | 3000K | CRI>90	
■ matt grau	**1000658**

KALU TRACK
3Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz	**152610**
GU10 | QPAR111 □ weiß	**152611**
GU10 | QPAR111 ■ grau	**152614**

KALU TRACK
3Ph., QR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz | 12V AC
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED G53 15W 40°
2700K 750lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560232

LED G53 15W 40°
3000K 760lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560234

Leuchtmittelangaben

max. 50W QR111

Variante	Art. Nr.
G53 | QR111 ■ schwarz	**153580**
G53 | QR111 □ weiß	**153581**
G53 | QR111 ■ grau	**153584**



KALU TRACK
3Ph., PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
860lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**152600**
860lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**152601**

KALU TRACK
3Ph., PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°	
■ schwarz	**153600**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**1000769**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben

max. 25W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**153850**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**153851**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**153854**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003095

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz	**153420**
GU10 | QPAR111 □ weiß	**153421**
GU10 | QPAR111 ■ grau	**153424**

EURO SPOT TRACK 3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001367**
650lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001368**
650lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1001369**

EURO SPOT TRACK 3Ph.

NEW VARIANT

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1800lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1002681**
1900lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002682**
1900lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1002683**

EURO SPOT TRACK 3Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1500mA
Systemleistung: 61W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°	
■ schwarz	**1001476**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°	
□ weiß	**1001477**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°	
■ grau	**1001478**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°	
■ schwarz	**1001484**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°	
□ weiß	**1001480**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°	
■ grau	**1001479**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ schwarz	**1001481**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
□ weiß	**1001482**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°	
■ grau	**1001483**

SIGHT MOVE
3Ph.

NEW

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.	
2700lm | 3000K | CRI>90		
■ matt schwarz	**1004686**	
2700lm | 3000K | CRI>90		
□ matt weiß	**1004687**	
3100lm | 4000K | CRI>90		
■ matt schwarz	**1004688**	
3100lm | 4000K | CRI>90		
□ matt weiß	**1004689**	

SIGHT TRACK
3Ph., PD

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Acryl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1002048**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**1002049**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**1002050**


153141 499


153130 499

LIGHT EYE® 150
3Ph., PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

PARA CONE 14
3Ph., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

FORCHINI M 40 TRACK
3Ph., PD, E27

SOCKET INSIDE

- Doppelwandige Konstruktion mit innenliegendem Reflektor
- Textilkabel in Gehäusefarbe

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl



Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 9,5W 25°
2200-6700K 800lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001922

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001918

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003101

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm
10,5kWh/1000h
Art. Nr. 1003093

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003098

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
schwarz / chrom	**1000709**
GU10 | QPAR111	
weiß / chrom	**1000710**
GU10 | QPAR111	
chrom	**153112**

Leuchtmittelangaben
max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
glänzend schwarz	**153140**
GU10 | QPAR51	
glänzend weiß	**153141**
GU10 | QPAR51	
kupfer	**1002686**

Leuchtmittelangaben
max. 40W
L: 15,2 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
schwarz / gold	**153130**
E27	
weiß / gold	**153131**

PLANUNGSHILFE EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE







EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE



	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 1m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 1m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 1m
Bemessungsspannung	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß RAL 9016	grau
Länge	100 cm	100 cm	100 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Gewicht	1 kg	1 kg	1 kg
Art. Nr.	**145100**	**1001510**	**145102**

Hersteller: Eutrac Stromschienen GmbH



	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 2m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 2m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 2m
Bemessungsspannung	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß RAL 9016	grau
Länge	200 cm	200 cm	200 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Gewicht	2 kg	2 kg	2 kg
Art. Nr.	**145200**	**1001511**	**145202**

Hersteller: Eutrac Stromschienen GmbH



	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 3m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 3m	EUTRAC® 3Phasen Aufbauschiene, 3m
Bemessungsspannung	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß RAL 9016	grau
Länge	300 cm	300 cm	300 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Gewicht	3 kg	3 kg	3 kg
Art. Nr.	**145300**	**1001512**	**145302**

Hersteller: Eutrac Stromschienen GmbH



ZUBEHÖR EUTRAC®
3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Hersteller: Eutrac Stromschienen GmbH

Einspeiser, links

16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,08 kg
Erde links.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145510
weiß	1001513
grau	145514

Einspeiser, rechts

16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,08 kg
Erde rechts
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145520
weiß	1001514
grau	145524

Mitteleinspeiser

16A max.
Kunststoff
L: 13 cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm
Gewicht: 0,08 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145530
weiß	1001515
grau	145534

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff
L: 5,8 cm B: 1,5 cm H: 2,6 cm
Gewicht: 0,03 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145560
weiß	1001516
grau	145564

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 26 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,15 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145660
weiß	1001517
grau	145664

T-Verbinder, Erde links

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,35 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145630
weiß	1001518
grau	145634

T-Verbinder, Erde rechts

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,35 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145640
weiß	1001519
grau	145644

L-Verbinder, Erde außen

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,24 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145670
weiß	1001520
grau	145674



ZUBEHÖR EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Hersteller: Eutrac Stromschienen GmbH

L-Verbinder, Erde innen

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,24 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145680
weiß	1001521
grau	145684

Steckdose

6,3A max.
Kunststoff
L: 9,6 cm B: 6,5 cm H: 9 cm
Gewicht: 0,17 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145700
weiß	1001525

Pendelabhängung, starr

Kunststoff / Stahl
Ø: 7 cm L: 120 cm H: 122 cm
Gewicht: 0,49 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145710
weiß	1001528
grau	145714

X-Verbinder

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 26 cm B: 26 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,27 kg
2 getrennte Stromkreise
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145690
weiß	1001522
grau	145694

Universal Punktauslass

16A max.
Kunststoff
Ø: 11,9 cm H: 3,1 cm
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145830
weiß	1001526
grau	145834

Pendelabhängung, starr

Kunststoff / Stahl
Ø: 7 cm L: 60 cm H: 63,5 cm
Gewicht: 0,28 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145720
weiß	1001529
grau	145724

Stoßstellenverbinder

Kunststoff
L: 10 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm
Gewicht: 0,06 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145600
weiß	1001523
grau	145604

Endkappe

Kunststoff
L: 3,6 cm B: 1,7 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,01 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145590
weiß	1001527
grau	145594

Pendelclip

Aluminium
L: 5 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm
Gewicht: 0,04 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145730
weiß	1001530
grau	145734

Flexverbinder

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 22 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,23 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145580
weiß	1001524
grau	145584

Deckenabhängung

Edelstahl / Messing
L: 500 cm
Gewicht: 0,2 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
nickel	1002845

Pendelleuchtenadapter 3-Phasen

10A max.
Kunststoff
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	145990
weiß	1001542
grau	145994







EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

Einbauschiene

EUTRAC®
3Phasen Einbauschiene, 2 m

EUTRAC®
3Phasen Einbauschiene, 3 m

Bemessungsspannung	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	weiß RAL 9016	weiß RAL 9016
Länge	200 cm	300 cm
Breite	5,9 cm	5,9 cm
Höhe	4,1 cm	4,1 cm
Einbau-B	4 cm	4 cm
Gewicht	2,6 kg	3,9 kg
Art. Nr.	**1001531**	**1001532**

Hersteller: Eutrac Stromschienen GmbH



ZUBEHÖR EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

Hersteller: Eutrac Stromschienen GmbH

Einspeiser, Schutzleiter links

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 12,2 cm B: 6 cm H: 3,4 cm
Gewicht: 0,1 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001533**

Endkappe

Kunststoff
L: 2,7 cm B: 6 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,02 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001538**

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 6,2 cm B: 2,5 cm H: 2,7 cm
Gewicht: 0,09 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001539**

Einspeiser, Schutzleiter rechts

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 12,2 cm B: 6 cm H: 3,4 cm
Gewicht: 0,1 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001534**

L-Verbinder

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 16 cm B: 16 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,24 kg
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001537**

Montage Federclip

Stahl
L: 2 cm B: 1 cm H: 2,5 cm
Gewicht: 0,03 kg
6 Stk.

Variante	Art. Nr.
grau	**145551**

L-Verbinder

16A max.
Kunststoff / Stahl
L: 16 cm B: 16 cm H: 3,2 cm
Gewicht: 0,24 kg
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001536**

BLEIBEN IN DER SPUR.

EINFACH GUT BELEUCHTET MIT 1PHASEN-HOCHVOLT-STROMSCHIENEN.

Die flache Schiene aus Aluminium lässt sich – dank der im Profil vorhandenen Bohrungen – schnell und unkompliziert an die Wand oder Decke anbringen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Einbauversion und einer Aufbauversion, die in mehreren Farben erhältlich sind.

1002873 513

1001862 520

HOCHVOLT-STROMSCHIENE 1PHASEN

510

510

511

511

511

512

512

512

513

514

515

515

516

516

517

519

519

520

521

521

522

523

523

524

524

525

Passende Einbau- und Aufbauschienen sowie Zubehör finden Sie auf den Seiten 526-529

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

NOBLO SPOT
1Ph., Triple Track Set

LED INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 22,5W
Material: Aluminium



Hinweis

Das Set besteht aus:
2x 1m Hochvoltschiene
1x Einspeiser/Längsverbinder
1x 2 Endkappen
3x Leuchtenkopf NOBLO

Variante	Art. Nr.
1860lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**1002610**
1860lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**1002611**
1860lm | 2700K | CRI>80	
■ grau	**1002612**

PURI TRACK
1Ph., Triple Track Set

SOCKET INSIDE



Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 12,9W
Material: Aluminium

Hinweis

Das Set besteht aus:
2x 1m Hochvoltschiene
1x Längsverbinder
1x 2 Endkappen
3x Leuchtenkopf PURI
3x LED GU10 Leuchtmittel
3x Dekoring für GU10

Leuchtmittelangaben

3x 4,3W LED GU10 51mm

Variante	Art. Nr.
GU10 | LED GU10 51mm	
■ schwarz	**143190**
GU10 | LED GU10 51mm	
□ weiß	**143191**
GU10 | LED GU10 51mm	
■ grau	**143194**





PURIA TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001918

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001919

Leuchtmittelangaben
max. 10W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**143450**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**143451**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**143454**

AVO TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50/60Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**144200**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**144201**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**144204**

PURI TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
max. 10W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**1001868**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**1001869**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**1001870**

PURI TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005082

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**143390**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**143391**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**143392**

SPOT TRACK
1Ph., E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560473

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1003096

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR20
optional: QPAR30

Variante	Art. Nr.
E27 | QPAR20 ■ schwarz	**1001874**
E27 | QPAR20 □ weiß	**1001875**
E27 | QPAR20 ■ grau	**1001876**

LIGHT EYE® 90
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

- Der optionale Dekoring für das Leuchtmittel in der passenden Farbe verringert den Abstand zwischen Gehäuse und Leuchtmittel

Produktangaben
230V ~50/60Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151040

□ Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151041

■ Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm
Art. Nr. 151049

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz / chrom	**144010**
GU10 | QPAR51 ■ weiß / chrom	**144011**
GU10 | QPAR51 ■ gold	**144013**
GU10 | QPAR51 ■ kupfer	**144019**



PARA CONE 14
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001918

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003101

Leuchtmittelangaben

max. 25W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 ■ glänzend schwarz	**1002873**
GU10 □ glänzend weiß	**1002874**
GU10 ■ kupfer	**1002875**

ENOLA B TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 6,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**1002110**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**1002111**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**1002113**



BIMA
1Ph., single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**143440**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**143441**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**143442**

BIMA
1Ph., double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005083

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**143430**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**143431**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**143432**

EURO SPOT TRACK
1Ph. QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001918

Leuchtmittelangaben

max. 25W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**1001861**
GU10 | QPAR51	
□ weiß	**143811**

EURO SPOT TRACK
1Ph.

INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1001485**
650lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1001486**



ALTRA DICE TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**143350**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**143351**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**143354**

1002854 519

KALU TRACK
1Ph., PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
860lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**1002854**
860lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**143731**

KALU TRACK
1Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003094

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
■ schwarz	**143540**
GU10 | QPAR111	
□ weiß	**143541**
GU10 | QPAR111	
■ grau	**143544**

NOBLO SPOT
1Ph.

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
620lm | 2700K | CRI>80 ■ schwarz	**1001862**
620lm | 2700K | CRI>80 □ weiß	**1001863**
620lm | 2700K | CRI>80 ■ grau	**1001864**

HELIA 50 TRACK
1Ph.



- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
750lm | 3000K | CRI>90	
■ schwarz	**143580**
750lm | 3000K | CRI>90	
□ weiß	**143581**

ENOLA C TRACK
1Ph.

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°	
■ schwarz	**1000711**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°	
□ weiß	**143941**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°	
■ schwarz	**1000712**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°	
□ weiß	**143951**

STRUCTEC
1Ph.

• Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°	
■ matt schwarz	**1000974**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°	
□ matt weiß	**1000975**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
■ matt schwarz	**1000977**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°	
□ matt weiß	**1000978**



ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 ■ schwarz	**143960**
GU10 | QPAR51 □ weiß	**143961**
GU10 | QPAR51 ■ grau	**143964**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001244

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 ■ schwarz / chrom	**1000713**
GU10 | QPAR111 □ weiß / chrom	**143621**
GU10 | QPAR111 □ chrom	**143620**

PARA CONE 14
1Ph., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1003101

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Leuchtmittelangaben
max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 glänzend schwarz	**143990**
GU10 | QPAR51 glänzend weiß	**143991**
GU10 | QPAR51 kupfer	**1001968**

TONGA®
1Ph., PD, E14

SOCKET INSIDE

- Keramikschirm

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben
max. 60W C35
Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35 grau / glänzend weiß	**143594**

FORCHINI M 40 TRACK
1Ph., E27

SOCKET INSIDE

- Doppelwandige Konstruktion mit innenliegendem Reflektor
- Textilkabel in Gehäusefarbe

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Pendelleuchten-Adapter Farbe
silbergrau [143930]
weiß [143931]
schwarz [143932]

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001035

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

Leuchtmittelangaben

max. 40W A60
Ø: 6,8 cm max. L: 15,2 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | A60 schwarz / gold Adapter silbergrau	**143930**
E27 | A60 weiß / gold Adapter weiß	**143931**
E27 | A60 schwarz / gold Adapter schwarz	**143932**

EINBAUSCHIENE 2 M



1PHASEN-EINBAUSCHIENE

Bemessungsspannung	230V ~50Hz/60Hz
Strombelastung max.	16A
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Länge	200 cm
Breite	5,5 cm
Höhe	1,8 cm
Einbaubreite	4 cm
Gewicht	1,16 kg
Art. Nr.	**143221**

Deckenabhängung

Edelstahl / Messing
L: 500 cm
Gewicht: 0,2 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
nickel	**1002845**

Eck-Verbinder, Erde außen

16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
Gewicht: 0,07 kg
Erde außen
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**143251**

Stabilisator, Eckverbinder lang

Stahl
L: 11,5 cm B: 11,5 cm H: 0,5 cm
Gewicht: 0,06 kg
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143140/-1/-2)
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
matt nickel	**143152**

Haltebügel

Stahl
L: 7,5 cm B: 1,5 cm H: 4 cm
Gewicht: 0,03 kg
Montagebügel für die Installation der 1-Phasen Einbauschiene in Hohldecken.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
matt nickel	**143230**

Eck-Verbinder, Erde innen

16A max.
Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
Gewicht: 0,07 kg
Erde innen
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**143261**

1Ph-Adapter mit Haken

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm
Gewicht: 0,05 kg
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen. Max. mechanische Belastung 20N.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	**143170**
weiß	**143171**
grau	**143172**

Einspeiser, Erde links

16A max.
Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
Gewicht: 0,41 kg
Erde links
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**143231**

Längsverbinder inkl. Längsversteifer

Kunststoff / Stahl
L: 6,5 cm B: 1,8 cm H: 1,7 cm
Gewicht: 0,09 kg
Der Verbinder wird in der Schiene montiert, der Stabilisator auf der Rückseite der Schiene.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**143271**

Pendelleuchtenadapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
Gewicht: 0,04 kg. Inkl. Zugentlastung.
Max. mechanische Belastung 20N.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	**143120**
weiß	**143121**
grau	**143124**

Einspeiser, Erde rechts

16A max.
Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
Gewicht: 0,41 kg
Erde rechts
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**143241**

Endkappe, 2 Stk.

Kunststoff
L: 2,7 cm B: 5,5 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,01 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
weiß	**143281**

PLANUNGSHILFE 1PHASEN-AUFBAUSCHIENE





AUFBAUSCHIENEN 1 M

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Bemessungsspannung	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß	grau
Länge	100 cm	100 cm	100 cm
Breite	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Höhe	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Gewicht	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Art. Nr.	**143010**	**143011**	**143012**

AUFBAUSCHIENEN 2 M

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Bemessungsspannung	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß	grau
Länge	200 cm	200 cm	200 cm
Breite	3,5	3,5 cm	3,5 cm
Höhe	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Gewicht	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Art. Nr.	**143020**	**143021**	**143022**

AUFBAUSCHIENEN 3 M

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Bemessungsspannung	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß	grau
Länge	300 cm	300 cm	300 cm
Breite	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Höhe	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Art. Nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**

ZUBEHÖR 1PHASEN-AUFBAUSCHIENE

Abdeckung, 2 m

Polycarbonat (PC)
L: 200 cm B: 1,8 cm H: 0,75 cm
Gewicht: 0,08 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	1004783
weiß	1004785
grau	1004784

X-Verbinder

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 9,5 cm B: 17,2 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,13 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143160
weiß	143161
grau	143162

Flexverbinder

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 16,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,1 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143110
weiß	143111
grau	143112

Deckenabhängung

Edelstahl / Messing
L: 500 cm
Gewicht: 0,2 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
nickel	1002845

1Ph. Pendelleuchtenadapter

6A max.
Kunststoff PC
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
Max. mechanische Belastung 20N.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143120
weiß	143121
grau	143124

Endkappe, 2 Stk.

Polycarbonat (PC)
L: 0,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,01 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143130
weiß	143131
grau	143132

Einspeiser, Erde links

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,04 kg
Erde links
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143030
weiß	143031
grau	143032

Längsverbinder, elektrisch

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 6,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,02 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143090
weiß	143091
grau	143092

Stabilisator, X-Verbinder

Stahl
L: 19,7 cm B: 19,7 cm H: 0,5 cm
Gewicht: 0,11 kg
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143140/-1/-2).
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
grau	143169

Einspeiser, Erde rechts

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,04 kg
Erde rechts
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143040
weiß	143041
grau	143042

Längverbinder mit Einspeisemöglichkeit

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,07 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143100
weiß	143101
grau	143102

Stabilisator, Längsverbinder lang

Stahl
L: 19,7 cm B: 3,2 cm H: 1,3 cm
Gewicht: 0,08 kg
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (143141/-2)
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
matt nickel	143151

Eck-Verbinder, Erde außen

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,07 kg
Erde außen
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143050
weiß	143051
grau	143052

T-Verbinder, Erde links

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,1 kg
Erde links
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143070
weiß	143071
grau	143072

Deckenrosette

6A max.
Polycarbonat (PC)
Ø: 12,1 cm H: 2,5 cm
Gewicht: 0,1 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143380
weiß	143381
grau	143382

Eck-Verbinder, Erde innen

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,07 kg
Erde innen
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143060
weiß	143061
grau	143062

T-Verbinder, Erde rechts

16A max.
Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,1 kg
Erde rechts
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
schwarz	143080
weiß	143081
grau	143082

SCHWUNGVOLL UND CHIC.

DAS DEKORATIVE EASYTEC® II HOCHVOLT-SCHIENEN-SYSTEM.

Mit dem dekorativen Schienensystem können Sie in wenigen Schritten eine individuelle Lichtstimmung erzeugen. Die Trägerschienen aus Aluminium sind in verschiedenen Farben erhältlich und so ideal auf Ihre Raumumgebung abstimmbar.


184450 535
184440 535
1000 PIECE
Puzzle


184450 535
184440 535

HOCHVOLT-STROMSCHIENE EASYTEC® II

535

535

536

536

537

537

538

Passende Stromschienen und Zubehör finden Sie auf der Seite 539

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

184450 535
184440 535



BIMA
EASYTEC® II, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**184450**
GU10 | QPAR51	
■ grau	**184452**

BIMA 2
EASYTEC® II, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
■ schwarz	**184440**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau / gefrostet	**184071**

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
schwarz / klar	**184630**
GU10 | QPAR51	
grau / klar	**184634**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
schwarz / chrom	**185580**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben
max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
schwarz	**184590**
GU10 | QPAR111	
schwarz / chrom	**185590**

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

SOCKET INSIDE

• Keramikschirm

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
glänzend weiß / schwarz	**184530**
E14 | C35	
glänzend weiß / grau	**184534**

	EASYTEC® II Schiene 2 m, inkl. Endkappen	EASYTEC® II Schiene 2 m, inkl. Endkappen
Bemessungsspannung	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Strombelastung max.	16A	16A
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	grau
Länge	200 cm	200 cm
Breite	1 cm	1 cm
Höhe	3 cm	3 cm
Gewicht	1 kg	1 kg
Art. Nr.	**184020**	**184022**

Einspeiser

16A max.
Aluminium
L: 7,5 cm B: 7,5 cm H: 6 cm
Gewicht: 0,23 kg
Kabellänge 40 cm.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184004**
■ grau	**184002**

Endkappen

Kunststoff
Gewicht: 0,03 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184140**
■ grau	**184142**

Flexverbinder

16A max.
Kunststoff
L: 21,5 cm B: 3 cm H: 4 cm
Gewicht: 0,3 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184300**
■ grau	**184302**

Shortbox

16A max.
Aluminium / Stahl
B: 22 cm H: 10,5 cm T: 6 cm
Gewicht: 0,57 kg
Mit der Shortbox ist eine einfache Montage der Schienen möglich.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184010**
■ grau	**184012**

Isolierverbinder

Aluminium
Gewicht: 0,08 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184170**
■ grau	**184172**

Flexibler Deckenhalter

Aluminium
Gewicht: 0,1 kg
Verstellbar von 23-31 cm.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184330**
■ grau	**184332**

Längsverbinder

16A max.
Aluminium
Gewicht: 0,08 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184030**
■ grau	**184032**

Pendelleuchtenadapter

3A max.
Aluminium / Kunststoff
L: 13 cm
Gewicht: 0,1 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184290**
■ grau	**184292**

Biegemaschiene

Stahl / Kunststoff
Gewicht: 2,76 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ grau	**184000**

Deckenabhängung, flexibel

Aluminium
Gewicht: 0,11 kg
Verstellbar von 18-26 cm.
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**184060**
■ grau	**184062**

DETAILVERLIEBT.

NIEDERVOLT-SEILSYSTEM UND VITRINENSCHIENEN SETZEN AKZENTE.

Licht hilft dabei, Räumen Atmosphäre zu geben. Überall dort, wo es gemütlich und gleichzeitig professionell sein soll, sind Niedervolt-Seilsysteme die passende Lösung – denn sie bieten Raum für individuelle Beleuchtungskonzepte und schaffen Gemütlichkeit. Für eine akzentuierte Warenausleuchtung in Vitrinen sind unsere Niedervolt-Vitrinenschienen eine ideale Lösung.



1002862 548

1002864 549
freshBOX

NIEDERVOLT-SEILSYSTEM UND VITRINENSCHIENE

544

544

545

545

546

547

NEW

548

NEW

549

550

551

551

556

556

Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 554-555 und 557

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

ASMARA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE



Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Edelstahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001575

Leuchtmittelangaben

max. 35W QR-C51

Variante	Art. Nr.
GX5.3 | QR-C51	
■ glänzend schwarz	**139070**
GX5.3 | QR-C51	
□ glänzend weiß	**139071**
GX5.3 | QR-C51	
▨ glänzend chrom	**139072**

TELESKOP
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Messing / Stahl

Maßzeichnung



Hinweis

Teleskop von 21-51 cm einstellbar

Leuchtmittelempfehlung

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001575

Leuchtmittelangaben

max. 20W QR-C51

Variante	Art. Nr.
GX5.3 | QR-C51	
■ glänzend schwarz	**139080**
GX5.3 | QR-C51	
□ glänzend weiß	**139081**
GX5.3 | QR-C51	
▨ glänzend chrom	**139082**

© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

COSMIC
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001575

Leuchtmittelangaben
max. 35W QR-C51

Variante	Art. Nr.
GX5.3 | QR-C51	
■ glänzend schwarz	**139090**
GX5.3 | QR-C51	
glänzend weiß	**139091**
GX5.3 | QR-C51	
glänzend chrom	**139092**

SYROS
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001575

Leuchtmittelangaben
max. 50W QR-C51

Variante	Art. Nr.
GX5.3 | QR-C51	
■ glänzend schwarz	**139100**
GX5.3 | QR-C51	
glänzend weiß	**139101**
GX5.3 | QR-C51	
glänzend chrom	**139102**

SALUNA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE





Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001575

Leuchtmittelangaben

max. 35W QR-C51

Variante	Art. Nr.
GX5.3 | QR-C51 ■ glänzend schwarz	**139130**
GX5.3 | QR-C51 □ glänzend weiß	**139131**
GX5.3 | QR-C51 ▨ glänzend chrom	**139132**



139112 547

ORBIT
LV, QR111

SOCKET INSIDE



Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED G53 15W 40°
2700K 750lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560232

LED G53 15W 40°
3000K 760lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560234

Leuchtmittelangaben

max. 50W QR111

Variante	Art. Nr.
G53 | QR111	
■ glänzend schwarz	**139110**
G53 | QR111	
■ glänzend weiß	**139111**
G53 | QR111	
■ glänzend chrom	**139112**

DURNO

NEW

LED INSIDE

- Schwenkbarer Leuchtkopf, individuell ausrichtbar

Produktangaben

12V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Edelstahl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
360lm | 2700K | CRI>80 ■ matt schwarz	1002861
360lm | 2700K | CRI>80 □ matt weiß	1002862
360lm | 2700K | CRI>80 ▒ chrom	1002863

PLYTTA

NEW

LED INSIDE



- Homogenes Licht

Produktangaben

12V ~50Hz
Systemleistung: 9W
Material: Kunststoff / Aluminium

0,46 15,5 30000

120°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
580lm | 2700K | CRI>80 matt schwarz	1002864
580lm | 2700K | CRI>80 matt weiß	1002865
580lm | 2700K | CRI>80 chrom	1002866

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

Produktangaben

12V ~50Hz
Systemleistung: 8,5W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
420lm | 2700K | CRI>80 glänzend schwarz	**1002694**
450lm | 2700K | CRI>80 glänzend weiß	**1002695**
450lm | 2700K | CRI>80 glänzend chrom	**1002696**

© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Messing / Messing

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001575

Leuchtmittelangaben

max. 50W QR-C51

Variante	Art. Nr.
GU5.3 | QR-C51 glänzend schwarz / gefrostet	**139120**
GU5.3 | QR-C51 glänzend weiß / gefrostet	**139121**
GU5.3 | QR-C51 chrom	**139122**

COMET LED
LV

LED INSIDE

- Satinierter Glaskörper

Produktangaben

12V ~50Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
410lm | 2700K | CRI>80 glänzend schwarz / gefrostet	**1002688**
410lm | 2700K | CRI>80 glänzend weiß / gefrostet	**1002689**
410lm | 2700K | CRI>80 chrom / gefrostet	**1002690**

AUFBAU

Seilkonstruktion für die Montage zwischen senkrecht verlaufenden Wänden



Für diesen Aufbau benötigte Artikel

Wandhalter	**186300/01/02**	**x 2 St.**
Einspeiser	**186350/51/52**	**x 1 St.**
Seilspanner	**181530/31/32**	**x 1 St.**

Seilkonstruktion ohne Seilzug für die Montage zwischen senkrecht verlaufenden Wänden



Für diesen Aufbau benötigte Artikel

Wandhalter	**186300/01/02**	**x 1 St.**
Wand-/Deckenhalter, flexibel	**186310/11/12**	**x 1 St.**
Einspeiser	**186350/51/52**	**x 1 St.**

Seilkonstruktion für die Montage von Wand zu Wand mit Richtungswechsel



Für diesen Aufbau benötigte Artikel

Wandhalter	**186300/01/02**	**x 2 St.**
Umlenker*	**186640/41/42**	**x 1 St.**
Deckenhalter	**186340/41/42**	**x 1 St.**
Seilspanner	**181530/31/32**	**x 1 St.**
Einspeiser	**186350/51/52**	**x 1 St.**

***Achtung: Umlenker eignen sich nicht als Halterung. Bitte wählen Sie einen geeigneten Deckenhalter, um das System an der Decke zu befestigen.**

Seilkonstruktion für die Montage zwischen NICHT senkrecht verlaufenden Wänden



Für diesen Aufbau benötigte Artikel

Wand-/Deckenhalter, flexibel	**186310/11/12**	**x 2 St.**
Einspeiser	**186350/51/52**	**x 1 St.**

AUFBAU

Getrennt schaltbare Seilkonstruktion für die Montage von Wand zu Wand



Für diesen Aufbau benötigte Artikel

Wandhalter	**186300/01/02**	**x 2 St.**
Isolierverbinder	**186360/61/62**	**x 1 St.**
Seilspanner	**181530/31/32**	**x 1 St.**
Einspeiser	**186350/51/52**	**x 2 St.**

Seilkonstruktion für die Montage von Wand zu Decke



Für diesen Aufbau benötigte Artikel

Wandhalter	**186300/01/02**	**x 1 St.**
Wand-/Deckenhalter, flexibel	**186310/11/12**	**x 1 St.**
Seilspanner	**181530/31/32**	**x 1 St.**
Deckenhalter 16 cm	**186340/41/42**	**x 1 St.**
Einspeiser	**186350/51/52**	**x 1 St.**

Seilkonstruktion für die Montage von Decke zu Decke



Für diesen Aufbau benötigte Artikel

Wand-/Deckenhalter, flexibel	**186310/11/12**	**x 2 St.**
Seilspanner	**181530/31/32**	**x 1 St.**
Deckenhalter 16 cm	**186340/41/42**	**x 2 St.**
Einspeiser	**186350/51/52**	**x 1 St.**

HINWEIS

Alle Zubehörteile beinhalten jeweils 2 Stück pro Artikelnummer.
Der Preis bezieht sich auf den Zweierpack.

Das Niedervolt-Seil ist mit einer Isolierhülle ausgerüstet.

Bitte verwenden Sie ausschließlich die bei uns erhältlichen 12V Transformatoren.

Niedervolt-Seil 4 mm², 10 m

	TENSEO 4 mm², 10m	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Länge	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Gewicht	0,48 kg	0,48 kg	0,48 kg
Art. Nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**

Niedervolt-Seil 4 mm², 20 m

	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Länge	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Gewicht	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Art. Nr.	**139030**	**139031**	**139024**

Niedervolt-Seil 4 mm², 100 m

	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Länge	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Gewicht	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Art. Nr.	**139040**	**139041**	**139004**

Niedervolt-Seil 6 mm², 20 m

	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Länge	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Gewicht	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Art. Nr.	**139050**	**139051**	**139026**



Niedervolt-Seil
6 mm², 100 m

	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Länge	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Art. Nr.	**139060**	**139061**	**139006**

ZUBEHÖR NIEDERVOLT-SEILSYSTEM TENSEO

Transformator 12V AC | 50VA konventionell

Stahl / Messing
Ø: 11,1 cm H: 11 cm
Gewicht: 1,88 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**1002691**
□ glänzend weiß	**1002692**
▩ chrom	**1002693**

Transformator 12V | 105VA konventionell

Stahl / Messing
Ø: 11 cm H: 11 cm
Gewicht: 1,6 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**138980**
□ glänzend weiß	**138981**
▩ chrom	**138982**

Transformator 12V | 210VA konventionell

Stahl / Messing
Ø: 13,5 cm H: 11 cm
Gewicht: 3,05 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**138990**
□ glänzend weiß	**138991**
▩ chrom	**138992**

Seilspanner

25A max.
Messing
Ø: 1 cm H: 11 cm
Gewicht: 0,04 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**181530**
□ glänzend weiß	**181531**
▩ chrom	**181532**

Wandhalter

Stahl / Messing
Ø: 5 cm L: 3 cm
Gewicht: 0,05 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**186300**
□ glänzend weiß	**186301**
▩ chrom	**186302**

Wandhalter 10cm

Stahl / Messing
Ø: 5 cm H: 11,5 cm
Gewicht: 0,08 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**186310**
□ glänzend weiß	**186311**
▩ chrom	**186312**

Umlenker 6cm

Stahl / Messing
Ø: 5 cm H: 6 cm
Gewicht: 0,05 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**186330**
□ glänzend weiß	**186331**
▩ chrom	**186332**

Umlenker

Stahl / Messing
Ø: 5 cm H: 16 cm
Gewicht: 0,12 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**186340**
□ glänzend weiß	**186341**
▩ chrom	**186342**

Einspeiser

25A max.
Messing
Ø: 1 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,04 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**186350**
□ glänzend weiß	**186351**
▩ chrom	**186352**

Isolierverbinder

25A max.
Aluminium / Kunststoff
Ø: 1 cm L: 6,4 cm
Gewicht: 0,04 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**186360**
□ glänzend weiß	**186361**
▩ chrom	**186362**

Deckenumlenker

Stahl / Messing
Ø: 5 cm H: 16 cm
Gewicht: 0,39 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**186640**
□ glänzend weiß	**186641**
▩ chrom	**186642**

Abhängeset 2m

Stahl / Aluminium
Ø: 1,25 cm B: 18,6 cm
Gewicht: 0,162 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**1002697**
□ glänzend weiß	**1002698**
▩ chrom	**1002699**

Abstandshalter

Aluminium
Ø: 1,25 cm B: 9 cm
Gewicht: 0,35 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**1002700**
□ glänzend weiß	**1002701**
▩ chrom	**1002702**

Abstandhalter elektrisch

25A max.
Messing
Ø: 1,25 cm B: 9 cm
Gewicht: 0,82 kg
2 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ glänzend schwarz	**1002703**
□ glänzend weiß	**1002704**
▩ chrom	**1002705**

M-TRACK
justierbar

LED INSIDE

- Spots einfach versetzbar durch Magenthalterung

Produktangaben

12V DC
Systemleitung: 4,8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
260lm | 3000K | CRI>80	
■ glänzend schwarz	**188550**

M-TRACK
Spot

LED INSIDE

- Spots einfach versetzbar durch Magnethalterung

Produktangaben

12V DC
Systemleitung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80	
■ glänzend schwarz	**188530**

M-TRACK
Stromschiene

Bemessungsspannung	12V DC
Spannung max.	12V DC
Strombelastung max.	9A
Material	Aluminium
Farbe	glänzend schwarz
Länge	200 cm
Breite	3 cm
Höhe	1,4 cm
Gewicht	1,05 kg
Art. Nr.	**188500**

Einspeiser

ABS / Polycarbonat (PC)
L: 3,6 cm B: 3 cm H: 1,6 cm
Gewicht: 0,01 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**188510**

Endkappe

ABS / Polycarbonat (PC)
L: 3 cm B: 1,4 cm H: 0,5 cm
Gewicht: 0,01 kg
1 Stk.

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**188520**

Zubehörempfehlung

LED Netzteil12V DC | 12W
Art. Nr. 470507

WEISEN DEN WEG.

MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN.

Jetzt muss niemand mehr im Dunkeln tappen: Mobile Leuchten und Standleuchten sind ein beliebtes Gestaltungselement für Außenanlagen und bieten dabei Orientierung und Sicherheit. Die besondere Optik verdanken die Outdoor-Leuchten ihren hochwertigen Materialien, den modernen Formen und innovativen Technologien.

233437 559

1002958 599

MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

PHOTONIA
PD, E27

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 1,86 | 250 | 500 | IK04

Maßzeichnung



Hinweis

Kette für Abhängung inkl.

Zubehörempfehlung

Deckenrosette
Art. Nr. 1000398

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**232065**



MOLAT
PD, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 1,6 | 250 | 500 | IK04

Maßzeichnung



Hinweis

Kette für Abhängung inkl.

Zubehörempfehlung

Deckenrosette
Art. Nr. 1000398

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**1000821**

KIROCONE
TL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

	IP			IK
	IP 44	0,9	300	IK04

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 9,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**1001778**

ROTOBALL 25/40/50
FL, E27

SOCKET INSIDE

- Harmonische Formgebung
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Zur dekorativen Beleuchtung und ästhetischen Akzentuierung im In- und Outdoor-Bereich

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben

max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | Ø: 25 cm | 1,05 kg	
weiß	**227219**
E27 | Ø: 40 cm | 2,2 kg	
weiß	**227220**
E27 | Ø: 50 cm | 3,12 kg	
weiß	**227221**

ADEGAN MANILA
FL, E27

SOCKET INSIDE



Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit / Edelstahl

IP 44 | 16,4 | 250 | IK04

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 4,8 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
edelstahl / anthrazit	**1002494**

ADEGAN
FL, E27

SOCKET INSIDE

- Mobile Leuchte
- Leuchtenschirm: extrem UV-beständiges Polycarbonat
- Wohlfühllicht für jeden Gestaltungstil

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Konturenstecker

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 228960

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

max. 24W
Ø: 5,2 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit / weiß	**228965**

PHOTONIA
TL, E27

SOCKET INSIDE

- Extra langes Anschlusskabel mit IP Schutzkontaktstecker

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	232095

CUBIX
FL, QPAR51

SOCKET INSIDE



• Mobile Leuchte

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,5 | 150 | IK04

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 25W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau	**132832**
GU10 | QPAR51	
anthrazit	**132835**

CONE
FL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 54 | 2,55 | IK05

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

max. 100W
L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**230435**

RUSTY® CONE 24
FL, E14

SOCKET INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Kleiner Wegweiser für Einfahrt und Garten

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 54 7,2

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben
max. 40W C35
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
rost	**229430**

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 54

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229423

Leuchtmittelempfehlung
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

Leuchtmittelangaben
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 40 cm | 12,2 kg	
rost	**229431**
E27 | H: 70 cm | 18,8 kg	
rost	**229432**





RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 55

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 229022

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 40 cm | 11 kg	
rost	229020
E27 | H: 70 cm | 17,5 kg	
rost	229021

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 55
35000

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 229022

Variante	Art. Nr.
70lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 11 kg	
rost	233407
70lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 17,5 kg	
rost	233417

LISENNE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Basaltstein & Rauchglas
- Rauchglas erscheint im ausgeschalteten Zustand verspiegelt

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

IP 54

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 229422

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

Leuchtmittelangaben

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 40 cm | 5,65 kg grau / braun	**1000665**
E27 | H: 70 cm | 12,4 kg grau / braun	**1000666**

1000665 572

PHOTONIA
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 55 | 2,3 | 20 | IK03

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Betonanker
Art. Nr. 232085

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**232075**

OTOS GLAS
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 43 | 2,6

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Schraubenset
Art. Nr. 228753

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**230465**

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE



Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 20 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 231234

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 27 cm | 1,5 kg anthrazit / weiß	**1001999**
E27 | H: 44 cm | 1,7 kg anthrazit / weiß	**1002000**
E27 | H: 70 cm | 1,9 kg anthrazit / weiß	**1002001**

OVALISK 75/100
Pole

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 IK02

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 228722

Betonanker
Art. Nr. 228712

Variante	Art. Nr.
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 75 cm | 3,0 kg	
■ matt anthrazit	**1004680**
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 100 cm | 3,5 kg	
■ matt anthrazit	**1004681**

ALPA CONE 100
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 55 1,45

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 228722

Betonanker
Art. Nr. 228712

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1002828

Leuchtmittelangaben

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
■ grau	**228922**
E27	
■ anthrazit	**228925**

ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 55

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 228722

Betonanker
Art. Nr. 228712

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 16 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 45 cm | 0,9 kg	
■ anthrazit	**228935**
E27 | H: 75 cm | 2 kg	
■ anthrazit	**228945**







APONI 90/120
Pole, PHASE

LED INSIDE

• Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
Dimmbar: L

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,4 kg	
■ anthrazit	**1000682**
440lm | 3000K | CRI>80 | H: 120 cm | 1,75 kg	
■ anthrazit	**1000683**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, PHASE

LED INSIDE

- Für innen und außen geeignet

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchte wird ohne Montageplatte geliefert
Montageplatte indoor mit Fußschalter an der Netzanschlussleitung
Montageplatte outdoor ohne Schalter
IP44 Schutzkontaktstecker

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 234430

Montageplatte outdoor
Art. Nr. 234431

Montageplatte indoor
Art. Nr. 234441

Variante	Art. Nr.
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 60 cm | 1,5 kg	
weiß	234401
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,71 kg	
weiß	234411
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 140 cm | 2,06 kg	
weiß	234421

MOLAT
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	1000822

TRUST 30/60
Pole

LED INSIDE

- Edelstahl 316
- Hochvolt LED
- Schlanker Wegweise für vielseitige Außengestaltungen

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: Edelstahl 316

IP 55 | 35000 | IK07

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 227922

Raster spiralförmig
Art. Nr. 1000449

Raster ringförmig
Art. Nr. 228130

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 30 cm | 1,4 kg edelstahl	**228100**
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 60,5 cm | 2,25 kg edelstahl	**228110**

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE



- Edelstahl 304

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Acryl

IP 44

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 227922

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1002828

Leuchtmittelangaben
max. 23W
Ø: 4,8 cm max. L: 14,8 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 50 cm | 1,13 kg edelstahl	**231602**
E27 | H: 80 cm | 1,54 kg edelstahl	**231612**

BIG NAILS 50/80
Pole

LED INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 8,5W
Material: Edelstahl 316

IP 44 | 30000 | IK05

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 227922

Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI>80 | H: 50 cm | 0,9 kg edelstahl	**1001997**
480lm | 3000K | CRI>80 | H: 80 cm | 1,235 kg edelstahl	**1001998**

BIG NAILS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Edelstahl 304
- Schlanker Wegweiser für vielseitige Außengestaltungen

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

IP 44

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 227922

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. L: 17 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 51 cm | 1,1 kg edelstahl	**229162**
E27 | H: 81 cm | 1,6 kg edelstahl	**229172**





ROX ACRYL 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Edelstahl 316
Dimmbar: C, L

C, L | IP 44 | LED | 30000 | IK02

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ T-Verbinderbox
Art. Nr. 228726

Betonanker
Art. Nr. 1001494

Erdspieß
Art. Nr. 231234

Variante	Art. Nr.
690lm | 3000K | CRI>80 | H: 30 cm | 1,55 kg	
edelstahl	**1001491**
690lm | 3000K | CRI>80 | H: 60 cm | 2,55 kg	
edelstahl	**1001492**
690lm | 3000K | CRI>80 | H: 90 cm | 3,45 kg	
edelstahl	**1001493**

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

• Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

IP 44 | IK02

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ T-Verbinderbox
Art. Nr. 228726

Betonanker
Art. Nr. 1001494

Erdspieß
Art. Nr. 231234

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 20W
Ø: 6 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 30 cm | 1,1 kg	
edelstahl	**1001488**
E27 | H: 60 cm | 2,1 kg	
edelstahl	**1001489**
E27 | H: 90 cm | 3 kg	
edelstahl	**1001490**

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Edelstahl 304
- Schlanker Wegweiser für vielseitige Außengestaltungen

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304

IP 44

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
Erdspieß
Art. Nr. 230060

Betonanker
Art. Nr. 230061

Leuchtmittelempfehlung
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben
max. 20W
Ø: 5 cm max. L: 12,6 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 30 cm | 1,5 kg edelstahl	**230063**
E27 | H: 60 cm | 2,5 kg edelstahl	**230066**
E27 | H: 90 cm | 3,4 kg edelstahl	**230069**

VAP 40/70/100
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Edelstahl 304

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304

IP 44

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Betonanker
Art. Nr. 229059

Leuchtmittelempfehlung
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben
max. 23W
Ø: 5,2 cm max. L: 12,1 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 40 cm | 4,4 kg edelstahl	**229054**
E27 | H: 70 cm | 6 kg edelstahl	**229057**
E27 | H: 100 cm | 7,6 kg edelstahl	**229050**



F-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 2,85

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Leuchtmittelempfehlung
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben
max. 20W
Ø: 5 cm max. L: 14,8 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
■ anthrazit	**231595**

C-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 2,9

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Leuchtmittelempfehlung
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben
max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
■ anthrazit	**231475**

POLE PARC 90/150/200
Pole

- Lichttechnisches System zur gezielten Bodenflutung
- Gleichmäßige rotationssymmetrische Lichtverteilung
- Modernes Design für dezente, blendfreie Lichtgebung

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1450mA
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 44 | 35000 | IK06

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145mA | 21W anthrazit	**1000760**
1800lm | 3000K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840mA | 33W anthrazit	**1000761**
2600lm | 3000K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430mA | 50W anthrazit	**1000762**





ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 45cm | 2,3kg matt anthrazit	1004749
1100/1200lm | 3000/4000K CRI>80 H: 75cm | 3,1kg matt anthrazit	1004750

ESKINA FRAME 75
Pole, double

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 matt anthrazit	1004751

GRAFIT 30/60
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 44

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
Schraubenset
Art. Nr. 228752

Erdspieß
Art. Nr. 231230

Leuchtmittelempfehlung
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben
max. 11W
Ø: 6 cm max. L: 11,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 30 cm | 0,8 kg	
anthrazit	**231215**
E27 | H: 60 cm | 1,4 kg	
anthrazit	**231225**

LOGS 40/70
Pole

LED INSIDE

Produktangaben
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

IP 44 LED 40000

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 231230

Schraubenset
Art. Nr. 228754

Betonanker
Art. Nr. 232119

Variante	Art. Nr.
420lm | 3000K | CRI>80 | H: 39,5 cm | 2 kg	
anthrazit	**232115**
420lm | 3000K | CRI>80 | H: 69,5 cm | 2,8 kg	
anthrazit	**232125**







SQUARE POLE 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Leuchte aus Edelstahl 304
- Modernes Design für wegweisendes Licht
- Diffuse Lichtverteilung zur Aufhellung der Umgebung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

IP 44 IK02

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Betonanker
Art. Nr. 1000343

■ Erdspieß
Art. Nr. 231234

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

Leuchtmittelangaben

max. 20W
Ø: 6 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 30 cm | 1,2 kg	
edelstahl	**1000344**
E27 | H: 60 cm | 2,5 kg	
edelstahl	**1000345**
E27 | H: 90 cm | 3,9 kg	
edelstahl	**1000346**

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE



- Leuchte aus hochwertigem 316 Edelstahl
- Modernes Design für wegweisendes Licht
- Diffuse Lichtverteilung zur Aufhellung der Umgebung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Edelstahl 316
Dimmbar: C, L

C,L IP 44 LED 30000 IK02

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Betonanker
Art. Nr. 1000343

■ Erdspieß
Art. Nr. 231234

Variante	Art. Nr.
760lm | 3000K | CRI>80 | H: 30 cm | 2 kg	
edelstahl	**1000416**
760lm | 3000K | CRI>80 | H: 60 cm | 3,4 kg	
edelstahl	**1000417**
760lm | 3000K | CRI>80 | H: 90 cm | 4,7 kg	
edelstahl	**1000418**

RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 55

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 40 cm | 11 kg ■ rost	229420
E27 | H: 70 cm | 22 kg ■ rost	229421

RUSTY® 40/70
Pole

INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 55 LED 35000

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
90lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 11 kg ■ rost	233427
90lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 22 kg ■ rost	233437





ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

SOCKET INSIDE

- Naturstein, Granit, Edelstahl
- Natürlicher Look mit blendfreier Lichtwirkung

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

IP 44

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 229422

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 5,2 cm max. L: 11,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 40 cm | 11 kg	
grau / chrom	**231410**
E27 | H: 70 cm | 22,5 kg	
grau / chrom	**231411**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Naturstein, Granit, Edelstahl
- Flaches Design mit außergewöhnlicher Lichtwirkung

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

IP 44 12,3

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 231233

Leuchtmittelempfehlung

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 7,6 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau / chrom	**231420**



SLOTS 45
Pole

LED INSIDE

- Indirekter Lichtaustritt
- Außergewöhnliche Lichtwirkung für einen sichern Tritt

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium

IP 44 1,13 25000

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228753

Variante	Art. Nr.
200lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**231815**
200lm | 3000K | CRI>80 rost	**231817**

SLOTS 65
Pole

LED INSIDE



- Indirekter Lichtaustritt
- Außergewöhnliche Lichtwirkung für einen sichern Tritt

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium



IP 44 1,37 25000

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228753

Variante	Art. Nr.
200lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**231455**
200lm | 3000K | CRI>80 rost	**231457**

BOOKAT
Pole, PHASE

LED INSIDE

- Hochvolt LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
370lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**231855**



RASCALI 45/65
Pole

LED INSIDE



- Außergewöhnliches Design
- Achsensymmetrische Lichtverteilung zur Akzentuierung von Wegen und Flächen

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI>80 | H: 45 cm | 2,25 kg	
anthrazit	**1000799**
360lm | 3000K | CRI>80 | H: 65 cm | 2,8 kg	
anthrazit	**1000801**

1003535 595

1003536 595

1003537 595

L-LINE OUT 60
FL, vertikal



- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
780/800lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt anthrazit	**1003535**

L-LINE OUT 30
FL, vertikal

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
800/810lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ matt anthrazit	**1003536**

L-LINE OUT 50/80
Pole, horizontal

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
490/530lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 50cm | 1,95kg	
■ matt anthrazit	**1003537**
490/530lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 80cm | 2,6kg	
■ matt anthrazit	**1003538**

H-POL 30/60
Pole

- Einseitiger Lichtaustritt





Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Material: Aluminium / Kunststoff
Einbaumaße: B: 11,8 cm L: 11,8 cm T: 10 cm



Maßzeichnung



Hinweis

Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung.
Einbaumaße des optionalen Einbautopfes:
L: 14 cm B: 14 cm T:16 cm.

Zubehörempfehlung

■ Einbautopf
Art. Nr. 232195

Variante	Art. Nr.
350lm | 3000K | CRI>80 | 9W | H: 36 cm | 1,4 kg	
■ anthrazit	**232155**
700lm | 3000K | CRI>80 | 18W | H: 66 cm | 2,3 kg	
■ anthrazit	**232165**

H-POL TWIN 30/60
Pole

LED INSIDE

- Beidseitiger Lichtaustritt

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Material: Aluminium / Kunststoff
Einbaumaße: B: 11,8 cm L: 11,8 cm T: 10 cm

Maßzeichnung



Hinweis

Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung.
Einbaumaße des optionalen Einbautopfes:
L: 14 cm B: 14 cm T:16 cm.

Zubehörempfehlung

Einbautopf
Art. Nr. 232195

Variante	Art. Nr.
Direkt: 350lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 350lm | 3000K | CRI>80 18W | H: 36 cm | 1,6 kg anthrazit	**232175**
Direkt: 700lm | 3000K | CRI>80 Indirekt: 700lm | 3000K | CRI>80 35W | H: 66 cm | 2,5 kg anthrazit	**232185**

SLOTBOX 40/70
Pole



Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

IP 44 | 35000 | IK04

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
160lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 1,45 kg	
■ anthrazit	**232135**
160lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 2,1 kg	
■ anthrazit	**232145**



FLATT 65/100
Pole

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9,7W
Material: Aluminium / Aluminium

IP 65 IK03

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 65 cm | 3,2 kg anthrazit / anthrazit	**1002956**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 65 cm | 3,2 kg anthrazit / braun	**1002957**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 100 cm | 4,47 kg anthrazit / anthrazit	**1002958**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 100 cm | 4,47 kg anthrazit / braun	**1002959**

ARROCK STONE 50/75
Pole

LED INSIDE

- Besalt/Edelstahl
- Außergewöhnliche Lichtwirkung

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

IP 55 30000

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 231235

Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI>80 | H: 50 cm | 15,5 kg	
grau	**231370**
330lm | 3000K | CRI>80 | H: 75 cm | 22,2 kg	
grau	**231371**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Naturstein, Granit, Edelstahl
- Außergewöhnliche Lichtwirkung, natürlicher Look

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

IP 44 23,5

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 231235

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben

max. 4W LED GU10 51mm

Variante	Art. Nr.
GU10 | LED GU10 51mm	
grau / chrom	**231440**







RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Außergewöhnliche Lichtwirkung

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 44

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 231230

Leuchtmittelempfehlung
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 | H: 50 cm | 12,5 kg	
■ rost	**229410**
E27 | H: 80 cm | 18,5 kg	
■ rost	**229411**

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

LED INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Außergewöhnliche Lichtwirkung

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 55 35000

Maßzeichnung



Hinweis
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 231230

Variante	Art. Nr.
30lm | 3000K | CRI>80 | H: 50 cm | 12,5 kg	
■ rost	**233447**
30lm | 3000K | CRI>80 | H: 80 cm | 18,5 kg	
■ rost	**233457**

BENDO 80/220
Pole, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

- Hochvolt LED
- Exklusives Design für den außergewöhnlichen Outdoor-Bereich

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

C, L | IP 55 | LED | 35000 | 80°

IK
IK06

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Betonanker
Art. Nr. 231849

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

T-Verbinderbox
Art. Nr. 228726

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI>80 | H: 80 cm | 11W | 2,7 kg	
anthrazit	**231835**
1800lm | 3000K | CRI>80 | H: 225 cm | 31W | 7,3 kg	
anthrazit	**231845**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat
- Geradliniger, natürlicher Look

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 44 12,7

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Leuchtmittelempfehlung
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Leuchtmittelangaben
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
■ rost	**230090**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

LED INSIDE

- Stahl gerostet
- Jede Leuchte ist ein Unikat

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

IP 55 20 LED 25000 90° IK IK06

Maßzeichnung



Hinweis
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 12,5 kg	
■ rost	**1001823**
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 18,9 kg	
■ rost	**1001824**

ABRIDOR 60/100
Pole

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

IP 55 | 45° | IK03

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 60 cm | 2,3 kg	
■ matt anthrazit	**1002991**
750lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 100 cm | 3,4 kg	
■ matt anthrazit	**1002992**



IPERI 50
Pole

LED INSIDE

• Wegweiser für Einfahrt und Garten

Produktangaben
230V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium / Kunststoff

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
Erdspieß
Art. Nr. 231231

Variante	Art. Nr.
320lm | 4000K | CRI>70	
anthrazit	**231305**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
T-Verbinderbox
Art. Nr. 228726

Leuchtmittelempfehlung
GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Leuchtmittelangaben
max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
grau	**232294**
GX53 | TCR-TSE	
anthrazit	**232295**

TRAPECCO
Pole

LED INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

IP 44 | 3,8 | LED | 20000 | 100°

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**231765** ▼

MALU
Pole

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Außergewöhnliches Design
- Gleichmäßige Ausleuchtung von Wegen und Bereichen
- Besonders breite Lichtverteilung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9,2W
Material: Aluminium / Glas

IP 55 | 1,65 | LED | 35000 | 100°
IK | IK03 | 100

Maßzeichnung



Hinweis

Integrierte Verbindungsbox

Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**1002158**



ENOLA C
Pole

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
800lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**228545**

ESKINA 30/80
Pole, PHASE

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Hinweis

1002906 – Schutzkontaktstecker
1002907 – Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Erdspieß
Art. Nr. 230060

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 31,5 cm | 1,3 kg	
■ matt anthrazit	**1002906**
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 80 cm | 1,89 kg	
■ matt anthrazit	**1002907**

THEO BRACKET 50/70
Pole

NEW

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 65 70°

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Switch

Leuchtmittelangaben

max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | H:50cm | 1,5kg	
matt anthrazit	**1004654**
GU10 | H:70cm | 1,7kg	
matt anthrazit	**1004655**

THEO PATHLIGHT
Pole, single

SOCKET INSIDE

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP 44 2,8 20 90° IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Leuchtmittelempfehlung

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

Leuchtmittelangaben

max. 7W

Variante	Art. Nr.
GU10	
matt anthrazit	**1002870**

THEO PATHLIGHT
Pole, double

SOCKET INSIDE

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP 44 3,3 20 90° IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Leuchtmittelempfehlung

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

Leuchtmittelangaben

2x max. 7W

Variante	Art. Nr.
GU10	
matt anthrazit	**1002871**



QUAD POLE

LED INSIDE

- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1550lm | 3000K | CRI>80	
■ matt anthrazit	**1003001**

HELIA
Pole, single, PHASE



- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002198**

HELIA SENSOR
Single



- Integrierter Infrarot-Sensor
- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002199**





HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE

• Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
900lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002200**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Leuchtmittelempfehlung

GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550074

Leuchtmittelangaben

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
anthrazit	**231505**



MYRA SPOT
Double, GU10

SOCKET INSIDE

- Verlängerbar
- Außergewöhnliches Design für einen sicheren Tritt

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Betonanker
Art. Nr. 228712

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233164

Standfuss
Art. Nr. 233144

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Standfuss
Art. Nr. 233145

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

2x max. 4,5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | LED GU10 51mm	
grau	233184
GU10 | LED GU10 51mm	
anthrazit	233185

HELIA
Pole, single, PHASE

LED INSIDE

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Standfuss
Art. Nr. 233145

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Betonanker
Art. Nr. 228712

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	233275

HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Standfuss
Art. Nr. 233145

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Betonanker
Art. Nr. 228712

Variante	Art. Nr.
900lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	233285

DA GEHT DIE SONNE AUF.

STRAHLER SETZEN DYNAMISCHE LICHTAKZENTE.

Sie möchten einen Außenbereich effektvoll beleuchten?
Dann entdecken Sie gleich die große Vielfalt an Strahlern, die eine ganz individuelle Beleuchtung ermöglichen. Zum Beispiel an Gebäuden, auf Plätzen, Wegen oder in Gärten.

1004757 **619**

233570 630

STRAHLER

618

618

NEW

619

620

NEW

620

621

622

622

623

623

625

625

627

629

629

629

630

630

631

631

633

633

633

634

635

636

NEW

637

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

IP 65 | 0,75 | 150 | 180°

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51
L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau	227418

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium

IP 65 | 0,63 | 150 | 180° | IK06

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 11W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 8,3 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | LED GU10 51mm	
schwarz	227410
GU10 | LED GU10 51mm	
braun	1001964
GU10 | LED GU10 51mm	
grün	1001965



SAMRINA
SP, single, GU10

NEW

SOCKET INSIDE

- Enthält recyceltes Material

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff / Glas



IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
GU10	
■ matt schwarz	**1004757**

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Edelstahl 316

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316

Maßzeichnung



Hinweis
IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**229740**

THEO BRACKET
SP

NEW

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Hinweis
IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben
max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | LED GU10 51mm	
anthrazit	**1004652**



NAUTILUS 10
SP, quadratisch

LED INSIDE

- Ideal geeignet zur gezielten Akzentuierung von Objekten und Bereichen

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8,5W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Variante	Art. Nr.
620lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**231035**
620lm | 3000K | CRI>80 braun	**1001937**
620lm | 3000K | CRI>80 grün	**1001938**

LED SPIKE
SP

- Ideal geeignet zur gezielten Akzentuierung von Objekten und Bereichen

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002201**
400lm | 3000K | CRI>80	
braun	**1002203**
400lm | 3000K | CRI>80	
grün	**1002202**

SYNA
SP



- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Variante	Art. Nr.
470lm | 3000K | CRI>80	
grau	**227504**
470lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**227505**
470lm | 3000K | CRI>80	
braun	**227507**
470lm | 3000K | CRI>80	
grün	**227508**

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550074

Leuchtmittelangaben

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
anthrazit	**231525**

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550074

Leuchtmittelangaben

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
anthrazit	**231535**

231682 625

CV SPOT
SP, kurz

SOCKET INSIDE



- Edelstahl 304

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**231672**

CV SPOT
SP, lang

SOCKET INSIDE



- Edelstahl 304

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304

Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker
Erdspieß inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**231682**

229090 627

NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE

- Edelstahl 304

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Transformator 12V AC | 60VA IP44
Art. Nr. 227160

Transformator 12V AC | 10VA IP44
Art. Nr. 227140

Leuchtmittelempfehlung

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001575

Leuchtmittelangaben

max. 35W QR-C51

Variante	Art. Nr.
GX5.3 | QR-C51	
edelstahl	**229090**

229741 629

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Edelstahl 316

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316

Maßzeichnung



Hinweis
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001919

ZIGBEE

Leuchtmittelangaben
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**229741**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

LED INSIDE

• Edelstahl 316

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316



Maßzeichnung



Hinweis
IP-Schutzkontaktstecker

Zubehörempfehlung
□ Montage Platte
Art. Nr. 1001963

■ Erdspieß Kunststoff
Art. Nr. 900011

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

SOCKET INSIDE

• Edelstahl 304

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304



Maßzeichnung



Hinweis
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560473

Leuchtmittelangaben
max. 80W PAR38
optional: QPAR30

Variante	Art. Nr.
E27 | PAR38	
edelstahl	**229100**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V

Produktangaben

12V/24V DC
Material: Edelstahl 316 / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

LED Netzteil 24V DC | 12W
Art. Nr. 470502

LED Netzteil12V DC | 12W
Art. Nr. 470507

Erdspieß Edelstahl 316
Art. Nr. 233580

Montageplatte Edelstahl 316
Art. Nr. 233582

Erdspieß Kunststoff
Art. Nr. 900011

Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**233570**

DASAR® PROJECTOR
SP, 230V

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl 316 / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Zubehörempfehlung

Erdspieß Edelstahl 316
Art. Nr. 233580

Montageplatte Edelstahl 316
Art. Nr. 233582

Erdspieß Kunststoff
Art. Nr. 900011

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**233571**







HELIA SPOT S
SP, single, PHASE

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1000735**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE

LED INSIDE

• Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Zubehörempfehlung

Erdspieß
Art. Nr. 228560

Variante	Art. Nr.
1050lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**228555**

232840 633
LOUNGE
vivood

SPOODI 31
SP

SPOODI 13
SP, SENSOR

- Integrierter Infrarot-Sensor
- Komfortable Sensoreinstellung über Fernbedienung

SPOODI 20
SP, SENSOR



- Integrierter Infrarot-Sensor
- Komfortable Sensoreinstellung über Fernbedienung

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 60W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Erfassungswinkel 110°, max. Erfassungsdistanz 8m, Tag/Nachtmodus, Einschaltdauer einstellbar
IP-Schutzkontaktstecker
Fernbedienung inkl.

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Erfassungswinkel 110°, max. Erfassungsdistanz 8m, Tag/Nachtmodus, Einschaltdauer einstellbar
IP-Schutzkontaktstecker
Fernbedienung inkl.

Zubehörempfehlung

■ Wandhalterung 50cm
Art. Nr. 234340

■ Wandhalterung 80cm
Art. Nr. 234350

Variante	Art. Nr.
5100lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**232840** ▼

Variante	Art. Nr.
800lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**232860** ▼
800lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**232864** ▼
870lm | 4000K | CRI>80 ■ schwarz	**232870** ▼
870lm | 4000K | CRI>80 ■ grau	**232874** ▼

Variante	Art. Nr.
2250lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**232880** ▼
2250lm | 3000K | CRI>80 ■ grau	**232884** ▼
2500lm | 4000K | CRI>80 ■ schwarz	**232890** ▼
2500lm | 4000K | CRI>80 ■ grau	**232894** ▼

FLAC BEAM®
SP

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

IP-Schutzkontaktstecker

Variante	Art. Nr.
1800lm | 3000K | CRI>80	
grau	231072

227734 **635**

227744 **635**

VANO WING
SP, 1-10V

LED INSIDE

- Asymmetrische Lichtverteilung
- Gleichmäßige Ausleuchtung von vertikalen Flächen

Produktangaben

120-277V ~50/60Hz | 525mA
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1500lm | 3000K | CRI>80 35W | B: 63,5 cm | 3,29 kg	
grau	**227734**
3340lm | 3000K | CRI>80 48W | B: 119,5 cm | 6 kg	
grau	**227744**

GALEN 100
SP

LED INSIDE

Produktangaben

24V DC
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 1,5 | 150 | 30000

120°

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

■ LED Netzteil 24V DC | 36W
Art. Nr. 470544

□ LED Netzteil 24V DC | 60W
Art. Nr. 470506

Variante	Art. Nr.
1070lm | 6500K | CRI>70	
grau	**229481**
970lm | 3000K | CRI>70	
grau	**229482**

GALEN 60/120
SP

NEW

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Anschlussleitung 5m
Art. Nr. 231960

■ Verbindungskabel 1,5m
Art. Nr. 231961

Variante	Art. Nr.
1570/1570lm | 3000/4000K | CRI>80 | 18W L: 60cm | 1,4 kg ■ anthrazit	**1003447**
3000/3100lm | 3000/4000K | CRI>80 | 34W L: 120cm | 2,5 kg ■ anthrazit	**1003448**



BRINGEN LICHT INS DUNKEL.

PRAKTISCHE WAND- UND DECKENLEUCHTEN.

Die strahlen sogar noch bei den schlechtesten Wetterverhältnissen: Unsere Wand- und Deckenleuchten sind robust, energieeffizient und leistungsstark. Neben all der Funktionalität können Sie aber auch noch zwischen verschiedenen Designs auswählen. Soll es eher modern sein? Traditionell? Rund? Oder lieber eckig?

1002902 688

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

PHOTONIA
WL, E27

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 55 1,44 IK03

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**232045**

GLOO PURE
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,6 IK02

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**1002002**

MOLAT
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,95 IK02

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**1000820**


1000820 642
1000821 563


232045 642


1002002 642

SLOTS
WL



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,85 | 25000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
140lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	231805
140lm | 3000K | CRI>80 rost	231807

APONI
WL, PHASE

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium
Dimmbar: L

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1000681**

F-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Hochglanzreflektor für effektive Beleuchtung
- Diffuse Lichtverteilung zur Beleuchtung der Gebäudeumgebung

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 1,6

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

Leuchtmittelangaben

max. 20W
Ø: 5 cm max. L: 14 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**231585**

C-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Hochglanzreflektor für effektive Beleuchtung
- Diffuse Lichtverteilung zur Beleuchtung der Gebäudeumgebung

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 1,55

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1002828

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**231465**



231585 **646**

231465 **646**

BIG NAILS
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Edelstahl 304
- Schlankes Design, blendfreie Außenbeleuchtung

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. L: 17 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
edelstahl	**229182**

GRAFIT
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 44 0,52

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

max. 11W
Ø: 6 cm max. L: 11,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**231205**

SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

IP 44 1,15 IK02

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

Leuchtmittelangaben

max. 20W
Ø: 7 cm max. L: 13 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
edelstahl	**1000336**

SQUARE
WL, PHASE

LED INSIDE

- Leuchte aus hochwertigem 316 Edelstahl
- Modernes Design
- Diffuse Lichtverteilung zu Beleuchtung der Gebäudeumgebung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Edelstahl 316
Dimmbar: C, L

C,L IP 44 1,662 LED 30000
IK IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
760lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**1000834**

1000336 648


1000336 648

OVALISK
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 2 | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1004678

OVALISK SENSOR
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Mit Bewegungsmelder

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9,6W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 2,1 | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1004679



KERAS ELT
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Außergewöhnliches Design

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 1,6

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 560422

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1002828

Leuchtmittelangaben

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
grau	**227174**
E27	
anthrazit	**227176**

MERIDIAN
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 1,25

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1003090

Leuchtmittelangaben

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
grau	**230444**
E27	
anthrazit	**230445**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

IR

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 2,24

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**1002402**

QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 2,21

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002127

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**1002403**

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 1,7

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Leuchtmittelangaben

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27 anthrazit	**230655**
E27 rost	**230657**



MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 1,7

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1002828

Leuchtmittelangaben

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
grau	**230044**
E27	
anthrazit	**230045**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

MR

- Bewegungsmelder mit MR (Microwellen-) Technik im Leuchtengehäuse integriert

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 54 1,75

Maßzeichnung



Hinweis

Bewegungsmelder: Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsdistanz: 1-5 m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
grau	**230084**
E27	
anthrazit	**230085**

SITRA
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 550092

LED GX53 8,2W 120°
3000K 600lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550073

Leuchtmittelangaben

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
■ anthrazit	**230355**

SITRA
WL

LED INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,27 LED 35000 55°

IK IK03

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**1002016**
450lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002017**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,9

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

LED GU10 7,3W 13°
2700K 660lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1000939

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
aluminium	**1000333**

POLE PARC
WL

LED INSIDE

- Ideal geeignet zur effektiven Akzentuierung der Gebäudearchitektur
- Rotationssymmetrische Lichtverteilung

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 2,8 LED 40000

36° IK IK06

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2900lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1000448**

DOWNUNDER OUT
Rund

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium

IP 65 0,38 30000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
140lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1002868

DOWNUNDER OUT
Quadratisch

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium

IP 65 0,43 30000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
150lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1002869





PEMA®
WL

LED INSIDE



Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,7W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr.
125lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**231010**
125lm | 3000K | CRI>80	
grau	**231012**
125lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**231015**

DELO
WL

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 5,8W
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzart IP55 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr.
170lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**227185**

RASCALI
WL

- Außergewöhnliches Design
- Ästhetische Akzentuierung von Außenbereichen

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

IP 54 | 0,85 | 30000 | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	1000797



WALLYX
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
L: 7,6 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 grau	**227194**
GU10 | QPAR51 anthrazit	**227195**
GU10 | QPAR51 bronze	**227198**

"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
820lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	231865

1004747 663

ESKINA FRAME
WL

NEW

LED INSIDE

CCT





- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 anthrazit	**1004747**

ESKINA FRAME
WL, double

NEW

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 anthrazit	**1004748**

ABRIDOR
WL



- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

IP 55 | 1,2 | 45° | IK03

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
750lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	**1002989**

ABRIDOR SENSOR
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Mit integriertem Infrarot-Bewegungssensor

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

IP 54 | 1,2 | 45° | IK03

Maßzeichnung



Hinweis

Sensorreichweite einstellbar 6 bis 9 m, Erfassungswinkel 120°

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002990**





FLATT
WL

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
460lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit / anthrazit	**1002952**
500lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit / braun	**1002953**

FLATT SENSOR
WL

LED INSIDE

CCT

IR

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Mit integriertem Infrarot-Bewegungssensor

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Sensorreichweite einstellbar 6 bis 9 m, Erfassungswinkel 120°

Variante	Art. Nr.
600lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit / anthrazit	**1002954**
600lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit / braun	**1002955**

ORDI
WL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
500lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	232905

ORDI SENSOR
WL

- Mit integriertem Infrarot-Bewegungssensor

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

Sensorreichweite einstellbar bis 9 m,
Erfassungswinkel 120°

Variante	Art. Nr.
500lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	232915



ANGOLUX
WL

ANGOLUX SENSOR
WL

- Integrierter Infrarot-Sensor

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 44 | 0,62 | LED | 25000 | 100° | IK02 | 20

Maßzeichnung



Hinweis

Erfassungswinkel 120°, max. Erfassungsdistanz 9 m, Ansprechempfindlichkeit und Einschaltdauer einstellbar
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

Variante	Art. Nr.
560lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1001970**
560lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1001969**

ANGOLUX SOLAR
WL

- Komfortables Laden durch integrierte Solartechnik
- Integrierter Infrarot Sensor

Produktangaben

Batteriebetrieb
Systemleistung: 1,8W
Material: Aluminium

IP 54 | 0,9 | LED | 130° | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Bewegungsmelder & Solarpanel
inkl. Batterie 3,7V 2200mAh

Variante	Art. Nr.
150lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002597**

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systemleistung: 7,6W
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 44 | 0,64 | LED | 25000 | 120°

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr.
500lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**231351**
500lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**231355**

IPERI
WL

LED INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 44 | 0,5 | LED | 25000

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr.
320lm | 4000K | CRI>70	
anthrazit	231315



PEMA®
WL, E27

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,05

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. L: 21 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
■ schwarz	**230030**
E27	
■ grau	**230034**

PEMA®
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 1,26 30000 IK02
10

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ schwarz	**1003453**
1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80	
■ grau	**1003454**

PEMA®
WL





Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 7,7W
Material: Aluminium / Glas

IP 54 0,7 30000 110°
IK05

Maßzeichnung



Hinweis

Schutzart IP54 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**1002069**
450lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002070**
450lm | 3000K | CRI>80	
■ grau	**1002071**

MALU
WL

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Außergewöhnliches Design
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Besonders breite Lichtverteilung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9,2W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	1002155

TRAPECCO DOWN
WL

LED INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	231745 ▼

QUADRASYL
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE



Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,86

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Leuchtmittelangaben
max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
anthrazit	**232285**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE



- Blende: Edelstahl 304

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Edelstahl 304

IP 44 0,45

Maßzeichnung



Hinweis
Befestigung auf der Rückseite

Leuchtmittelempfehlung
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Leuchtmittelangaben
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
grau	**111482**

QUAD
WL

LED INSIDE



Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,6W
Material: Aluminium / Glas



IP 44 0,25 30000 90°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
100lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232461**
80lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232465**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE



Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4,5W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,63 30000 110°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
290lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232431**
260lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232435**







SAIL
WL

LED INSIDE



Produktangaben

200-240V ~50Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**1002605**
590lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1002606**

VILUA S
WL





Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8,3W
Material: Aluminium / Glas

IP 54 | 0,55 | 100° | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
405lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	1002503

VILUA L
WL

LED INSIDE



Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
810lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**1002504**

VILUA
UP/DOWN, WL

LED INSIDE

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 392lm | 3000K | CRI>80 Down: 392lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**1002505**

THEO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,66

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077

Leuchtmittelangaben

max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
weiß	**229521**
GU10 | QPAR51	
grau	**229524**
GU10 | QPAR51	
anthrazit	**229525**

BIG THEO
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

GU10 7W 13°
3000K 660lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001568

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001244

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
weiß	**229561**
GU10 | QPAR111	
grau	**229564**
GU10 | QPAR111	
anthrazit	**229565**





BIG THEO
WL

LED INSIDE

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**234525**

DELWA
WL



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,8 | 30000 | 100°

IK02

Maßzeichnung



1000340 678

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI>80	
weiß	1000340
910lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	1000342

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 55 | 0,58 | IK02

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233214

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233215

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau	**233114**
GU10 | QPAR51	
anthrazit	**233115**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE



Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,4

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 550092

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Leuchtmittelangaben
2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
anthrazit	**230365**

SITRA UP/DOWN
WL

LED INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,1 LED 35000 55°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 488lm | 3000K | CRI>80 Down: 488lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002018**
Up: 488lm | 3000K | CRI>80 Down: 488lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1002041**

ASTINA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,8

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben
2x max. 11W LED GU10
L: 9 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | TCR50-SE	
weiß	**228771**
GU10 | TCR50-SE	
anthrazit	**228775**
GU10 | TCR50-SE	
aluminium	**228776**



228775 **680**

233302 **681**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Leuchte aus Edelstahl 304

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 304

IP 44 1,02

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Leuchtmittelangaben

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**233302**

ASTINA STEEL
WL

LED INSIDE

- Leuchte aus hochwertigem Edelstahl 316

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Edelstahl 316

IP 44 1,38 25000 24°

24°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
510lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**233312**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rund

NEW

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium

IP 65 | 3,55 | 65° | 65° | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 249/254lm | 3000/4000K | CRI>80 Down: 267/271lm | 3000/4000K | CRI>80	
rost	1004651





ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE



- Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 1,2

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
aluminium	**1000334**

POLE PARC UP/DOWN
WL

LED INSIDE

- Ideal geeignet zur effektiven Akzentuierung der Gebäudearchitektur

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 56W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 3,8 | LED | 40000 | 36° | 36° | IK06

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 2900lm | 3000K | CRI>80 Down: 2900lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1000446**

ENOLA ROUND S
WL, single

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
390/450lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	1003422

ENOLA ROUND M
WL, single

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
720/820lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	1003423

ENOLA ROUND L
WL, single

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	1003440

ENOLA L ROUND UP/DOWN S
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90 Down: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003424**

ENOLA L ROUND UP/DOWN M
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90 Down: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003425**

ENOLA L ROUND UP/DOWN L
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 53W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90 Down: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003441**

SQUARE TURN
WL, G9

SOCKET INSIDE





• 360° drehbares Frontteil

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 1003102

LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 560302

Leuchtmittelangaben

max. 42W QT14
Ø: 3,5 cm max. L: 8 cm max.

Variante	Art. Nr.
G9 | QT14	
grau	1000335



QUAD UP/DOWN 12
WL

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 6,8W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Montagefläche an schmaler Gehäuseseite

Variante	Art. Nr.
175lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232471**
140lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232475**

QUAD UP/DOWN 15
WL



Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Montagefläche an schmaler Gehäuseseite

Variante	Art. Nr.
290lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232441**
260lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232445**

BIG QUAD UP/DOWN
WL



Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,8W
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
240lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232451**
240lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232455**

L-LINE OUT 15
WL, vertikal

NEW

LED INSIDE

CCT



- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
500/570lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	**1003539**

MANA OUT
WL, PHASE

LED INSIDE

- Engere Abstrahlung mit beiliegendem Zubehör möglich

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002900**
650lm | 3000K | CRI>80	
rost	**1002902**







BOX-L
WL, E27

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

IP 44 1,1

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 560402

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

Leuchtmittelangaben

max. 18W
Ø: 6 cm max. L: 17,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**232491**
E27	
anthrazit	**232495**
E27	
braun	**232497**

BOX-L
WL

LED INSIDE

- Direkt-indirekte strahlende Leuchte mit zusätzlichem Lichtaustritt nach vorne
- Akzentuierte Wandflutung und gleichmäßige Grundbeleuchtung in Einem

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Acryl

IP 44 1,2 30000 IK05

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**1002037**
480lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1002035**
480lm | 3000K | CRI>80	
braun	**1002036**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,26

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 560332

Leuchtmittelangaben

max. 80W QT-DE12

Variante	Art. Nr.
R7s 78mm | QT-DE12	
weiß	**232481**
R7s 78mm | QT-DE12	
anthrazit	**232485**

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadratisch

NEW

LED INSIDE

CCT

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium

IP 65 4,65 65° 65° IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 259/260lm | 3000/4000K | CRI>80 Down: 285/288lm | 3000/4000K | CRI>80	
rost	**1004650**











SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,14

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Leuchtmittelangaben

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE weiß	**232531**
GX53 | TCR-TSE anthrazit	**232535**
GX53 | TCR-TSE braun	**232537**

SITRA CUBE
WL

LED INSIDE





Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,8 LED 30000 IK05 105° 105°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	**1002032**
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 weiß	**1002033**
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 braun	**1002034**

LOGS
WL

LED INSIDE



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

IP 44 0,9 40000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**232101**
550lm | 3000K | CRI>80	
grau	**232104**
420lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**232105**



THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,79 | IK02

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Leuchtmittelangaben

2x max. 35W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**229531**
GU10 | QPAR51 grau	**229532**
GU10 | QPAR51 anthrazit	**229535**
GU10 | QPAR51 aluminium	**1000331**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 1,7 | IK02

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001242

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1001244

Leuchtmittelangaben

2x max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111 weiß	**229571**
GU10 | QPAR111 grau	**229574**
GU10 | QPAR111 anthrazit	**229575**

BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Up: 2000lm | 3000K | CRI>80 Down: 2000lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	234505

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE

Produktangaben

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	234515

ENOLA SQUARE S
WL, single

NEW

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Abstandshalter Set Outdoor
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
390/450lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003416**

ENOLA SQUARE M
WL, single

NEW

LED INSIDE

CCT



- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Abstandshalter Set Outdoor
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
720/820lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003417**

ENOLA SQUARE L
WL, single

NEW

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Abstandshalter Set Outdoor
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003437**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Abstandshalter Set Outdoor
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
Up: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90 Down: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90	
matt anthrazit	**1003418**

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Abstandshalter Set Outdoor
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
Up: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90 Down: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90	
matt anthrazit	**1003419**

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 53W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Abstandshalter Set Outdoor
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
Up: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90 Down: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90	
matt anthrazit	**1003438**

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE



Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelangaben

80W QT-DE12
L: 7,8 cm max.

Variante	Art. Nr.
R7s 78mm | QT-DE12	
grau	**1000587**
R7s 78mm | QT-DE12	
anthrazit	**1000588**

OUT-BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE



Produktangaben

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80 grau	229664
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80 anthrazit	229665

ESKINA D
Display, PHASE

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium
Dimmbar: C



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI>80	
matt anthrazit	**1002905**

TODAY PRO
Display

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2800lm | 4000K | CRI>70	
schwarz	**1000880**
2800lm | 4000K | CRI>70	
weiß	**1000881**

TODAY
Display

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Variante	Art. Nr.
2800lm | 4000K | CRI>70	
schwarz	**227700**
2800lm | 4000K | CRI>70	
weiß	**227701**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP 55 | 0,73 | 340°

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233214

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233215

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau	**233134**
GU10 | QPAR51	
anthrazit	**233135**

PHOTONIA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 1,26 IK03

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 1001756

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 560741

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**232055**

MOLAT
CL, E27

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,8 IK02

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002126

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 1002124

Leuchtmittelangaben

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
anthrazit	**1000823**

OVALISK
CL

NEW

LED INSIDE

CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 1,7 | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
500/540lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	**1004677**

SITRA
CL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,66

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550074

Leuchtmittelangaben

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE weiß	**231541**
GX53 | TCR-TSE anthrazit	**231545**

ENOLA ROUND S
CL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
510/580lm | 3000/4000K | CRI>90	
matt anthrazit	**1003426**

ENOLA ROUND M
CL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
700/800lm | 3000/4000K | CRI>90	
matt anthrazit	**1003427**

ENOLA ROUND L
CL

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90	
matt anthrazit	**1003442**

POLE PARC
CL

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2900lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1000447**

ROX
CL, GX53

SOCKET INSIDE

- Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

Leuchtmittelangaben

max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
aluminium	**1000339**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Hochwertig gebürstete Oberfläche

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 7,9W 25°
2700K 730lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 560702

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
aluminium	**1000332**



SQUARE
CL, PHASE

LED INSIDE

- Leuchte aus hochwertigem 316 Edelstahl
- Modernes Design
- Diffuse Lichtverteilung zur gleichmäßigen Grundbeleuchtung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Edelstahl 316
Dimmbar: C, L

C,L | IP 44 | 1,434 | LED | 30000

IK
IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
760lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**1000835**

234535 709

BIG THEO
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE





Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 1

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 551882

LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm
8kWh/1000h
Art. Nr. 560724

Leuchtmittelangaben

max. 75W QPAR111

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
weiß	**229551**
GU10 | QPAR111	
grau	**229554**
GU10 | QPAR111	
anthrazit	**229555**

BIG THEO
CL

LED INSIDE

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 1,3 | LED | 30000 | 24° | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**234535**

ENOLA SQUARE S
CL

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 0,68 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
510/580lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003420**

ENOLA SQUARE M
CL

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 0,7 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
700/800lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003421**

ENOLA SQUARE L
CL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 2 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90	
anthrazit	**1003439**

MALU
CL

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Außergewöhnliches Design
- Gleichmäßige Ausleuchtung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9,2W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	1002157

AINOS
CW

LED INSIDE

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 44 | 1,5 | 25000 | 120°

IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1430lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**229961**
1430lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**229965**

AINOS
CW SENSOR

LED INSIDE

MR

- Bewegungsmelder mit Mikrowellen-Technik im Leuchtengehäuse integriert

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 44 | 1,6 | 25000 | 120°

IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Bewegungssensor: Der Erfassungswinkel des Sensors beträgt 360°. Die Erfassungsdistanz, Einschaltumgebungs-helligkeit und Einschalt-dauer können eingestellt werden.

Variante	Art. Nr.
1430lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**229971**
1430lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**229975**





AINOS
CW, quadratisch

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 65 2,1 54000

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000/4000K | CRI>80	
matt weiß	1003449
1300lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1003450

AINOS
CW SENSOR, quadratisch

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT
MR

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Bewegungsmelder mit Mikrowellen-Technik im Leuchtengehäuse integriert

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 65 2,2 54000

Maßzeichnung



Hinweis

Bewegungssensor: Der Erfassungswinkel des Sensors beträgt 360°. Die Erfassungsdistanz, Einschaltumgebungs-helligkeit und Einschalt-dauer können eingestellt werden.

Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000/4000K | CRI>80	
matt weiß	1003451
1300lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1003452

RUBA 27/42
CW

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar
- Enthält recyceltes Material

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz| 600mA
Material: Polycarbonat (PC)

IP 65 | 30000 | 120° | IK08 | 10

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
985/1100lm | 3000/4000K | CRI>90 | 12W Ø: 27 cm | 0,75 kg	
weiß	**1005089**
2000/2270lm | 3000/4000K | CRI>90 | 22W Ø: 42 cm | 1,67 kg	
weiß	**1005090**





BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE

- Schlichtes Design für vielfältige Anwendungsbereiche

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Art. Nr. 1001033

Leuchtmittelangaben

2x max. 25W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

Variante	Art. Nr.
E27	
weiß	**229081**
E27	
anthrazit	**229085**

BULAN
CW, E14

SOCKET INSIDE



Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

max. 60W C35
Ø: 4,8 cm max. L: 13 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
weiß	**229071**
E14 | C35	
grau	**229072**
E14 | C35	
anthrazit	**229075**

LIPA
CW, PHASE

- Farbtemperatur 3000K oder 4000K über Schalter einstellbar
- außergewöhliches Design

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1600lm | 3000/4000K | CRI>80	
weiß	**1001855**
1500lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	**1001856**



TERANG 200
CW

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
680lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**229931**
680lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**229935**

TERANG 270
CW

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**229941**
1300lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**229945**

TERANG 270
CW SENSOR

- Hochvolt LED
- Bewegungsmelder mit Mikrowellen-Technik im Leuchtengehäuse integriert

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Maßzeichnung



Hinweis

Bewegungssensor: Der Erfassungswinkel des Sensors beträgt 360°. Die Erfassungsdistanz, Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**229951**
1300lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**229955**

OUT-BEAM FRAME
SP

NEW

LED INSIDE

- Spannende Effektbeleuchtung
- 3° breiter Lichtstrahl
- 180° Abstrahlung nach links und rechts

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz| 700mA
Systemleistung: 3,5W
Material: Aluminium / Acryl

IP 55 | 0,61 | 30000 | IK03

10

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
60lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	1003518
60lm | 3000K | CRI80	
weiß	1003519





LED SPOT
SP

NEW

LED INSIDE

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

IP 55 | 0,57 | LED | 30000 | 320° | 180° | 40° | IK IK06

Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

Montageplatte
Art. Nr. 1002884

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**1004649**
400lm | 3000K | CRI>80	
braun	**1004957**

THEO BRACKET
CW

NEW

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 1,1 | 340° | 70°

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

Leuchtmittelangaben

max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10	
anthrazit	**1004653**

NAUTILUS
WL, quadratisch

LED INSIDE

Produktangaben
100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**231045**

NAUTILUS 10
WL, quadratisch

LED INSIDE

Produktangaben
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
950lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**231055**

NAUTILUS 25
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung
Montageplatte
Art. Nr. 1002884

Leuchtmittelempfehlung
GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Leuchtmittelangaben
max. 11W
Ø: 5 cm max. L: 8,3 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
schwarz	**1002867**



ESKINA SPOT
CW, PHASE

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium
Dimmbar: C

IP 54 | 1,22 | 95° | IK02

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1002903

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium
Dimmbar: C

IP 54 | 1,26 | 95° | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Bewegungsmelder: Erfassungswinkel: 100°
Erfassungsdistanz: max. 10m
Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI>80	
anthrazit	1002904



SITRA 360
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 | 0,79 | 90° | 90°

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Art. Nr. 551372

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 550074

Leuchtmittelangaben
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Variante	Art. Nr.
GX53 | TCR-TSE	
anthrazit	**231515**

MYRA
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 55 | 0,57 | 340° | 90°

Maßzeichnung



Hinweis
Adapterrahmen zur Aufputzmontage erhältlich

Zubehörempfehlung
Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233214

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233215

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005082

Leuchtmittelangaben
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau	**233104**
GU10 | QPAR51	
anthrazit	**233105**

MYRA
WL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 55 | 0,95 | 340° | 45°

Maßzeichnung



Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
grau	**233094**
GU10 | QPAR51	
anthrazit	**233095**



HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	233245
450lm | 3000K | CRI>80	
weiß	233241

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE

- Hochvolt LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
900lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	233255
900lm | 3000K | CRI>80	
weiß	233251

HART IM NEHMEN.

EINBAULEUCHTEN BRINGEN LICHT MIT SICHERHEIT.

Einbauleuchten sind gerade im Outdoor-Bereich eine gute Alternative zu freihängenden Leuchten, denn sie sind individuell einstellbar, können statisch gesetzt, gerichtet oder geflutet werden. Und sie sind gegen jedes Wetter gewappnet: dank hochwertiger Ausführung und Materialien sowie individueller IP-Schutzarten.

229320 759

1001017 743

EINBAULEUCHTEN

730

730

731

731

731

732

733

733

733

737

737

737

738

738

739

740

740

741

741

742

742

743

746

746

747

747

748

749

749

750

751

751

751

752

753

753

753

754

755

757

757

757

759

759

759

760

760

760

763

763

763

764

764

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 844

WANDEINBAULEUCHTEN


233605 731

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 44 0,6

Maßzeichnung



Hinweis

Kein Einbautopf erforderlich.

Leuchtmittelempfehlung

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm+
5kWh/1000h
Art. Nr. 1002128

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Art. Nr. 560372

Leuchtmittelangaben

max. 40W C35
Ø: 4,3 cm max. L: 12 cm max.

Variante	Art. Nr.
E14 | C35	
grau	**229062**

BRICK DOWNUNDER
EL

LED INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 1,4W
Material: Aluminium / Glas

IP 54 0,8 LED 20000

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
30lm | 3000K | CRI>80	
grau	**229702**

DOWNUNDER OUT S
EL



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Systemleistung: 1,7W
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 55 0,22 20000

Maßzeichnung



Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5 mm. Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
40lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**233601**
25lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**233605**

DOWNUNDER OUT M
EL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Systemleistung: 3,3W
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 55 0,28 20000

Maßzeichnung



Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5 mm. Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
155lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**233621**
85lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**233625**

DOWNUNDER OUT L
EL

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Systemleistung: 3,3W
Material: Aluminium / Kunststoff

IP 55 0,49 20000

Maßzeichnung



Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5 mm. Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
155lm | 3000K | CRI>80	
weiß	**233611**
85lm | 3000K | CRI>80	
anthrazit	**233615**

ADI
EL

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 55 1,5 25000 IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.

Zubehörempfehlung

■ Einbautopf
Art. Nr. 233639

Variante	Art. Nr.
870lm | 3000K | CRI>80	
■ anthrazit	**233635**

BRICK MESH
EL



- Blende: Edelstahl 316

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Systemleistung: 3,7W
Material: Edelstahl 316 / Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
52lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**229110**

BRICK
EL, symmetrisch

- Symmetrischer Lichtaustritt
- Blende Edelstahl 316L Gehäuse Aluminum

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Edelstahl 316



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
950lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**233650**

BRICK
EL, asymmetrisch

- Asymmetrischer Lichtaustritt
- Blende Edelstahl 316L Gehäuse Aluminum

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**233660**

DECKENEINBAULEUCHTEN



1000833 737



1001930 737

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Hohe IP Schutzart
- Widerstandsfähiges Gehäuse

Produktangaben
230V~50Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben
max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 4,6 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | LED GU10 51mm	
■ schwarz	**1001930**
GU10 | LED GU10 51mm	
□ weiß	**1001931**

VARU
EL

LED INSIDE



- Hohe IP Schutzart
- Widerstandsfähiges Gehäuse
- Blendreduzierung durch rückversetzte LED

Produktangaben
350mA | 5W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 15 mm
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

□ LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109

□ Wabenfilter
Art. Nr. 1001934

Variante	Art. Nr.
400lm | 2700K | CRI>80	
■ schwarz	**1001932**
400lm | 2700K | CRI>80	
□ weiß	**1001933**

KINI
EL, PHASE

LED INSIDE

- Feuchtraum geeignet
- Schwenkbar

Produktangaben
220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis
Materialstärke Einbaufläche: 5-20 mm

Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**1000833**

DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 0,17 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1001165**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001166**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1001167**
GU10 | QPAR51 aluminium	**1001168**

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

IP 65 | 0,19 | IK02

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 weiß	**1001169**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001170**
GU10 | QPAR51 silbergrau	**1001171**
GU10 | QPAR51 aluminium	**1001172**





OUT 65
EL, rund, PHASE

LED INSIDE

- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
510lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114460**
640lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114461**

PATTA-F
EL, rund, PHASE

- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114440**
860lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114441**

PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE



- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114450**
860lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114451**



PATTA-I
EL, rund, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Produkte werden mit Clipfedern geliefert.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
■ schwarz	**1002098**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
□ weiß	**1002099**
440lm | 1800-3000K | CRI>95	
▨ aluminium	**1002100**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED mit CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Produkte werden mit Clipfedern geliefert.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.
Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI95	
■ schwarz	**1002101**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
□ weiß	**1002102**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
▨ aluminium	**1002103**

PATTA-I
EL, rund, PHASE

LED INSIDE

- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114420**
910lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114421**
910lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**114426**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

LED INSIDE



- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI>80	
■ schwarz	**114430**
910lm | 3000K | CRI>80	
□ weiß	**114431**
910lm | 3000K | CRI>80	
▨ aluminium	**114436**

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE

LED INSIDE

- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21
- IP 65 Leuchte mit effizienter LED-Technologie

Produktangaben

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium / Kunststoff
Dimmbar: C, L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001015**
400lm | 3000K | CRI>80 □ weiß	**1001016**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ schwarz	**1001017**
400lm | 4000K | CRI>80 □ weiß	**1001018**

BODENEINBAULEUCHTEN

BIG PLOT
Module

LED INSIDE

- Besonders hohe IP-Schutzart
- Unterschiedliche Lichtwirkung mit Hilfe von geeigneten Abdeckungen realisierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Aluminium/ PMMA



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Produkt wird ohne Cover geliefert.
Passende Cover finden Sie auf Seite 747.

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
460lm | 3000K | CRI>80	
■ silbergrau	**1001256**

BIG PLOT
Module

LED INSIDE

- Edelstahl 316
- Besonders hohe IP-Schutzart
- Unterschiedliche Lichtwirkung mit Hilfe von geeigneten Abdeckungen realisierbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl316L/PMMA



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Produkt wird ohne Cover geliefert.
Passende Cover finden Sie auf Seite 747.

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
460lm | 3000K | CRI>80	
■ edelstahl	**1001359**



BIG PLOT
Cover, 2 slots

Produktangaben

Material 1001254: Edelstahl316
Material 1001252/1001262: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

1001524 bis 0,8t belastbar
1001252 bis 0,5t belastbar
1001262 bis 0,5t belastbar

Variante	Art. Nr.
0,91 kg edelstahl	**1001254**
0,34 kg silbergrau	**1001252**
0,34 kg anthrazit	**1001262**

BIG PLOT
Cover, 4 slots





Produktangaben

Material1001255: Edelstahl316
Material 1001253/1001263: Aluminium

Maßzeichnung



Hinweis

1001255 bis 0,8t belastbar
1001253 bis 0,5t belastbar
1001263 bis 0,5t belastbar

Variante	Art. Nr.
0,85 kg edelstahl	**1001255**
0,33 kg silbergrau	**1001253**
0,33 kg anthrazit	**1001263**

TRAIL-LITE® 60
EL

SOCKET INSIDE

• Blende: Edelstahl 316



Produktangaben

12V/0,3W
Material: Edelstahl316/Glas

IP 65 0,15 20000

Maßzeichnung



Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
Einbautopf inkl.
Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.
Netzteil exkl.

Zubehörempfehlung

■ Transformator 12V AC | 10VA IP44
Art. Nr. 227140

Variante	Art. Nr.
10lm | 6500K | CRI>80 edelstahl	**227461**
10lm | 3000K | CRI>80 edelstahl	**227462**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Produktangaben

350mA | 1,4W
Material: Edelstahl316/Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
Einbauhülse inkl.
Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.
LED Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464108

LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109

Variante	Art. Nr.
45lm | 3000K | CRI>90 edelstahl	228332
48lm | 4000K | CRI>90 edelstahl	1002189

POWER TRAIL-LITE®
EL, quadratisch

SOCKET INSIDE



- Blende: Edelstahl 316

Produktangaben

350mA | 1,4W
Material: Edelstahl316/Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
Einbauhülse inkl.
Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.
LED Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 350mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464108

LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109

Variante	Art. Nr.
45lm | 3000K | CRI>90 edelstahl	228342

SOLASTO
EL, quadratisch/rund

SOCKET INSIDE

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff/Edelstahl304/Glas

IP 67 | 0,61 | 0,6

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

Leuchtmittelangaben

6W max.

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51 edelstahl	227680
GU10 | QPAR51 edelstahl	227684

WETSY
EL, quadratisch/rund

- Blende: Edelstahl 316

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI>80	
○ ■ edelstahl	**230170**
300lm | 3000K | CRI>80	
□ ■ edelstahl	**230174**

ROCCI
EL, rund

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED
- Darf nicht im Gehbereich montiert werden. (nicht begehbar)

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
580lm | 3000K | CRI>80	
■ edelstahl	**227600**
630lm | 4000K | CRI>80	
■ edelstahl	**1002185**

ROCCI
EL, quadratisch

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED
- Darf nicht im Gehbereich montiert werden. (nicht begehbar)

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
580lm | 3000K | CRI>80	
■ edelstahl	**227604**
630lm | 4000K | CRI>80	
■ edelstahl	**1002186**

GIMBLE OUT
EL

- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316L
- Premium LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz 600mA
Systemleistung: 13W
Material: Edelstahl316L/Glas



IP 67 | 2,8 | 35000 | 350° | 90° | 36° | IK08

Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

Einbaurohr DN160
Art. Nr. 233792

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Bodeneinbautopf
Art. Nr. 1000655

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**1000384**

ADJUST 135
EL, quadratisch/rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 304

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Kunststoff

IP 67 | 1,1 | 5

Maßzeichnung


Hinweis
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**228210**
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**228214**

ADJUST 190
EL, quadratisch/rund, QR111

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 304
- Schwenkbar

Produktangaben
230V ~50Hz 12V AC
Material: Edelstahl304/Aluminium/Glas

IP 67 | 2,4 | 90° | 20° | 1,5

Maßzeichnung


Hinweis
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung
LED G53 15W 24°
2700K 760lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560231

LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560233

Leuchtmittelangaben
50W max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
G53 | QR111	
edelstahl	**227090**
G53 | QR111	
edelstahl	**227092**

ADJUST 265
EL, rund, HIT-CE

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 304

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl304/Aluminium/Glas

IP 67 | 5,1 | 15° | 5

Maßzeichnung


Hinweis
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelangaben
70W

Variante	Art. Nr.
G12 | HIT-CE	
edelstahl	**228240**

DASAR® FLAT 80
EL

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 304
- Besonders flache Bauweise

Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 4,3W
Material: Edelstahl304/Aluminium/Glas

IP 67 | 0,35 | 30000 | 125°



0,18 | IK08

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Zubehörempfehlung

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
140lm | 3000K | CRI>80 edelstahl	**228412**
140lm | 4000K | CRI>80 edelstahl	**1002188**
150lm | 5000K | CRI>80 edelstahl	**228411**



228412 754

DASAR® 370
EL, rund

LED INSIDE

- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316L
- Premium LED

Produktangaben

12V/24V DC | 2W
Material: Edelstahl316L/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Offenes Kabelende
Netzteil exkl.

Zubehörempfehlung

LED Netzteil 24V DC | 12W
Art. Nr. 470502

LED Netzteil12V DC | 12W
Art. Nr. 470507

Variante	Art. Nr.
120lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**233540**

233500 757

DASAR® 920
EL

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Produktangaben

12V DC / 24V DC | 7W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.
Offenes Kabelende

Zubehörempfehlung

LED Netzteil 24V DC | 12W
Art. Nr. 470502

LED Netzteil12V DC | 12W
Art. Nr. 470507

Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI>80 edelstahl	**233500**

DASAR® 920
EL

- Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.
Offenes Kabelende

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI>80 edelstahl	**233520**

DASAR® 920
EL

- Gehäuse und Blende: Edelstahl 316
- Premium LED

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl316/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.
Offenes Kabelende

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI>80 edelstahl	**233530**
360lm | 4000K | CRI>80 edelstahl	**1002187**


229320 759


229320 759


229324 759

DASAR® 80
EL, quadratisch/rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 316

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

IP 67 | 0,9 | 90° | 30° | 110 | 2 | IK08

Maßzeichnung


Hinweis
Einbautopf inkl.
Treiber exkl.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005080

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**229320**
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**229324**

DASAR® 70
EL, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 304

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl304/Aluminium/Glas

IP 67 | 1,15 | 90° | 30° | 2 | IK08

Maßzeichnung


Hinweis
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung
LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Leuchtmittelangaben
35W max.
Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**229374**

DASAR® EXACT 116
EL, quadratisch/rund, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 316
- Für bodenbündigen Einbau

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

IP 67 | 0,96 | 90° | 30° | 2 | IK08

Maßzeichnung


Hinweis
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079

Leuchtmittelangaben
35W max.
Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**228430**
GU10 | QPAR51	
edelstahl	**228434**

DASAR® 215
EL, quadratisch/rund, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 316
- Geradliniges, edles Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

IP 67 3,2 2 IK08

Maßzeichnung



Hinweis
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087

LED GU10 13W 140°
4000K 1000lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003088

Leuchtmittelangaben
75W max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
GU10 | QPAR111	
edelstahl	**229230**
GU10 | QPAR111	
edelstahl	**229234**

DASAR® 218
EL, QR111

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 316
- Größerer Schwenkbereich als herkömmliche bodeneinbaustrahle

Produktangaben
230V ~50Hz 12V AC
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



IP 67 5 160° 180° IK08 0,5 1

Maßzeichnung



Hinweis
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED G53 15W 24°
2700K 760lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560231

LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560233

Leuchtmittelangaben
50W max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
G53 | QR111	
edelstahl	**228370**

DASAR® 215
EL, rund, E27

SOCKET INSIDE

- Blende: Edelstahl 316
- Geradliniges, edles Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produktangaben
230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



IP 67 3,2 2 IK08

Maßzeichnung



Hinweis
Oberflächentemperatur: Energysaver = 48°C/
PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827

Leuchtmittelangaben
11W max.
Ø: 4,5 cm max. L: 13,4 cm max.
optional: LED PAR30 PAR38

Variante	Art. Nr.
E27 | TC(…)SE	
edelstahl	**229200**


229234 760


228370 760

229230 760

1002893 763

DASAR® 255
EL

- Blende: Edelstahl 316
- Asymmetrischer Reflektor

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz 750mA
Systemleistung: 34W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
1620lm | 4000K | CRI>80	
edelstahl	**229381**
1620lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**229383**

DASAR® 270
EL, asymmetrisch

- Asymmetrische Lichtverteilung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Edelstahl 316



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**1002893**
2100lm | 4000K | CRI>80	
edelstahl	**1002895**

DASAR® 270
EL, symmetrisch

- Symmetrische Lichtverteilung
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Edelstahl 316



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Zubehörempfehlung

Blendschutz
Art. Nr. 1002899

Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI>80	
edelstahl	**1002897**
2600lm | 4000K | CRI>80	
edelstahl	**1002898**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE



• Blende: Edelstahl 316

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 13,6W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung

G5 14W
3000K 1200lm
16kWh/1000h
Art. Nr. 548014 ▼

Leuchtmittelangaben

14W

Variante	Art. Nr.
G5 | T16 edelstahl	**230100**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE



• Blende: Edelstahl 316

Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 23,3W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Leuchtmittelempfehlung

G5 21W
3000K 1900lm
23kWh/1000h
Art. Nr. 548021 ▼

Leuchtmittelangaben

21W

Variante	Art. Nr.
G5 | T16 edelstahl	**230110**



230100 764

230110 764

LED-PROFILE

ÜBERSICHT

LED-Profil			Montageart			Querschnitt	Abstrahlwinkel	Seite
			Aufbau	Einbau	Pendel			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–			769
	Flach		✓	–	–			769
	Einbau		–	✓	–			769
GRAZIA 10 EDGE	Aufbau		✓	–	–			772
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓			775
	Flach		✓	–	✓			775
	Einbau		–	✓	–			776
GRAZIA 60	Aufbau		✓	–	–			781
	Einbau		–	✓	–			781
H-PROFIL			✓	–	✓			785

Passende LED-Stripes und Komponenten finden Sie ab Seite 788 und das passende Zubehör (Netzteile, Treiber, etc.) ab Seite 824

GRAZIA 10

AUF- UND EINBAUPROFIL

AUFBAUPROFIL, STANDARD





Aufbauprofil, Standard, aluminium, weiß, schwarz

Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.	
200 cm	aluminium	0,35	**1000463**	
	weiß	0,46	**1000464**	
	schwarz	0,46	**1000465**	

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 1,75/1,62 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm, Abdeckung exkl.

AUFBAUPROFIL, FLACH



Aufbauprofil, Flach, aluminium, weiß, schwarz

Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.	
200 cm	aluminium	0,27	**1000460**	
	weiß	0,36	**1000461**	
	schwarz	0,36	**1000462**	

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 1,75/1,1 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm, Abdeckung exkl.

EINBAUPROFIL



Einbauprofil, alu eloxiert, weiß, schwarz

Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.	
200 cm	aluminium	0,42	**1000457**	
	weiß	0,53	**1000458**	
	schwarz	0,53	**1000459**	

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 3,0/1,62 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 10
ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN


flach, milchig


flach, transparent


flach, transparent


hoch, milchig (nur für Aufbauprofile geeignet)


hoch, transparent (nur für Aufbauprofile geeignet)

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
200 cm	flach, milchig	Kunststoff PC	**1000466**
	flach, milchig	Kunststoff PMMA	**1000468**
	flach, transparent	Kunststoff PC	**1000467**
	flach, transparent	Kunststoff PMMA	**1000469**
	hoch, milchig *	Kunststoff PC	**1000470**
	hoch, transparent *	Kunststoff PC	**1000471**

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

* Die hohen Abdeckungen sind nur für GRAZIA 10 Aufbauprofile geeignet, nicht für die Einbauprofile.

MONTAGECLIPS


Montageclip, nicht sichtbar


Montageclip, sichtbar


Montageclip, 45°

Beschreibung	Maße	Art. Nr.
Montageclip, nicht sichtbar	B/H/T: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**
Montageclip, sichtbar	B/H/T: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**
Montageclip, 45°	B/H/T: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**

Material: Edelstahl, Verpackungseinheit: 2 Stück

ENDKAPPEN FÜR AUFBAUPROFILE


für Profil Standard, Abdeckung flach


für Profil Standard, Abdeckung hoch


erhältliche Farbvarianten


für Profil flach, Abdeckung flach


für Profil flach, Abdeckung hoch


Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Profil Standard, Abdeckung flach	aluminium	0,2 cm	**1000478**
	weiß		**1000479**
	schwarz		**1000480**
Endkappe für Profil Standard, Abdeckung hoch	aluminium	0,2 cm	**1000484**
	weiß		**1000485**
	schwarz		**1000486**
Endkappe für Profil flach, Abdeckung flach	aluminium	0,2 cm	**1000475**
	weiß		**1000476**
	schwarz		**1000477**
Endkappe für Profil flach, Abdeckung hoch	aluminium	0,2 cm	**1000481**
	weiß		**1000482**
	schwarz		**1000483**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

ENDKAPPEN FÜR EINBAUPROFIL


für Einbauprofil


erhältliche Farbvarianten


Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Einbauprofil	aluminium	0,7 cm	**1000472**
	weiß		**1000473**
	schwarz		**1000474**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

GRAZIA 10 EDGE NEW

AUFBAUPROFIL

AUFBAUPROFIL



Aufbauprofil, aluminium, weiß



Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.	
200 cm	aluminium	0,43	**1004889**	
	weiß	0,43	**1004890**	

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 1,95/1,95 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm

GRAZIA 10 EDGE NEW

ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN



weiß, Kunststoff PC



transparent, Kunststoff PC



weiß, Kunststoff PMMA

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
200 cm	weiß	Kunststoff PC	**1000466**
	transparent	Kunststoff PC	**1000467**
	weiß	Kunststoff PMMA	**1000468**
	transparent	Kunststoff PMMA	**1000469**

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

ENDKAPPEN





Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappen	aluminium	2 mm	**1004893**
	weiß	2 mm	**1004894**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

MONTAGECLIPS



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.
Montageclips	edelstahl	L/B/H: 2,25/15/3,25 cm	**1004895**

Material: Stahl, Verpackungseinheit: 4 Stück

GRAZIA 20

AUFBAUPROFIL

auch als Pendelleuchte verwendbar (Pendelabhängung s. S. 779)



hochwertige pulverbeschichtete Aluminiumoberfläche



erhältliche Farbvarianten: aluminium, weiß, schwarz

GRAZIA 20

AUFBAUPROFIL

STANDARD



glatt



gerillt



Beschreibung	Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.
Standard glatt	150 cm	aluminium	0,9	**1004918**
		weiß	0,9	**1004919**
		schwarz	0,9	**1004920**
	300 cm	aluminium	2,49	**1000523**
		weiß	2,55	**1000524**
		schwarz	2,55	**1000525**
Standard gerillt	300 cm	aluminium	2,4	**1000514**
		weiß	2,46	**1000515**
		schwarz	2,46	**1000516**

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 3,5/3,2 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

FLACH



glatt



gerillt



Beschreibung	Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.
Flach glatt	150 cm	aluminium	0,9	**1004921**
		weiß	0,9	**1004922**
		schwarz	0,9	**1004923**
	300 cm	aluminium	1,56	**1000532**
		weiß	1,62	**1000533**
		schwarz	1,62	**1000534**
Flach gerillt	300 cm	aluminium	1,47	**1000505**
		weiß	1,53	**1000506**
		schwarz	1,53	**1000507**

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 3,5/2,2 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 20

EINBAUPROFIL

EINBAUPROFIL



Einbauprofil, aluminium, weiß, schwarz



Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.
150 cm	aluminium	1,05	**1004924**
	weiß	1,05	**1004925**
	schwarz	1,05	**1004926**
300 cm	aluminium	2,28	**1000496**
	weiß	2,34	**1000497**
	schwarz	2,34	**1000498**

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 5,2/3,2 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 20
ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN


flach, transparent


flach, transparent


flach, milchig


hoch, transparent


hoch, milchig

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	
150 cm	flach, gefrostet	Kunststoff PC	**1004927**	
	flach, gefrostet	Kunststoff PMMA	**1004928**	
	flach, milchig	Kunststoff PMMA	**1004929**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PC	**1004930**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PMMA	**1004931**	
300 cm	flach, gefrostet	Kunststoff PC	**1000540**	
	flach, gefrostet	Kunststoff PMMA	**1000546**	
	flach, milchig	Kunststoff PMMA	**1000549**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PMMA	**1000555**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PC	**1000552**	

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

* Die hohen Abdeckungen sind nur für GRAZIA 20 Aufbauprofile geeignet, nicht für die Einbauprofile.

LÄNGSVERBINDER



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Längsverbinder	aluminium	L/B/H: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
ZUBEHÖR

ENDKAPPEN FÜR AUFBAUPROFIL


für Profil Standard, Abdeckung flach


für Profil Standard, Abdeckung hoch


erhältliche Farbvarianten


für Profil flach, Abdeckung flach


für Profil flach, Abdeckung hoch


Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Profil Standard, Abdeckung flach	aluminium	0,25 cm	**1000565**
	weiß		**1000566**
	schwarz		**1000567**
Profil Standard, Abdeckung hoch	aluminium	0,25 cm	**1000568**
	weiß		**1000569**
	schwarz		**1000570**
Profil flach, Abdeckung flach	aluminium	0,25 cm	**1000559**
	weiß		**1000560**
	schwarz		**1000561**
Profil flach, Abdeckung hoch	aluminium	0,25 cm	**1000562**
	weiß		**1000563**
	schwarz		**1000564**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

ENDKAPPEN FÜR EINBAUPROFIL


für Einbauprofil


erhältliche Farbvarianten


Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Einbauprofil	aluminium	0,085 cm	**1000556**
	weiß	0,085 cm	**1000557**
	schwarz	0,085 cm	**1000558**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

PENDELABHÄNGUNG UND MONTAGECLIPS

Pendelabhängung (nur für Aufbauprofile)



Montageclip, nicht sichtbar



Montageclip, sichtbar (nur für gerillte Aufbauprofile)

Beschreibung	Maße	Art. Nr.	
Pendelabhängung *	Pendel-L: 200 cm	**1000535**	
Montageclip, nicht sichtbar	L/B/H: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	
Montageclip, sichtbar **	L/B/H: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	

Material: Edelstahl, Verpackungseinheit: 2 Stück

* Die Pendelabhängung ist nur für die Aufbauprofile geeignet.
** Der sichtbare Montageclip ist nur für die Profile **GRAZIA 20 Standard, gerillt** und **GRAZIA 20 Flach, gerillt** geeignet.

GRAZIA 60 NEW

AUF- UND EINBAUPROFIL

AUFBAUPROFIL





Aufbauprofil, schwarz, weiß

Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.
150 cm	schwarz	3,36	**1004896**
	weiß	3,36	**1004897**
300 cm	schwarz	6,72	**1004898**
	weiß	6,72	**1004899**

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 7/9,5 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

EINBAUPROFIL





Einbauprofil, schwarz, weiß

Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.
150 cm	schwarz	1,55	**1004905**
	weiß	1,55	**1004906**
300 cm	schwarz	6,72	**1004907**
	weiß	6,72	**1004908**

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 8,5/3,3 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 60 NEW

ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN


schwarz, Aluminium, 150 cm

weiß, Aluminium, 150 cm

gefrostet, Kunststoff PC, 150 cm


gefrostet, Kunststoff PMMA, 150 cm

gefrostet, Kunststoff PC, 300 cm


gefrostet, Kunststoff PC, 300 cm

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
150 cm	schwarz	Aluminium	**1004912** NEW
	weiß	Aluminium	**1004913** NEW
	gefrostet	Kunststoff PC	**1004914** NEW
	gefrostet	Kunststoff PMMA	**1004916** NEW
300 cm	gefrostet	Kunststoff PC	**1004915** NEW
	gefrostet	Kunststoff PC	**1004917** NEW

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

ENDKAPPEN


für Aufbauprofil


für Einbauprofil

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Aufbauprofil	schwarz	0,085 cm	**1004900** NEW
	weiß	0,085 cm	**1004901** NEW
Endkappe für Einbauprofil	schwarz	0,085 cm	**1004909** NEW
	weiß	0,085 cm	**1004910** NEW

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

GRAZIA 60 NEW

ZUBEHÖR

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUFBAUPROFIL

Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Montagezubehör	aluminium	B/H: 7/9,5 cm	**1004902** NEW	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 1 Stück

LÄNGSVERBINDER



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Längsverbinder	aluminium	L/B/H: 8/4,2/1 cm	**1004903** NEW	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

EINSPEISER



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Einspeiser	aluminium	L/B/H: 8/4,2/2,4 cm	**1004904** NEW	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 1 Stück

BEFESTIGUNGSCLIP FÜR EINBAUPROFIL



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Befestigungsclip	chrom	L/B/H: 13/17/4 cm	**1004911** NEW	

Material: Stahl, Verpackungseinheit: 2 Stück

H-PROFIL

2m

H-PROFIL 2m





Länge	Farbe	Gewicht (kg)	Art. Nr.	
200 cm	schwarz	1	**1001814**	
	weiß		**1001816**	
	aluminium		**1001817**	

Material: Aluminium, Breite/Höhe: 2,7/4,1 cm, max. Breite LED-Strip: 1,6 cm, Abdeckung exkl.

H-PROFIL

2m – ZUBEHÖR

ABDECKUNG



Abdeckung, milchig



Abdeckung, transparent



Abdeckung, satiniert

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	
200 cm	milchig	Kunststoff PC	**1001813**	
	transparent	Kunststoff PC	**1001815**	
	transparent	Kunststoff PMMA	**214350**	
	transparent	Kunststoff PMMA	**214351**	

Verpackungseinheit: 1 Stück

ENDKAPPEN



Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.	
Endkappen	schwarz	0,14 cm	**1001807**	
	weiß	0,14 cm	**1001808**	
	grau	0,14 cm	**1001809**	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

VERBINDER



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Verbinder	grau	L/B/H: 5,6/2,4/0,3 cm	**1001806**	

Material: Aluminium

MONTAGEZUBEHÖR



Pendelabhängung



Wandhalterung

Adapter für Stromschiene

Beschreibung	Farbe	Material	Maße	Art. Nr.
Pendelabhängung, 2 Stk.	schwarz	Aluminium/Stahl	L/B/H: 4,4/2,4/2 cm Pendel-L: 200 cm	**1001796**
	weiß			**1001797**
	aluminium			**1001798**
Wandhalterung, 2 Stk.	schwarz	Aluminium/Kunststoff	L/B/H: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**
	weiß			**1002236**
	aluminium			**1002237**

ZUGENTLASTUNG



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.
Zugentlastung	schwarz	L/B/H: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**
	weiß		**1001800**
	aluminium		**1001801**

Material: Aluminium/Stahl, Kabeldurchmesser max. 6,5 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

ANSCHLUSSBOX



Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.
Anschlussbox	schwarz	L/B/H: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**
	weiß		**1001804**
	grau		**1001805**

Material: Aluminium/Stahl, Die Deckenrosette ist für den Einbau von Betriebsgeräten und Kabeln vorbereitet. Betriebsgeräte und Kabel sind separat erhältlich. Verfügbarer Bauraum für Treiber max. 6,2 x 25 x 4 cm. Verpackungseinheit: 1 Stück

BEEINDRUCKEN AUF GANZER LINIE.

LED-STRIPS UND LICHTBALKEN FÜR EINE BESONDERE ATMOSPHÄRE.

Sie wollen Abwechslung ins Spiel bringen? LED-Strips und Lichtbalken sind moderne und außergewöhnliche Gestaltungselemente, die Räumen eine besondere Atmosphäre verleihen. Und auch als Wegweiser machen die länglichen Leuchten in vielen Farbvarianten eine gute Figur.



1004727 799

WELCHEN LED-STRIP BRAUCHE ICH?

LED-Strips und Profile für Ihr Projekt.
Alles auf einen Blick.



Für drinnen, draußen oder für Feuchträume.
Mit IP20 und IP54 für alle Anwendungen gerüstet.

Wenn es mal länger wird.
Lange Strecken realisieren mit weniger Einspeisepunkten. Dank 24V Technik.

Bringen Sie Farbe ins Spiel.
LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

Akzente setzen oder ganze Räume ausleuchten.
Bis zu 7000lm auf 5 m sind möglich.

Flexibel bleiben.
Mit Längen von 5 m bis 80 m.

Das passt.
LED-Strip Breiten für nahezu jedes Profil.

Perfekt kombiniert.
Passende Profile finden Sie auf den Seiten 772-776

Auf Ihre Projekte abgestimmt.
Passende Treiber finden Sie auf den Seiten 833-839

IP	24 V		CCT	RGB / RGB +W	lm			LED-Strips	Profile
20	✓	2200-4000K	–	–	17600-21600lm	80 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V S. 792	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	2700-4000K	–	–	3500-3750lm	5 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V S. 793	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	2700-4000K	–	–	6500-7000lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V S. 794	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	2700-6500K	–	–	8500-9100K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V S. 795	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	3000-4000K	–	–	12500-13000lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V S. 796	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
20	✓	3000-4000K	–	–	20000-21400lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V S. 797	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
20	✓	2700-6500K	✓	–	3400-3700lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24V S. 798	GRAZIA 10 S. 769 GRAZIA 10 EDGE ab S. 772
20	✓	3000K	–	✓	2050-2500lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V S. 799	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
54	✓	2700-4000K	–	–	3350-3600lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V S. 800	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
54	✓	2700-6500K	–	–	3210-3500lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24V S. 801	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776
54	✓	3000K	–	✓	1940-2350lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V S. 802	GRAZIA 20 Aufbau S. 775 GRAZIA 20 Einbau S. 776

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24V

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V

48 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1/0,12 cm
LED-Abstand: 1,7 cm
Trennbar alle 10 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

80 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
2200K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	**1002996**
2700K	19200					**1002997**
3000K	19200					**1002998**
4000K	21600					**1002999**

Um gleichbleibende Lichtleistung bei einer Länge von 80 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Bei einseitiger Einspeisung muss ab einer Länge von 40 m neu eingespeist werden.

Extra langer Strip **80 m**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA FLEXSTRIP LED NEW

24V



GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V



70 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1/0,12 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle 10 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
2700K	3500	44	>90	3SDCM	500	**1004708** NEW
3000K	3500					**1004709** NEW
4000K	3750					**1004710** NEW

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V



126 LED pro m
Breite/Höhe: 1/0,12 cm
LED-Abstand: 0,8 cm
Trennbar alle 5,6 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
2700K	6500	73	>90	3SDCM	500	**1004712**
3000K	6500					**1004713**
4000K	7000					**1004714**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V



168 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1/0,12 cm
LED-Abstand: 0,6 cm
Trennbar alle 4,2 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
2700K	8500	91	>90	3SDCM	500	1004716 NEW
3000K	8500					1004717 NEW
4000K	9100					1004718 NEW
6500K	9100					1004719 NEW

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V



196 LED pro m
Breite/Höhe: 2/0,15 cm
LED-Abstand: 0,5 cm
Trennbar alle 3,6 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
3000K	12500	126	>90	3SDCM	500	**1004720**
4000K	13000					**1004721**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24V

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V



196 LEDs pro m
Breite/Höhe: 2/0,15 cm
LED-Abstand: 1 cm
Trennbar alle 7,1 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
3000K	20000	193	>90	3SDCM	500	**1004722** NEW
4000K	21400					**1004723** NEW

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24V



224 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1/0,1 cm
LED-Abstand: 0,9 cm
Trennbar alle 6,3 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.	
2700-6500K	3400-3700	80	>90	6SDCM	500	**1004725** NEW	

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

RGBW, 24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V



70 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1,2/0,22 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle 10 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
RGB	2500	60			500	**1004727**
W | 3000K	2050	27	>90	6SDCM		

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

24V

GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V



70 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1,2/0,4 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle 10 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
2700K	3350	44	>90	4SDCM	500	**1004734** NEW
3000K	3350					**1004735** NEW
4000K	3600					**1004736** NEW

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24V



224 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1,2/0,4 cm
LED-Abstand: 0,9 cm
Trennbar alle 6,3 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.	
2700-6500K	3210-3500	80	>90	4SDCM	500	**1004726** NEW	

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24V

GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V



70 LEDs pro m
Breite/Höhe: 1,4/0,46 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle 10 cm
minimaler Biegeradius: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art. Nr.
RGB	2350	60			500	**1004737** NEW
W | 3000K	1940	27	>90	6SDCM		

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

BATTEN LED

220-240V ~50/60HZ

BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz

220-240V ~50/60Hz 67V DC
Breite/Höhe: 2,5/3,5cm
Material: Kunststoff PC
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C
Halbstreuwinkel 155°

Werkzeuglos verlängerbar

matt weiß

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Art. Nr.
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	**631313**
	1065	12,4		87,5	0,23	**631315**
	1470	16,5		117,5	0,29	**631317**
4000K	855	8,1		57,5	0,17	**631323**
	1235	12,4		87,5	0,23	**631325**
	1710	16,5		117,5	0,28	**631327**

ZUBEHÖR BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz



Einspeisekabel mit Schalter, 1,5 m Kabel



Einspeisekabel, 1,5 m Kabel



Verbindungskabel, 15 cm Kabel



Verbindungskabel, 15 cm Kabel



Befestigungsklammern 45°



Verbinder

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
Einspeisekabel mit Schalter, 1 Stk.	2A	Kunststoff	150	–	–	**631300**
Einspeisekabel, 1 Stk.	2A	Kunststoff	150	–	–	**631301**
Verbindungskabel, 1 Stk.	2A	Kunststoff	15	–	–	**631302**
Verbindungskabel, 1 Stk.	2A	Kunststoff	50	–	–	**631303**
Befestigungsklammern 45°, 3 Stk.	–	Stahl	2,5	1,3	1,2	**631304**
Verbinder, 1 Stk.	2A	Kunststoff	2,2	2	1,1	**631305**

DALI ENTDECKEN. UND LICHT VERNETZEN.

Lernen Sie das Protokoll kennen, das die einfache Installation, Steuerung und Kommunikation einzelner Leuchten und Lichtinstallationen möglich macht.

Sie haben mit den Themen Smart Home oder Smart Building zu tun? Und möchten flexible Lichtszenarien und Inszenierungen frei gestalten? Vorhang auf für DALI und passende SLV Produkte: Das Digital Adressable Lighting Interface (DALI) macht die digitale Kommunikation zwischen elektronischen Vorschaltgeräten, Transformatoren und entsprechenden Stellgliedern einfach möglich: Flexibles Lichtmanagement für moderne Gebäude in Kombination mit der SLV-typischen Leuchtenvielfalt.

- Flexibles und intelligentes Lichtmanagement.
- Mit anderen Gebäudesystemen zentral steuerbar.
- Einfach zu installieren, universell einsetzbar.

Die Basis für intelligentes Licht.
DALI – eine exzellente Basis für das flexible und intelligente Lichtmanagement in modernen Gebäuden. Und mit DALI 2.0 ist es nun auch möglich, Sensoren in das Netzwerk zu integrieren. So können diese selbstständig auf den Bus zugreifen, mit einem Mastersteuergerät, Leuchtenbetriebsgeräten oder anderen Sensorsteuergeräten kommunizieren und Leuchten steuern.

MIT SICHERHEIT KOMBINIERBAR: SLV, DALI UND SCHNEIDER ELECTRIC PRODUKTE.

In enger Zusammenarbeit mit Schneider Electric bieten wir eine maßgeschneiderte und einfach zu installierende Lösung an. Sie profitieren von SLV DALI Leuchten, die DALI 2.0 zum größten Teil schon unterstützen. Ausgiebige Tests garantieren dabei die Kompatibilität zwischen dem KNX DALI-Gateway von Schneider Electric und den SLV DALI Produkten.

So können Sie sämtliche SLV DALI Leuchten über die Schneider Electric Gateway einfach und nahtlos in ein übergeordnetes Gebäudemanagementsystem integrieren. Besonders das neu eingeführte NUMINOS Leuchtensystem sowie unsere MEDO Familie bieten sich durch die überragende Kombinations- und Anwendungsvielfalt hierfür an. Entdecken Sie auf den nächsten Seiten weitere Leuchten von SLV, die sich mit DALI vernetzt steuern lassen.



Leuchte	Seite	DALI Version	Kompatibilität mit Schneider Electric KNX/Dali Gateway
NUMINOS 3Ph.	42-47	DALI	☺
NUMINOS CW	48-53	DALI	☺
NUMINOS CL	54-59	DALI	☺
NUMINOS PD	60-65	DALI	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	157	DALI	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	158-159	DALI	☺
ONE 40 WL	194	DALI	☺
ONE 40 TRACK	473	DALI	☺
WORKLIGHT PD DALI	176	DALI	☺
MEDO 30/40/60/90 AMBIENT CW	150-151, 300	DALI DALI	☺ ☺
MEDO 60 CL, quadratisch	153	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	155	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	301	DALI	☺
STRUCTEC 3Ph.	470	DALI	☺
FERA 25 CL	289	DALI	☺
I-PENDANT PRO PD	163	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	359	DALI	☺
PANEL 60 CL rund	161	DALI	☺
PANEL CL 1200x300mm	305	DALI	☺
PANEL 60 PD rund	161	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	185	DALI	☺
Q-LINE® PD single	169	DALI	☺
SIGHT TRACK 3Ph.	472	DALI	☺
SIGHT MOVE 3Ph.	471	DALI	☺

DALI. TECHNISCH BELEUCHTET.

Alle Beleuchtungskomponenten müssen über eine DALI Schnittstelle verfügen. Dann lassen sich bis zu 64 Adressen, 16 Gruppen und 16 Szenen zentral verwalten. Der Status von Leuchtmitteln oder Betriebsgeräten einer Leuchte wird durch den bidirektionalen Datenaustausch über ein DALI-Steuergerät ausgelesen und gesetzt.

- Die Spannung liegt zwischen 9,5 und 22,5 V
- Der Systemstrom beträgt maximal 250 mA
- Die Datenübertragungsrate liegt bei 1.200 Baud
- DALI ist optional erweiterbar

Heizungsanlagen, Klimaanlagen, Jalousiesysteme und noch vieles mehr – wenn 64 ansprechbare Adressen nicht genügen und neben der Lichtsteuerung noch weitere Systemkomponenten eines Gebäudes zentral gesteuert werden sollen, kein Problem: Räumlich aufgeteilt und via übergeordneter Steuerung lassen sich DALI-basierte Anwendungen über ein Gateway vernetzen. Üblicherweise kommt dabei ein KNX-System wie das neue Schneider Electric KNX/Dali Gateway zum Einsatz.



STRUCTEC
3Ph., DALI

- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI97 matt schwarz	**1003024**
2500lm | 3000K | CRI97 matt weiß	**1003025**
2600lm | 4000K | CRI97 matt schwarz	**1003026**
2600lm | 4000K | CRI97 matt weiß	**1003027**





SIGHT MOVE
3Ph., DALI

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
Dimmbar: Dali



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
2700lm | 3000K | CRI>90 ■ matt schwarz	**1004690**
2700lm | 3000K | CRI>90 □ matt weiß	**1004691**
3100lm | 4000K | CRI>90 ■ matt schwarz	**1004692**
3100lm | 4000K | CRI>90 □ matt weiß	**1004693**

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15,2W
Material: Aluminium
Dimmbar: Dali

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI90 ■ matt schwarz	**1004769**
650lm | 3000K | CRI90 □ matt weiß	**1004770**
670lm | 4000K | CRI90 ■ matt schwarz	**1004771**
670lm | 4000K | CRI90 □ matt weiß	**1004772**

MEDO LEUCHTENSERIE.
DECKEN- ODER PENDELLEUCHTE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	DALI	DALI	DALI	DALI
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Alle DALI-fähige Produkten sind im
BIG WHITE 2021 mit Icon gekennzeichnet.

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

0,02

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm

Hinweis

Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang. Schaltrelais zum zusätzlichen Ein/Ausschalten der EVG-Leistungsversorgung. Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Leistung bis	1000W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002218**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
3-25W

0,02

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm

Hinweis

Geeignet für R, L, C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	3W
Leistung bis	25W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002220**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
10-300W

0,05

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 12,02 cm B: 3,02 cm H: 2,16 cm

Hinweis

Geeignet für R, L, C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002221**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

EINFACH. KOMPATIBEL. SMART.

ZigBee® 3.0: das smarte Funkprotokoll.

Dimmen, Farben ändern, Lichtstimmungen auf Knopfdruck abrufen: Nicht nur Lichtsysteme basieren auf dem Standard ZigBee® 3.0. Vielseitig, mit minimalem Energieverbrauch und leichter Installation eignet sich der Funkstandard für alle, die Licht einfach vernetzen, sich aber nicht mit komplexer Technik beschäftigen möchten. Dabei ist für alle Arten von Wohnräumen, Häusern und Gewerberäumen eine theoretische Reichweite von bis zu 100 Metern möglich.

Das SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

Die intelligente Lichtlösung für das Zuhause, Hotels, Restaurants und Shops. Dank des ZigBee® 3.0 Standards genießen Sie die Kompatibilität mit vielen gängigen Smart Home Systemen:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | uvm.

Die Steuerung funktioniert ganz einfach via Fernbedienung, App oder über Amazon Alexa. Natürlich lässt sich SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM auch in bestehende Elektroinstallationen integrieren.

Hochkombatibel.
Mit Schneider Electric Produkten getestet.

Mit dem VALETO® SMART LIGHT SYSTEM bietet SLV eine zu einer Vielzahl von Systemen kompatible Lichtsteuerung auf Basis des ZigBee® 3.0 Standards an.

Schneider Electric PlusLink Produkte, die Schaltaktoren, Dimmer, Jalousien, Präsenzmelder sowie 1-10V- und DALI-Schnittstellen unterstützen, lassen sich einfach ins System integrieren.
So ist eine komplett nahtlose Schalterdesign-Integration mit diversen Schalterprogrammen möglich. Und im Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit mit Schneider Electric dürfen Sie sich auf weitere Anwendungslösungen freuen.

Skalierbar:
Mit dem SLV VALETO® Gateway lassen sich Installationen mit bis zu 200 Leuchten realisieren.

Integrierbar:
SLV VALETO® ist, dank des ZigBee® 3.0 Standards, kompatibel mit Produkten und Systemen anderer Hersteller.

Steuerbar:
Kann via App, Fernbedienung oder Sprachassistenzsysteme ganz einfach gesteuert werden.

Reichweitenstark:
Durch den Aufbau eines eigenen Mesh-Netzwerks lassen sich SLV VALETO® Produkte auch über große Distanzen steuern.*

Sicher:
Das Gateway speichert Ihre Daten nur lokal und speichert nichts in der Cloud.

SLV VALETO®

*Ausgeschloßen sind die batteriebetriebenen Geräte.

SIMPLE.

Der ideale Einstieg in die smarte Lichtsteuerung: Koppeln Sie einfach unsere SLV VALETO® Fernbedienungen (bspw.: 1002994) mit den SLV VALETO® Leuchtmitteln (bspw.: 1001917) und sehen Sie wie einfach smart sein kann.

Fernbedienung
Art. Nr. 1002994

Leuchtmittel
Art. Nr. 1001917

ADVANCE.

Darf es etwas mehr sein?
Mit unserem SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM haben Sie die Wahl: Steuern Sie das Licht Zuhause mit unserer SLV VALETO® Fernbedienung (1002994), oder einer App auf Ihrem Smartphone über unser SLV VALETO® Gateway (1002411). Dank des neusten ZigBee Standards (ZigBee® 3.0) sind Ihnen bei Ihrer smarten Lichtsteuerung keine Grenzen gesetzt.

12/24V Strip, Steuermodul
Art. Nr. 1001859

Leuchtmittel

Fernbedienung
Art. Nr. 1002994

Gateway
Art. Nr. 1002411

PROFESSIONAL.

Große Pläne?
Mit unserem SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM lassen sich problemlos über 150 smarte Produkte in einer smarte Lichtsteuerung integrieren. Steuern Sie ganz einfach zu jeder Zeit, von überall Ihre Geräte und setzen Sie Ihr Projekt perfekt in Szene.

12/24V Strip, Steuermodul
Art. Nr. 1001859

Leuchtmittel

Wandeinbau Dimmer
Art. Nr. 1002995

Gateway
Art. Nr. 1002411

MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT

Die ideale Lösung zur kabellosen Bedienung und Überwachung von einzelnen Leuchten, über ganze Räume bis zur kompletten Wohnumgebung.



KOMMUNIKATION.

Das Herzstück des Smart Light Systems bildet das SLV VALETO® Gateway

SLV VALETO®
Gateway

0,19

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Betriebsspannung: 5V DC
Leistung: <1W
L: 10,6 cm B: 10,6 cm H: 2,6 cm
Material: Aluminium/Kunststoff

Hinweis

ZigBee® 3.0 zertifiziertes Produkt.
Zur Steuerung des Gateway's wird eine Verbindung per LAN-Kabel zu einem Router vorausgesetzt.

Lieferumfang

SLV VALETO® Gateway
Steckernetzteil 5V, 1A
Netzwerkkabel, CAT6, 2m, schwarz

Variante	Art. Nr.
metall gebürstet/schwarz	**1002411**

INTEGRIERBAR

GERMAN ENGINEERING

REICHWEITENSTARK

SICHER

LEUCHTMITTEL.

LED A60
E27, CCT

25000 0,07 240°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,052A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	806lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001916

LED A60
E27, RGBW

25000 0,07 240°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9,5W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,054A
Leistung	9,5W
Energieverbrauch/1000h	10kWh
Farbtemperatur	RGBW
Lichtstrom	806lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001917

LED QPAR51
GU10, CCT

25000 0,04 48°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,1W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,027A
Leistung	5,1W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Farbtemperatur	2700-6500K
Lichtstrom	350lm
max. Lichtstärke	500cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001918

LEUCHTMITTEL.

LED QPAR51
GU10, RGBW

25000 0,04 60°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,041A
Leistung	5,6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Farbtemperatur	RGBW
Lichtstrom	350lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001919

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 25°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,048A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	800lm
max. Lichtstärke	3300cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001920

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 40°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,048A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	800lm
max. Lichtstärke	1900cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001921

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 25°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,048A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	RGBW
Lichtstrom	800lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001922

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 40°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,048A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	RGBW
Lichtstrom	800lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001923

BEDIENELEMENTE.

SLV VALETO®
Fernbedienung, CCT/RGBW

IP 20 0,068

Produktangaben

Spannung: 3V Batteriebetrieb
L: 6,5 cm B: 6,5 cm H: 1,95 cm
Material: Kunststoff PC

Hinweis

Die SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung kann bis zu 20 ZigBee® Geräte in drei Gruppen steuern. CCT und RGBW-Einstellungen möglich.

Variante	Art. Nr.
weiß	1002994

STEUERGERÄTE.

SLV VALETO®
Wandeinbau Dimmer

IP 20 0,04

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: max. 200W
L: 4,5 cm B: 4,5 cm H: 2,2 cm
Material: Kunststoff PC

Hinweis

Steuerbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411].
Als unabhängiger Dimmer ohne ZigBee® nutzbar.
Dimmverfahren: Phasenabschnitt. Dimmer für ohmsche (Hochvolt Halogen Leuchtmittel) und kapazitive Lasten (LED Treiber). Passend für jede 60mm UP-Schalterdose mit einer Tiefe von 42mm. 200W LED Last.

Bemessungsspannung	220-240V ~50/60Hz
Ausgangsspannung	220-240V ~50/60Hz
Bemessungsleistung LED	200W
Umgebungstemp. max.	50°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002995





STEUERGERÄTE.

SLV VALETO®
12/24V Strip Steuermodul | CCT

IP 20 0,063

Produktangaben

12V/24V DC
Leistung: max. 192W pro Kanal
L: 13,4 cm B: 3,9 cm H: 2,4 cm
Material: Kunststoff

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]. Das Steuermodul ist dazu geeignet CCT LED Strips zu steuern.

Ausgangsspannung	12/24V
Anzahl Ausgänge sek.	2
Leistung von	1W
Leistung bis	192W
Umgebungstemp. min.	-30°C
Umgebungstemp. max.	60°C
Schutz im Fehlerfall	elektronisch

Variante	Art. Nr.
weiß	1001859

SLV VALETO®
12/24V Strip Steuermodul | RGBW

IP 20 0,063

Produktangaben

12V/24V DC
Leistung: max. 96W pro Kanal
L: 13,4 cm B: 3,9 cm H: 2,4 cm
Material: Kunststoff

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]. Das Steuermodul ist dazu geeignet RGBW LED Strips zu steuern.

Ausgangsspannung	12/24V
Anzahl Ausgänge sek.	4
Leistung von	1W
Leistung bis	96W
Umgebungstemp. min.	-30°C
Umgebungstemp. max.	60°C
Schutz im Fehlerfall	elektronisch

Variante	Art. Nr.
weiß	1002892

SLV VALETO®
15W, LED Treiber

IP 20 0,16

Produktangaben

220-240V~50/60Hz
Leistung: 15W
L: 19 cm B: 6,1 cm H: 3 cm
Material: Kunststoff

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411].

Ausgangsstrom	350mA, 500mA, 700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung	15W
Umgebungstemp. min.	-20°C
Umgebungstemp. max.	40°C
Schutz im Fehlerfall	elektronisch

Variante	Art. Nr.
weiß	1002082

LED Netzteil, 24V DC | 60W
Art. Nr. 470506

12/24V Strip Steuermodul | RGBW
Art. Nr. 1002892

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW 24V
Art. Nr. 1004727

Fernbedienung
Art. Nr. 1002994

SLV BLUETOOTH® CONTROL



BLUETOOTH

Fortschrittliche drahtlose Lichtregelung einfach und überall basierend auf Bluetooth® Low Energy (BLE). Das SLV BLUETOOTH® CONTROL Lösung ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Lichtinstallationen und die Helligkeitssteuerung. Durch die App können Lichtinstallationen gruppiert oder einzeln gesteuert werden.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV BLUETOOTH®
Wandeinbau Dimmer, PHASE

C, L | IP 40 | 0,04

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 300W
L: 4,5 cm B: 4,5 cm H: 2,2 cm
Material: Kunststoff PC
Dimmbar: C, L

Hinweis

Als unabhängiger Dimmer ohne Bluetooth nutzbar. Dimmverfahren: Phasenabschnitt. Dimmer für ohmsche (Hochvolt Halogen Leuchtmittel) und kapazitive Lasten (LED Treiber). Passend für jede 60mm UP-Schalterdose mit einer Tiefe von 42mm. Geringe Mindestlast von 2W.

Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	220-240VAC
Ausgangsstrom	1,31 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung	300W
Leistung von	2W
Leistung bis	300W
Leistung/Ausgang	300W
Umgebungstemp. max.	40°C
Schutz im Fehlerfall	elektronisch

Variante	Art. Nr.	
weiß	**1000826**	



IN STRAHLENDER BEGLEITUNG.

ZUBEHÖR FÜR INDIVIDUELLE LICHTÄSTHETIK.

Licht hat viele Facetten. Und genauso vielfältig sind die Möglichkeiten, wenn es um die Beleuchtung von Räumen und Außenbereichen geht. Mit unserem Zubehör können diese Möglichkeiten noch erweitert und Umgebungen durch unterschiedliche Lichtinstallationen buchstäblich in ein neues Licht getaucht werden.



232435 239

FIND A DIMMER. GUT KOMBINIERT.

STIMMUNGSVOLLE RAUMBELEUCHTUNG DANK DER PERFEKTEN KOMBINATION AUS LEUCHTE UND DIMMER. **UNTER FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Beim Dimmen muss auf die Kompatibilität von Leuchten bzw. Leuchtmitteln und Dimmer geachtet werden. Und gerade bei LED Leuchtmitteln ist vorher zu prüfen, welcher Dimmer benötigt wird. Angesichts der vielen verschiedenen Produkte ist es nicht immer einfach, die optimale Kombination zu finden. Unsere „Find a Dimmer“ Übersicht soll Ihnen dabei helfen. Neben einer Vielzahl von Kombinationen aus dimmbaren Leuchten bzw. Leuchtmitteln und Dimmern, finden Sie unter **find-a-dimmer.slv.com** auch weitere Informationen zur Mindestanzahl der für einen einwandfreien Betrieb benötigten Leuchten bzw. Leuchtmittel. **Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert und erweitert.**

Bei speziellen Anfragen kontaktieren Sie unseren techn. Support unter **service@slv.de**.

1 Geeignet

- Ideales Dimmverhalten
- Die Mindestanzahl der für einen einwandfreien Betrieb benötigten Leuchten/ Leuchtmittel ist als Zahl angegeben.

Nur bedingt geeignet

- kein optimales Dimmverhalten
- Flackern möglich

Nicht kompatibel

find-a-dimmer.slv.com

ZUBEHÖR

Transformatoren
12V AC

828

Transformatoren IP44
12V AC

828

Transformatoren TENSEO
12V AC

829

Transformatoren
12V AC

830

Transformatoren
12V AC

830

DALI Interface
1-10V

830

DALI Universal Dimmer

830

DALI Controller

830

1-10V Dimmer

831

LED Netzteile
12V/24V DC

831

LED Netzteile
24V DC

831

LED Netzteile
24V DC

832

Kompensations-modul

833

LED Treiber
dimmbar

833-835

LED Treiber
VALETO®

835, 839

LED Treiber
DALI dimmbar

837

LED Treiber
nicht dimmbar

838-839

Deckenhaken

840

Kabelklemme

840

Deckenrosetten

841

Textilkabel
10 m

841

Kabel
10 m klar

841

Drahtseil-abhängung

841

Stopper
für Drahtseil

841

Steckerleiste
3 Ausgänge

842

Fassung
GU10

842

Kabelver-längerungen
1 m
2 m

842

Fassung
GU10

842

Doppelseitiges Klebeband

842

Verbindungs-boxen

843

T-Verbinder-boxen

843

Weiteres Zubehör finden Sie online unter www.slv.com

TRANSFORMATOR
12V AC | 105VA

2,5 IP 40

Produktangaben

230V ~50Hz
L: 11 cm B: 7,5 cm H: 8 cm
Dimmbar: L

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	105
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**451105**

Hersteller: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATOR
12V AC | 300VA

3,9 IP 40

Produktangaben

230V ~50Hz
L: 9 cm B: 13 cm H: 11 cm
Dimmbar: L

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	300
Leistung bis	300W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**451301**

Hersteller: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATOR
12V AC | 10VA IP44

0,7 IP 44

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff
L: 7,5 cm B: 5 cm H: 4,5 cm
Dimmbar: L

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	10
Leistung bis	10W
Temperaturschutz	133°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	**227140**

Hersteller: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATOR
12V AC | 60VA IP44

1,3 IP 44

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff
L: 6 cm B: 10 cm H: 6,3 cm
Dimmbar: L

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	60
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	133°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	**227160**

Hersteller: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH



TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 50VA

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Ø: 11,1 cm H: 11 cm
Dimmbar: L

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	50
Leistung bis	50W
Temperaturschutz	130°C
Absicherung prim.	1,6A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1002691**
weiß	**1002692**
chrom	**1002693**

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 105VA

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Ø: 11 cm H: 11 cm
Dimmbar: L

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	105
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	130°C
Absicherung prim.	1,6A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**138980**
weiß	**138981**
chrom	**138982**

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 210VA

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Ø: 13,5 cm H: 11 cm
Dimmbar: L

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	210
Leistung bis	210W
Temperaturschutz	130°C
Absicherung prim.	3,15A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**138990**
weiß	**138991**
chrom	**138992**



TRANSFORMATOR
12V AC | 60VA

0,06

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC
L: 10,5 cm B: 3,3 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	10W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor	0,98
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**461060**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

TRANSFORMATOR
12V AC | 150VA

0,18

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff
L: 16,6 cm B: 3,9 cm H: 3,3 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	3
Leistung von	50W
Leistung bis	150W
Temperaturschutz	110°C
Absicherung prim.	3,15A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**461157**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

0,02

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm

Hinweis

Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang. Schaltrelais zum zusätzlichen Ein/Ausschalten der EVG-Leistungsversorgung. Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Leistung bis	1000W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002218**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
3-25W

0,02

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm

Hinweis

Geeignet für R, L, C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	3W
Leistung bis	25W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002220**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
10-300W

0,05

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 12,02 cm B: 3,02 cm H: 2,16 cm

Hinweis

Geeignet für R, L, C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002221**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI CONTROLLER
24V DC

0,051

Produktangaben

10-24V DC
Material: Kunststoff PC
L: 11,6 cm B: 4,2 cm H: 1,8 cm

Hinweis

Geeignet zur Steuerung von LED mit einer Konstantspannung von 10-24V / DC – Steuersignal DALI oder Push-Dim

Variante	Art. Nr.
weiß/grau	**1003106**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

1-10V DIMMER
10W

0,04

Produktangaben

10W
Material: Kunststoff PC
L: 2,3 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Hinweis

Geeignet zum Dimmen von
1-10V Vorschaltgeräten

Variante	Art. Nr.
weiß	**470505**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
12V/24V DC | 12W rund



0,06

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
Ø: 5,5 cm H: 2,2 cm

Spannung sek.	12V/24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	12
Leistung bis	12W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß | 12V	**470545**
weiß | 24V	**470546**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
12V/24V DC | 12W

0,06

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4 cm H: 2,2 cm

Spannung sek.	12V/24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	2
Leistung bis	12W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß | 12V	**470507**
weiß | 24V	**470502**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
12V/24V DC | 20W

0,13

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC
L: 16,6 cm B: 3,9 cm H: 3,3 cm

Spannung sek.	12V/24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung bis	20W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß | 12V	**470541**
weiß | 24V	**470542**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V DC | 36W

0,35

Produktangaben

100-240 V~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 12,9 cm B: 7,5 cm H: 3,2 cm

Spannung sek.	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung bis	36W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470544**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V DC | 60W

0,3

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 17,5 cm B: 7,8 cm H: 3,5 cm

Spannung sek.	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	2
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor	0,95
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**470506**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V | 100W

0,6

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Metall
L: 34,7 cm B: 4 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: Dali

Spannung sek.	24V
Leistung von	1W
Leistung bis	100W
Temperaturschutz	110°C
Leistungsfaktor	0,9

Variante	Art. Nr.
silber	**1004776**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V DC | 100W

0,6

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 18,2 cm B: 8,8 cm H: 3,5 cm

Spannung sek.	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	2
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor	0,95
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470500**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V DC | 150W

0,73

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 20,7 cm B: 11 cm H: 4,5 cm

Spannung sek.	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung bis	150W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470549**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V DC | 150W

0,82 IP 44

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 23,4 cm B: 11,4 cm H: 4,9 cm

Spannung sek.	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung bis	150W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470548**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V DC | 20W

0,12

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 14,6 cm B: 5,5 cm H: 1,9 cm
Dimmbar: 1-10V

Spannung sek.	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung bis	20W
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**470547**

Hersteller: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED NETZTEIL
24V DC | 100W



0,51

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 19 cm B: 13 cm H: 3,5 cm
Dimmbar: 1-10V

Spannung sek.	24V DC
Anzahl Ausgänge sek.	3
Leistung bis	100W
Leistung/Ausgang	33W
Leistungsfaktor	0,95
Temperaturschutz	110°C
Schutz im Fehlerfall	Kurzschluss- & leerlauffest °C

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470540**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED NETZTEIL
24V | 50W

0,24

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 18,4 cm B: 6,1 cm H: 3,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	50W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß/blau	**1003104**

LED NETZTEIL
24V | 100W

0,36

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 21 cm B: 6,7 cm H: 3,4 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	24V DC
Leistung von	34W
Leistung bis	100W
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß/blau	**1003105**

KOMPENSATIONSMODUL

0,035

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 9,5 cm Ø: 1,5 cm

Hinweis

Verringert oder beseitigt Probleme beim Dimmen, wie Flimmern, Blinken oder wenn die LED-Beleuchtung nach dem Ausschalten nicht zu 100 % erlischt. Der Kompensator wird immer nach dem Dimmer oder Schalter und parallel zum Downlight-Spot oder LED-Treiber angeschlossen.

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1002785**

LED TREIBER
350mA | 6W

0,045

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	10-17V DC
Leistung von	3,5W
Leistung bis	5,9W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002791**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
350mA | 10W

0,08

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	17-29V DC
Ausgangsstrom	350mA
Leistung	10W
Leistung von	5,95W
Leistung bis	10,15W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**464140**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
350mA | 15W

0,08

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	18-30V DC
Ausgangsstrom	350mA
Leistung von	9W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002803**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
500mA | 15W

0,08

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	26-43V DC
Ausgangsstrom	500mA
Leistung von	9,1W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**464144**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
700mA | 6W

0,045

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm
Dimmbar: C

Hinweis

Passend für Unterputzdosen Ø 60 mm
und einer min. Einbautiefe von 42 mm

Spannung sek.	4,8-8,6V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	3,4W
Leistung bis	6W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002792**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
700mA | 10W inkl. Zugentlastung

0,08

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	40~57V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	6W
Leistung bis	10,5W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**464142**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
700mA | 39W inkl. Zugentlastung

0,17

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: PC
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	28-56V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	20W
Leistung bis	39W
Leistungsfaktor	0,95
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß/blau	**1001267**

LED TREIBER
700mA | 40W inkl. Zugentlastung

0,2

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 15,3 cm B: 6,7 cm H: 3 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	40~57V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	28W
Leistung bis	39,9W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001114**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
1000mA | 40W

0,2

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 15,3 cm B: 6,7 cm H: 3 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	28~40V
Ausgangsstrom	1000mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	28W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001115**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
1050mA | 40W inkl. Zugentlastung

0,2

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	19-38
Ausgangsstrom	1050mA
Anzahl Ausgänge sek.	2
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor	0,95
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**464804**

LED TREIBER
200mA | 6-8,4W inkl. Zugentlastung

NEW

0,06

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm

Spannung sek.	30-42V
Ausgangsstrom	250mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	6W
Leistung bis	8,4W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1003254**

LED TREIBER
250mA | 10W

NEW

0,05

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Spannung sek.	26-40V DC
Ausgangsstrom	250mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	6,5W
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004780**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

SLV VALETO®
350/500/700mA | 15W, LED Treiber

ZIGBEE

IP 20 0,16

Produktangaben

220-240V~50/60Hz
Leistung: 15W
L: 19 cm B: 6,1 cm H: 3 cm
Material: Kunststoff

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411].

Ausgangsstrom	350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung	15W
Umgebungstemp. min.	-20°C
Umgebungstemp. max.	40°C
Schutz im Fehlerfall	elektronisch

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002082**

LED TREIBER
500/600/700mA |
30W inkl. Zugentlastung

NEW

0,105

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm

Spannung sek.	30-42V DC
Ausgangsstrom	500/600/700 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	21W
Leistung bis	29,5W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004781**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
800/900/1050mA |
40W inkl. Zugentlastung

NEW

0,13

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm

Spannung sek.	30-42V DC
Ausgangsstrom	800/900/1050 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	31,5W
Leistung bis	44W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004782**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

DALI – DIE FLEXIBLE BELEUCHTUNGSLÖSUNG

Was ist DALI? DALI ist ein System um flexible Lichtszenarien und -inszenierungen frei zu gestalten. Das Bus-fähige System ermöglicht es, Licht und alle Komponenten einer Beleuchtungsanlage einzeln anzusprechen, zu steuern und auszuwerten. So werden Leuchten, Leuchtengruppen und sogar die Beleuchtung ganzer Gebäude gesteuert.

Mit unserem DALI System schaffen Sie eine besondere Atmosphäre in Ihren Verkaufsräumen. Durch die Verwendung von DALI-Strahlern in Verbindung mit unseren speziellen DALI-Adaptern und Stromschienen gestalten Sie Ihre Beleuchtung flexibel. Dank des vielfältigen Zubehörs kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden: Ob Decken- oder Wandmontage oder als Pendel.
Die Stromschienen bestehen aus einem Aluminium-Strangpressprofil lackiert in Weiß oder Schwarz. Die Schienen sind mit integrierter 2-poliger-DALI-Leitung, in verschiedenen Längen und beliebig ablängbar erhältlich. Ergänzend dazu stehen passende Leuchten mit hohem CRI >90 für dieses System zur Verfügung.

LED TREIBER DALI
250-700mA | 20W inkl. Zugentlastung

0,2

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: PC
L: 15 cm B: 5,2 cm H: 2,8 cm
Dimmbar: 1-10V / Dali

Hinweis

250/350/500/700mA
Ausgangsstrom über DIP Schalter einstellbar

Spannung sek.	6-60V
Leistung von	1,5W
Leistung bis	20W
Temperaturschutz	110°C
Leistungsfaktor	0,9

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002423**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER DALI
250-700mA | 40W inkl. Zugentlastung

0,2

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: PC
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 2,4 cm
Dimmbar: 1-10V / Dali

Hinweis

250/350/500/700mA
Ausgangsstrom über DIP Schalter einstellbar

Spannung sek.	6-58V
Leistung von	1,5W
Leistung bis	40W
Temperaturschutz	110°C
Leistungsfaktor	0,9

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002424**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER DALI
350-1050mA | 60W inkl. Zugentlastung

0,21

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: PC
L: 12,4 cm B: 7,9 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: 1-10V / Dali

Hinweis

350/500/550/650/700/750/
850/900/1000/1050mA
Ausgangsstrom über DIP Schalter einstellbar

Spannung sek.	2-74V
Leistung von	1W
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	110°C
Leistungsfaktor	0,95

Variante	Art. Nr.
weiß	**464032**

Hersteller: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED TREIBER DALI
700-1500mA | 50W inkl. Zugentlastung

0,21

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: PC
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 2,4 cm
Dimmbar: 1-10V / Dali

Hinweis

700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
Ausgangsstrom über DIP Schalter einstellbar

Spannung sek.	6-58V
Leistung von	4,2W
Leistung bis	50W
Temperaturschutz	110°C
Leistungsfaktor	0,9

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002425**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
320mA | 3W inkl. Zugentlastung

0,05

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 5,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Spannung sek.	3-9V
Ausgangsstrom	320mA
Leistung von	1W
Leistung bis	3W
Leistungsfaktor	0,4
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
weiß	**464108**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
350mA | 3W inkl. Zugentlastung

0,04

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC
L: 5,6 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Hinweis

inkl. AMP Stecker 350mA

Spannung sek.	3-9V
Ausgangsstrom	350mA
Leistung von	1W
Leistung bis	3W
Leistungsfaktor	0,4
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
weiß	**464107**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
350mA | 9W inkl. Zugentlastung

0,06

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm

Spannung sek.	3-26V
Ausgangsstrom	350mA
Leistung von	1W
Leistung bis	9W
Leistungsfaktor	0,4
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
weiß	**464109**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
350mA inkl. Zugentlastung

0,05

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 15,8 cm B: 2,2 cm H: 1,9 cm

Ausgangsstrom	350mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor	0,6
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**464031**

Hersteller: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED TREIBER
500mA | 9W inkl. Zugentlastung

0,05

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Spannung sek.	12-19V
Ausgangsstrom	500mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	6W
Leistung bis	9W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
weiß	**464091**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd



LED TREIBER
700mA | 3W inkl. Zugentlastung

0,03

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Kunststoff PC
L: 5,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Spannung sek.	4-5V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung bis	3W
Leistungsfaktor	0,4
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
weiß	**464200**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER
700mA | 11W inkl. Zugentlastung

0,06

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 15,5 cm B: 2,2 cm H: 1,9 cm

Ausgangsstrom	700mA
Leistung bis	11W
Leistungsfaktor	0,6
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**464030**

Hersteller: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED TREIBER
700mA | 40W inkl. Zugentlastung

0,2

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 12,9 cm B: 7,5 cm H: 3,2 cm

Spannung sek.	29-58V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	20W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
schwarz	**464168**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER VALETO®
1050mA | 45W inkl. Zugentlastung

ZIGBEE

0,21

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 19 cm B: 6,1 cm H: 3 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit
Gateway [1002411]

Spannung sek.	30-42V
Ausgangsstrom	1050mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung	42W
Leistung von	31,5W
Leistung bis	45W
Leistungsfaktor	0,95
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
weiß	**1001249**

LED TREIBER
1000mA | 40W inkl. Zugentlastung

0,2

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 12,9 cm B: 7,5 cm H: 3,2 cm

Spannung sek.	20-40V
Ausgangsstrom	1000mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	20W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C
Leitungs-L sek. max.	2 m

Variante	Art. Nr.
schwarz	**464170**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

DECKENHAKEN

0,04

Produktangaben

Material: Aluminium
Ø: 1,8 cm L: 4,6 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	132670
weiß	132671

KABELKLEMME

0,01

Produktangaben

Material: Aluminium
Ø: 1,4 cm L: 3,1 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	132680
weiß	132681

DECKENROSETTE

0,36

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium
L: 8,5 cm B: 8,5 cm H: 2,7 cm

Strombelastung max. 8,5A

Variante	Art. Nr.
schwarz matt	**210060**
weiß matt	**210061**
silber	**210064**

TEXTILKABEL
3-polig, 3 x 0,75 mm², 10m

0,58

Produktangaben

Spannung max. 300V
Material: PVC
Ø: 0,6 cm L: 1000 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	**961270**
weiß	**961271**
rot	**961276**

KABEL
3-polig, 3x0,75mm², 10m

0,04

Produktangaben

Spannung max. 300V
L: 1000 cm

Variante	Art. Nr.
transparent	**961250**

DRAHTSEILABHÄNGUNG

0,02

Produktangaben

Material: Stahl/Kunststoff
Ø: 0,15 cm L: 500 cm

mech. Belastung max. 40 kg

Variante	Art. Nr.
silber	**961037**

Hersteller: Reutlinger GmbH

STOPPER FÜR DRAHTSEIL

0,01

Produktangaben

Material: Stahl
Ø: 0,8 cm
10 Stk.

Variante	Art. Nr.
silber	**961034**



STECKERLEISTE
3 Ausgänge

0,02

Produktangaben

Material: Kunststoff
L: 5,2 cm B: 1,4 cm H: 1,3 cm

Hinweis

Für 350mA Stecksystem

Variante	Art. Nr.
schwarz	111850

KABELVERLÄNGERUNG

0,02

Produktangaben

Material: Kunststoff
L: 100 cm

Hinweis

Mit AMP Stecker und Kupplung
Für 350mA Stecksystem

Variante	Art. Nr.
	111861

GU10 FASSUNG
mit Anschlussbox und Schnellklemme

0,065

Produktangaben

L: 27 cm

Variante	Art. Nr.
weiß/schwarz	1000909

GU10 FASSUNG

0,02

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Keramik
L: 300 cm B: 0,9 cm

Variante	Art. Nr.
weiß	955135

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Produktangaben

L: 300 cm B: 0,9 cm

Variante	Art. Nr.
klar	220000

VERBINDUNGSBOX

0,02 IP 68

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: PA66 GF
Ø: 2,7 cm L: 11,5 cm

Hinweis

3-polig

Spannung max.	450V
Strombelastung max.	17,5mA

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	228730

VERBINDUNGSBOX

0,07 IP 68

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: PA66 GF
Ø: 3,2 cm L: 13 cm

Hinweis

5-polig

Spannung max.	450V
Strombelastung max.	32mA

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	228725

T-VERBINDERBOX

0,11 IP 68

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: PA 66
L: 11 cm B: 6,4 cm H: 3 cm

Hinweis

3-polig

Spannung max.	500V
Strombelastung max.	17,5mA

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	228726



DIE QUELLE ALLEN LICHTS.

FÜR JEDE LICHTLÖSUNG DAS RICHTIGE LEUCHTMITTEL.

Die richtige Lichtwirkung ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels von Leuchte und Leuchtmittel. Neben der Bauform ist auch die Energieeffizienz ein wichtiges Kriterium. In den letzten Jahren hat eine Vielzahl von Alternativen zur klassischen Glühlampe in den Markt Einzug gehalten. So findet sich für jeden Anwendungs- und Leuchtentyp das passende Leuchtmittel.

LEUCHTMITTEL

ALLGEMEINE INFORMATIONEN.

• Der Betrieb bei offenen Leuchten ohne Schutzglas ist nur mit Niederdrucklampen zulässig. Leuchtmittel mit diesem Zeichen (Norm IEC 357) sind für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas geeignet.

• Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Entsprechende Lösungen finden Sie in diesem Kapitel.

• Auch Niedervolt-Leuchten können in vielen Fällen mit passenden LED-Retrofit-Leuchtmitteln betrieben werden. Aufgrund der im Einzelfall aufeinandertreffenden, jeweils spezifischen Trafo- und LED-Technik ist jedoch nicht jede Kombination von Leuchten mit augenscheinlich passenden Leuchtmitteln möglich. Bei Fragen zur Kompatibilität finden Sie Informationen unter slv.com oder wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

• Die Maßangaben der Leuchtmittel beziehen sich immer auf die kompletten Außenmaße eines Leuchtmittels. Das bedeutet inklusive Gewindesockel.

• Alle Lampen sind gesondert zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.

LED QT14
G9

15000 0,01

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2,5W
Ø: 1,6 cm L: 4,8 cm

Lampenstrom	0,012A
Leistung	2,5W
Energieverbrauch/1000h	3kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	180lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	560302

LED FILAMENT
G9

C 15000 0,013

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2,7W
Ø: 1,4 cm L: 6,8 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,0135A
Leistung	2,7W
Energieverbrauch/1000h	3kWh
Farbtemperatur	2600K
Lichtstrom	250lm
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
	1003102

Hersteller: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78mm

15000 0,02 330°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,5W
Ø: 2,5 cm L: 7,8 cm

Lampenstrom	0,044A
Leistung	5,5W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	530lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	560332

LED QT-DE12
R7S 118mm



C, L 15000 0,09

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 14W
Ø: 2,9 cm L: 11,8 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,075A
Leistung	14W
Energieverbrauch/1000h	14kWh
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	2000lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1002135

Hersteller: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3

25000 0,05 36°

Produktangaben

12V AC
Leistung: 5,5W
Ø: 5 cm H: 4,5 cm

Hinweis

Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Lampenstrom	0,63A
Leistung	5,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
2700K | 450lm	**1001574**
3000K | 460lm	**1001575**

Hersteller: Signify B.V.

139082 544
1001575 846
BIRGIT KÖNIG
SCHNITTSTELLEN
© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

LED T32 FILAMENT
GU10

C | 20000 | 0,06 | 38°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4W
Ø: 3,2 cm L: 10 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,02A
Leistung	4W
Energieverbrauch/1000h	4kWh
Farbtemperatur	2600K
Lichtstrom	260lm
max. Lichtstärke	700cd
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
	1003101

Hersteller: Segula GmbH

LED QPAR51
GU10

ZIGBEE | CCT | RGB +W

25000 | 0,04

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Energieverbrauch/1000h	6kWh
Lichtstrom	350lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
CCT | 2700-6500K 5,1W | 48°	**1001918**
RGBW | 5,6W | 60°	**1001919**

LED QPAR51
GU10

C,L | 25000 | 0,04 | 36°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,7W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,02A
Leistung	3,7W
Energieverbrauch/1000h	4kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	260lm
max. Lichtstärke	500cd
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
	560122

Hersteller: Signify B.V.

LED
GU10

NEW

20000 | 0,033 | 36°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm

Hinweis

Enthält recyceltes Material

Lampenstrom	0,035A
Leistung	4W
Energieverbrauch/1000h	4kWh
Lichtstrom	300lm
max. Lichtstärke	400cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
2700K	**1004972**
3000K	**1004973**
4000K	**1004974**

LED
GU10

NEW

C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,037A
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	460lm
max. Lichtstärke	830cd
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
Gehäuse grau	**1005075**
Gehäuse weiß	**1005076**
Gehäuse schwarz	**1005077**

LED
GU10

NEW

C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,037A
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	460lm
max. Lichtstärke	830cd
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
Gehäuse grau	**1005078**
Gehäuse weiß	**1005079**
Gehäuse schwarz	**1005080**

LED
GU10

NEW

C, L | 25000 | 0,028 | 36°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,037A
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	460lm
max. Lichtstärke	830cd
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
Gehäuse grau	**1005081**
Gehäuse weiß	**1005082**
Gehäuse schwarz	**1005083**

LED QPAR51
GU10

Switch | 20000 | 0,06 | 38°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,5W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm
Dimmbar: Switch

Hinweis

3 Stufen dimmbar mit normalem Wandschalter. Durch das Aus- und wieder Einschalten, dimmt sich das Leuchtmittel stufenweise.

Lampenstrom	0,038A
Leistung	5,5W
Energieverbrauch/1000h	6kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	400lm
max. Lichtstärke	700cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001030

LED QPAR111
GU10

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13W
Ø: 11 cm L: 7 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,052A
Leistung	13W
Energieverbrauch/1000h	13kWh
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
2700K | 840lm	**1003094**
4000K | 950lm	**1003095**

LED QPAR111
GU10, CCT

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,048A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	800lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
3300cd | 25°	**1001920**
1900cd | 40°	**1001921**

LED QPAR111
GU10, RGBW

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,048A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	RGBW
Lichtstrom	800lm
max. Lichtstärke	3700cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
25°	**1001922**
40°	**1001923**

LED QPAR111
GU10



Produktangaben

230V ~50Hz
Leistung: 13W
Ø: 11,1 cm H: 7,1 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,052A
Leistung	13W
Energieverbrauch/1000h	13kWh
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
1100lm | 30°	**1001242**
1000lm | 140°	**1001244**

LED QPAR111
GU10



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13W
Ø: 11 cm H: 7,1 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,052A
Leistung	13W
Energieverbrauch/1000h	13kWh
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
1100lm | 30°	**1003087**
1000lm | 140°	**1003088**

LED QPAR111
GU10



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6,5W
Ø: 11 cm H: 7 cm

Lampenstrom	0,046A
Leistung	6,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	390lm
max. Lichtstärke	785cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	551882

LED QPAR11
GU10

25000 0,14 13°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm H: 7,3 cm

Energieverbrauch/1000h	8kWh
Lichtstrom	730lm
max. Lichtstärke	5600cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000939**
3000K | 7W | 0,04A	**1001568**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000940**

LED QPAR111
GU10

25000 0,13 25°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1900cd H: 7cm	**560702**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 1800cd H: 7,3 cm	**1001570**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,04A | 1800cd H: 7cm	**560704**

LED QPAR111
GU10

25000 0,12 40°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1800cd 0,13 kg | H: 7 cm	**560722**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | H: 7,3 cm	**1001572**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | H: 7 cm	**560724**

LED QR111
G53

40000 0,17

Produktangaben

12V AC
Leistung: 15W
Ø: 11,1 cm H: 6,2 cm

Lampenstrom	1,8A
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	17kWh
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
760lm | 3900cd | 24°	**560231**
750lm | 1400cd | 40°	**560232**

Hersteller: Signify B.V.

LED QR111
G53

40000 0,17

Produktangaben

12V AC
Leistung: 15W
Ø: 11,1 cm H: 6,2 cm

Lampenstrom	1,8A
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	17kWh
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
770lm | 4000cd | 24°	**560233**
760lm | 1450cd | 40°	**560234**

Hersteller: Signify B.V.

LED QR111
G53

▼

35000 0,14 30°

Produktangaben

12V AC
Leistung: 19,5W
Ø: 11 cm H: 6,1 cm

Lampenstrom	1,85A
Leistung	19,5W
Energieverbrauch/1000h	21kWh
Farbtemperatur	2700K
max. Lichtstärke	1625cd
Lichtstrom	1070lm
max. Lichtstärke	1625cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	551402 ▼

LED C35
E14

C, L | 15000 | 0,03 | 280°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,5W
Ø: 3,5 cm H: 12,1 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,022A
Leistung	4,5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	490lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1002128

LED C35
E14

C, L | 15000 | 0,04 | 280°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6,5W
Ø: 3,8 cm H: 11 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,033A
Leistung	6,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	480lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	560372



LED A60
E27, CCT

ZIGBEE | CCT

25000 | 0,07 | 240°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,052A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	806lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001916

LED A60
E27, RGBW

ZIGBEE | RGB +W

25000 | 0,07 | 240°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9,5W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Hinweis

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]

Lampenstrom	0,054A
Leistung	9,5W
Energieverbrauch/1000h	10kWh
Farbtemperatur	RGBW
Lichtstrom	806lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001917

LED A60
E27

C, L | 15000 | 0,06 | 240°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9,1W
Ø: 6 cm H: 11 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,043A
Leistung	9,1W
Energieverbrauch/1000h	10kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	760lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	560402

LED A60
E27



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 14,5W
Ø: 6 cm H: 12,2 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,064A
Leistung	14,5W
Energieverbrauch/1000h	15kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	1521lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	560422

LED A60
E27

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Ø: 6 cm L: 10,5 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,032A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	810lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1003090

LED T38
E27



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Ø: 3,8 cm H: 11,5 cm

Lampenstrom	0,046A
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	10kWh
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
3000K | 810lm	**1001031**
4000K | 850lm	**1002827**

LED T45
E27



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz
Leistung: 15W
Ø: 4,5 cm H: 13,6 cm

Lampenstrom	0,063A
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	15kWh
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
3000K | 1521lm	**1001033**
4000K | 1600lm	**1002828**

Hersteller: GE Lighting GmbH

LED FRISBEE
E27

C 25000 0,2

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10,5W
Ø: 19,2 cm L: 11,8 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,055A
Leistung	10,5W
Energieverbrauch/1000h	10,5kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	1000lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1003093

LED A60
E27

C, L 15000 0,03 280°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,031A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	790lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1002124



LED A60
E27

SWITCH DIM

Switch 15000 0,03 280°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimmbar: Switch

Hinweis

3 Stufen dimmbar mit normalem Wandschalter. Durch das Aus- und wieder Einschalten, dimmt sich das Leuchtmittel stufenweise.

Lampenstrom	0,053A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	790lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1002127

LED A60
E27

DIM TO WARM

C, L 15000 0,04 280°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Ø: 6 cm H: 11,4 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,031A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2200-2700K
Lichtstrom	830lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1002126

LED A60
E27

C 15000 0,15

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 15W
Ø: 9 cm L: 23 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,09A
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	15kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	1600lm
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
	1003097

Hersteller: Segula GmbH

LED ST58
E27

15000 0,04 330°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,1W
Ø: 5,8 cm H: 12,8 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,035A
Leistung	7,1W
Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	806lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001756

LED ST64
E27

15000 0,05 330°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5W
Ø: 6,4 cm H: 14,5 cm

Lampenstrom	0,043A
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh
Farbtemperatur	2000K
Lichtstrom	500lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	560741

LED T32
E27

25000 0,05 350°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Ø: 3,2 cm H: 18,5 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,03A
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbtemperatur	2200K
Lichtstrom	250lm
Farbwiedergabeindex	>95

Variante	Art. Nr.
	1003100

Hersteller: Segula GmbH

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom

15000 0,031

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,032A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	640lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1003085

LED A60
E27, Mirrorhead, Gold

20000 0,04 180°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4W
Ø: 6 cm L: 10,6 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,02A
Leistung	4W
Energieverbrauch/1000h	4kWh
Farbtemperatur	2000-2900K
Lichtstrom	200lm
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
	1003098



LED G95/G125
E27

C,L 15000 330°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,043A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	806lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
Ø: 9,5 cm | H: 13,2 cm 0,06 kg	**1001035**
Ø: 12,5 cm | H: 17,8 cm 0,1 kg	**1001038**

LED G95/G125
E27, Rauchglas

C 15000

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,032A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
360lm | Ø: 9,5 cm | H: 13,5 cm 0,054 kg	**1003091**
440lm | Ø: 12,4 cm | H: 16,8 cm 0,124 kg	**1003092**

LED G125
E27

C,L 15000 0,1 330°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Ø: 12,5 cm H: 17,8 cm
Dimmbar: C, L

Lampenstrom	0,043A
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	630lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	1001357

LED G125
E27, Mirrorhead, gold

DIM TO WARM

C 20000 0,1 180°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Ø: 12,5 cm H: 18 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,04A
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbtemperatur	2000-2900K
Lichtstrom	400lm
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
	1003099

Hersteller: Segula GmbH

LED G125
E27, Rauchglas

DIM TO WARM

C 20000 0,11

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Ø: 12,5 cm H: 18 cm
Dimmbar: C

Lampenstrom	0,032A
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh
Farbtemperatur	2000-2900K
Lichtstrom	500lm
Farbwiedergabeindex	>90

Variante	Art. Nr.
	1003096

Hersteller: Segula GmbH



LED PAR38
E27

40000 0,39 45°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 17W
Ø: 12,2 cm H: 13,5 cm

Lampenstrom	0,079A
Leistung	17W
Energieverbrauch/1000h	17kWh
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	1430lm
max. Lichtstärke	1630cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	560473

LED TCR-TSE
GX53

25000 0,05 120°

Produktangaben

230V ~50Hz
Leistung: 3W
Ø: 7,6 cm H: 2,6 cm

Lampenstrom	0,03A
Leistung	3W
Energieverbrauch/1000h	3kWh
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	250lm
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	551372

LED TCR-TSE
GX53

20000 0,1 35°

Produktangaben

230V ~50Hz
Leistung: 4,2W
Ø: 7,5 cm H: 3,5 cm

Lampenstrom	0,041A
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	200lm
max. Lichtstärke	550cd
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
	550092

LED TCR-TSE
GX53

25000 0,08 120°

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8,2W
Ø: 7,5 cm H: 2,9 cm

Lampenstrom	0,062A
Leistung	8,2W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbwiedergabeindex	>80

Variante	Art. Nr.
3000K | 600lm	550073
4000K | 620lm	550074

T16
G5

24000 0,04

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 14W
Ø: 1,6 cm H: 54,9 cm

Leistung	14W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	1200lm
Farbwiedergabeindex	>85

Variante	Art. Nr.
	548014 ▼

Hersteller: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16
G5

24000 0,07

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 21W
Ø: 1,6 cm H: 85 cm

Leistung	21W
Energieverbrauch/1000h	9kWh
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	1900lm
Farbwiedergabeindex	>85

Variante	Art. Nr.
	548021 ▼

Hersteller: Feilo Sylvania Germany GmbH

FAMILIENSACHE:

UNSERE SLV LEUCHTENFAMILIEN.

Gerade wenn eine optische Durchgängigkeit gewünscht ist, eignen sich unsere Leuchtenfamilien hervorragend, um verschiedene Räume oder Raumsituationen einheitlich zu gestalten und dabei trotzdem vielfältig zu bleiben.

ABRIDOR

Wege/Stand	Wege/Stand	Wand	Wand
604	**604**	**664**	**664**

ACCANTO

Pendel	Wand	Wand	Decke
139	**246**	**247**	**284**

AIXLIGHT®

Einbau

438

Einbau

438

Einbau

439

Einbau

438

Einbau

438

Einbau

439

Einbau

439

AIXLIGHT® R2

Pendel

173

Pendel

174

Pendel

174

Pendel

174

ALTRA DICE

Wand

316

Wand/Decke

316

1Ph.-Stromschiene

479

3Ph.-Stromschiene

517

ANELA

Pendel

130

Wand/Display

275

Decke

313

APONI

Wege/Stand

577

Wege/Stand

577

Wand

645

ASTINA

Pendel

123

Wand

232

Decke

312

Wand

680

Wand

681

Wand

681

AVO

Wand/Decke

345

Wand/Decke

345

Wand/Decke

345

Wand/Decke

345

3Ph.-Stromschiene

478

1Ph.-Stromschiene

511

BATO

Pendel

116

Pendel

116

Pendel

116

Pendel

117

Wand

191

Wand

191

Decke

286

Decke

286

BENDO

reddot award 2018 winner

Wege/Stand

602

Wege/Stand

602

Wand

662

BIG NAILS

Wege/Stand

579

Wege/Stand

580

Wege/Stand

580

Wand

647

BIG THEO

Wand

676

Wand

693

Decke

709

BIG THEO LED

Wand

677

Wand

694

Wand

695

Decke

709

BIMA

3Ph.-Stromschiene

485

3Ph.-Stromschiene

485

1Ph.-Stromschiene

515

1Ph.-Stromschiene

515

Easytec® II

535

Easytec® II

535

C-POL

Wege/Stand

583

Wand

646

ENOLA

Pendel



125

Wand NEW

684

Wand NEW

684

Wand NEW

684

Wand NEW

685

Wand NEW

685

Wand NEW

685

Wand NEW

696

Wand NEW

696

Wand NEW

696

Wand NEW

697

Wand NEW

697

Wand NEW

697

Wand NEW

705

Wand NEW

705

Wand NEW

705

Wand NEW

710

Wand NEW

710

Wand NEW

710

ENOLA B

Pendel

124

Wand

232

Wand

252

Decke

313

Wand/Decke

337

Wand/Decke

337

Wand/Decke

338

1Ph.-Stromschiene

514

1Ph.-Stromschiene

523

ENOLA C

Decke

315

Decke

315

3Ph.-Stromschiene

483

1Ph.-Stromschiene

521

Wege/Stand

607

ESKINA

Wege/Stand

607

Wand

700

Wand

721

Wand

721

ESKINA FRAME

Wege/Stand NEW

585

Wege/Stand NEW

585

Wand NEW

663

Wand NEW

663

EURO SPOT

3Ph.-Stromschiene

494

3Ph.-Stromschiene

494

3Ph.-Stromschiene

495

3Ph.-Stromschiene NEW VARIANT

495

3Ph.-Stromschiene

495

1Ph.-Stromschiene

516

1Ph.-Stromschiene

516

FENDA

MIX & MATCH

Tisch

078

Stand

078

Tisch

079

Stand

079

Stand



079

Pendel

102

Wand

202

Wand

244

Wand

245

Decke

282

Schirme

080, 104

Schirme

080, 081, 105, 283

Schirme

081, 102

Schirme

102

Schirme

202

Schirme

245

FITU
MIX & MATCH

Stand

070

Stand

085

Pendel

094

Pendel

095

Pendel

096

Pendel

097

Wand NEW

196

Wand

200

Wand/Decke NEW

200

Wand/Decke

333

FLATT

Wege/Stand

599

Wand

665

Wand

665

FORCHINI

Pendel

118

Pendel

118

Pendel

119

Pendel

119

3Ph.-Stromschiene

499

1Ph.-Stromschiene

525

F-POL

Wege/Stand

583

Wand

646

GLOO PURE

Wege/Stand

574

Wand/Decke

642

GRAFIT

Wege/Stand

586

Wand

648

HELIA

Pendel

126

Pendel

126

Pendel

127

Pendel

127

Pendel
NEW VARIANT

128

Pendel
NEW VARIANT

129

Wand/Decke

339

Wand/Decke

339

Einbau

391

3Ph.-Stromschiene

482

1Ph.-Stromschiene

521

Wege/Stand

610

Wege/Stand

610

Wege/Stand

611

Wege/Stand

613

Wege/Stand

613

Strahler

631

Strahler

631

Wand

723

Wand

723

IPERI

Wege/Stand

605

Wand

668

KALU LED

Wand/Decke

352

Wand/Decke

352

Wand/Decke

352

Wand/Decke

353

3Ph.-Stromschiene

493

3Ph.-Stromschiene

493

1Ph.-Stromschiene

519

KALU QPAR111

Wand/Decke

350

Wand/Decke

350

Wand/Decke

350

Wand/Decke

350

3Ph.-Stromschiene

492

1Ph.-Stromschiene

519

KALU QR111

3Ph.-Stromschiene

492

KARPO

Tisch

082

Stand

083

Wand

NEW
250

Wand

253

Wand

253

Wand/Decke

334

Wand/Decke

334

Einbau

391

LED SAIL

Wand

229

Wand/Decke

673

LENITO

Wand

242

Wand

275

3Ph.-Stromschiene

481

LIGHT EYE 150

Pendel

108

3Ph.-Stromschiene

480

3Ph.-Stromschiene

499

1Ph.-Stromschiene

523

Easytec® II

537

Easytec® II

537

LIGHT EYE 90

Pendel

108

1Ph.-Stromschiene

512

LISENNE

Pendel

131

Wand

197

Wege/Stand

572

Wege/Stand

572

L-LINE

Wege/Stand NEW

595

Wege/Stand NEW

595

Wege/Stand NEW

595

Wand NEW

688

LOGS

Wand

212

Wand

212

Wand

213

Wand

213

Wege/Stand

586

Wege/Stand

586

Wand

692

MAGANDA

Tisch FOLLOWER

072

Wand FOLLOWER

260

MALU

Stand

606

Wand/Decke

670

Wand/Decke

711

MANA

Wand NEW

192

Wand NEW

192

Wand NEW

193

Wand NEW

193

Wand

204

Schirm

205

Schirm

205

Wand

206

Wand

206

Schirm

207

Schirm

207

Wand

688

MEDO LED

Pendel/Decke 144, 294

Pendel/Decke 145, 295

Pendel/Decke  146, 296

Pendel/Decke 146, 296

Pendel/Decke 146, 296

Pendel/Decke 147, 297

Pendel/Decke  148, 298

Pendel/Decke 149, 299

Pendel/Decke  149, 299

Pendel/Decke 149, 299

Pendel/Decke 150, 300

Pendel/Decke 150, 300

Pendel/Decke  150, 300

Pendel/Decke 151, 301

Pendel/Decke 152, 302

Pendel/Decke 153, 303

Pendel 154

Pendel 154

Pendel 155

Einbau 454, 455

Einbau 456, 457

MERADO FLOOD

Wand 243

3Ph.-Stromschiene 481

MOLAT

Pendel 563

Wege/Stand 578

Wand 642

Decke 702

MYRA

Wege/Stand 613

Wand 679

Wand 701

Wand/Decke 722

Wand/Decke 722

NAUTILUS

Spieß 618

Spieß 618

Spieß 620

Spieß 621

Strahler 627

Strahler 629

Strahler 629

Strahler 629

Wand/Decke 720

Wand/Decke 720

Wand/Decke 720

NOBLO

Wand/Decke

343

Wand/Decke

343

Wand/Decke

343

3Ph.-Stromschiene

482

1Ph.-Stromschiene

510

1Ph.-Stromschiene

520

Niedervolt-Seilsystem

550

NUMINOS

Einbau NEW

026

Einbau NEW

028

Einbau NEW

030

Einbau NEW

032

Einbau NEW

034

Einbau NEW

036

Einbau NEW

038

3Ph.-Stromschiene NEW

042

3Ph.-Stromschiene NEW

044

3Ph.-Stromschiene NEW

046

Wand/Decke NEW

048

Decke NEW

050

Decke NEW

052

Decke NEW

054

Decke NEW

056

Decke NEW

058

Pendel NEW

060

Pendel NEW

062

Pendel NEW

064

OCCULDAS

Design:
David Morgan

Decke

311

Decke

311

Einbau

411

Einbau

411

OCULUS

Einbau NEW

107

Wand NEW

233

Decke NEW

315

Wand/Decke NEW

331

Einbau NEW

445

ONE

Pendel

157

Pendel

157

Pendel

157

Pendel NEW VARIANT

158

Pendel NEW VARIANT

158

Pendel NEW VARIANT

158

Pendel NEW VARIANT

159

Pendel NEW VARIANT

159

Wand

194

Wand

194

3Ph.-Stromschiene NEW VARIANT

473, 811

OVALISK

Wege/Stand NEW

575

Wand NEW

650

Wand NEW

650

Decke NEW

703

PARA CONE

Pendel

120

Pendel

120

3Ph.-Stromschiene

480

3Ph.-Stromschiene

499

1Ph.-Stromschiene

513

1Ph.-Stromschiene

524

PHELIA

Design:
Markus Becker

Tisch

084

Standeuchte

084

Pendel

114

Pendel

115

Pendel

115

Pendel

115

Wand

251

PHOTONIA

Pendel

562

Tisch

568

Wege/Stand

573

Wand

642

Decke

702

PLASTRA

Pendel

106

Pendel

124

Wand

190

Wand

190

Wand NEW

208

Wand

209

Wand

210

Wand NEW

211

Wand

215

Wand

215

Wand

227

Wand

230

Wand

231

Wand

236

Wand

236

Decke

288

Decke

288

Decke

288

Decke

322

Einbau

394

Einbau

395

P-LIGHT

Wand/Decke

372

Wand/Decke

373

Wand/Decke

375

Einbau

405

POLE PARC

Wege/Stand

584

Wege/Stand

584

Wege/Stand

584

Wand

657

Wand

683

Decke

706

PURI

Wand/Decke

349

Wand/Decke

349

Wand/Decke

349

Wand/Decke

349

3Ph.-Stromschiene

484

3Ph.-Stromschiene

485

1Ph.-Stromschiene

510

1Ph.-Stromschiene

511

1Ph.-Stromschiene

512

Q-LINE

Pendel

169

Pendel

169

Pendel

170

Pendel

170

Wand

269

Decke

306

Decke

307

QUAD

Wand

214

Wand

214

Wand NEW

238

Wand NEW

238

Wand

239, 672

Wand

239, 672

Wand NEW

389

Wege /Stand

609

Wand

687

Wand

687

Wand

687

QUADRASYL

Wege/Stand

605

Wand/Decke

671

Wand/Decke

671

RASCALI

Wege/Stand

593

Wand

660

ROTOBALL

Pendel

137

Pendel

137

Pendel

137

Decke

308

Decke

308

Stand

565

Stand

565

Stand

565

ROX

Wand

234, 657

Wand

234, 683

Decke

314, 706

Decke

706

Wege/Stand

581

Wege/Stand

581

Wege/Stand

581

SENSER

Wand/Decke NEW VARIANT 366

Wand/Decke NEW VARIANT 366

Wand/Decke NEW VARIANT 366

Wand/Decke NEW VARIANT 367

Wand/Decke NEW VARIANT 367

Wand/Decke NEW VARIANT 367

Einbau NEW 449

Einbau NEW 449

Einbau NEW 449

Einbau NEW 448

Einbau NEW 448

Einbau NEW 448

SIGHT LED

Wand/Decke 370

Wand/Decke 370

3Ph.-Stromschiene NEW 471, 811

3Ph.-Stromschiene 472

3Ph.-Stromschiene 483

3Ph.-Stromschiene NEW 496

3Ph.-Stromschiene 497

SITRA

Wege/Stand 612

Spieß 623

Spieß 623

Wand 656

Wand 656

Wand 680

Wand 680

Wand 691

Wand 691

Decke 704

Wand/Decke 722

SLOTS

Wege/Stand 591

Wege/Stand 591

Wand 644

SOPRANA

Pendel 138

Decke 285

SPOT E27

Wand 273

3Ph.-Stromschiene 478

1Ph.-Stromschiene 512

SQUARE

Wege/Stand

587

Wege/Stand

587

Wege/Stand

587

Wand

648

Wand

686

Decke

707

STRUCTEC

3Ph.-Stromschiene

470, 810

3Ph.-Stromschiene

490

3Ph.-Stromschiene

490

3Ph.-Stromschiene

491

3Ph.-Stromschiene

491

3Ph.-Stromschiene

491

1Ph.-Stromschiene

522

SUPROS

Pendel FOLLOWER

179

Pendel FOLLOWER

179

Decke FOLLOWER

325

3Ph.-Stromschiene FOLLOWER

489

Einbau FOLLOWER

442

Einbau FOLLOWER

443

SUPROS 78

Pendel

178

Wand

235

Decke

325

3Ph.-Stromschiene

488

Einbau

440

Einbau

441

TEC KALU

Wand/Decke

317

Wand/Decke

317

3Ph.-Stromschiene

486

3Ph.-Stromschiene

486

THEO

Wand

216

Wege/Stand

608

Wege/Stand

608

Wand

676

Wand

693

THEO BRACKET

Wege/Stand NEW

608

Spieß NEW

620

Decke NEW

719

TONGA

Pendel

132

1Ph.-Stromschiene

524

Easytec® II

538

TRAPECCO

Wege/Stand

606

Wand

670

VINCELLI D

Tisch

072

Pendel

111

Wand

271

Wand

271

WORKLIGHT

Stand

088

Stand

089

Pendel



176

Pendel



177


1000446 683
EINGANG
1000760 584

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 881

111000
111260 386
111262 386
111290 385
111292 385
111360 423
111361 423
111362 424
111380 425
111381 425
111382 425
111482 671
111710 422
111711 422
111716 422
111720 422
111721 422
111726 422
111850 842
111861 842

112000
112161 393
112162 393
112165 393
112221 393
112222 393
112225 393
112240 393
112242 393
112682 451
112692 451
112702 451
112731 386
112732 386
112771 385
112772 385
112780 385, 386, 389
112781 385, 386, 389
112910 415
112911 415

113000
113110 415
113111 415
113140 413
113141 413
113150 413
113151 413
113160 413
113161 413
113170 414
113171 414
113260 386
113262 386
113290 385
113292 385
113440 421
113441 421
113446 421
113450 421
113451 421
113456 421
113490 423
113491 423
113492 424
113510 423
113511 423
113512 424
113540 425
113541 425
113550 425
113830 425
113840 425
113841 425
113870 430
113871 430
113876 430
113880 430
113881 430
113886 430
113890 431
113891 431
113896 431
113900 430
113901 430
113906 430
113910 430
113911 430
113916 430
113920 431
113921 431
113926 431
113930 321
113931 321
113940 321
113941 321
113951 427
113956 427
113961 427
113966 427
113970 426
113971 426
113976 426

114000
114102 179, 325, 442, 443, 489
114104 179, 325, 442, 443, 489
114220 432
114221 432
114230 432
114231 432
114240 433
114241 433
114250 433
114251 433
114260 433
114261 433
114270 433
114271 433
114280 433
114281 433
114290 433
114291 433
114380 428
114381 428
114386 428
114390 428
114391 428
114396 428
114400 426
114401 426
114406 426
114420 409, 742
114421 409, 742
114426 409, 742
114430 409, 742
114431 409, 742
114436 409, 742
114440 407, 740
114441 407, 740
114450 407, 740
114451 407, 740
114460 739
114461 739
114480 400
114481 400
114490 400
114491 400
114500 401
114501 401

115000
115011 439
115014 439
115151 439
115152 439
115351 438
115352 438
115414 438
115510 434
115511 434
115516 434
115520 434
115521 434
115526 434
115530 434
115531 434
115536 434
115540 435
115541 435
115546 435
115550 435
115551 435
115556 435
115700 436
115701 436
115706 436
115710 436
115711 436
115716 436
115720 436
115721 436
115726 436
115730 437
115731 437
115736 437
115740 437
115741 437
115746 437

116000
116302 178, 235, 325, 440, 441, 488
116304 178, 178, 235, 325, 440, 441, 488
116310 440
116311 440
116320 441
116321 441
116330 325
116331 325
116340 235
116341 235

117000
117100 323
117101 323
117110 323
117111 323
117160 324
117161 324
117180 324
117181 324
117311 411
117321 311
117331 411
117351 311

132000
132020 330
132021 330
132024 330
132600 098
132601 098
132605 098
132610 098
132611 098
132615 098
132620 098
132621 098
132625 098
132650 094

132651 ... 094
132660 ... 102
132661 ... 102
132662 ... 102
132670 ... 840
132671 ... 840
132680 ... 840
132681 ... 840
132690 ... 095
132691 ... 095
132832 ... 569
132835 ... 569

133000
133001 ... 120
133005 ... 120
133009 ... 120
133011 ... 120
133015 ... 120
133019 ... 120
133050 ... 120
133060 ... 120
133120 ... 178
133121 ... 178
133300 ... 115
133310 ... 115
133320 ... 115
133330 ... 114
133341 ... 122
133351 ... 122
133444 ... 132
133481 ... 108
133482 ... 108
133489 ... 108
133490 ... 108
133491 ... 108
133840 ... 154
133841 ... 154
133850 ... 154
133851 ... 154

135000
135020 ... 144, 294
135021 ... 144, 294
135024 ... 144, 294
135070 ... 145, 295
135071 ... 145, 295
135074 ... 145, 295
135120 ... 146, 296
135121 ... 146, 296
135124 ... 146, 296
135170 ... 147, 297
135171 ... 147, 297
135174 ... 147, 297
135250 ... 121, 144-153, 294-303
135251 ... 121, 144-153, 294-303
135254 ... 121, 144-153, 294-303

138000
138980 ... 555, 829
138981 ... 555, 829
138982 ... 555, 829
138990 ... 555, 829
138991 ... 555, 829
138992 ... 555, 829

139000
139004 ... 554
139006 ... 555
139024 ... 554
139026 ... 554
139030 ... 554
139031 ... 554
139040 ... 554
139041 ... 554
139050 ... 554
139051 ... 554
139060 ... 555
139061 ... 555
139070 ... 544
139071 ... 544
139072 ... 544
139080 ... 544
139081 ... 544
139082 ... 544
139090 ... 545
139091 ... 545
139092 ... 545
139100 ... 545
139101 ... 545
139102 ... 545
139110 ... 547
139111 ... 547
139112 ... 547
139120 ... 551
139121 ... 551
139122 ... 551
139130 ... 546
139131 ... 546
139132 ... 546

143000
143010 ... 528
143011 ... 528
143012 ... 528
143020 ... 528
143021 ... 528
143022 ... 528
143030 ... 529
143031 ... 529
143032 ... 529
143040 ... 529
143041 ... 529
143042 ... 529
143050 ... 529
143051 ... 529
143052 ... 529
143060 ... 529
143061 ... 529
143062 ... 529
143070 ... 529
143071 ... 529
143072 ... 529
143080 ... 529
143081 ... 529
143082 ... 529
143090 ... 529
143091 ... 529
143092 ... 529
143100 ... 529
143101 ... 529
143102 ... 529
143110 ... 529
143111 ... 529
143112 ... 529
143120 ... 098, 526, 529
143121 ... 098, 526, 529
143124 ... 098, 526, 529
143130 ... 529
143131 ... 529
143132 ... 529
143151 ... 529
143152 ... 526
143160 ... 529
143161 ... 529
143162 ... 529
143169 ... 529
143170 ... 526
143171 ... 526
143172 ... 526
143190 ... 510
143191 ... 510
143194 ... 510
143221 ... 526
143230 ... 526
143231 ... 526
143241 ... 526
143251 ... 526
143261 ... 526
143271 ... 526
143281 ... 526
143350 ... 517
143351 ... 517
143354 ... 517
143380 ... 529
143381 ... 529
143382 ... 529
143390 ... 512
143391 ... 512
143392 ... 512
143430 ... 515
143431 ... 515
143432 ... 515
143440 ... 515
143441 ... 515
143442 ... 515
143450 ... 511
143451 ... 511
143454 ... 511
143540 ... 519
143541 ... 519
143544 ... 519
143580 ... 521
143581 ... 521
143594 ... 524
143620 ... 523
143621 ... 523
143731 ... 519
143811 ... 516
143930 ... 525
143931 ... 525
143932 ... 525
143941 ... 521
143951 ... 521
143960 ... 523
143961 ... 523
143964 ... 523
143990 ... 524
143991 ... 524

144000
144010 ... 512
144011 ... 512
144013 ... 512
144019 ... 512
144200 ... 511
144201 ... 511
144204 ... 511

145000
145100 ... 501
145102 ... 501
145200 ... 501
145202 ... 501
145300 ... 501
145302 ... 501
145510 ... 502
145514 ... 502
145520 ... 502
145524 ... 502
145530 ... 502
145534 ... 502
145551 ... 505
145560 ... 502
145564 ... 502
145580 ... 503
145584 ... 503
145590 ... 503
145594 ... 503
145600 ... 503
145604 ... 503
145630 ... 502
145634 ... 502
145640 ... 502
145644 ... 502
145660 ... 502
145664 ... 502
145670 ... 502
145674 ... 502
145680 ... 503

145684 503
145690 503
145694 503
145700 503
145710 503
145714 503
145720 503
145724 503
145730 503
145734 503
145830 503
145834 503
145990 098, 503
145994 098, 503

146000
146000 084
146010 084
146111 075
146242 390
146252 390
146260 390
146332 273
146452 272
146472 276
146512 259
146680 258
146682 258
146692 257
146700 256
146701 256
146704 256
146800 267
146801 267
146804 267
146942 308

147000
147301 350
147306 350
147311 350
147316 350
147321 350
147326 350
147360 349
147361 349
147370 349
147371 349
147380 349
147381 349
147411 341
147412 341
147414 341
147441 347
147442 347
147443 347
147444 347
147529 199
147550 330
147551 330
147559 330
147566 218

148000
148001 288
148002 288
148004 322
148005 288
148010 215
148012 236
148013 236
148015 215
148016 230
148018 210
148019 190
148042 124
148060 231
148062 227
148070 394
148071 395
148091 190
148540 251

149000
149381 125
149385 125
149387 125
149388 125
149452 248
149471 219
149472 219
149511 219
149512 219
149762 261
149772 261

151000
151040 108, 257, 512
151041 108, 257, 273, 512
151049 108, 257, 273, 512
151271 223
151275 223
151282 264
151311 222
151315 222
151320 212
151321 212
151325 212
151410 224
151411 224
151416 224
151450 224
151451 224
151456 224
151511 316
151514 316
151531 316, 332
151534 316, 332
151553 262
151591 199
151610 229
151611 229
151710 228
151711 228
151740 228
151741 228
151781 220
151786 220
151791 220
151796 220
151800 232
151801 232
151803 232
151804 232
151810 313
151811 313
151813 313
151814 313
151830 338
151831 338
151840 232, 252, 313, 337, 338
151850 124
151851 124
151853 124
151854 124
151950 383
151951 383
151952 383
151960 383
151961 383
151962 383

152000
152010 337
152011 337
152013 337
152020 337
152021 337
152023 337
152101 315
152200 478
152201 478
152230 485
152231 485
152232 485
152240 485
152241 485
152242 485
152320 479
152321 479
152330 334
152331 334
152340 253
152341 253
152360 127
152361 127
152370 127
152371 127
152380 391
152381 391
152420 483
152421 483
152430 483
152431 483
152600 493
152601 493
152610 492
152611 492
152614 492
152640 478
152641 478
152660 488
152661 488
152750 487
152751 487
152754 487
152760 487
152761 487
152764 487
152780 487
152781 487
152784 487
152790 487
152791 487
152794 487
152960 482
152961 482

153000
153112 499
153130 499
153131 499
153140 499
153141 499
153420 494
153421 494
153424 494
153560 484
153561 484
153564 484
153580 492
153581 492
153584 492
153600 493
153850 494
153851 494
153854 494

155000
155152 360
155156 360
155180 361
155236 360
155372 285
155373 285
155462 138

155463 138
155490 079
155492 079
155520 118
155530 118
155531 118
155540 079
155550 282
155551 282
155552 282
155570 105, 283
155582 080, 105, 283
155583 080, 105, 283
155592 080, 105, 283
155670 246
155673 246
155714 131
155752 197
155780 078
155785 078
155790 078
155795 078
155870 139
155871 139
155910 119
155911 119
155930 119
155931 119
155960 113
155970 113

156000
156050 285
156051 285
156100 081, 105, 283
156111 081, 105, 283
156113 081, 105, 283
156122 081, 105, 283
156141 080, 104
156143 080, 104
156152 080, 104
156268 111
156420 336
156421 336
156500 339
156501 339
156510 339
156511 339
156530 391
156531 391

157000
157671 172
157901 088
157905 088

158000
158400 126
158401 126
158410 126
158411 126
158723 163
158724 163
158733 163
158734 163

159000
159140 173
159141 173
159144 173
159210 174
159211 174
159220 174
159221 174
159230 174
159231 174

160000
160900 164
160901 164
160904 164

161000
161271 399
161281 399
161291 399
161301 399
161461 289
161464 289

165000
165100 183
165221 183
165222 183
165350 182
165356 182
165358 182
165359 182
165390 137
165400 137
165410 137

175000
175060 477
175080 477
175160 477
175180 477
175190 477
175210 477

181000
181530 555
181531 555
181532 555

184000
184000 539
184002 539
184004 539
184010 539
184012 539
184020 539
184022 539
184030 539
184032 539
184060 539
184062 539
184071 536
184140 539
184142 539
184170 539
184172 539
184290 539
184292 539
184300 539
184302 539
184330 539
184332 539
184440 535
184450 535
184452 535
184530 538
184534 538
184590 537
184630 536
184634 536

185000
185580 537
185590 537

186000
186300 555
186301 555
186302 555
186310 555
186311 555
186312 555
186330 555
186331 555
186332 555
186340 555
186341 555
186342 555
186350 555
186351 555
186352 555
186360 555
186361 555
186362 555
186640 555
186641 555
186642 555

188000
188500 557
188510 557
188520 557
188530 556
188550 556

210000
210060 841
210061 841
210064 841
214350 786
214351 786

220000
220000 842

227000
227090 753
227092 753
227140 828
227160 828
227174 651
227176 651
227185 659
227194 661
227195 661
227198 661
227219 565
227220 565
227221 565
227410 618
227418 618
227461 748
227462 748
227504 622
227505 622
227507 622
227508 622
227600 751
227604 751
227680 750
227684 750
227700 700
227701 700
227734 635
227744 635
227922 579, 580

228000
228100 579
228110 579
228130 579
228210 753
228214 753
228240 753
228332 749
228342 749
228370 760
228411 754
228412 754
228430 759

228434 759
228545 607
228555 631
228560 631
228712 575, 576, 613
228722 575, 576
228725 843
228726 843
228730 843
228752 586, 613
228753 573, 591
228754 586
228771 680
228775 680
228776 680
228922 576
228925 576
228935 576
228945 576
228960 567
228965 567

229000
229020 571
229021 571
229022 571
229050 582
229054 582
229057 582
229059 582
229062 730
229071 715
229072 715
229075 715
229081 715
229085 715
229090 627
229100 629
229110 733
229162 580
229172 580
229182 647
229200 760
229230 760
229234 760
229320 759
229324 759
229374 759
229381 763
229383 763
229410 601
229411 601
229420 588
229421 588
229422 572, 588, 589, 603
229423 570
229430 570
229431 570
229432 570
229481 636
229482 636
229521 676
229524 676
229525 676
229531 693
229532 693
229535 693
229551 709
229554 709
229555 709
229561 676
229564 676
229565 676
229571 693
229574 693
229575 693
229664 699
229665 699
229702 730
229740 620
229741 629
229931 717
229935 717
229941 717
229945 717
229951 717
229955 717
229961 712
229965 712
229971 712
229975 712

230000
230030 669
230034 669
230044 655
230045 655
230060 578, 582, 607, 612
230061 582
230063 582
230066 582
230069 582
230084 655
230085 655
230090 603
230100 764
230110 764
230170 751
230174 751
230355 656
230365 680
230435 569
230444 651
230445 651
230465 573
230655 654
230657 654

231000
231010 240, 659
231012 240, 659
231015 240, 659
231035 621
231045 720
231055 720
231072 634
231205 648
231215 586
231225 586
231230 586, 601
231231 605
231233 590
231234 574, 581, 587
231235 600
231305 605
231315 668
231351 667
231355 667
231370 600
231371 600
231410 589
231411 589
231420 590
231440 600
231455 591
231457 591
231465 646
231475 583
231505 612
231515 722
231525 623
231535 623
231541 704
231545 704
231585 646
231595 583
231602 579
231612 579
231672 625
231682 625
231745 670
231765 606
231805 644
231807 644
231815 591
231817 591
231835 602
231845 602
231849 602
231855 592
231865 662
231960 637
231961 637

232000
232045 642
232055 702
232065 562
232075 573
232085 573
232095 568
232101 692
232104 692
232105 692
232115 586
232119 586
232125 586
232135 598
232145 598
232155 596
232165 596
232175 597
232185 597
232195 596, 597
232285 671
232294 605
232295 605
232431 239, 672
232435 239, 672
232441 214, 687
232445 214, 687
232451 687
232455 687
232461 239, 672
232465 239, 672
232471 214, 687
232475 214, 687
232481 690
232485 690
232491 689
232495 689
232497 689
232531 691
232535 691
232537 691
232840 633
232860 633
232864 633
232870 633
232874 633
232880 633
232884 633
232890 633
232894 633
232905 666
232915 666

233000
233094 722
233095 722
233104 722
233105 722
233114 679
233115 679
233134 701
233135 701
233144 613
233145 613
233164 613
233165 613

233184 613
233185 613
233214 679, 701, 722
233215 679, 701, 722
233241 723
233245 723
233251 723
233255 723
233275 613
233285 613
233302 681
233312 681
233407 571
233417 571
233427 588
233437 588
233447 601
233457 601
233500 757
233520 757
233530 757
233540 755
233570 630
233571 630
233580 630
233582 630
233601 731
233605 731
233611 731
233615 731
233621 731
233625 731
233635 732
233639 732
233650 733
233660 733
233792 752
234340 633
234350 633
234401 087, 578
234411 087, 578
234421 087, 578
234430 087, 578
234431 087, 578
234441 087, 578
234505 694
234515 695
234525 677
234535 709

240000
240000 372
240002 373
240004 375
240006 405
240007 372
240008 373
240009 375
240010 375
240020 372
240021 373
240022 375
240024 405

451000
451105 828
451301 828

461000
461060 830
461157 830

464000
464030 839
464031 838
464032 837
464091 838
464108 838
464109 838
464140 833
464142 834
464144 834
464168 839
464170 839
464200 839
464804 835

470000
470500 832
470502 831
470505 831
470506 831
470540 832
470541 831
470542 831
470544 831
470545 831
470546 831
470547 832
470548 832
470549 832

548000
548014 857
548021 857

550000
550073 857
550074 857
550092 857

551000
551372 857
551402 851
551882 850
560122 848

560000
560231 851
560232 851
560233 851
560234 851
560302 846
560332 846
560372 852
560402 852
560422 853
560473 857
560702 851
560704 851
560722 851
560724 851
560741 855

631000
631300 805
631301 805
631302 805
631303 805
631304 805
631305 805
631313 805
631315 805
631317 805
631323 805
631325 805
631327 805
631337 369
631339 369
631347 369
631349 369

900000
900011 629, 630

955000
955135 842

961000
961034 841
961037 841
961250 841
961270 841
961271 841
961276 841

1000100
1000127 352
1000128 352
1000129 352
1000130 352
1000131 352
1000132 352
1000135 353
1000136 353

1000300
1000324 251
1000326 251
1000327 216
1000328 216
1000329 216
1000330 216
1000331 693
1000332 314, 706
1000333 234, 657
1000334 234, 683
1000335 686
1000336 648
1000339 706
1000340 236, 678
1000342 236, 678
1000343 587
1000344 587
1000345 587
1000346 587
1000384 752
1000387 453
1000390 453
1000398 562, 563

1000400
1000416 587
1000417 587
1000418 587
1000422 241
1000423 241
1000426 335
1000427 335
1000433 117
1000434 116
1000435 116
1000436 116
1000437 286
1000438 117
1000439 116
1000440 116
1000441 116
1000442 286
1000443 286
1000445 286
1000446 683
1000447 706
1000448 657
1000449 579
1000457 769
1000458 769
1000459 769
1000460 769
1000461 769
1000462 769
1000463 769
1000464 769
1000465 769
1000466 770, 773
1000467 770, 773
1000468 770, 773
1000469 770, 773
1000470 770
1000471 770

1000472 771
1000473 771
1000474 771
1000475 771
1000476 771
1000477 771
1000478 771
1000479 771
1000480 771
1000481 771
1000482 771
1000483 771
1000484 771
1000485 771
1000486 771
1000487 770
1000488 770
1000489 770
1000496 776
1000497 776
1000498 776

1000500
1000505 775
1000506 775
1000507 775
1000514 775
1000515 775
1000516 775
1000523 775
1000524 775
1000525 775
1000532 775
1000533 775
1000534 775
1000535 779
1000536 779
1000537 779
1000540 777
1000546 777
1000549 777
1000552 777
1000555 777
1000556 778
1000557 778
1000558 778
1000559 778
1000560 778
1000561 778
1000562 778
1000563 778
1000564 778
1000565 778
1000566 778
1000567 778
1000568 778
1000569 778
1000570 778
1000571 777
1000574 385
1000575 385
1000576 386
1000577 386
1000579 081, 105, 283
1000580 081, 105, 283
1000587 698
1000588 698

1000600
1000613 204
1000614 206
1000615 206
1000616 205
1000618 205
1000619 205
1000621 207
1000623 207
1000624 207
1000631 315
1000634 223
1000635 223
1000636 223
1000637 223
1000638 212
1000639 212
1000640 212
1000655 752
1000656 491
1000657 491
1000658 491
1000665 572
1000666 572
1000668 269
1000669 269
1000670 269
1000677 488
1000678 488
1000681 645
1000682 577
1000683 577
1000685 306
1000686 306
1000687 306
1000688 306
1000689 306
1000690 306
1000691 307
1000692 307
1000693 307
1000694 307
1000695 307
1000696 307

1000700
1000702 350
1000703 350
1000704 350
1000707 480
1000708 480
1000709 499
1000710 499
1000711 521
1000712 521
1000713 523
1000714 396
1000715 396
1000716 396
1000717 396
1000718 397
1000719 397
1000720 397
1000721 397
1000725 152, 302
1000726 152, 302
1000727 152, 302
1000729 252
1000730 252
1000731 252
1000732 252
1000733 275
1000734 275
1000735 631
1000736 610, 611, 631
1000743 191
1000745 191
1000746 191
1000748 191
1000760 584
1000761 584
1000762 584
1000763 079
1000764 081, 102
1000769 493
1000773 102
1000777 265
1000778 265
1000780 265
1000781 265
1000783 304
1000784 304
1000785 304
1000786 304
1000792 452
1000794 452
1000797 660
1000799 593

1000800
1000801 593
1000807 313
1000808 313
1000809 130, 313
1000810 130, 313
1000811 130, 313
1000812 130, 313
1000813 130
1000814 130
1000820 642
1000821 563
1000822 578
1000823 702
1000824 205
1000825 207
1000827 184
1000828 184
1000833 737
1000834 648
1000835 707
1000855 146, 296
1000856 146, 296
1000857 146, 296
1000864 146, 296
1000865 146, 296
1000866 146, 296
1000880 700
1000881 700
1000886 345
1000887 345
1000888 345
1000889 345
1000890 345
1000891 345
1000892 345
1000893 345
1000894 345
1000895 345
1000896 345
1000897 345

1000900
1000909 842
1000910 210
1000911 210
1000914 416
1000915 416
1000917 416
1000918 184, 185
1000926 170
1000927 170
1000928 170
1000929 170
1000930 170
1000931 170
1000932 170
1000933 170
1000934 170
1000935 170
1000936 170
1000937 170
1000939 234, 657, 851
1000940 851
1000957 105, 283
1000974 522
1000975 522
1000977 522
1000978 522
1000980 490
1000981 490
1000983 490
1000984 490

1000986 490
1000987 490
1000989 490
1000990 490
1000992 491
1000993 491
1000995 491
1000996 491
1000998 491
1000999 491

1001000
1001001 491
1001002 491
1001009 275
1001010 275
1001015 404, 743
1001016 404, 743
1001017 404, 743
1001018 404, 743
1001019 371
1001020 371
1001030 849
1001031 853
1001033 853
1001035 856
1001038 856

1001100
1001114 834
1001115 834
1001132 453
1001133 453
1001136 453
1001155 392
1001156 392
1001165 402, 738
1001166 402, 738
1001167 402, 738
1001168 402, 738
1001169 402, 738
1001170 402, 738
1001171 402, 738
1001172 402, 738

1001200
1001242 850
1001244 850
1001249 839
1001250 458
1001251 459
1001252 747
1001253 747
1001254 747
1001255 747
1001256 746
1001262 747
1001263 747
1001264 406
1001265 117
1001266 116
1001267 834
1001272 202
1001273 202
1001274 202
1001275 202
1001276 202
1001283 370
1001284 370
1001285 370
1001286 370
1001287 370
1001288 370
1001289 483
1001290 483
1001292 483
1001295 172
1001296 172
1001297 172
1001299 268

1001300
1001300 268
1001301 268
1001303 268
1001304 268
1001305 268
1001306 169
1001307 169
1001308 169
1001309 169
1001310 169
1001312 169
1001314 365
1001315 365
1001316 365
1001317 365
1001344 160
1001345 160
1001347 160
1001348 160
1001350 116
1001351 116
1001357 856
1001359 746
1001367 495
1001368 495
1001369 495
1001380 477
1001382 477
1001390 477
1001392 477
1001393 477
1001395 477

1001400
1001400 168
1001401 168
1001403 168
1001404 168
1001406 168
1001407 168
1001409 168
1001410 168
1001419 486
1001420 486
1001421 486
1001422 486
1001423 317
1001424 317
1001425 317
1001426 317
1001427 486
1001428 486
1001429 486
1001430 486
1001431 317
1001432 317
1001433 317
1001434 317
1001435 317
1001436 317
1001447 163
1001448 163
1001449 244
1001450 244
1001451 245
1001452 245
1001453 245
1001454 245
1001460 082
1001461 082
1001462 083
1001463 083
1001464 275
1001465 275
1001466 481
1001467 481
1001468 243
1001469 243
1001470 481
1001471 481
1001472 243
1001473 243
1001474 481
1001475 481
1001476 495
1001477 495
1001478 495
1001479 495
1001480 495
1001481 495
1001482 495
1001483 495
1001484 495
1001485 516
1001486 516
1001488 581
1001489 581
1001490 581
1001491 581
1001492 581
1001493 581
1001494 581
1001495 334
1001496 334

1001500
1001505 305
1001506 305
1001508 305
1001509 305
1001510 501
1001511 501
1001512 501
1001513 502
1001514 502
1001515 502
1001516 502
1001517 502
1001518 502
1001519 502
1001520 502
1001521 503
1001522 503
1001523 503
1001524 503
1001525 503
1001526 503
1001527 503
1001528 503
1001529 503
1001530 503
1001531 505
1001532 505
1001533 505
1001534 505
1001536 505
1001537 505
1001538 505
1001539 505
1001542 098, 503
1001568 851
1001570 851
1001572 851
1001574 846
1001575 846

1001600
1001647 163
1001648 163
1001676 070
1001677 070
1001678 070
1001691 184, 185
1001692 184, 185

1001700
1001701 118
1001756 855
1001778 564

1001796 787
1001797 787
1001798 787
1001799 787

1001800
1001800 787
1001801 787
1001802 787
1001803 787
1001804 787
1001805 787
1001806 786
1001807 786
1001808 786
1001809 786
1001813 786
1001814 785
1001815 786
1001816 785
1001817 785
1001818 098
1001819 098
1001820 098
1001821 098
1001823 603
1001824 603
1001855 716
1001856 716
1001857 276
1001858 276
1001861 516
1001862 520
1001863 520
1001864 520
1001865 482
1001866 482
1001867 482
1001868 511
1001869 511
1001870 511
1001871 485
1001872 485
1001874 512
1001875 512
1001876 512
1001877 148, 298
1001878 149, 299
1001879 149, 299
1001880 149, 299
1001881 148, 298
1001882 148, 298
1001883 149, 299
1001884 149, 299
1001885 149, 299
1001886 149, 299
1001887 149, 299
1001888 149, 299
1001889 150, 300
1001890 151, 301
1001891 151, 301
1001892 151, 301
1001893 150, 300
1001894 150, 300
1001895 150, 300
1001896 150, 300
1001897 150, 300
1001898 150, 300
1001899 150, 300

1001900
1001900 150, 300
1001901 454
1001902 455
1001903 455
1001904 455
1001905 456
1001906 456
1001907 456
1001908 457
1001916 852
1001917 852
1001918 848
1001919 848
1001920 850
1001921 850
1001922 850
1001923 850
1001924 416
1001925 416
1001927 416
1001930 403, 737
1001931 403, 737
1001932 403, 737
1001933 403, 737
1001934 737
1001937 621
1001938 621
1001939 289
1001940 111
1001941 111
1001942 111
1001943 111
1001944 111
1001945 111
1001950 121, 144-153, 294-303
1001951 121, 144-153, 294-303
1001952 121, 144-153, 294-303
1001962 629
1001963 629
1001964 618
1001965 618
1001968 524
1001969 667
1001970 667
1001978 429
1001980 420
1001981 420
1001982 420
1001989 429
1001990 429
1001991 429
1001992 429
1001993 429
1001994 420
1001995 420
1001996 420
1001997 580
1001998 580
1001999 574

1002000
1002000 574
1002001 574
1002002 642
1002003 321
1002004 319
1002005 319
1002006 319
1002008 321
1002010 319
1002011 319
1002012 319
1002013 319
1002015 319
1002016 656
1002017 656
1002018 680
1002020 357
1002021 357
1002022 357
1002023 350
1002024 350
1002025 350
1002029 349
1002030 349
1002032 691
1002033 691
1002034 691
1002035 689
1002036 689
1002037 689
1002041 680
1002045 137
1002046 137
1002047 106
1002048 497
1002049 497
1002050 497
1002051 308
1002052 308
1002053 181
1002054 181
1002055 181
1002056 181
1002057 181
1002058 181
1002059 181
1002066 271
1002067 271
1002068 072
1002069 669
1002070 669
1002071 669
1002075 358
1002076 358
1002077 358
1002082 835
1002098 408, 741
1002099 408, 741

1002100
1002100 408, 741
1002101 408, 741
1002102 408, 741
1002103 408, 741
1002110 514
1002111 514
1002113 514
1002116 258
1002117 258
1002118 258
1002119 258
1002124 854
1002126 854
1002127 854
1002132 356
1002133 356
1002134 356
1002135 846
1002136 115
1002137 115
1002138 115
1002139 114
1002140 253
1002145 085
1002146 085
1002147 200
1002148 200
1002149 200
1002150 085
1002151 528
1002152 528
1002153 528
1002155 670
1002157 711
1002158 606
1002159 096
1002160 096
1002161 096
1002162 096
1002163 098
1002164 098
1002165 098
1002167 094
1002168 095
1002169 126
1002170 126
1002171 127
1002172 127

1002173 ... 253
1002185 ... 751
1002186 ... 751
1002187 ... 757
1002188 ... 754
1002189 ... 749
1002190 ... 262
1002191 ... 262
1002192 ... 262
1002198 ... 610
1002199 ... 610

1002200
1002200 ... 611
1002201 ... 622
1002202 ... 622
1002203 ... 622
1002204 ... 397
1002205 ... 397
1002206 ... 397
1002207 ... 397
1002208 ... 397
1002209 ... 397
1002210 ... 397
1002211 ... 397
1002215 ... 316, 332
1002216 ... 316
1002217 ... 102
1002218 ... 830
1002220 ... 830
1002221 ... 830
1002228 ... 263
1002229 ... 263
1002232 ... 454, 456
1002236 ... 787
1002237 ... 787
1002238 ... 209
1002239 ... 225
1002240 ... 225
1002264 ... 098
1002265 ... 098

1002400
1002402 ... 652
1002403 ... 653
1002404 ... 086
1002405 ... 086
1002420 ... 454, 456
1002422 ... 455, 456, 457
1002423 ... 837
1002424 ... 837
1002430 ... 258
1002431 ... 258
1002432 ... 258
1002494 ... 566

1002500
1002503 ... 674
1002504 ... 675
1002505 ... 675
1002558 ... 097
1002562 ... 097
1002563 ... 097
1002564 ... 097
1002582 ... 071
1002583 ... 071
1002584 ... 333
1002585 ... 333
1002591 ... 416
1002592 ... 416
1002594 ... 416
1002596 ... 416
1002597 ... 667
1002598 ... 438
1002599 ... 438

1002600
1002600 ... 438
1002601 ... 438
1002602 ... 554
1002603 ... 554
1002604 ... 554
1002605 ... 673
1002606 ... 673
1002607 ... 257
1002608 ... 257
1002610 ... 510
1002611 ... 510
1002612 ... 510
1002631 ... 475
1002632 ... 475
1002633 ... 475
1002634 ... 475
1002635 ... 475
1002636 ... 475
1002637 ... 476
1002638 ... 476
1002639 ... 476
1002640 ... 476
1002641 ... 476
1002642 ... 476
1002643 ... 476
1002644 ... 476
1002645 ... 476
1002646 ... 476
1002647 ... 476
1002648 ... 477
1002649 ... 476
1002650 ... 477
1002651 ... 477
1002652 ... 477
1002653 ... 477
1002654 ... 477
1002655 ... 477
1002656 ... 477
1002657 ... 477
1002658 ... 477
1002659 ... 477
1002660 ... 477
1002661 ... 472
1002662 ... 472
1002681 ... 495
1002682 ... 495
1002683 ... 495
1002686 ... 499
1002688 ... 551
1002689 ... 551
1002690 ... 551
1002691 ... 829
1002692 ... 829
1002693 ... 829
1002694 ... 550
1002695 ... 550
1002696 ... 550
1002697 ... 555
1002698 ... 555
1002699 ... 555

1002700
1002700 ... 555
1002701 ... 555
1002702 ... 555
1002703 ... 555
1002704 ... 555
1002705 ... 555
1002785 ... 833
1002791 ... 833
1002792 ... 834

1002800
1002803 ... 833
1002827 ... 853
1002828 ... 853
1002838 ... 176
1002839 ... 176
1002842 ... 213
1002843 ... 213
1002844 ... 213
1002845 ... 477, 503, 526, 529
1002847 ... 089
1002848 ... 089
1002849 ... 177
1002850 ... 177
1002853 ... 696, 697
1002854 ... 519
1002855 ... 246
1002856 ... 246
1002858 ... 121
1002859 ... 249
1002860 ... 273
1002861 ... 548
1002862 ... 548
1002863 ... 548
1002864 ... 549
1002865 ... 549
1002866 ... 549
1002867 ... 720
1002868 ... 658
1002869 ... 658
1002870 ... 608
1002871 ... 608
1002873 ... 513
1002874 ... 513
1002875 ... 513
1002876 ... 480
1002877 ... 480
1002878 ... 480
1002879 ... 446
1002880 ... 446
1002881 ... 447
1002882 ... 153, 303
1002884 ... 719, 720
1002885 ... 446
1002886 ... 446
1002887 ... 447
1002888 ... 446
1002889 ... 446
1002890 ... 155
1002891 ... 155
1002893 ... 763
1002895 ... 763
1002897 ... 763
1002898 ... 763
1002899 ... 763

1002900
1002900 ... 688
1002902 ... 688
1002903 ... 721
1002904 ... 721
1002905 ... 700
1002906 ... 607
1002907 ... 607
1002909 ... 157
1002910 ... 157
1002911 ... 157
1002912 ... 157
1002913 ... 157
1002914 ... 157
1002915 ... 194
1002917 ... 194
1002918 ... 194
1002919 ... 194
1002920 ... 242
1002921 ... 242
1002922 ... 388
1002925 ... 198
1002926 ... 198
1002927 ... 198
1002928 ... 213
1002929 ... 213
1002930 ... 213
1002931 ... 232
1002932 ... 232
1002933 ... 232
1002934 ... 312
1002935 ... 312
1002936 ... 312
1002937 ... 123
1002938 ... 123

1002939 123
1002940 359
1002941 359
1002942 247
1002943 247
1002944 284
1002945 284
1002946 139
1002947 139
1002948 115
1002949 115
1002950 115
1002951 114
1002952 665
1002953 665
1002954 665
1002955 665
1002956 599
1002957 599
1002958 599
1002959 599
1002960 271
1002961 271
1002962 220
1002964 220
1002965 312
1002967 289
1002968 289
1002969 343
1002970 343
1002971 343
1002973 343
1002974 343
1002975 343
1002976 343
1002977 343
1002978 343
1002979 382
1002980 382
1002981 382
1002982 388
1002983 388
1002984 388
1002985 273
1002986 273
1002987 273
1002989 664
1002990 664
1002991 604
1002992 604
1002993 199
1002994 820
1002996 792
1002997 792
1002998 792
1002999 792

1003000
1003001 609
1003006 135
1003007 135
1003008 448
1003009 448
1003010 448
1003011 449
1003012 449
1003013 449
1003014 367
1003015 367
1003016 367
1003017 366
1003018 366
1003019 366
1003022 226
1003023 226
1003024 470
1003025 470
1003026 470
1003027 470
1003028 079
1003029 079
1003030 078
1003031 078
1003032 079
1003033 079
1003034 245
1003035 245
1003036 399
1003037 399
1003038 399
1003039 399
1003040 305
1003041 305
1003042 305
1003043 305
1003044 161
1003045 161
1003046 161
1003047 161
1003048 163
1003049 163
1003050 163
1003051 163
1003052 305
1003053 305
1003054 305
1003055 305
1003057 427
1003058 427
1003059 427
1003060 427
1003061 427
1003062 427
1003063 427
1003064 427
1003065 428
1003066 428
1003067 428
1003068 428
1003069 428
1003070 428
1003073 461
1003074 460
1003075 461
1003076 463
1003077 463
1003078 463
1003079 463
1003080 463
1003081 463
1003083 461
1003084 461
1003085 855
1003087 850
1003088 850
1003090 853
1003091 856
1003092 856
1003093 854
1003094 850
1003095 850
1003096 856
1003097 854
1003098 855
1003099 856

1003100
1003100 855
1003101 848
1003102 846
1003104 833
1003105 833
1003106 830
1003107 185

1003200
1003254 835
1003275 179
1003276 179
1003277 179
1003278 179
1003279 179
1003280 179
1003281 179
1003282 179
1003283 325
1003284 325
1003285 325
1003286 325
1003287 325
1003288 325
1003289 325
1003290 325
1003291 489
1003292 489
1003293 489
1003294 489
1003295 489
1003296 489
1003297 489
1003298 489
1003299 442

1003300
1003300 442
1003301 442
1003302 442
1003303 442
1003304 442
1003305 442
1003306 442
1003307 443
1003308 443
1003309 443
1003310 443
1003311 443
1003312 443
1003313 443
1003314 443
1003316 218
1003317 218

1003400
1003416 696
1003417 696
1003418 697
1003419 697
1003420 710
1003421 710
1003422 684
1003423 684
1003424 685
1003425 685
1003426 705
1003427 705
1003428 201
1003429 201
1003430 201
1003431 201
1003432 133
1003435 128
1003436 129
1003437 696
1003438 697
1003439 710
1003440 684
1003441 685
1003442 705
1003443 136
1003444 136
1003447 637
1003448 637
1003449 713
1003450 713
1003451 713
1003452 713
1003453 669
1003454 669
1003455 254
1003456 254

1003457 254
1003458 254
1003459 255
1003460 255
1003466 389
1003467 238
1003468 238
1003492 277
1003493 277

1003500
1003518 718
1003519 718
1003520 088
1003521 088
1003523 089
1003524 089
1003525 176
1003526 176
1003527 177
1003528 177
1003530 165
1003532 165
1003535 595
1003536 595
1003537 595
1003538 595
1003539 688

1004600
1004649 719
1004650 690
1004651 682
1004652 620
1004653 719
1004654 608
1004655 608
1004657 192
1004660 193
1004661 193
1004662 193
1004663 193
1004664 331
1004665 331
1004666 315
1004667 315
1004668 445
1004669 445
1004670 233
1004671 233
1004672 107
1004673 107
1004674 098
1004675 098
1004676 098
1004677 703
1004678 650
1004679 650
1004680 575
1004681 575
1004682 200
1004683 200
1004684 477
1004685 477
1004686 496
1004687 496
1004688 496
1004689 496
1004690 471
1004691 471
1004692 471
1004693 471
1004694 448
1004695 448
1004696 448
1004697 449
1004698 449
1004699 449

1004700
1004700 367
1004701 367
1004702 367
1004703 366
1004704 366
1004705 366
1004706 250
1004707 250
1004708 793
1004709 793
1004710 793
1004712 794
1004713 794
1004714 794
1004716 795
1004717 795
1004718 795
1004719 795
1004720 796
1004721 796
1004722 797
1004723 797
1004725 798
1004726 801
1004727 799
1004730 261
1004731 261
1004732 208
1004733 211
1004734 800
1004735 800
1004736 800
1004737 802
1004738 196
1004739 196
1004740 217
1004741 217
1004742 217
1004743 217
1004744 098
1004745 098
1004746 098
1004747 663
1004748 663
1004749 585
1004750 585
1004751 585
1004757 619
1004759 158
1004760 158
1004761 158
1004762 158
1004763 158
1004764 158
1004765 159
1004766 159
1004767 159
1004768 159
1004769 473
1004770 473
1004771 473
1004772 473
1004776 832
1004780 835
1004781 835
1004782 835
1004783 529
1004784 529
1004785 529

1004800
1004889 772
1004890 772
1004893 773
1004894 773
1004895 773
1004896 781
1004897 781
1004898 781
1004899 781

1004900
1004900 782
1004901 782
1004902 783
1004903 783
1004904 783
1004905 781
1004906 781
1004907 781
1004908 781
1004909 782
1004910 782
1004911 783
1004912 782
1004913 782
1004914 782
1004915 782
1004916 782
1004917 782
1004918 775
1004919 775
1004920 775
1004921 775
1004922 775
1004923 775
1004924 776
1004925 776
1004926 776
1004927 777
1004928 777
1004929 777
1004930 777
1004931 777
1004937 474
1004938 474
1004939 477
1004940 477
1004941 477
1004942 477
1004943 477
1004944 477
1004957 719
1004969 192
1004970 072
1004971 260
1004972 848
1004973 848
1004974 848

1005000
1005075 848
1005076 848
1005077 848
1005078 848
1005079 848
1005080 848
1005081 849
1005082 849
1005083 849
1005085 362
1005086 362
1005087 363
1005088 363
1005089 714
1005090 714

1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

NEW NUMINOS

LEUCHTENSYSTEM

NUMINOS S, DL 26-27
NUMINOS M, DL 28-29
NUMINOS L, DL 30-31
NUMINOS XL, DL 32-33

NUMINOS MOVE M, DL 34-35
NUMINOS MOVE L, DL 36-37
NUMINOS MOVE XL, DL 38-39
NUMINOS, DL Zubehör 40-41

NUMINOS S, 3Ph. 42-43
NUMINOS M, 3Ph. 44-45
NUMINOS L, 3Ph. 46-47

NUMINOS S, CW 48-49
NUMINOS M, CL 50-51
NUMINOS L, CL 52-53

NUMINOS S, CL. 54-55
NUMINOS M, CL 56-57
NUMINOS L, CL 58-59

NUMINOS S, PD 60-61
NUMINOS M, PD 62-63
NUMINOS L, PD 64-65

1PHASEN

1PHASEN-EINBAUSCHIENE 526
1PHASEN-EINBAUSCHIENE Zubehör 526
1PHASEN-AUFBAUSCHIENEN 528
1PHASEN-AUFBAUSCHIENEN Zubehör 529

3PHASEN

EUTRAC®

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE 501
EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE Zubehör 502, 503
EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE 505
EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE Zubehör 505

S-TRACK

S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI 474, 475
S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI Zubehör 476, 477

A

ABRIDOR 60/100 Pole 604
ABRIDOR SENSOR WL 664
ABRIDOR WL 664
ACCANTO CL, E27 284
ACCANTO PD, E27 139
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27 246
ACCANTO WL, E27 247
ADEGAN FL, E27 567
ADEGAN MANILA FL, E27 566
ADI EL 732
ADJUST 135 EL, quadratisch/rund, QPAR51 753
ADJUST 190 EL, quadratisch/rund, QR111 753
ADJUST 265 EL, rund, HIT-CE 753
AINOS CW 712
AINOS CW SENSOR 712
AINOS CW SENSOR, quadratisch 713
AINOS CW, quadratisch 713

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, PHASE 173
AIXLIGHT® PD, R2, double, QPAR111 174
AIXLIGHT® PD, R2, quad, QPAR111 174
AIXLIGHT® PRO 50 LED Modul 438
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51 Modul 438
AIXLIGHT® PRO 50 Zubehör 438
AIXLIGHT® PRO EL, QPAR111 Modul 439
AIXLIGHT® PRO Zubehör 439
AKALO D83 EL, PHASE 406
ALAMEA EL 452
ALPA CONE 100 Pole, E27 576
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 576
ALTRA DICE CL, QPAR51 316
ALTRA DICE CW, double, QPAR51 ..... 316, 332
ALTRA DICE TRACK 1Ph., QPAR51 517
ALTRA DICE TRACK 3Ph., QPAR51 479
ANDREAS WL, QT-DE12 198
ANELA CL, PHASE 313
ANELA Display 275
ANELA PD, PHASE 130
ANGOLUX SENSOR WL 667
ANGOLUX SOLAR WL 667
ANGOLUX WL 667
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 536
ANINDA 120 EL 453
ANINDA 60 EL 453
APONI 90/120 Pole, PHASE 577
APONI WL, PHASE 645
ARLINA 60/130 WL 225
AROSA PD, 1,25m, PHASE 111
AROSA PD, 2m, PHASE 111
ARROCK ARC Pole, QPAR51 590
ARROCK GRANITE 40/70 Pole, square, E27 589
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 600
ARROCK STONE 50/75 Pole 600
ASMARA LV, QR-C51 544
ASSO 300 WL 223
ASSO 300 WL, PHASE 223
ASSO 70 WL 222
ASSO WL, PHASE 223
ASTINA CL, QPAR51 312
ASTINA PD, QPAR51 123
ASTINA STEEL WL 681
ASTINA STEEL WL, QPAR51 681
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 232
ASTINA WL, QPAR51 680
ASTO CW, double, QPAR51 347
ASTO CW, quad, QPAR51 347
ASTO CW, single, QPAR51 347
ASTO CW, triple, QPAR51 347
ASTO QPAR51 347
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, single, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 341
AVENTO 110 PD 113
AVENTO 30 PD 113
AVO CW, double, QPAR51 345
AVO CW, QPAR51 345
AVO CW, quad, QPAR51 345
AVO CW, single, QPAR51 345
AVO CW, triple, QPAR51 345
AVO TRACK 1Ph., QPAR51 511
AVO TRACK 3Ph., QPAR51 478

B

BASKET WL, E27 199
BATO 35 CW, E27 191
BATO 35 CW, PHASE 191
BATO 35 PD, E27 116
BATO 35 PD, PHASE 116
BATO 45 CW, E27 286
BATO 45 CW, PHASE 286
BATO 45 PD, E27 117
BATO 45 PD, PHASE 116

BATTEN LED

BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz 805
BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz Zubehör 805

BEDSIDE EL, links 390
BEDSIDE EL, rechts 390
BENA 120 CW 369
BENA 150 CW 369
BENDO 80/220 Pole, PHASE 602
BENDO WL, PHASE 662
BIG NAILS 50/80 Pole 580
BIG NAILS 50/80 Pole, E27 580
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 579
BIG NAILS WL, E27 647
BIG NAUTILUS SP, rund, QPAR51 618
BIG PLOT Cover, 2 slots 747
BIG PLOT Cover, 4 slots 747
BIG PLOT Module 746
BIG QUAD UP/DOWN WL 687
BIG QUAD WL 239, 672
BIG SUN PD, E27 137
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 694
BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL 695
BIG THEO CL 709
BIG THEO CL, QPAR111 709
BIG THEO Up/Down WL, QPAR111 693
BIG THEO WL 677
BIG THEO WL, QPAR111 676
BILAS CW, single, PHASE 336
BIMA 1Ph., double, QPAR51 515
BIMA 1Ph., single, QPAR51 515
BIMA 2 EASYTEC® II, double, QPAR51 535
BIMA 3Ph., double, QPAR51 485
BIMA 3Ph., single, QPAR51 485
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 535
BOOKAT Pole, PHASE 592
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 690
BOX-L WL 689
BOX-L WL, E27 689
BRENDA TL, Wireless charging 075
BRICK DOWNUNDER EL 730
BRICK DOWNUNDER EL, E14 730
BRICK EL, asymmetrisch 733
BRICK EL, symmetrisch 733
BRICK MESH EL 733
BULAN CW, E14 715
BULAN GRID CW, E27 715

C

C-POL Pole, E27 583
C-POL WL, E27 646
CARISO WL, PHASE 228
CHROMBO WL, PHASE 218
COMET LED LV 551
COMET LV, QR-C51 551
CONE FL, E27 569
CONNECTED LED PANEL 595x595mm, UGR<19 458
CONNECTED LED PANEL 620x620mm, UGR<19 459
CONTONE® EL, rund/quadratisch, starr, PHASE 399
CONTONE® EL, rund/quadratisch, verstellbar, PHASE 399
COSMIC LV, QR-C51 545
COUPA FLEX WL 248
COUPA WL, QT14 249
CUBIX FL, QPAR51 569
CV SPOT SP, kurz 625
CV SPOT SP, lang 625

D

DASAR®

DASAR® 70 EL, quadratisch, QPAR51 759
DASAR® 80 EL, quadratisch/rund, QPAR51 759
DASAR® 215 EL, quadratisch/rund, QPAR111 760
DASAR® 215 EL, rund, E27 760
DASAR® 218 EL, QR111 760
DASAR® 255 EL 763
DASAR® 270 EL, asymmetrisch 763
DASAR® 270 EL, symmetrisch 763
DASAR® 370 EL, rund 755
DASAR® 920 EL 757
DASAR® EL, T16 764
DASAR® EXACT 116 EL, quadratisch/rund, QPAR51 759
DASAR® FLAT 80 EL 754
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 630
DASAR® PROJECTOR SP, 230V 630

DEKLED EL 393
DELO WL 659
DELWA WL 236, 678
DENA 30 WL, E14 199
DEVIN WL, double, PHASE 262
DINGILO EL, rund, verstellbar 399
DIO FLEX PLATE WL 258
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 257

DIRETO 60 WL, PHASE 217
DIRETO 90 WL, PHASE 217
DISPLAY 277
DISPLAY ADL 50, QPAR51 273
DL 126 EL 393
DOLIX OUT EL, quadratisch, QPAR51 ... 402, 738
DOLIX OUT EL, rund, QPAR51 ..... 402, 738
DORISA 30 265
DORISA 50 265
DOWNUNDER OUT S EL 731
DOWNUNDER OUT M EL 731
DOWNUNDER OUT L EL 731
DOWNUNDER OUT Quadratisch 658
DOWNUNDER OUT Rund 658
DOWNUNDER PUR 120 EL 383
DOWNUNDER PUR 150 EL 383
DOWNUNDER PUR 80 EL 383
DURNO 548

E

EASYTEC® II
EASYTEC® II, SCHIENE 539
EASYTEC® II, SCHIENE Zubehör 539

ENOLA
ENOLA B CL, QPAR51 313
ENOLA B CW, double, QPAR51 ..... 337, 338
ENOLA B CW, single, QPAR51 337
ENOLA B PD, QPAR51 ..... 124, 523
ENOLA B TRACK 1Ph., QPAR51 514
ENOLA B WL, QPAR51 ..... 232, 252
ENOLA C CL 315
ENOLA C CL, PHASE 315
ENOLA C Pole 607
ENOLA C TRACK 1Ph 521
ENOLA C TRACK 3Ph 483
ENOLA L ROUND UP/DOWN S WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN M WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN L WL 685
ENOLA PD, E27 125
ENOLA ROUND S CL 705
ENOLA ROUND S WL, single 684
ENOLA ROUND M CL 705
ENOLA ROUND M WL, single 684
ENOLA ROUND L CL 705
ENOLA ROUND L WL, single 684
ENOLA SQUARE S CL 710
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE S WL, single 696
ENOLA SQUARE M CL 710
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE M WL, single 696
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE L CL 710
ENOLA SQUARE L WL, single 696

ESKINA 30/80 Pole, PHASE 607
ESKINA D Display, PHASE 700
ESKINA FRAME 45/75 Pole, single 585
ESKINA FRAME 75 Pole, double 585
ESKINA FRAME WL 663
ESKINA FRAME WL, double 663
ESKINA SPOT CW, PHASE 721
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 721
EURO CUBE 3Ph. 487
EURO SPOT TRACK 1Ph. 516
EURO SPOT TRACK 1Ph. QPAR51 516
EURO SPOT TRACK 3Ph. 495
EURO SPOT TRACK 3Ph., QPAR111 494
EURO SPOT TRACK 3Ph., QPAR51 494

F

F-POL Pole, E27 583
F-POL WL, E27 646

FENDA
FENDA BOW BASIS FL, E27 079
FENDA Deckenrosette, E27 282
FENDA FL, E27 ..... 078, 079
FENDA Glasschirm 102
FENDA Halbschirm 202
FENDA Ø 15 cm, rund 080, 104
FENDA Ø 20cm, rund 245
FENDA Ø 30 cm, rund 080, 105, 283
FENDA Ø 40 cm, rund 081, 102
FENDA Ø 45 cm, rund 081, 105, 283
FENDA Ø 70 cm, rund 081, 105, 283
FENDA PD, E27 102
FENDA TL, E27 ..... 078, 079
FENDA WL, Basis, E27 ..... 202, 244
FENDA WL, E27 245

FERA 25 CL 289
FERA 25 CL, DALI 289
FILI, Klemme WL, QPAR51 272
FITU CUBE WL, E27 196
FITU CW, E27 333
FITU FL, E27 085
FITU MIX & MATCH Zubehör 098
FITU PD, E27 ..... 094, 095, 096, 097
FITU TL, E27 070
FITU Wandhalter 200
FITU WL, E27 200
FLAC BEAM® SP 634
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 386
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 385
FLATT 65/100 Pole 599
FLATT SENSOR WL 665
FLATT WL 665
FORCHINI 50 PD, E27 118
FORCHINI 70 PD, E27 118
FORCHINI M 40 PD, E27 119
FORCHINI M 40 TRACK 1Ph., E27 525
FORCHINI M 40 TRACK 3Ph., PD, E27 499
FORCHINI M 50 PD, E27 119
FRAME BASIC EL 386
FRAME BASIC EL, HV 386
FRAME CURVE EL 385
FRAME CURVE EL, HV 385

G

GALEN 60/120 SP 637
GALEN 100 SP 636
GIMBLE IN 68 EL 446
GIMBLE IN 100 EL 446
GIMBLE IN 150 EL 446
GIMBLE IN 175 EL 447
GIMBLE OUT EL 752
GLASSA CW, quadratisch, E27 361
GLENOS PD, 1m, 1-10V 168
GLENOS PD, 2m, 1-10V 168
GLENOS® 60 267
GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 574
GLOO PURE WL, E27 642
GRAFIT 30/60 Pole, E27 586
GRAFIT WL, E27 648

GRAZIA Profile
GRAZIA 10 Aufbauprofil, Flach 769
GRAZIA 10 Aufbauprofil, Standard 769
GRAZIA 10 EDGE Aufbauprofil 772
GRAZIA 10 EDGE Zubehör 773
GRAZIA 10 Einbauprofil 769
GRAZIA 10 Zubehör 770, 771
GRAZIA 20 Aufbauprofil, Flach 775
GRAZIA 20 Aufbauprofil, Standard 775
GRAZIA 20 Einbauprofil 776
GRAZIA 20 Zubehör 777, 778, 779
GRAZIA 60 Aufbauprofil 781
GRAZIA 60 Einbauprofil 781
GRAZIA 60 Zubehör 782, 783

GRAZIA LED-Strips
GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V 792, 793
GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 800
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V 802
GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24V 801
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 794, 795
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V 799
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24V .. 798
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 796, 797

H

H-LIGHT EL, oval, PHASE 400
H-LIGHT EL, PHASE 401
H-LIGHT EL, rund, PHASE 400
H-POL 30/60 Pole 596
H-POL Twin 30/60 Pole 597

H-PROFIL
H-PROFIL 2m 785
H-PROFIL 2m Zubehör 786, 787

HANG UP 120 PD, PHASE 164
HELIA 30 PD 126
HELIA 30 PD, PHASE 127
HELIA 40 PD 126
HELIA 40 PD, PHASE 127
HELIA 50 TRACK 1Ph. 521
HELIA 50 TRACK 3Ph. 482
HELIA AMBIENT 35 PD 128
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 129
HELIA CW, double, PHASE 339, 723
HELIA CW, single, PHASE 339, 723
HELIA EL 391
HELIA Pole, double, PHASE 611, 613
HELIA Pole, single, PHASE 610, 613
HELIA SENSOR Single 610
HELIA SPOT L SP, single, PHASE 631
HELIA SPOT S SP, single, PHASE 631
HORN EL, QPAR51 415
HORN MAGNA EL 416
HORN MEDI EL 416
HORN MINI EL 416
HORN-A EL, QPAR51 413
HORN-O EL, QPAR51 413
HORN-T EL, QPAR111 414
HORN-T EL, QPAR51 413

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, 1-10V 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, DALI 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V 163
IMPERVA 120 CW 365
IMPERVA 150 CW 365
INDA CW, QPAR51 330
IPERI 50 Pole 605
IPERI WL 668
IVED GOOSE WL, Rosette 259

K

KADUX EL, double, 1-10V 437
KADUX EL, double, PHASE 436
KADUX EL, double, QPAR111 435
KADUX EL, double, QPAR51 434
KADUX EL, single, 1-10V 437
KADUX EL, single, PHASE 436
KADUX EL, single, QPAR111 435
KADUX EL, single, QPAR51 434
KADUX EL, triple, PHASE 436
KADUX EL, triple, QPAR51 434
KALU CW, double, PHASE 352
KALU CW, double, QPAR111 350
KALU CW, PHASE 352
KALU CW, QPAR111 350
KALU CW, quad, PHASE 353
KALU CW, quad, QPAR111 350
KALU CW, single, PHASE 352
KALU CW, single, QPAR111 350
KALU CW, triple, PHASE 352
KALU CW, triple, QPAR111 350
KALU TRACK 1Ph., QPAR111 519
KALU TRACK 1Ph., TRIAC 519
KALU TRACK 3Ph., PHASE 493
KALU TRACK 3Ph., QPAR111 492
KALU TRACK 3Ph., QR111 492
KAMUELA ECO EL, rund, PHASE 404, 743
KANO EASYTEC® II, QPAR51 536
KARDAMOD CL, quadratisch, double, QPAR111 323
KARDAMOD CL, quadratisch, single, QPAR111 323
KARDAMOD CL, rund, double, QPAR111 324
KARDAMOD CL, rund, single, QPAR111 324
KARPO 30 CW, single 253, 334
KARPO 30 CW, single, PHASE 334

KARPO 30 EL ... 391
KARPO FL ... 083
KARPO MAGN CW, single, PHASE ... 250
KARPO TL ... 082
KARPO WL ... 253
KENKUA SPOT WL, E27 ... 246
KENKUA WL, E27 ... 246
KERAS ELT WL, E27 ... 651
KINI EL, PHASE ... 737
KIROCONE TL, E27 ... 564

L

L-LINE 120 ... 268
L-LINE 60 ... 268
L-LINE OUT 15 WL, vertikal ... 688
L-LINE OUT 30 FL, vertikal ... 595
L-LINE OUT 50/80 Pole, horizontal ... 595
L-LINE OUT 60 FL, vertikal ... 595
LED PANEL 300x120mm ... 461
LED PANEL 600x600mm ... 461
LED PANEL 620x620mm ... 460, 461
LED SAIL WL ... 229
LED SPIKE SP ... 622
LED SPOT SP ... 719
LENITO TRACK 3Ph. ... 481
LENITO WL ... 242, 275

LEUCHTMITTEL

LED A60 E27 ... 852, 853, 854
LED A60 E27, CCT ... 852
LED A60 E27, Mirrorhead, Chrom ... 855
LED A60 E27, Mirrorhead, Gold ... 855
LED A60 E27, RGBW ... 852
LED C35 E14 ... 852
LED Filament G9 ... 846
LED FRISBEE E27 ... 854
LED G125 E27 ... 856
LED G125 E27, Mirrorhead, gold ... 856
LED G125 E27, Rauchglas ... 856
LED G95/G125 E27 ... 856
LED G95/G125 E27, Rauchglas ... 856
LED GU10 ... 848, 849
LED PAR38 E27 ... 857
LED QPAR111 GU10 ... 850, 851
LED QPAR111 GU10, CCT ... 850
LED QPAR111 GU10, RGBW ... 850
LED QPAR51 GU10 ... 848, 849
LED QR111 G53 ... 851
LED QR51 GU5.3 ... 846
LED QT14 G9 ... 846
LED QT-DE12 R7S 118mm ... 846
LED QT-DE12 R7S 78mm ... 846
LED ST58 E27 ... 855
LED ST64 E27 ... 855
LED T32 E27 ... 855
LED T32 FILAMENT GU10 ... 848
LED T38 E27 ... 853
LED T45 E27 ... 853
LED TCR-TSE GX53 ... 857
T16 G5 ... 857

LIGHT EYE® 150 3Ph., PD, QPAR111 ... 499
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 108, 523
LIGHT EYE® 150 TRACK 3Ph., QPAR111 ... 480
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 90 1Ph., QPAR51 ... 512
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 108
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, PHASE ... 087, 578
LIGHTPOINT EL ... 392
LIPA CW, PHASE ... 716
LIPSY® 30 CW, Connected ... 356
LIPSY® 30 CW, Dome ... 357
LIPSY® 30 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Connected ... 356
LIPSY® 40 CW, Dome ... 357
LIPSY® 40 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® 50 CW, Connected ... 356
LIPSY® 50 CW, Dome ... 357
LIPSY® 50 CW, Drum ... 358
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® CW, Connected ... 356
LIPSY® CW, Dome ... 357
LIPSY® CW, Drum ... 358
LIPSY® CW, Drum, DALI ... 359
Lisenne 40/70 Pole, E27 ... 572
LISENNE PD, E27 ... 131
LISENNE WL, E27 ... 197
LOGS 40/70 Pole ... 586
LOGS IN L WL, PHASE ... 213
LOGS IN WL ... 212
LOGS IN WL, PHASE ... 212
LOGS WL ... 692
LONG GRILL CW ... 371

M

M-TRACK

M-TRACK justierbar ... 556
M-TRACK Spot ... 556
M-TRACK STROMSCHIENE ... 557
M-TRACK STROMSCHIENE Zubehör ... 557

MAGANDA TL ... 072
MAGANDA WL ... 260
MALANG CL, E27 ... 308
MALANG CW ... 121
MALO Display WL ... 276
MALU CL ... 711
MALU Pole ... 606
MALU WL ... 670
MANA 40 Schirm, rund ... 193
MANA 60 Schirm, rund ... 193
MANA BASE Rund ... 192
MANA BASE WL, rund, PHASE ... 192
MANA OUT WL, PHASE ... 688
MANA Schirm ... 205, 207
MANA WL, Basis ... 206
MANA WL, Basis, PHASE ... 204, 206
MARONA CW, PHASE ... 360
MARYLIN 40/60/90 WL ... 262
MECANICA PLUS FL ... 086
MECANICA PLUS TL ... 086

MEDO

MEDO 30 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE ... 148, 298
MEDO 30 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 30 CL, PHASE ... 144, 294
MEDO 30 EL, FRAME ... 456
MEDO 30 EL, frameless ... 454
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 40 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 40 CL, PHASE ... 145, 295
MEDO 40 EL, FRAME ... 456
MEDO 40 EL, frameless ... 455
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 60 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 60 CL, quadratisch ... 302
MEDO 60 CL, quadratisch, 1-10V ... 152
MEDO 60 CL, quadratisch, DALI ... 153, 303
MEDO 60 EL, FRAME ... 456
MEDO 60 EL, frameless ... 455
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI ... 151, 301
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE ... 149, 299
MEDO 90 CL, 1-10V ... 147, 297
MEDO 90 EL, FRAME ... 457
MEDO 90 EL, frameless ... 455
MEDO RING 60 PD, DALI ... 155
MEDO RING 60 PD,1-10V ... 154
MEDO RING 90 PD,1-10V ... 154

MELAN CW, E27 ... 360
MERADO FLOOD TRACK 3Ph., PHASE ... 481
MERADO FLOOD WL, PHASE ... 243
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 ... 655
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 654, 655
MERIDIAN WL, E27 ... 651
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 264
MOBALA EL ... 388
MOLAT CL, E27 ... 702
MOLAT PD, E27 ... 563
MOLAT Pole, E27 ... 578
MOLAT WL, E27 ... 642
MYRA CW, single, QPAR51 ... 722
MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51 ... 701
MYRA SPOT Double, GU10 ... 613
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 679
MYRA WL, double, QPAR51 ... 722

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 312
NAUTILUS 10 SP, quadratisch ... 621
NAUTILUS 10 SP, rund, QPAR51 ... 618, 620
NAUTILUS 10 SPOT LED SP ... 629
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 629
NAUTILUS 10 WL, quadratisch ... 720
NAUTILUS 25 WL, QPAR51 ... 720
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 627
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 ... 629
NAUTILUS WL, quadratisch ... 720
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 276
NEW FLAT WL, RGB-W ... 226

NEW TRIA

NEW TRIA 110 Single, quadratisch, CS, PHASE ... 433
NEW TRIA 110 Single, rund, CS, PHASE ... 432
NEW TRIA 150 Single, quadratisch, CS, 1-10V ... 433
NEW TRIA 150 Single, quadratisch, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 150 Single, rund, CS, 1-10V ... 433
NEW TRIA 150 Single, rund, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 155 Double, CS ... 431
NEW TRIA 155 Double, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 300 Double, CS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 45 Single, quadratisch, CS ... 426
NEW TRIA 45 Single, rund, CS ... 426
NEW TRIA 68 EL, single, rund, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, quadratisch, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, quadratisch, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, quadratisch, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, quadratisch, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68 Single, rund, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, rund, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, rund, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 77 Single, quadratisch, CS ... 430
NEW TRIA 77 Single, rund, CS ... 430
NEW TRIA 78 Single, quadratisch, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, quadratisch, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 Single, rund, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, rund, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 XL Single, quadratisch, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 78 XL Single, rund, CS, QPAR51 ... 421

NOBLO CW, double, PHASE ... 343
NOBLO CW, PHASE ... 343
NOBLO CW, single, PHASE ... 343
NOBLO CW, triple, PHASE ... 343
NOBLO SPOT 1Ph. ... 520
NOBLO SPOT 1Ph., Triple Track Set ... 510
NOBLO SPOT 3Ph. ... 482
NOBLO SPOT LV, Rope Track ... 550
NOTAPO WL ... 382
NOYA PD, PHASE ... 165

O

OCCULDAS 13 DL, Indirekt, PHASE ... 311
OCCULDAS 14 EL, Indirekt, PHASE ... 411
OCCULDAS 23 DL, Indirekt, PHASE ... 311
OCCULDAS 23 EL, Indirekt, PHASE ... 411
OCULUS CL, Move, PHASE ... 445
OCULUS CL, PHASE ... 315
OCULUS CW, PHASE ... 331
OCULUS PD, single, PHASE ... 107
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE ... 233
ONE 40 TRACK 3Ph., DALI ... 473

ONE 40 WL, DALI 194
ONE 60 PD, DALI 157
ONE 60 PD, DALI, up/down 158
ONE 60 PD, PHASE, up/down 158
ONE 60 WL, DALI 194
ONE 80 PD, DALI 157
ONE 80 PD, DALI, up/down 158
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down 159
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down 159
ONE TRIPLE PD, DALI 157
OPEN GRILL PD, Double, drehbar 172
OPEN GRILL PD, Single, drehbar 172
ORBIT LV, QR111 547
ORDI SENSOR WL 666
ORDI WL 666
OSSA 180 WL, QT-DE12 224
OSSA 300 WL, QT-DE12 224
OTOS GLAS Pole, E27 573
OUT 65 EL, rund, PHASE 739
OUT-BEAM FRAME SP 718
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 698
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL 699
OVALISK 75/100 Pole 575
OVALISK CL 703
OVALISK Sensor WL 650
OVALISK WL 650

P

P-LIGHT CW 372, 373, 375
P-LIGHT CW Zubehör 372, 373, 375
P-LIGHT EL 405

PANEL 60 CL, rund, DALI 305
PANEL 60 CL, rund, PHASE 304
PANEL 60 PD, 1-10V 160
PANEL 60 PD, rund, DALI 161
PANEL CL, 1200x300mm, DALI 305
PANEL CL, 1200x300mm, PHASE 305
PANTILO 28 PD, E27 135
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 136
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 136
PARA 380 PD, E27 182
PARA CONE 14 1Ph., PD, QPAR51 524
PARA CONE 14 1Ph., QPAR51 513
PARA CONE 14 3Ph., PD, QPAR51 499
PARA CONE 14 3Ph., QPAR111 480
PARA CONE 20 PD, E27 120
PARA CONE 30 PD, E27 120
PARA DOME PD, E27 ..... 181, 183
PARA DOME Schirm 181
PARA FLAC PD/CL 184
PARA FLAC PD/CL, DALI 185
PARA MULTI PD, DLMI 183
PATTA-F EL, quadratisch, PHASE 407, 740
PATTA-F EL, rund, PHASE 407, 740
PATTA-I EL, quadratisch, PHASE 408, 409, 741, 742
PATTA-I EL, rund, PHASE 408, 409, 741, 742
PAVANO 300x1200mm 463
PAVANO 600x600mm 463
PAVANO 620x620mm 463
PEMA® WL 240, 659, 669
PEMA® WL, E27 669
PHELIA 10 PD, E27 114
PHELIA 20 PD, E27 115
PHELIA 25 PD, E27 115
PHELIA 30 PD, E27 115
PHELIA FL, E27 084
PHELIA TL, QPAR51 084
PHELIA WL, QPAR51 251
PHOTONIA CL, E27 702
PHOTONIA PD, E27 562
PHOTONIA Pole, E27 573
PHOTONIA TL, E27 568
PHOTONIA WL, E27 642
PIKA EL, quadratisch, QPAR51, schwenkbar 397
PIKA EL, quadratisch, QPAR51, starr 397
PIKA EL, rund, QPAR51 397
PIKA EL, rund, QPAR51, starr 396
PIPOFLEX WL 256

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14 236
PLASTRA 104 CL, E27 288
PLASTRA 104 WL, QT14 230
PLASTRA 105 CL, E27 288
PLASTRA 25 PD, rund, TCR-TSE 106
PLASTRA CL, PHASE 288
PLASTRA CL, QPAR51 322
PLASTRA EL, quadratisch, QPAR51 395
PLASTRA EL, rund, QPAR51 394
PLASTRA PD, QPAR51 124
PLASTRA SLOT WL, E14 215
PLASTRA WL, Cube, QT14 210
PLASTRA WL, Cubes 211
PLASTRA WL, Curve, PHASE 227
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 236
PLASTRA WL, halbrund 208
PLASTRA WL, QPAR51 ..... 215, 231
PLASTRA WL, quadratisch 190
PLASTRA WL, rechteckig, QT-DE12 209
PLASTRA WL, rund 190

PLYTTA 549
POLE PARC 90/150/200 Pole 584
POLE PARC CL 706
POLE PARC UP/DOWN WL 683
POLE PARC WL 657
POWER TRAIL-LITE® EL, quadratisch 749
POWER TRAIL-LITE® EL, rund 749
PURI 3Ph., QPAR51 484
PURI CW, double, QPAR51 349
PURI CW, QPAR51 349
PURI CW, quad, QPAR51 349
PURI CW, single, QPAR51 349
PURI CW, triple, QPAR51 349
PURI TRACK 1Ph., QPAR51 ..... 511, 512
PURI TRACK 1Ph., Triple Track Set 510
PURI TRACK 3Ph., QPAR51 485
PURIA TRACK 1Ph., QPAR51 511
PURISA WL, E27 199

Q

Q-LINE® CL, 1m, BAP, PHASE 306
Q-LINE® CL, 2m, BAP, PHASE 307
Q-LINE® PD, 1m, BAP, PHASE 170
Q-LINE® PD, 2m, BAP, PHASE 170
Q-LINE® PD, DALI, single 169
Q-LINE® PD, single 169
Q-LINE® WL 269
QUAD FRAME 14 WL 238
QUAD FRAME 19 WL 238
QUAD FRAME 9 WL 389
QUAD Pole 609
QUAD UP/DOWN 12 WL 214, 687
QUAD UP/DOWN 15 WL 214, 687
QUAD WL 239, 672
QUADRASS PD, E27 133
QUADRASS SPOT WL, E27 201
QUADRASS WL, E27 201
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE 605
QUADRASYL CW, TCR-TSE 671
QUADRASYL WL, TCR-TSE 671
QUADRULO SENSOR WL, E27 652
QUADRULO WL, E27 653

R

RASCALI 45/65 Pole 593
RASCALI WL 660
RETRATO WL, PHASE 271
ROCCI EL, quadratisch 751
ROCCI EL, rund 751
ROTOBALL 25 CL, E27 308
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 565
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 137
ROTOBALL 40 CL, E27 308
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 581
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, PHASE 581
ROX CL, GX53 706
ROX CL, QPAR111 ..... 314, 706
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ..... 234, 683
ROX WL, QPAR111 ..... 234, 657
RUBA 27/42 CW 714
RUSTY® UP/DOWN WL, quadratisch 690
RUSTY® UP/DOWN WL, rund 682
RUSTY® 40/70 Pole 571, 588
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ..... 571, 588
RUSTY® CONE 24 FL, E14 570
RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 570
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole 603
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE 603
RUSTY® SLOT 50/80 Pole 601
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 601

S

SAIL WL 673
SALUNA LV, QR-C51 546
SAMRINA SP, single, GU10 619
SEDO 7 WL 220
SEDO 14 WL 220
SEDO 21 WL 220
SENSER 12 CW, quadratisch, PHASE 366
SENSER 12 CW, rund, PHASE 367
SENSER 12 EL, quadratisch 449
SENSER 12 EL, rund 448
SENSER 18 CW, quadratisch, PHASE 366
SENSER 18 CW, rund, PHASE 367
SENSER 18 EL, quadratisch 449
SENSER 18 EL, rund 448
SENSER 24 CW, quadratisch, PHASE 366
SENSER 24 CW, rund, PHASE 367
SENSER 24 EL, quadratisch 449
SENSER 24 EL, rund 448
SENSER CW, quadratisch, PHASE 366
SENSER CW, rund, PHASE 367
SHELL 15 WL, PHASE 241
SHELL 30 WL, PHASE 241
SIGHT 115 CW 370
SIGHT 60 CW 370
SIGHT MOVE 3Ph. 496
SIGHT MOVE 3Ph., DALI 471
SIGHT TRACK 3Ph. 483
SIGHT TRACK 3Ph., DALI 472
SIGHT TRACK 3Ph., PD 497
SIMA CW, quadratisch, PHASE 363
SIMA CW, quadratisch, Sensor 363
SIMA CW, rund, PHASE 362
SIMA CW, rund, Sensor 362
SITRA 360 CW, TCR-TSE 722
SITRA 360 Pole, TCR-TSE 612
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE 623
SITRA 360 SPIKE SP, single, TCR-TSE 623
SITRA CL, TCR-TSE 704
SITRA CUBE WL 691
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 691
SITRA UP/DOWN WL 680
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 680
SITRA WL 656
SITRA WL, TCR-TSE 656
SLOTBOX 40/70 Pole 598
SLOTS 45 Pole 591
SLOTS 65 Pole 591
SLOTS WL 644
SOLASTO EL, quadratisch/rund 750
SOLID CUBE WL, QT14 210
SOMNILA FLEX WL, links 255
SOMNILA FLEX WL, rechts 255
SOMNILA SPOT WL, links 254
SOMNILA SPOT WL, rechts 254
SOPRANA CL, E27 285
SOPRANA PD, E27 138
SPHERA 45 PD, PHASE 122
SPHERA 75 PD, PHASE 122
SPOODI 13 SP, SENSOR 633
SPOODI 20 SP, SENSOR 633
SPOODI 31 SP 633
SPOT 79 CW, QPAR51 330
SPOT DISPLAY E27 273
SPOT TRACK 1Ph., E27 512
SPOT TRACK 3Ph., E27 478
SQUARE CL, PHASE 707
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, E27 587
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, PHASE 587
SQUARE TURN WL, G9 686
SQUARE WL, E27 648
SQUARE WL, PHASE 648
STIX WL 251
STRUCTEC 1Ph. 522
STRUCTEC 3Ph. 490, 491
STRUCTEC 3Ph., DALI 470
STRUCTEC ZOOM 3Ph. 491

SUN PD, E27 ... 137
SUPROS 78 CL, PHASE ... 325
SUPROS 78 EL, Move, PHASE ... 441
SUPROS 78 EL, PHASE ... 440
SUPROS 78 PD ... 178
SUPROS 78 TRACK 3Ph., PHASE ... 488
SUPROS 78 Up/Down WL, PHASE ... 235
SUPROS CL, Move ... 325
SUPROS DL ... 442
SUPROS DL, Move ... 443
SUPROS PD ... 179
SUPROS TRACK 3Ph. ... 489
SYNA SP ... 622
SYROS LV, QR-C51 ... 545

T

TANI WL, QT-DE12 ... 218
TEC KALU CL, double, PHASE ... 317
TEC KALU CL, quad, PHASE ... 317
TEC KALU TRACK 3Ph., double, PHASE ... 486
TEC KALU TRACK 3Ph., quad, PHASE ... 486
TELESKOP LV, QR-C51 ... 544
TENORA CL, E27 ... 285

TENSEO Niedervolt-Seil

TENSEO Niedervolt-Seil ... 554, 555
TENSEO Niedervolt-Seil Zubehör ... 555

TERANG 200 CW ... 717
TERANG 270 CW ... 717
TERANG 270 CW SENSOR ... 717
THEO BRACKET 50/70 Pole ... 608
THEO BRACKET CW ... 719
THEO BRACKET SP ... 620
THEO PATHLIGHT Pole, double ... 608
THEO PATHLIGHT Pole, single ... 608
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ... 216, 693
THEO WL, QPAR51 ... 676
TODAY Display ... 700
TODAY PRO Display ... 700
TONGA® 1Ph., PD, E14 ... 524
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 ... 538
TONGA® PD, E14 ... 132
TONILA TL ... 071
TOTHEE CW, PHASE ... 335
TRAIL-LITE® 60 EL ... 748
TRAPECCO DOWN WL ... 670
TRAPECCO Pole ... 606
TRIADEM PD, E27 ... 139
TRILEDO CL, double, quadratisch ... 321
TRILEDO CL, double, quadratisch, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, quadratisch ... 321
TRILEDO CL, single, quadratisch, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, rund ... 321
TRILEDO CL, single, rund, QPAR51 ... 319
TRUKKO 60/90 WL ... 261
TRUKKO WL, rechteckig ... 261
TRUKKO WL, rund ... 261
TRUST 30/60 Pole ... 579

V

VANO WING SP, 1-10V ... 635
VAP 40/70/100 Pole, E27 ... 582
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 ... 582
VARU EL ... 403, 737
VARU EL, QPAR51 ... 403, 737
VERLUX EL, quadratisch, PHASE ... 451
VILUA S WL ... 674
VILUA L WL ... 675
VILUA UP/DOWN, WL ... 675
VINCELLI D PD, PHASE ... 111
VINCELLI D TL ... 072
VINCELLI D WL, PHASE ... 271

W

WALLYX WL, QPAR51 ... 661
WETSY EL, quadratisch/rund ... 751
WL 106 E14 ... 263
WL 149 WL ... 219
WL 149 WL, QT-DE12 ... 219
WORKLIGHT FL ... 088
WORKLIGHT PD, DALI ... 176
WORKLIGHT PLUS FL ... 089
WORKLIGHT PLUS PD, Switch ... 177
WORO EL ... 388

Z

ZUBEHÖR

1-10V Dimmer 10W ... 831
DALI Controller 24V DC ... 830
DALI Interface 1-10V + on/off ... 830
DALI Universal Dimmer 10-300W ... 830
DALI Universal Dimmer 3-25W ... 830
Deckenhaken ... 840
Deckenrosette ... 841
Doppelseitiges Klebeband ... 842
Drahtseilabhängung ... 841
GU10 Fassung ... 842
GU10 Fassung mit Anschlussbox und Schnellklemme ... 842
Kabelklemme ... 840
Kabelverlängerung ... 842
KOMPENSATIONSMODUL ... 833
LED Netzteil 12V/24V DC | 12W ... 831
LED Netzteil 12V/24V DC | 12W rund ... 831
LED Netzteil 12V/24V DC | 20W ... 831
LED Netzteil 24V | 100W ... 832
LED Netzteil 24V | 100W ... 833
LED Netzteil 24V | 50W ... 833
LED Netzteil 24V DC | 100W ... 832
LED Netzteil 24V DC | 100W ... 832
LED Netzteil 24V DC | 150W ... 832
LED Netzteil 24V DC | 150W ... 832
LED Netzteil 24V DC | 20W ... 832
LED Netzteil 24V DC | 36W ... 831
LED Netzteil 24V DC | 60W ... 831
LED Treiber 1000mA | 40W ... 834
LED Treiber 1000mA | 40W inkl. Zugentlastung ... 839
LED Treiber 1050mA | 40W inkl. Zugentlastung ... 835
LED Treiber 200mA | 6-8,4W inkl. Zugentlastung ... 835
LED Treiber 250mA | 10W ... 835
LED Treiber 320mA | 3W inkl. Zugentlastung ... 838
LED Treiber 350mA | 10W ... 833
LED Treiber 350mA | 15W ... 833
LED Treiber 350mA | 3W inkl. Zugentlastung ... 838
LED Treiber 350mA | 6W ... 833
LED Treiber 350mA | 9W inkl. Zugentlastung ... 838
LED Treiber 350mA inkl. Zugentlastung ... 838
LED Treiber 500/600/700mA | 30W inkl. Zugentlastung ... 835
LED Treiber 500mA | 15W ... 834
LED Treiber 500mA | 9W inkl. Zugentlastung ... 838
LED Treiber 700mA | 10W inkl. Zugentlastung ... 834
LED Treiber 700mA | 11W inkl. Zugentlastung ... 839
LED Treiber 700mA | 39W inkl. Zugentlastung ... 834
LED Treiber 700mA | 3W inkl. Zugentlastung ... 839
LED Treiber 700mA | 40W inkl. Zugentlastung ... 834
LED Treiber 700mA | 40W inkl. Zugentlastung ... 839
LED Treiber 700mA | 6W ... 834
LED Treiber 800/900/1050mA | 40W inkl. Zugentlastung ... 835
LED Treiber DALI 250-700mA | 20W inkl. Zugentlastung ... 837
LED Treiber DALI 250-700mA | 40W inkl. Zugentlastung ... 837
LED Treiber DALI 350-1050mA | 60W inkl. Zugentlastung ... 837
LED Treiber DALI 700-1500mA | 50W inkl. Zugentlastung ... 837
LED Treiber VALETO® 1050mA | 45W inkl. Zugentlastung ... 839
SLV VALETO® 350/500/700mA | 15W, LED Treiber ... 835
Steckerleiste 3 Ausgänge ... 842
Stopper für Drahtseil ... 841
T-Verbinderbox ... 843
Textilkabel 3-polig, 3 x 0,75 mm², 10m ... 841
Transformator 12V AC | 10VA IP44 ... 828
Transformator 12V AC | 60VA ... 830
Transformator 12V AC | 60VA IP44 ... 828
Transformator 12V AC | 150VA ... 830
Transformator 12V AC | 105VA ... 828
Transformator 12V AC | 300VA ... 828
Transformator TENSEO 12V AC | 50VA ... 829
Transformator TENSEO 12V AC | 105VA ... 829
Transformator TENSEO 12V AC | 210VA ... 829
Verbindungsbox ... 843

1000799 593


1001998 580

1000682 577

1003001 609


1001878 299
1001886 299

139112 547

SLV WELTWEIT.



ÜBER 100 LÄNDER –
EINE GEMEINSAME SPRACHE:
EXPERIENCE LIGHT.

Unsere SLV Leuchten bringen **rund um den Globus** Licht ins Dunkel. Bereits jetzt sind unsere Leuchten in über 100 Ländern im Einsatz.

Und die Reise geht weiter, denn gemeinsam mit Ihnen wollen wir Menschen **weltweit** für das Erlebnis Licht begeistern.

SYMBOLERKLÄRUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Information ob **Leuchtquellen und Betriebsgeräte** von Endnutzern oder qualifizierten Personen **ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte ausgetauscht werden können oder nicht.**

- Lichtquelle durch qualifizierte Person austauschbar
- LED durch qualifizierte Person austauschbar
- Betriebsgerät durch qualifizierte Person austauschbar

- Lichtquelle durch Endnutzer austauschbar
- LED durch Endnutzer austauschbar
- Betriebsgerät durch Endnutzer austauschbar

- Lichtquelle ist nicht austauschbar
- Betriebsgerät ist nicht austauschbar

Dimmbar mit …
- C = Phasen**ab**schnittsdimmer
- L = Phasen**an**schnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter bzw. Taster

Dim to warm
Beim Dimmern verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Gewicht des Produkts in Kilogramm (kg)

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Der Halbstreuwinkel
Beschreibt den Austrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Pendelkabellänge in cm

Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

Mittlere Lebensdauer eines Leuchtmittels bzw. einer Lichtquelle in Stunden

Der Lichtstromerhalt
Beschreibt um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Kennzeichnet mit **Fernbedienung** steuerbare Produkte

UGR = Unified Glare Rating
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

EINSATZBEREICH · MONTAGE

IP-Schutzart
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren **Entflammverhalten** nicht bekannt ist.

Durchverdrahtung möglich

Unabhängiger Konverter
(Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten)

Kurzschlussfestes **Sicherheitsbetriebsgerät**

- Einsatz **ausschließlich** für Innenräume
- **Ungeeignet** für die Anwendung in Innenräumen

SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

Form der Einbauöffnung

Überfahrkeit des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

BESONDERE SYMBOLE

Kennzeichnet **erstmalig** in den Katalog aufgenommene Produkte

Kennzeichnet **neue Varianten** bestehender Produkte
- Neue Farbvariante
- Neue Produktvariante
- Nachfolger

Artikel mit diesem Zeichen sind **Auslaufmodelle**

Kennzeichnet Produkte
- mit **eingebauten** LEDs
- mit **Leuchtensockel**

Connected Lighting
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee® · DALI · Bluetooth

Kennzeichnet **Leuchten mit Bewegungsmelder** (Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

Mittels eingebautem **CCT** Schalter kann die **Lichtfarbe** bei der Installation von 3000K auf 4000K gewechselt werden.

Kennzeichnet **Leuchten mit RGB+W** und **RGB** (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

- **USB-Ladefunktion**
- **Induktive (kabellose) Ladefunktion** für Smartphones

Kennzeichnet **individuell kombinierbare** Produkte

Kennzeichnet Leuchten, die nach Grundierung **individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar** sind.

Kennzeichnet Leuchten aus einer **Leuchtenfamilie**

Prämierte Leuchten
- Red Dot Design Award
- German Design Award

KUNDENINFORMATIONEN

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtengehäuse
Halogenleuchtmittel haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich.

Lichtstrom
Die Gesamtlichtmenge, die von einer Lichtquelle erzeugt wird, wird in Lumen (lm) angegeben.

Lichtstärke
Die Lichtstärke ist der pro Raumwinkel angegebene Lichtstrom und wird in Candela (cd) angegeben.

Farbwiedergabeindex
Die Farbwiedergabeeigenschaft einer Lichtquelle wird mit dem Ra Index (englisch Color Rendering Index) beschrieben. Bei in Innenräumen eingesetzten Lichtquellen ist ein CRI von 80 oder höher vorgeschrieben. Lichtquellen für den Außenbereich müssen einen CRI von mindestens 65 aufweisen.

Lichtfarbe
Die Lichtfarbe einer Lichtquelle wird in K (Kelvin) angegeben.

Standard-LED
Dies ist die klassische Ausführung der LED (3 mm oder 5 mm LED). Diese wurden ursprünglich für Indikationszwecke, z. B. in Instrumententafeln, entwickelt.

Standard SMD LED
SMD bedeutet „Surface Mounted Device“ (oberflächenmontierbares Bauteil). Sie ist eine kompakte LED, die ohne Drahtanschlüsse direkt auf die Leiterplatine aufgelötet wird. Die SMD ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet eine gute Eignung für Beleuchtungszwecke.

PowerLED
PowerLED ist eine leistungsstarke LED mit einer Leistung von 1W und mehr. Sie stellt erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollte daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schließen.

Chip On Board LED (COB LED); Flächen-LED
Hier handelt es sich um eine LED in extrem flacher Bauform. Vorteil der COB LED ist eine gute Wärmeableitung bei technischer Umsetzung mit Kühlflächen, wodurch eine hohe Lichtausbeute und eine hohe Lebensdauer möglich sind.

Edelstahl 304
(1.4301) Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch weder für Einsatzgebiete, in denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch für den Einsatz in Schwimmbädern oder ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316
(1.4404) In natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:
Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen.
Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Bildnachweise
SLV GmbH
Externe Fotografen: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

PREMIUM MARKEN Partner

Qualitätsbündnis für die Elektrohandwerke

Die Premium E-Marken-Partnerschaft ist eine branchenweite Qualitäts-Marke der Elektrohandwerke im Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Dieser Qualitätsgemeinschaft gehört SLV an. Sie steht für Qualität in den Produkten und in der Ausführung.

PREMIUM MARKEN Partner

SLV

EXPERIENCE LIGHT

PEFC™

PEFC/04-31-1033

Minus 52% CO_2

Beim Druck dieses Produkts wurde durch den innovativen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich zum herkömmlichen Energieeinsatz bis zu 52% weniger CO_2 emittiert.

1004975